

GAMME DE PRODUITS ET PRESTATIONS

POUR VOS PROJETS D'INFRASTRUCTURE DANS LE MONDE ENTIER

Entreprises de démolition

Construction de stations d'épuration

Construction de canaux

Construction de digues

Divers (festivals...)

Terrassement, aménagement paysager

Pose de canalisations

Construction portuaire

Construction de voies de communication Génie hydraulique

Construction de voies férrées

Construction de ponts

CLIENTS

SON

OFFRE

Construction de tunnels

Génie civil / Travaux publics

safety: efficient and sustainable

Service après-vente machines Hotline d'assistance, y compris service à distance Chemin de roulement (polyéthylène&acier) Produits complémentaires Blindage de tranchées Formation des utilisateurs Maintenance et inspection 00 4 Rachat Réparation, y compris service sur site Service de pièces de rechange 24 heures sur 24 Caisson de blindage (alu&acier) Surveillance Appareil de location de remplaceme Blindage coulissant #**G** Etanchéité des serrures Groupes hydrauliques Technique de forage Doublage 2 Location Usinage et service Vibrateurs pendulaires Construction soudée **Machines** Protection anticorrosic Perçage Vibrateurs adaptables sur pelle Service sur site / Mise en route RTG – Mât de battage Revêtement Découpe / Fabrication sur mesure F 0 αII Schémas d'atelier (usinage et revêtement) Conseil technique y compris offres annexes Prestations d'ingénierie Processus de partenariat Vente Protection anti-crue Poutrelles **Profilés** Planification de l'exécution, y compris plan de battage / simulation de battage W Assistance aux bureaux d'études avec textes de cahier des charges Justificatifs statiques vérifiables Etudes statiques préliminaires Technique d'ancrage Y Z Z

SEBAICES

SUR PLACE

NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE DE SOLUTIONS

PRODUITS

Europe de l'Ouest

www.terra-infrastructure.com/eu/en

Siège social du groupe

T: +49 201 565 783 20

www.terra-infrastructure.com



SOMMAIRE



06 Technique des profilés

- 6 Technique des profilés
- 8 Nos produits et services
- 9 Palplanches laminées à chaud
- 31 Palplanches profilées à froid
- raipianches promees a froid
- **34** Profilés de palplanches en PVC
- **36** Poutrelles
- **38** Profilés en U doubles
- **39** UNP/UPE
- **40** Profilés d'angle, tube et plaques d'acier
- **45** Service

- 52 Technique d'ancrage
- **53** Ancrage en acier rond
- **57** terra ASF Micropieu
- **60** Micropieux TITAN
- 67 Pieux d'ancrage foncé
- 68 Protection anti-crues
- **68** Systéme de batardeaux terra
- **84** Palplanches en acier dans la construction de digues



86 Machines

- 86 Machines
- 88 Nos produits et services
- 92 Vibrateurs MÜLLER adaptables sur pelles
- **104** Vibrateurs MÜLLER pendulaires
- **112** Groupes hydrauliques MÜLLER
- **116** Technique de forage
- 120 Mât RTG
- 121 Services

122 Blindage de trachées

- 122 Blindage de tranchées
- 124 Nos produits et services
- 125 Blindage linéaire E+S
- **156** Caissons de blindage E+S et KRINGS
- **196** Accessoires et pièces de rechange
- 198 Les systèmes de chemin de roulement
- **202** Produits complémentaires

Nos solutions commencent toujours par une analyse globale des défis individuels posés par les différents chantier de nos clients. C'est pourquoi nous commençons toujours par une consultation approfondie, à partir de laquelle nous formulons notre recommandation pour une solution sur mesure. Notre offre comprend une planification détaillée et la combinaison optimale de matériaux, de machines et de méthodes

En tant que partenaire innovant, nous contribuons chaque jour à ce que la sécurité dans la construction ne soit pas incompatible avec l'efficacité et la durabilité. Nos solutions

d'installation, bien sûr adaptés aux conditions locales.

garantissent la sécurité sur les chantiers et créent un véritable avantage concurrentiel grâce à leur efficacité. Notre activité est axée sur le développement durable, car grâce à notre activité de location, nous encourageons par exemple depuis des décennies l'économie circulaire.

Nous atteignons avec enthousiasme les objectifs que nous nous sommes fixés ensemble, chacun ayant la liberté de façonner individuellement l'avenir sur la base de nos fondements.

Notre devise est la suivante : "safety: efficient and sustainable".



TECHNIQUE DES PROFILÉS

PALPLANCHES
TECHNIQUE D'ANCRAGE
ET PROTECTION ANTI-CRUES

Nous proposons à nos clients du monde entier une gamme intégrée de solutions.

Nos activités principales sont la vente et la location de palplanches, de poutrelles, de techniques d'ancrage et de systèmes de protection anti-crues. Nous disposons à cet effet d'une large gamme de produits provenant de différents fabricants. Un ensemble complet de services comprenant le conseil, l'assistance technique, la logistique et le leasing complète notre offre.

NOS PRODUITS ET SERVICES LA TECHNOLOGIE DES PROFILÉS: DES SOLUTIONS POUR TOUS LES DÉFIS

Nous proposons à nos clients du monde entier une gamme intégrée de solutions. Les éléments centraux sont la vente et la location de profilés de palplanches, de poutrelles, de profilés légers et de palfeuiles. Nous disposons ici d'une large gamme de produits provenant de différents fabricants. Nos ancrages et micropieux sont utilisés dans des projets de construction tels que les quais, les fondations d'éoliennes onshore et offshore, la construction de tunnels, les fosses, les murs de soutènement et la stabilisation des talus. Une gamme complète de services comprenant le conseil, l'assistance technique et la logistique complète notre offre.

Notre gamme

Profilés:

- UPN/UPE
- Profilés de dérivation et d'angle

Technique d'ancrage :

- Pieux d'ancrage battus

Protection anti-crues:

Nous services:

- Signal avertisseur Détecteurs de saut de serrure



PALPLANCHES LAMINÉES À CHAUD

Profilés en U

Nos profilés en U possèdent d'excellentes propriétés statiques. Ils se caractérisent par une grande facilité de mise en œuvre et des performances de qualité. La large gamme de profilés permet une utilisation dans les domaines les plus divers, par exemple dans l'ingérierie portuaire, la consolidation des berges, la construction de voies de communication ou encore le blindage de tranchées.

Avantages

- et de qualité



| Profils | Module de flexion élastique | Module de Flexion plastique | Charge propre | Charge propre Palplanche | Moment d'inertie de la surface | Épaisseur du dos | Épaisseur de l'âme | Hauteur de paroi | Largeur du profil | | - | des classes I EN 1993-5 |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------|----------|----------------------------|
| | W _y | W _{y,pl} | leadan? | simple | ly | t | s | h | b | C 270 OD | C SEE OD | C 420 OD |
| H-I 001 | cm³/m | cm³/m | kg/m² | kg/m | cm4/m | mm | mm | mm | | | S 355 GP | |
| tkL 601 | 744 | 895 | 77,2 | 46,3 | 11.530 | 7,5 | 6,4 | 310,0 | 600 | 2 | 3 | 3 |
| tkL 601 FP | 745 | 906 | 79,0 | 47,4 | 11.547 | 7,2 | 7,0 | 310,0 | 600 | 3 | 3 | 3 |
| tkL 601 K | 775 | 936 | 80,8 | 48,5 | 12.019 | 7,8 | 6,8 | 310,0 | 600 | 2 | 3 | 3 |
| tkL 602 A | 806 | 979 | 85,5 | 51,3 | 12.499 | 8,0 | 7,3 | 310,0 | 600 | 2 | 3 | 3 |
| tkL 602 | 842 | 1022 | 89,0 | 53,4 | 13.046 | 8,4 | 7,6 | 310,0 | 600 | 2 | 3 | 3 |
| tkL 602 K | 877 | 1.065 | 92,3 | 55,4 | 13.590 | 8,8 | 7,9 | 310,0 | 600 | 2 | 2 | 3 |
| tkL 603 A | 1.138 | 1.316 | 102,5 | 61,5 | 18.205 | 9,0 | 8,0 | 320,0 | 600 | 3 | 4 | 4 |
| tkL 603 | 1.200 | 1.386 | 107,0 | 64,2 | 19.199 | 9,6 | 8,2 | 320,0 | 600 | 3 | 3 | 4 |
| tkL 603 KN | 1.230 | 1.427 | 111,5 | 66,9 | 19.682 | 9,8 | 8,6 | 320,0 | 600 | 3 | 3 | 4 |
| tkL 603 K | 1.241 | 1.444 | 113,0 | 67,8 | 19.853 | 9,8 | 9,0 | 320,0 | 600 | 3 | 3 | 4 |
| tkL 603 N | 1.273 | 1.519 | 105,7 | 63,4 | 24.269 | 9,8 | 7,9 | 381,2 | 600 | 2 | 2 | 3 |
| tkL 603 Z | 1.300 | 1.525 | 120,2 | 72,1 | 20.930 | 10,0 | 10,0 | 322,0 | 600 | 3 | 3 | 4 |
| tkL 603 Z11 | 1.404 | 1.653 | 131,0 | 78,6 | 22.470 | 11,0 | 11,0 | 320,0 | 600 | 2 | 3 | 3 |
| tkL 604 A | 1.564 | 1.823 | 118,3 | 71,0 | 30.495 | 9,6 | 8,8 | 390,0 | 600 | 3 | 3 | 4 |
| tkL 604 | 1.618 | 1.885 | 121,8 | 73,1 | 31.548 | 10,0 | 9,0 | 390,0 | 600 | 3 | 3 | 4 |
| tkL 604 K | 1.672 | 1.947 | 125,3 | 75,2 | 32.600 | 10,4 | 9,2 | 390,0 | 600 | 3 | 3 | 3 |
| tkL 605 A | 1.821 | 2.125 | 127,5 | 76,5 | 38.243 | 10,7 | 9,0 | 420,0 | 600 | 2 | 3 | 3 |
| tkL 605 N | 2.019 | 2.348 | 136,9 | 82,1 | 42.664 | 12,0 | 9,5 | 422,6 | 600 | 2 | 2 | 3 |
| tkL 606 A | 2.205 | 2.541 | 142,3 | 85,4 | 47.402 | 13,4 | 9,0 | 430,0 | 600 | 2 | 2 | 2 |
| tkL 606 AN | 2.355 | 2.714 | 149,6 | 89,8 | 50.878 | 14,4 | 9,4 | 432,0 | 600 | 2 | 2 | 2 |
| tkL 606 N | 2.506 | 2.887 | 156,8 | 94,1 | 54.389 | 15,4 | 9,8 | 434,0 | 600 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | |

| = |
|-----------|
| U |
| ∝ |
| م |
| |
| ш |
| ㆆ |
| |
| |
| \supset |
| ø |
| Ė |
| |
| I |
| Ö |
| |
| |

| Profils | Module de flexion élastique | Module de Flexion plastique | Charge propre | Charge propre Palplanche | Moment d'inertie de la surface | Épaisseur du dos | Épaisseur de l'âme | Hauteur de paroi | Largeur du profil | | • | des classes I EN 1993-5 |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------|----------|----------------------------|
| | Wy | $W_{y,pl}$ | | simple | ly | t | s | h | b | | | |
| | cm³/m | cm³/m | kg/m² | kg/m | cm⁴/m | mm | mm | mm | mm | S 270 GP | S 355 GP | S 430 GP |
| tkL 628 -1,5 | 2.607 | 3.006 | 158,6 | 95,2 | 58.938 | 14,8 | 9,5 | 452,1 | 600 | 2 | 2 | 2 |
| tkL 628 AN | 2.701 | 3.114 | 163,1 | 97,9 | 61.219 | 15,4 | 9,8 | 453,3 | 600 | 2 | 2 | 2 |
| tkL 628 A | 2.809 | 3.238 | 168,0 | 100,8 | 63.856 | 16,1 | 10,0 | 454,7 | 600 | 2 | 2 | 2 |
| tkL 628 | 2.841 | 3.276 | 169,6 | 101,8 | 64.640 | 16,3 | 10,1 | 455,1 | 600 | 2 | 2 | 2 |
| tkL 628 K | 2.903 | 3.347 | 172,5 | 103,5 | 66.165 | 16,7 | 10,3 | 455,9 | 600 | 2 | 2 | 2 |
| tkL 607 A | 3.006 | 3.460 | 177,1 | 106,2 | 68.232 | 17,7 | 10,0 | 453,9 | 600 | 2 | 2 | 2 |
| tkL 607 | 3.211 | 3.701 | 187,3 | 112,4 | 73.300 | 19,0 | 10,6 | 456,5 | 600 | 2 | 2 | 2 |
| tkL 607 K | 3.365 | 3.882 | 194,7 | 116,8 | 77.153 | 20,0 | 11,0 | 458,5 | 600 | 2 | 2 | 2 |

En un coup d'œil: Profilés spéciaux*

| Profils | Module de flexion élastique | Module de flexion plastique | Charge propre | Charge propre Palplanche | Moment d'inertie de la surface | Épaisseur du dos | Épaisseur de l'âme | Hauteur de paroi | Largeur du profil | | Répartition d selon DIN I | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| | Wy cm³/m | Wy,pl cm³/m | kg/m² | simple kg/m | ly cm4/m | t mm | s mm | h mm | b mm | S 270 GP | S 355 GP | S 430 GP |
| tkL 602 A8 | 831 | 1.016 | 89,5 | 53,7 | 12.843 | 8,0 | 8,0 | 309,2 | 600 | 2 | 3 | 3 |
| tkL 602 90 | 854 | 1.038 | 90,0 | 54,0 | 13.241 | 8,5 | 7,7 | 310,2 | 600 | 2 | 2 | 3 |
| tkL 602 D | 881 | 1.071 | 92,9 | 55,7 | 13.650 | 8,8 | 8,0 | 310,0 | 600 | 2 | 2 | 3 |
| tkL 602 +0,5 | 894 | 1.087 | 93,3 | 56,0 | 13.905 | 8,9 | 8,1 | 311,0 | 600 | 2 | 2 | 3 |
| tkL 602 +0,7 | 907 | 1.101 | 94,0 | 56,4 | 14.128 | 9,1 | 8,1 | 311,4 | 600 | 2 | 2 | 3 |
| tkL 603 AN | 1.161 | 1.342 | 104,0 | 62,4 | 18.601 | 9,2 | 8,1 | 320,4 | 600 | 3 | 4 | 4 |
| tkL 603 108 | 1.215 | 1.404 | 108,0 | 64,8 | 19.456 | 9,7 | 8,3 | 320,2 | 600 | 3 | 3 | 4 |
| tkL 603 K10 | 1.261 | 1.465 | 114,1 | 68,4 | 20.196 | 10,0 | 9,0 | 320,4 | 600 | 3 | 3 | 4 |
| tkL 604 AN | 1.409 | 1.637 | 107,1 | 64,3 | 27.478 | 8,7 | 7,7 | 390,0 | 600 | 3 | 4 | 4 |
| tkL 604 124 | 1.659 | 1.932 | 124,0 | 74,4 | 32.407 | 10,3 | 9,1 | 390,6 | 600 | 3 | 3 | 3 |
| tkL 605 A +0,5 | 1.885 | 2.194 | 130,1 | 78,1 | 39.681 | 11,2 | 9,0 | 421,0 | 600 | 2 | 3 | 3 |
| tkL 605 N 1975 | 1.975 | 2.299 | 134,8 | 80,9 | 41.681 | 11,7 | 9,4 | 422,0 | 600 | 2 | 3 | 3 |
| tkL 605 N 2020 | 2.020 | 2.350 | 137,0 | 82,2 | 42.684 | 12,0 | 9,5 | 422,6 | 600 | 2 | 2 | 3 |
| tkL 605 N 138,5 | 2.050 | 2.384 | 138,5 | 83,1 | 43.362 | 12,2 | 9,6 | 423,0 | 600 | 2 | 2 | 3 |
| tkL 605 N 139,2 | 2.065 | 2.401 | 139,2 | 83,5 | 43.699 | 12,3 | 9,6 | 423,2 | 600 | 2 | 2 | 3 |
| tkL 605 K | 2.068 | 2.414 | 142,9 | 85,7 | 43.434 | 12,4 | 10,0 | 420,0 | 600 | 2 | 2 | 3 |
| tkL 605 N +0,5 | 2.094 | 2.433 | 140,5 | 84,3 | 44.350 | 12,5 | 9,7 | 423,6 | 600 | 2 | 2 | 3 |
| tkL 606 AS +0,5 | 2.228 | 2.578 | 144,9 | 87,0 | 47.898 | 13,4 | 9,5 | 430,0 | 600 | 2 | 2 | 2 |
| tkL 606 A +0,5 | 2.269 | 2.611 | 144,9 | 86,9 | 48.893 | 13,9 | 9,0 | 431,0 | 600 | 2 | 2 | 2 |
| tkL 606 AN 10 | 2.402 | 2.778 | 153,4 | 92,0 | 51.913 | 14,5 | 10,0 | 432,2 | 600 | 2 | 2 | 2 |
| tkL 606 N 157 | 2.517 | 2.897 | 157,0 | 94,3 | 54.645 | 15,5 | 9,8 | 434,2 | 600 | 2 | 2 | 2 |
| tkL 504 A | 1.423 | 1.677 | 127,0 | 63,5 | 24.198 | 11,2 | 8,7 | 340,0 | 500 | 2 | 2 | 2 |
| tkL 504 | 1.504 | 1.771 | 133,2 | 66,6 | 25.575 | 12,0 | 9,0 | 340,0 | 500 | 2 | 2 | 2 |
| tkL 504 K | 1.602 | 1.885 | 140,6 | 70,3 | 27.233 | 13,0 | 9,3 | 340,0 | 500 | 2 | 2 | 2 |
| tkL 507 A | 2.800 | 3.275 | 184,6 | 92,3 | 61.185 | 17,5 | 10,2 | 437,0 | 500 | 2 | 2 | 2 |
| tkL III n | 1.600 | 1.857 | 155,5 | 62,2 | 23.206 | 13,0 | 9,0 | 290,0 | 400 | 2 | 2 | 2 |

^{*} Uniquement sur demande

En détail: profilés en U

Profil

E = Palplanche simple

D = Palplanche double

Dr = Palplanche triple

| Profils | | Module de flexion élastique Wy | Charge propre | Section d'acier | Surface de revêtement | Moment statique S _y | Moment d'inertie de la surface l _y | Rayon d'inertie |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| NI 001 | | cm ³ | kg/m | cm² | m²/m | cm ³ | cm ⁴ | cm |
| tkL 601 | par m de mur | 744 | 77,2 | 98,3 | 2,47 | 448 | 11.530 | 10,83 |
| 7.5 | par E | 221 | 46,3 | 59,0 | 1,60 | | 2.360 | 6,32 |
| 2507 | par D | 893 | 92,6 | 118,0 | 3,08 | | 13.836 | 10,83 |
| š, | par Dr | 1.044 | 138,9 | 177,0 | 4,56 | | 19.235 | 10,42 |
| tkL 601 FP 600 600 | par m de mur | 745 | 79,0 | 100,7 | 2,47 | 453 | 11.547 | 10,70 |
| 7,2 | par E | 223 | 47,4 | 60,4 | 1,60 | | 2.360 | 6,25 |
| 248,0 7,0 | par D | 894 | 94,8 | 120,8 | 3,08 | | 13.857 | 10,70 |
| 0 | par Dr | 1.047 | 142,3 | 181,2 | 4,56 | | 19.262 | 10,30 |
| tkL 601 K | par m de mur | 775 | 80,8 | 102,9 | 2,47 | 468 | 12.019 | 10,81 |
| ,7,8 | par E | 229 | 48,5 | 61,8 | 1,60 | | 2.457 | 6,31 |
| y 249,3 6,8 y 8 | par D | 931 | 97,0 | 123,5 | 3,08 | | 14.423 | 10,81 |
| 2 | par Dr | 1.088 | 145,5 | 185,3 | 4,56 | | 20.050 | 10,40 |
| tkL 602 A | par m de mur | 806 | 85,5 | 109,0 | 2,47 | 490 | 12.499 | 10,71 |
| .8,0 | par E | 245 | 51,3 | 65,4 | 1,60 | | 2.601 | 6,31 |
| , 248,9 ¹ , 7,3 | par D | 968 | 102,6 | 130,7 | 3,08 | | 14.998 | 10,71 |
| 4 | par Dr | 1.135 | 153,9 | 196,1 | 4,57 | | 20.865 | 10,31 |
| tkL 602 | par m de mur | 842 | 89,0 | 113,3 | 2,47 | 511 | 13.046 | 10,73 |
| 8,4 | par E | 252 | 53,4 | 68,0 | 1,60 | | 2.698 | 6,30 |
| y 2 248.9 7,6 y 0 | par D | 1.010 | 106,8 | 136,0 | 3,08 | | 15.655 | 10,73 |
| 6 | par Dr | 1.184 | 160,2 | 204,0 | 4,57 | | 21.773 | 10,28 |
| tkL 602 K | par m de mur | 877 | 92,3 | 117,7 | 2,47 | 533 | 13.590 | 10,75 |
| 8,8 | par E | 260 | 55,4 | 70,6 | 1,60 | | 2.797 | 6,29 |
| y \$7,9 y 8 | par D | 1.052 | 110,8 | 141,2 | 3,08 | | 16.308 | 10,75 |
| 33 | par Dr | 1.232 | 166,2 | 211,8 | 4,56 | | 22.676 | 10,35 |

^{1.} Les modules de flexion des profilés en U ne peuvent être utilisés dans le calcul statique que si au moins une serrure de palplanche sur deux est verrouillée dans le mur pour

^{2.} Moment de résistance: pour E et Dr par rapport à l'axe de gravité de l'élément concerné; pour D et par m de mur par rapport à l'axe du mur y-y

| 1. | Les modules de flexion des profilés en U ne peuvent être utilisés dans le calcul statique que si au moins une serrure de palplanche sur deux est verrouillée dans le mur pour |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | absorber les forces de poussée |

^{2.} Moment de résistance: pour E et Dr par rapport à l'axe de gravité de l'élément concerné; pour D et par m de mur par rapport à l'axe du mur y-y

| | | | Module de flexion élastique Wy cm³ | Charge propre kg/m | Section d'acier cm² | Surface de revêtement m²/m | Moment statique Sy cm³ | Moment d'inertie de la surface ly cm4 | Rayon d'inertie cm |
|-------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| tkL 604 | 600 600 | par m de mur | 1.618 | 121,8 | 155,2 | 2,85 | 943 | 31.548 | 14,26 |
| 4 | 359,7 | par E | 426 | 73,1 | 93,1 | 1,85 | | 5.984 | 8,02 |
| , 89 | = | par D | 1941 | 146,2 | 186,2 | 3,56 | | 37.857 | 14,26 |
| | | par Dr | 2.240 | 219,3 | 279,4 | 5,27 | | 52.471 | 13,70 |
| tkL 604 K | 600 600 | par m de mur | 1.672 | 125,3 | 159,7 | 2,85 | 974 | 32.600 | 14,29 |
| 4 | 359,7 | par E | 435 | 75,2 | 95,8 | 1,85 | | 6.140 | 8,00 |
| , 89 | = - 1 | par D | 2.006 | 150,4 | 191,7 | 3,56 | | 39.121 | 14,29 |
| | 7,92 | par Dr | 2.312 | 225,6 | 287,5 | 5,27 | | 54.207 | 13,73 |
| tkL 605 A | 600 600 | par m de mur | 1.821 | 127,5 | 162,5 | 2,91 | 1.063 | 38.243 | 15,34 |
| 2 | 347,0 | par E | 475 | 76,5 | 97,5 | 1,89 | | 7.113 | 8,54 |
| , 8° | | par D | 2.185 | 153,0 | 194,9 | 3,64 | | 45.892 | 15,34 |
| | 25.5 | par Dr | 2.517 | 229,5 | 292,4 | 5,39 | | 63.560 | 14,74 |
| tkL 605 N 600 600 | | par m de mur | 2.019 | 136,9 | 174,4 | 2,90 | 1.174 | 42.664 | 15,64 |
| 4 | 9.5 | par E | 486 | 82,1 | 104,6 | 1,88 | | 7.488 | 8,46 |
| , 8% | - 2 , 5 | par D | 2.423 | 164,2 | 209,2 | 3,62 | | 51.197 | 15,64 |
| | | par Dr | 2.904 | 256,8 | 327,1 | 5,36 | | 74.399 | 15,08 |
| tkL 606 A | 600 600 | par m de mur | 2.205 | 142,3 | 181,3 | 2,93 | 1.271 | 47.402 | 16,17 |
| 6 | 337,7 | par E | 500 | 85,4 | 108,8 | 1,90 | | 7.981 | 8,56 |
| , & T | - | par D | 2.646 | 170,8 | 217,6 | 3,65 | | 56.883 | 16,17 |
| . \ | | par Dr | 3.011 | 256,2 | 326,4 | 5,41 | | 78.504 | 15,51 |
| tkL 606 AN | 600 600 | par m de mur | 2.355 | 149,6 | 190,6 | 2,92 | 1.357 | 50.878 | 16,33 |
| 4 | 337,7 | par E | 512 | 89,8 | 114,4 | 1,89 | | 8.281 | 8,51 |
| , 8° | | par D | 2.827 | 179,6 | 228,8 | 3,65 | | 61.056 | 16,33 |
| | \$ g | par Dr | 3.207 | 269,5 | 343,3 | 5,40 | | 84.168 | 15,66 |
| tkL 606 N | 600 600 | par m de mur | 2.506 | 156,8 | 199,8 | 2,92 | 1.443 | 54.389 | 16,50 |
| 4 | (a) 15,4 (a) 337,7 9,8 | par E | 520 | 94,1 | 119,9 | 1,89 | | 8.545 | 8,44 |
| 18.9 | 1 2 | par D | 3.008 | 188,2 | 239,7 | 3,65 | | 65.266 | 16,50 |
| _ | / n/ | par Dr | 3.401 | 282,3 | 359,6 | 5,40 | | 89.870 | 15,81 |

^{1.} Les modules de flexion des profilés en U ne peuvent être utilisés dans le calcul statique que si au moins une serrure de palplanche sur deux est verrouillée dans le mur pour absorber les forces de poussée

^{2.} Moment de résistance: pour E et Dr par rapport à l'axe de gravité de l'élément concerné; pour D et par m de mur par rapport à l'axe du mur y-y

- Les modules de flexion des profilés en U ne peuvent être utilisés dans le calcul statique que si au moins une serrure de palplanche sur deux est verrouillée dans le mur pour absorber les forces de poussée
- 2. Moment de résistance: pour E et Dr par rapport à l'axe de gravité de l'élément concerné; pour D et par m de mur par rapport à l'axe du mur y-y

En détail: Laminage spécial*

| | | Module de flexion élastique Wy cm³ | Charge propre kg/m | Section d'acier cm² | Surface de revêtement m²/m | Moment statique Sy cm³ | Moment d'inertie de la surface ly cm ⁴ | Rayon d'inertie cm |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| tkL 602A8 par | r m de mur | 831 | 89,5 | 114,0 | 2,47 | 508 | 12.843 | 10,61 |
| ,8,0 | par E | 252 | 53,7 | 68,4 | 1,60 | | 2.668 | 6,25 |
| 248,9 | par D | 997 | 107,4 | 136,8 | 3,08 | | 15.411 | 10,61 |
| 8 | par Dr | 1.170 | 161,1 | 205,2 | 4,56 | | 21.438 | 10,22 |
| tkL 602 90 par | r m de mur | 854 | 90,0 | 114,7 | 2,47 | 519 | 13.241 | 10,74 |
| 8,5 | par E | 253 | 54,0 | 68,8 | 1,60 | | 2.720 | 6,29 |
| 248,9 7,7 | par D | 1.024 | 108,1 | 137,6 | 3,08 | | 15.890 | 10,74 |
| 289 | par Dr | 1.200 | 162,1 | 206,5 | 4,57 | | 22.093 | 10,34 |
| tkL 602D par | r m de mur | 881 | 92,9 | 118,3 | 2,47 | 536 | 13.650 | 10,74 |
| 8,8 | par E | 260 | 55,7 | 71,0 | 1,60 | | 2.802 | 6,28 |
| 248,9 8,0 y g | par D | 1.057 | 111,4 | 142,0 | 3,08 | | 16.380 | 10,74 |
| 6.7 | par Dr | 1.238 | 167,2 | 213,0 | 4,56 | | 22.774 | 10,34 |
| tkL 602 +0,5 par | r m de mur | 894 | 93,3 | 118,8 | 2,47 | 543 | 13.905 | 10,82 |
| | par E | 257 | 56,0 | 71,3 | 1,60 | | 2.789 | 6,26 |
| 248.9 8.1 | par D | 1.073 | 112,0 | 142,6 | 3,08 | | 16.686 | 10,82 |
| 22 | par Dr | 1.253 | 168,0 | 213,9 | 4,57 | | 23.178 | 10,41 |
| tkL 602 +0,7 par | r m de mur | 907 | 94,0 | 119,8 | 2,47 | 551 | 14.128 | 10,86 |
| 9,1 | par E | 259 | 56,4 | 71,9 | 1,60 | | 2.819 | 6,26 |
| 248,9 | par D | 1.089 | 112,9 | 143,8 | 3,08 | | 16.954 | 10,86 |
| 0.50 | par Dr | 1.271 | 169,3 | 215,7 | 4,56 | | 23.545 | 10,45 |
| tkL 603AN par | r m de mur | 1.161 | 104,0 | 132,4 | 2,65 | 671 | 18.601 | 11,85 |
| ,9,2 | par E | 298 | 62,4 | 79,5 | 1,72 | | 3.539 | 6,67 |
| 371,2 | par D | 1.393 | 124,7 | 158,9 | 3,31 | | 22.321 | 11,85 |
| 5.5 | par Dr | 1.604 | 187,1 | 238,4 | 4,90 | | 30.941 | 11,39 |
| tkL 603 108 par | r m de mur | 1.215 | 108,0 | 137,7 | 2,65 | 702 | 19.456 | 11,89 |
| ,9,7 | par E | 305 | 64,8 | 82,6 | 1,73 | | 3.663 | 6,66 |
| 8 369,2 1 8,3 7 8 8 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | par D | 1.458 | 129,7 | 165,2 | 3,32 | | 23.347 | 11,89 |
| * Uniquement sur demande | par Dr | 1.677 | 194,5 | 247,8 | 4,90 | | 32.351 | 11,43 |

^{*} Uniquement sur demande

^{1.} Les modules de flexion des profilés en U ne peuvent être utilisés dans le calcul statique que si au moins une serrure de palplanche sur deux est verrouillée dans le mur pour absorber les forces de poussée

^{2.} Moment de résistance: pour E et Dr par rapport à l'axe de gravité de l'élément concerné; pour D et par m de mur par rapport à l'axe du mur y-y

| | | Wy | Charge propre | Section d'acier | Surface de revêtement m²/m | Moment statique Sy cm³ | Moment d'inertie de la surface ly | Rayon d'inertie |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| tkL 504A | | cm ³ | kg/m | cm ² | | | cm⁴ | cm |
| _ 500 500 | par m de mur | 1.423 | 127,0 | 161,7 | 2,85 | 838 | 24.198 | 12,23 |
| j11,2 | par E | 329 | 63,5 | 80,9 | 1,56 | | 3.993 | 7,30 |
| y 264,1 8,7 y g | par D | 1.423 | 127,0 | 161,7 | 2,98 | | 24.198 | 12,23 |
| 6.89 | par Dr | 1.652 | 190,5 | 242,6 | 4,40 | | 33.596 | 11,77 |
| tkL 504 | par m de mur | 1.504 | 133,2 | 169,7 | 2,85 | 886 | 25.575 | 12,28 |
| ,12.0 | par E | 341 | 66,6 | 84,8 | 1,56 | | 4.181 | 7,20 |
| y 8 264,2 9,0 | par D | 1.504 | 133,2 | 169,7 | 2,98 | | 25.575 | 12,28 |
| | par Dr | 1.744 | 199,8 | 254,5 | 4,40 | | 35.493 | 11,81 |
| tkL 504 K | par m de mur | 1.602 | 140,6 | 179,1 | 2,84 | 942 | 27.233 | 12,33 |
| ,13,0 | par E | 355 | 70,3 | 89,6 | 1,56 | | 4.408 | 7,20 |
| 264.5 | par D | 1.602 | 140,6 | 179,1 | 2,98 | | 27.233 | 12,33 |
| 8 | par Dr | 1.854 | 210,9 | 268,7 | 4,40 | | 37.780 | 11,86 |
| tkL 507 A 500 500 | par m de mur | 2.800 | 184,6 | 235,2 | 3,18 | 1.638 | 61.185 | 16,13 |
| 17.5 | par E | 554 | 92,3 | 117,6 | 1,73 | | 8.797 | 8,65 |
| y 8 255,6 1 10,2 | par D | 2.800 | 184,6 | 235,2 | 3,32 | | 61.185 | 16,13 |
| 7 | par Dr | 3.203 | 276,9 | 352,8 | 4,91 | | 84.512 | 15,48 |
| tkL IIIn 400 400 | par m de mur | 1.600 | 155,5 | 198,1 | 3,12 | 928 | 23206 | 10,82 |
| 13,0 | par E | 255 | 62,2 | 79,3 | 1,38 | | 2849 | 5,99 |
| y 8 253.0 9.0 y 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | par D | 1280 | 124,4 | 158,5 | 2,62 | | 18565 | 10,82 |
| | par Dr | 1469 | 186,6 | 237,8 | 3,88 | | 25703 | 10,40 |

Les modules de flexion des profilés en U ne peuvent être utilisés dans le calcul statique que si au moins une serrure de palplanche sur deux est verrouillée dans le mur pour absorber les forces de poussée

2. Moment de résistance: pour E et Dr par rapport à l'axe de gravité de l'élément concerné; pour D et par m de mur par rapport à l'axe du mur y-y

Évaluation de la conformité

Preuve de conformité (Ü-Zeichen, ÜHP); Certificat de conformité pour les produits de construction selon la liste des règles de construction A

Certification des produits

Deutsche Bahn -

Qualification du fabricant selon DBS 918 002-02

^{1.} Les modules de flexion des profilés en U ne peuvent être utilisés dans le calcul statique que si au moins une serrure de palplanche sur deux est verrouillée dans le mur pour absorber les forces de poussée

2. Moment de résistance: pour E et Dr par rapport à l'axe de gravité de l'élément concerné; pour D et par m de mur par rapport à l'axe du mur y-y

| | | Module de flexion élastique Wy | Charge propre | Section d'acier | Surface de revêtement | Moment statique Sy | Moment d'inertie de la surface ly | Rayon d'inertie |
|------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| | | cm ³ | kg/m | cm² | m²/m | cm ³ | cm ⁴ | cm |
| tkL 504A 500 500 | par m de mur | 1.423 | 127,0 | 161,7 | 2,85 | 838 | 24.198 | 12,23 |
| 11,2 | par E | 329 | 63,5 | 80,9 | 1,56 | | 3.993 | 7,30 |
| 9 264,1 8,7 | par D | 1.423 | 127,0 | 161,7 | 2,98 | | 24.198 | 12,23 |
| | par Dr | 1.652 | 190,5 | 242,6 | 4,40 | | 33.596 | 11,77 |
| tkL 504 | par m de mur | 1.504 | 133,2 | 169,7 | 2,85 | 886 | 25.575 | 12,28 |
| ,12,0 | par E | 341 | 66,6 | 84,8 | 1,56 | | 4.181 | 7,20 |
| 9,0 | par D | 1.504 | 133,2 | 169,7 | 2,98 | | 25.575 | 12,28 |
| | par Dr | 1.744 | 199,8 | 254,5 | 4,40 | | 35.493 | 11,81 |
| tkL 504 K | par m de mur | 1.602 | 140,6 | 179,1 | 2,84 | 942 | 27.233 | 12,33 |
| ,13,0 | par E | 355 | 70,3 | 89,6 | 1,56 | | 4.408 | 7,20 |
| 264,5 | par D | 1.602 | 140,6 | 179,1 | 2,98 | | 27.233 | 12,33 |
| | par Dr | 1.854 | 210,9 | 268,7 | 4,40 | | 37.780 | 11,86 |
| tkL 507 A | par m de mur | 2.800 | 184,6 | 235,2 | 3,18 | 1.638 | 61.185 | 16,13 |
| 17.5 | par E | 554 | 92,3 | 117,6 | 1,73 | | 8.797 | 8,65 |
| 255,6 | par D | 2.800 | 184,6 | 235,2 | 3,32 | | 61.185 | 16,13 |
| 7.3 | par Dr | 3.203 | 276,9 | 352,8 | 4,91 | | 84.512 | 15,48 |
| tkL IIIn 400 400 | par m de mur | 1.600 | 155,5 | 198,1 | 3,12 | 928 | 23206 | 10,82 |
| 13,0 | par E | 255 | 62,2 | 79,3 | 1,38 | | 2849 | 5,99 |
| y \$ 9,0 | par D | 1280 | 124,4 | 158,5 | 2,62 | | 18565 | 10,82 |
| | par Dr | 1469 | 186,6 | 237,8 | 3,88 | | 25703 | 10,40 |

- 1. Les modules de flexion des profilés en U ne peuvent être utilisés dans le calcul statique que si au moins une serrure de palplanche sur deux est verrouillée dans le mur pour absorber les forces de poussée

 2. Moment de résistance: pour E et Dr par rapport à l'axe de gravité de l'élément concerné; pour D et par m de mur par rapport à l'axe du mur y-y

Évaluation de la conformité

Preuve de conformité (Ü-Zeichen, ÜHP); Certificat de conformité pour les produits de construction selon la liste des règles de construction A

Certification des produits

Deutsche Bahn -Qualification du fabricant selon DBS 918 002-02

Forme de la serrure, formes de livraison, trou et verrouillage

Forme de la serrure

Profilé en U (serrure LARSSEN) Forme de serrure selon DIN EN 10248-2 et EAU 2020

Trou de manutention et verrouillage


Le trou de manutention est réalisé sur demande. Il s'effectue selon l'illustration dans le dos de la palplanche. La distance entre les trous et le bord supérieur est de 75 ou 300 mm, diamètre 40 mm, et doit être indiquée lors de la commande. Les couples de résistance indiqués des profilés en U nécessitent un verrouillage des serrures des palplanches soit par sertissage des serrures en usine, soit par soudage des serrures résistant au cisaillement en usine, soit par soudage des serrures sur le chantier. Les palplanches doubles reçoivent, à des intervalles d'environ 0,6 m, un triple poinçonnage des serrures enfilées en usine. Après accord, les points de pinçage, de perforation et de verrouillage peuvent également être disposés à des distances plus faibles. En cas de décalage réciproque des barres de serrure, au moins 75 kN sont absorbés par triple point de pinçage après une course de déplacement de 5 mm. Sur demande, les palplanches peuvent également être soudées pour résister au cisaillement.


Formes de livraison

(Forme en S)











Profilés en Z

L'âme continue dans la palplanche et les serrures situées à l'extérieur sont les caractéristiques essentielles de nos profils en Z. Ces deux facteurs ont un effet positif sur le moment de résistance de la palplanche – et ce pour un poids relativement faible. Il en résulte une rentabilité élevée.

Avantages



Vue d'ensemble: Profilés en Z


| Profils | Module de flexion élastique | Module de flexion plastique | Charge propre | Charge propre | Moment d'inertie de la surface | Épaisseur du dos | Épaisseur de l'âme | Hauteur de paroi | Largeur du profil | | | des classes I EN 1993-5 |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------|----------|----------------------------|
| | W _y cm³ | W _{y,pl} cm³ | kg/m² | Planche simple kg/m | l _y cm⁴/m | t mm | s mm | h mm | b mm | S 270 GP | S 355 GP | S 430 GP |
| Hoesch 1208 | 1.301 | 1.540 | 95,0 | 73,2 | 22.995 | 8,5 | 8,5 | 354,0 | 770 | 3 | 3 | 3 |
| Hoesch 1308 | 1.357 | 1.609 | 99,5 | 76,6 | 24.013 | 9,0 | 9,0 | 354,0 | 770 | 2 | 3 | 3 |
| Hoesch 1408 | 1.412 | 1.678 | 104,0 | 80,1 | 25.030 | 9,5 | 9,5 | 355,0 | 770 | 2 | 2 | 3 |
| Hoesch 1707 | 1.731 | 2.031 | 104,6 | 73,2 | 36.304 | 8,5 | 8,5 | 419,5 | 700 | 3 | 3 | 3 |
| Hoesch 1807 | 1.804 | 2.121 | 109,5 | 76,7 | 37.894 | 9,0 | 9,0 | 420,0 | 700 | 2 | 3 | 3 |
| Hoesch 1907 | 1.878 | 2.212 | 114,5 | 80,1 | 39.485 | 9,5 | 9,5 | 421,0 | 700 | 2 | 3 | 3 |
| Hoesch 2007 | 1.951 | 2.303 | 119,4 | 83,6 | 41.076 | 10,0 | 10,0 | 421,0 | 700 | 2 | 3 | 3 |
| Hoesch 2407 | 2.432 | 2.819 | 135,9 | 95,1 | 53.379 | 11,0 | 11,0 | 439,0 | 700 | 2 | 3 | 3 |
| Hoesch 2607 | 2.606 | 3.030 | 146,5 | 102,5 | 57.329 | 12,0 | 12,0 | 440,0 | 700 | 2 | 2 | 3 |
| Hoesch 2807 | 2.779 | 3.241 | 157,0 | 109,9 | 61.279 | 13,0 | 13,0 | 441,0 | 700 | 2 | 2 | 2 |
| Hoesch 3607 | 3.600 | 4.111 | 168,8 | 118,1 | 89.826 | 17,0 | 11,0 | 499,0 | 700 | 2 | 2 | 2 |
| Hoesch 3807 | 3.800 | 4.357 | 179,9 | 125,9 | 95.004 | 18,0 | 12,0 | 500,0 | 700 | 2 | 2 | 2 |
| Hoesch 4007 | 3.999 | 4.604 | 191,0 | 133,7 | 100.184 | 19,0 | 13,0 | 501,0 | 700 | 2 | 2 | 2 |

En détail: Profilés en Z

Profil

- E = Palplanche simple
- D = Palplanche double

| | | Module de flexion élastique Wy cm³ | Charge propre kg/m | Section d'acier cm² | Surface de revêtement m²/m | Moment statique Sy cm³ | Moment d'inertie de la surface ly cm4 | Rayon d'inertie cm |
|---------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Hoesch 1208 | par m de mur | 1.301 | 95,0 | 121,0 | 1,21 | 770 | 22.995 | 13,78 |
| 126 137 8.5 | par E | 1.000 | 73,2 | 93,2 | 0,93 | | 17.707 | 13,78 |
| | par D | 2.004 | 146,3 | 186,4 | 1,87 | | 35.413 | 13,78 |
| Hoesch 1308 | par m de mur | 1.357 | 99,5 | 126,8 | 1,21 | 805 | 24.013 | 13,76 |
| 126 137 X 9.0 T | par E | 1.043 | 76,6 | 97,60 | 0,93 | | 18,490 | 13,76 |
| | par D | 2.089 | 153,2 | 195,2 | 1,87 | | 36.980 | 13,76 |
| Hoesch 1408 | par m de mur | 1.412 | 104,0 | 132,5 | 1,21 | 839 | 25.030 | 13,74 |
| 126 137 8.5 | par E | 1.086 | 80,1 | 102,0 | 0,93 | | 17.773 | 13,74 |
| | par D | 2.175 | 160,1 | 204,0 | 1,87 | | 35.546 | 13,74 |
| Hoesch 1707 700 700 | par m de mur | 1.731 | 104,6 | 133,2 | 1,33 | 1.015 | 36.304 | 16,51 |
| 124 134 8.5 | par E | 1.209 | 73,2 | 93,3 | 0,93 | | 25.413 | 16,51 |
| A 1764 1784 A 80 | par D | 2.423 | 146,4 | 186,5 | 1,87 | | 50.826 | 16,51 |
| Hoesch 1807 700 700 | par m de mur | 1.804 | 109,5 | 139,5 | 1,33 | 1.060 | 37.894 | 16,48 |
| y 124 134 9.0 | par E | 1.261 | 76,7 | 97,7 | 0,93 | | 26.526 | 16,48 |
| | par D | 2.526 | 153,3 | 195,3 | 1,87 | | 53.052 | 16,48 |
| Hoesch 1907 700 700 | par m de mur | 1.878 | 114,5 | 145,9 | 1,33 | 1.106 | 39.485 | 16,45 |
| 124 133 9.5 | par E | 1.313 | 80,1 | 102,1 | 0,93 | | 27.640 | 16,45 |
| | par D | 2.629 | 160,3 | 204,2 | 1,87 | | 55.279 | 16,45 |



Évaluations de la conformité

Preuve de conformité (Signe Ü, ÜHP); Certificat de conformité pour les produits de la construction selon les prescriptions de la liste des règles de construction A

Forme de la serrure, formes de livraison, trou et verrouillage

Forme de la serrure

Profilé en Z (serrure LARSSEN)


Forme de serrure selon DIN EN 10248-2 et EAU 2020



Trou de manutention et verrouillage

Le trou de manutention est réalisé sur demande. Elle s'effectue selon l'illustration dans le dos de la palplanche. La distance entre les trous et le bord supérieur est de 75 ou 300 mm et est indiquée lors de la commande. Verrouillage de la palplanche double sur demande.

Formes de livraison









Db











24 | **Technique des profilés** | PALPLANCHES LAMINÉES À CHAUD

Rideau de palplanches en acier combiné


Nos palplanches en acier combinées sont composées de palplanches/tubes porteurs et de palplanches intermédiaires et sont utilisées en particulier dans le domaine de la construction portuaire lourde. Les domaines d'application dans les ports comprennent les murs de quai, les jetées, les docks et les installations Ro-Ro. Les parois combinées sont également utilisées pour les écluses, les barrages, les ports fluviaux, les décharges et les culées de pont.

Avantages



á la longueur du tube -Longueur des serrures

Paroi de tubes avec raccord LPB 180-12



| | du tube | paroi | système | de la surface | de flexion | bord | de la longueur du tube | revêtement |
|---|---------|-------|---------|---------------|------------|-------|------------------------|-------------|
| | Da | t | b | ly | Wy | ер | 100% | Wasserseite |
| | mm | mm | (m) | cm⁴/m | cm³/m | cm | kg/m² | m²/m |
| | 813 | 10,00 | 0,993 | 204.797 | 5.038 | 40,65 | 228,63 | 1,50 |
| | 813 | 12,00 | 0,993 | 243.942 | 6.001 | 40,65 | 267,92 | 1,50 |
| y | 813 | 14,00 | 0,993 | 282.496 | 6.949 | 40,65 | 307,01 | 1,50 |
| | 819 | 10,00 | 0,999 | 208.164 | 5.083 | 40,95 | 228,74 | 1,50 |
| | 819 | 12,00 | 0,999 | 247.966 | 6.055 | 40,95 | 268,09 | 1,50 |
| | 819 | 14,00 | 0,999 | 287.172 | 7.013 | 40,95 | 307,24 | 1,50 |
| | 914 | 10,00 | 1,094 | 265.217 | 5.803 | 45,70 | 230,29 | 1,50 |
| | 914 | 12,00 | 1,094 | 316.170 | 6.918 | 45,70 | 270,51 | 1,50 |
| | 914 | 14,00 | 1,094 | 366.440 | 8.018 | 45,70 | 310,54 | 1,50 |
| | 1.016 | 10,00 | 1,196 | 334.322 | 6.581 | 50,80 | 231,68 | 1,51 |
| | 1.016 | 12,00 | 1,196 | 398.817 | 7.851 | 50,80 | 272,68 | 1,51 |
| | 1.016 | 14,00 | 1,196 | 462.535 | 9.105 | 50,80 | 313,50 | 1,51 |
| | 1.220 | 12,00 | 1,400 | 593.413 | 9.728 | 61,00 | 276,07 | 1,52 |
| | 1.220 | 14,00 | 1,400 | 688.907 | 11.294 | 61,00 | 318,13 | 1,52 |
| | 1.220 | 16,00 | 1,400 | 783.444 | 12.843 | 61,00 | 360,06 | 1,52 |
| | 1.420 | 14,00 | 1,600 | 955.140 | 13.453 | 71,00 | 321,52 | 1,53 |
| | 1.420 | 16,00 | 1,600 | 1.086.970 | 15.309 | 71,00 | 364,37 | 1,53 |
| | 1.420 | 18,00 | 1,600 | 1.217.666 | 17.150 | 71,00 | 407,10 | 1,53 |
| | 1.620 | 16,00 | 1,800 | 1.440.667 | 17.786 | 81,00 | 367,73 | 1,53 |
| | 1.620 | 18,00 | 1,800 | 1.614.739 | 19.935 | 81,00 | 411,19 | 1,53 |
| | 1.620 | 20,00 | 1,800 | 1.787.496 | 22.068 | 81,00 | 454,54 | 1,53 |
| | 1.820 | 18,00 | 2,000 | 2.068.284 | 22.728 | 91,00 | 414,46 | 1,53 |
| | 1.820 | 20,00 | 2,000 | 2.290.504 | 25.170 | 91,00 | 458,41 | 1,53 |
| | | | | | | | | |

Diamètre Épaisseur de Largeur du Moment d'inertie

1.820

2,000

2.511.231

2.839.537

27.596


91,00

502,26

1,53

1,53

| oi de tubes | |
|--------------------------------|--|
| ec tkL 603 DB en intermédiaire | |
| | |



| intermédia | | | | médiaires | profils in | termédiaires | | oportée á | | | | |
|------------|----------|----------|---------|---------------------|------------|--------------|------------|-----------|--------|---------------------|-----------|------------|
| | | Épaisseu | Largeur | Moment d'inertie | Module | Moment | | | la | longueur Longueu | | |
| | Diamètre | rde | du | de la | de | d'inertie de | Module | Distance | inten | nédiaire e | | Surface de |
| | du tube | paroi | système | surface | flexion | la surface | de flexion | du bord | | longueu | r du tube | revêtement |
| | Da | t | b | l _y | Wy | ly | Wy | ер | 60% | 80% | 100% | Côté eau |
| | mm | mm | m | cm⁴/m | cm³/m | cm⁴/m | cm³/m | cm | kg/m² | kg/m² | kg/m² | m²/m |
| | 813 | 10,00 | 2,073 | 109.216 | 2.687 | 98.101 | 2.413 | 40,65 | 138,83 | 153,26 | 167,70 | 1,41 |
| \ | 813 | 12,00 | 2,073 | 127.967 | 3.148 | 116.852 | 2.875 | 40,65 | 157,65 | 172,08 | 186,52 | 1,41 |
| Ť | 813 | 14,00 | 2,073 | 146.434 | 3.602 | 135.320 | 3.329 | 40,65 | 176,37 | 190,81 | 205,24 | 1,41 |
| | 819 | 10,00 | 2,079 | 111.109 | 2.713 | 100.027 | 2.443 | 40,95 | 139,14 | 153,53 | 167,92 | 1,41 |
| | 819 | 12,00 | 2,079 | 130.235 | 3.180 | 119.153 | 2.910 | 40,95 | 158,05 | 172,44 | 186,83 | 1,41 |
| | 819 | 14,00 | 2,079 | 149.074 | 3.640 | 137.992 | 3.370 | 40,95 | 176,86 | 191,25 | 205,64 | 1,41 |
| | 914 | 10,00 | 2,174 | 144.060 | 3.152 | 133.462 | 2.920 | 45,70 | 143,84 | 157,60 | 171,36 | 1,42 |
| | 914 | 12,00 | 2,174 | 169.701 | 3.713 | 159.103 | 3.481 | 45,70 | 164,07 | 177,84 | 191,60 | 1,42 |
| | 914 | 14,00 | 2,174 | 194.998 | 4.267 | 184.400 | 4.035 | 45,70 | 184,22 | 197,98 | 211,75 | 1,42 |
| | 1.016 | 10,00 | 2,276 | 185.804 | 3.658 | 175.681 | 3.458 | 50,80 | 148,44 | 161,59 | 174,73 | 1,43 |
| | 1.016 | 12,00 | 2,276 | 219.694 | 4.325 | 209.571 | 4.125 | 50,80 | 169,98 | 183,13 | 196,27 | 1,43 |
| | 1.016 | 14,00 | 2,276 | 253.177 | 4.984 | 243.054 | 4.785 | 50,80 | 191,44 | 204,58 | 217,73 | 1,43 |
| | 1.220 | 12,00 | 2,480 | 344.281 | 5.644 | 334.991 | 5.492 | 61,00 | 180,34 | 192,41 | 204,47 | 1,44 |
| | 1.220 | 14,00 | 2,480 | 398.189 | 6.528 | 388.899 | 6.375 | 61,00 | 204,09 | 216,16 | 228,22 | 1,44 |
| | 1.220 | 16,00 | 2,480 | 451.557 | 7.403 | 442.267 | 7.250 | 61,00 | 227,76 | 239,82 | 251,89 | 1,44 |
| | 1.420 | 14,00 | 2,680 | 578.830 | 8.153 | 570.233 | 8.031 | 71,00 | 214,63 | 225,79 | 236,95 | 1,45 |
| | 1.420 | 16,00 | 2,680 | 657.534 | 9.261 | 648.937 | 9.140 | 71,00 | 240,21 | 251,37 | 262,54 | 1,45 |
| | 1.420 | 18,00 | 2,680 | 735.562 | 10.360 | 726.965 | 10.239 | 71,00 | 265,72 | 276,88 | 288,04 | 1,45 |
| | 1.620 | 16,00 | 2,880 | 908.417 | 11.215 | 900.417 | 11.116 | 81,00 | 250,93 | 261,32 | 271,71 | 1,46 |
| | 1.620 | 18,00 | 2,880 | 1.017.212 | 12.558 | 1.009.212 | 12.459 | 81,00 | 278,09 | 288,48 | 298,87 | 1,46 |
| | 1.620 | 20,00 | 2,880 | 1.125.185 | 13.891 | 1.117.185 | 13.792 | 81,00 | 305,18 | 315,57 | 325,96 | 1,46 |
| | 1.820 | 18,00 | 3,080 | 1.350.522 | 14.841 | 1.343.041 | 14.759 | 91,00 | 288,86 | 298,57 | 308,29 | 1,46 |
| | 1.820 | 20,00 | 3,080 | 1.494.821 | 16.427 | 1.487.340 | 16.344 | 91,00 | 317,39 | 327,11 | 336,82 | 1,46 |
| | 1.820 | 22,00 | 3,080 | 1.638.150 | 18.002 | 1.630.669 | 17.919 | 91,00 | 345,87 | 355,58 | 365,30 | 1,46 |
| | 1.820 | 25,00 | 3,080 | 1.851.336 | 20.344 | 1.843.855 | 20.262 | 91,00 | 388,46 | 398,17 | 407,88 | 1,46 |
| | | | | | | | | | | | | |

Sans tenir compte des

Autres palplanches intermédiaires sur demande

1,44

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|---------------------------------------------|
| |
| |
| palplanche intermédiare (planche triple) |


Parois de tubes avec tkL 603 DrB en intermédiaire

| | | Épaisseu | Largeur | | des profils médiaires | | compte des termédiaires | | Charge la | Surface de | | |
|-----|----------|----------|---------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------------------|------------------|
| (| iamètre | rde | du | de la | | d'inertie de | Module | Distance | profilint | ermédiaire | gueur du e en % de | revêtement |
| | du tube | | système | surface | flexion | | de flexion | du bord | | a longueu | | -4 |
| | Da mm | t mm | b m | l _y cm⁴/m | W _y cm ³ /m | l _y cm⁴/m | W _y cm ³ /m | ep cm | 60% kg/m² | 80% kg/m² | 100% kg/m² | Côté eau m²/m |
| | 813 | 10,00 | 2,673 | 88.000 | 2.165 | 76.081 | 1.872 | | | 138,07 | - | 1,38 |
| _ | 813 | 12,00 | 2,673 | 102.542 | 2.523 | 90.623 | 2.229 | 40,65 | 136,67 | 152,67 | 168,67 | 1,38 |
| · · | 813 | 14,00 | 2,673 | 116.864 | 2.875 | 104.945 | 2.582 | 40,65 | 151,19 | 167,19 | 183,19 | 1,38 |
| _ | 819 | 10,00 | 2,679 | 89.517 | 2.186 | 77.625 | 1.896 | 40,95 | 122,36 | 138,32 | 154,28 | 1,39 |
| | 819 | 12,00 | 2,679 | 104.359 | 2.548 | 92.467 | 2.258 | 40,95 | 137,03 | 152,99 | 168,95 | 1,39 |
| | 819 | 14,00 | 2,679 | 118.979 | 2.905 | 107.086 | 2.615 | 40,95 | 151,63 | 167,59 | 183,55 | 1,39 |
| _ | 914 | 10,00 | 2,774 | 116.080 | 2.540 | 104.595 | 2.289 | 45,70 | 126,61 | 142,03 | 157,44 | 1,39 |
| | 914 | 12,00 | 2,774 | 136.175 | 2.980 | 124.690 | 2.728 | 45,70 | 142,47 | 157,89 | 173,30 | 1,39 |
| | 914 | 14,00 | 2,774 | 156.001 | 3.414 | 144.515 | 3.162 | 45,70 | 158,26 | 173,68 | 189,09 | 1,39 |
| _ | 1.016 | 10,00 | 2,876 | 150.108 | 2.955 | 139.030 | 2.737 | 50,80 | 130,87 | 145,74 | 160,60 | 1,40 |
| | 1.016 | 12,00 | 2,876 | 176.928 | 3.483 | 165.850 | 3.265 | 50,80 | 147,91 | 162,78 | 177,65 | 1,40 |
| | 1.016 | 14,00 | 2,876 | 203.426 | 4.004 | 192.348 | 3.786 | 50,80 | 164,89 | 179,76 | 194,63 | 1,40 |
| | 1.220 | 12,00 | 3,080 | 280.077 | 4.591 | 269.733 | 4.422 | 61,00 | 157,72 | 171,60 | 185,48 | 1,41 |
| _ | 1.220 | 14,00 | 3,080 | 323.484 | 5.303 | 313.139 | 5.133 | 61,00 | 176,84 | 190,72 | 204,61 | 1,41 |
| | 1.220 | 16,00 | 3,080 | 366.455 | 6.007 | 356.111 | 5.838 | 61,00 | 195,90 | 209,78 | 223,66 | 1,41 |
| _ | 1.420 | 14,00 | 3,280 | 475.635 | 6.699 | 465.922 | 6.562 | 71,00 | 187,11 | 200,15 | 213,18 | 1,42 |
| _ | 1.420 | 16,00 | 3,280 | 539.943 | 7.605 | 530.229 | 7.468 | 71,00 | 208,01 | 221,05 | 234,08 | 1,42 |
| _ | 1.420 | 18,00 | 3,280 | 603.697 | 8.503 | 593.983 | 8.366 | 71,00 | 228,85 | 241,89 | 254,93 | 1,42 |
| _ | 1.620 | 16,00 | 3,480 | 754.328 | 9.313 | 745.173 | 9.200 | 81,00 | 218,73 | 231,02 | 243,31 | 1,43 |
| _ | 1.620 | 18,00 | 3,480 | 844.365 | 10.424 | 835.210 | 10.311 | 81,00 | 241,21 | 253,50 | 265,79 | 1,43 |
| _ | 1.620 | 20,00 | 3,480 | 933.722 | 11.527 | 924.567 | 11.414 | 81,00 | 263,63 | 275,92 | 288,21 | 1,43 |
| _ | 1.820 | 18,00 | 3,680 | 1.132.725 | 12.448 | 1.124.067 | 12.352 | 91,00 | 252,23 | 263,85 | 275,47 | 1,44 |
| _ | 1.820 | 20,00 | 3,680 | 1.253.497 | 13.775 | 1.244.839 | 13.680 | 91,00 | 276,11 | 287,73 | 299,35 | 1,44 |
| _ | 1.820 | 22,00 | 3,680 | 1.373.457 | 15.093 | 1.364.799 | 14.998 | 91,00 | 299,94 | 311,56 | 323,18 | 1,44 |
| | 1.820 | 25,00 | 3,680 | 1.551.884 | 17.054 | 1.543.226 | 16.959 | 91,00 | 335,59 | 347,21 | 358,83 | 1,44 |

Autres palplanches intermédiaires sur demande Autres palplanches intermédiaires sur demande

| | | | | | en compte des profils médiaires | | compte des termédiaires | | • | propre rap | • | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------|
| arol du tubes vec Hoesch 1807 DB en intermédiaire | Diamètre du tube Da mm | | Largeur du système b m | d'inertie de la surface l _y cm ⁴ /m | Module de flexion Wy cm³/m | Moment d'inertie de la surface ly cm ⁴ /m | Module de flexion W _y cm³/m | Distance du bord ep cm | | Longueu nédiaire e | r du profil | Surface de revêtement Côté eau m²/m |
| | 813 | 10,00 | 2,273 | 112.875 | 2.777 | 89.469 | 2.201 | | 132,47 | | | 1,38 |
| | 813 | 12,00 | 2,273 | 129.976 | 3.197 | 106.570 | 2.622 | 40,65 | 149,64 | 164,75 | 179,87 | 1,38 |
| | 813 | 14,00 | 2,273 | 146.819 | 3.612 | 123.413 | 3.036 | 40,65 | 166,72 | 181,83 | 196,95 | 1,38 |
| palplanche Intermédiare | 819 | 10,00 | 2,279 | 114.593 | 2.798 | 91.249 | 2.228 | 40,95 | 132,77 | 147,85 | 162,93 | 1,38 |
| | 819 | 12,00 | 2,279 | 132.040 | 3.224 | 108.696 | 2.654 | 40,95 | 150,02 | 165,10 | 180,18 | 1,38 |
| | 819 | 14,00 | 2,279 | 149.226 | 3.644 | 125.882 | 3.074 | 40,95 | 167,19 | 182,26 | 197,34 | 1,38 |
| | 914 | 10,00 | 2,374 | 144.629 | 3.165 | 122.219 | 2.674 | 45,70 | 137,33 | 151,80 | 166,28 | 1,39 |
| | 914 | 12,00 | 2,374 | 168.109 | 3.679 | 145.699 | 3.188 | 45,70 | 155,86 | 170,34 | 184,81 | 1,39 |
| | 914 | 14,00 | 2,374 | 191.275 | 4.185 | 168.865 | 3.695 | 45,70 | 174,31 | 188,78 | 203,26 | 1,39 |
| | 1.016 | 10,00 | 2,476 | 182.977 | 3.602 | 161.490 | 3.179 | 50,80 | 141,83 | 155,71 | 169,59 | 1,40 |
| | 1.016 | 12,00 | 2,476 | 214.130 | 4.215 | 192.643 | 3.792 | 50,80 | 161,63 | 175,51 | 189,39 | 1,40 |
| | 1.016 | 14,00 | 2,476 | 244.908 | 4.821 | 223.422 | 4.398 | 50,80 | 181,35 | 195,23 | 209,11 | 1,40 |
| | 1.220 | 12,00 | 2,680 | 329.843 | 5.407 | 309.992 | 5.082 | 61,00 | 171,86 | 184,68 | 197,50 | 1,41 |
| | 1.220 | 14,00 | 2,680 | 379.728 | 6.225 | 359.877 | 5.900 | 61,00 | 193,83 | 206,65 | 219,47 | 1,41 |
| | 1.220 | 16,00 | 2,680 | 429.113 | 7.035 | 409.262 | 6.709 | 61,00 | 215,73 | 228,55 | 241,37 | 1,41 |
| | 1.420 | 14,00 | 2,880 | 549.106 | 7.734 | 530.633 | 7.474 | 71,00 | 204,35 | 216,28 | 228,21 | 1,42 |
| | 1.420 | 16,00 | 2,880 | 622.345 | 8.765 | 603.872 | 8.505 | 71,00 | 228,15 | 240,08 | 252,01 | 1,42 |
| | 1.420 | 18,00 | 2,880 | 694.953 | 9.788 | 676.481 | 9.528 | 71,00 | 251,89 | 263,82 | 275,75 | 1,42 |
| | 1.620 | 16,00 | 3,080 | 859.221 | 10.608 | 841.948 | 10.394 | 81,00 | 238,96 | 250,11 | 261,27 | 1,43 |
| | 1.620 | 18,00 | 3,080 | 960.951 | 11.864 | 943.678 | 11.650 | 81,00 | 264,36 | 275,51 | 286,67 | 1,43 |
| | 1.620 | 20,00 | 3,080 | 1.061.914 | 13.110 | 1.044.641 | 12.897 | 81,00 | 289,69 | 300,85 | 312,00 | 1,43 |
| | 1.820 | 18,00 | 3,280 | 1.277.368 | 14.037 | 1.261.149 | 13.859 | 91,00 | 275,31 | 285,78 | 296,26 | 1,44 |
| | 1.820 | 20,00 | 3,280 | 1.412.868 | 15.526 | 1.396.649 | 15.348 | 91,00 | 302,10 | 312,58 | 323,05 | 1,44 |
| | 1.820 | 22,00 | 3,280 | 1.547.458 | 17.005 | 1.531.238 | 16.827 | 91,00 | 328,84 | 339,31 | 349,79 | 1,44 |

1.820 25,00 3,280 1.747.645 19.205 1.731.425 19.027 91,00 368,83 379,31 389,78



| Drefile | Épaisseur de paroi | Hauteur | Charge propre | Moment d'inertie | de la surface | Mod | ule de flexion | Mor | ment statique |
|---------------|--------------------|---------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-------|---------------|
| wProfile | b | h | | l _y * | ly | W _y * | Wy | Sy | Sy |
| | mm | mm | kg/m² | cm⁴/m | cm4/m | cm³/m | cm³/m | cm³/m | cm³/m |
| tkL 601 | 912 | 910 | 116,4 | 126.475 | 162.021 | 2.897 | 3.562 | 1.782 | 2.191 |
| tkL 601FP | 912 | 910 | 118,8 | 129.303 | 164.849 | 2.962 | 3.624 | 1.820 | 2.229 |
| tkL 601K | 912 | 910 | 121,2 | 132.231 | 167.777 | 3.029 | 3.689 | 1.865 | 2.274 |
| tkL 602A | 912 | 910 | 127,4 | 139.717 | 175.263 | 3.198 | 3.853 | 1.968 | 2.377 |
| tkL 602 | 912 | 910 | 131,9 | 145.271 | 180.817 | 3.325 | 3.975 | 2.048 | 2.458 |
| tkL 602K | 912 | 910 | 136,4 | 150.804 | 186.350 | 3.452 | 4.097 | 2.128 | 2.538 |
| tkL 603A | 912 | 929 | 149,7 | 176.885 | 212.431 | 3.806 | 4.571 | 2.424 | 2.834 |
| tkL 603 | 912 | 930 | 155,6 | 184.720 | 220.266 | 3.975 | 4.739 | 2.536 | 2.945 |
| tkL 603KN | 912 | 930 | 161,5 | 191.902 | 227.448 | 4.128 | 4.893 | 2.633 | 3.042 |
| tkL 603K | 912 | 930 | 163,5 | 194.546 | 230.091 | 4.185 | 4.950 | 2.668 | 3.078 |
| tkL 603N | 912 | 910 | 153,9 | 190.423 | 225.969 | 4.199 | 4.968 | 2.575 | 2.984 |
| tkL 603Z | 912 | 930 | 173,0 | 206.874 | 242.420 | 4.447 | 5.211 | 2.832 | 3.241 |
| tkL 604A | 912 | 978 | 170,6 | 223.396 | 258.942 | 4.570 | 5.297 | 2.941 | 3.350 |
| tkL 604 | 912 | 978 | 175,2 | 230.065 | 265.611 | 4.706 | 5.433 | 3.031 | 3.440 |
| tkL 604K | 912 | 978 | 179,8 | 236.841 | 272.386 | 4.845 | 5.572 | 3.122 | 3.531 |
| tkL 605A | 912 | 990 | 182,6 | 249.309 | 284.855 | 5.039 | 5.757 | 3.243 | 3.653 |
| tkL 605N | 912 | 992 | 194,9 | 270.008 | 305.554 | 5.446 | 6.162 | 3.514 | 3.923 |
| tkL 606A | 912 | 994 | 202,1 | 284.767 | 320.313 | 5.731 | 6.446 | 3.700 | 4.110 |
| tkL 606AN | 912 | 995 | 211,7 | 300.868 | 336.414 | 6.046 | 6.760 | 3.909 | 4.319 |
| tkL 606N | 912 | 997 | 221,2 | 317.023 | 352.569 | 6.362 | 7.075 | 4.119 | 4.528 |
| tkL 628 - 1,5 | 912 | 1.009 | 223,5 | 326.967 | 362.513 | 6.479 | 7.183 | 4.204 | 4.613 |
| tkL 628AN | 912 | 1.010 | 229,4 | 337.151 | 372.697 | 6.675 | 7.379 | 4.334 | 4.744 |
| tkL 628A | 912 | 1.011 | 235,9 | 348.499 | 384.044 | 6.893 | 7.596 | 4.479 | 4.889 |
| tkL 628 | 912 | 1.011 | 238,1 | 352.163 | 387.709 | 6.964 | 7.666 | 4.526 | 4.936 |
| tkL 628K | 912 | 1.012 | 241,8 | 358.734 | 394.280 | 7.090 | 7.792 | 4.610 | 5.020 |
| tkL 607A | 912 | 1.002 | 247,8 | 367.913 | 403.458 | 7.340 | 8.049 | 4.743 | 5.153 |

^{*}Valeurs statiques sans tenir compte du profilé d'angle


Pieux en acier Larssen

Les pieux en acier LARSSEN, sont des installations destinées aux voies navigables et aux ports. Ils servent de points d'amarrage robustes pour les navires, protègent les zones rive-raines et garantissent la sécurité des infrastructures. Grâce à leur grande stabilité et à leur résistance aux intempéries et aux courants, ils constituent une solution fiable pour les ouvrages maritimes.

Avantages

Profil de Module Module Charge

pieu de flexion de flexion propre




latéral) d'acier

frottement Section d'inertie de la d'inertie de la

| | Z ا بــــا | t |
|-------|----------------|-----------------|
| , e | , †) s | - |
| у Е — | , | |
| | z B | |

| | cm ³ | cm ³ | kg/m | mm | mm | mm | mm | cm | cm² | cm ⁴ | cm ⁴ | cm |
|---------------|-----------------|-----------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-------|-----------------|-----------------|-------|
| terra Infrast | ructure LP | ı | | | | | | | | | | |
| LP 601 | 1.047 | 1.532 | 92,6 | 632 | 348 | 7,5 | 6,4 | 188 | 118,0 | 18.229 | 48.407 | 12,43 |
| LP 602 | 1.197 | 1.771 | 106,8 | 633 | 350 | 8,4 | 7,6 | 188 | 136,0 | 20.976 | 56.067 | 12,42 |
| LP 603 | 1.692 | 2.209 | 128,4 | 638 | 363 | 9,6 | 8,2 | 202 | 163,6 | 30.718 | 70.370 | 13,70 |
| LP 603 Z | 1.863 | 2.554 | 144,2 | 638 | 369 | 10,0 | 10,0 | 202 | 183,7 | 34.350 | 81.479 | 13,67 |
| LP 604 A | 2.161 | 2.525 | 142,0 | 638 | 435 | 9,6 | 8,8 | 214 | 181,0 | 46.946 | 80.555 | 16,10 |
| LP 604 | 2.238 | 2.582 | 146,2 | 638 | 435 | 10,0 | 9,0 | 214 | 186,3 | 48.661 | 82.354 | 16,16 |
| LP 605 N | 2.764 | 2.753 | 164,2 | 638 | 467 | 12,0 | 9,5 | 219 | 209,2 | 64.607 | 87.814 | 17,57 |
| LP 605 KN | 2.898 | 2.848 | 171,2 | 638 | 469 | 12,6 | 10,0 | 219 | 218,1 | 67.950 | 90.864 | 17,65 |
| LP 606 A | 3.006 | 2.748 | 170,8 | 638 | 475 | 13,4 | 9,0 | 219 | 217,6 | 71.383 | 87.654 | 18,1 |
| LP 606 N | 3.414 | 2.925 | 188,2 | 638 | 479 | 15,4 | 9,8 | 220 | 239,7 | 81.740 | 93.307 | 18,47 |
| LP 628 | 3.854 | 3.127 | 203,6 | 638 | 501 | 16,3 | 10,1 | 224 | 259,3 | 96.479 | 99.740 | 19,29 |
| LP 607 A | 4.033 | 3.193 | 212,4 | 638 | 499 | 17,7 | 10,0 | 222 | 270,7 | 100.704 | 101.843 | 19,29 |
| LP 607 | 4.190 | 3.427 | 224,8 | 638 | 502 | 19,0 | 10,6 | 223 | 286,3 | 105.163 | 109.326 | 19,17 |
| LP 607 K | 4.290 | 3.605 | 233,6 | 638 | 504 | 20,0 | 11,0 | 223 | 297,5 | 108.118 | 114.994 | 19,06 |
| | | | | | | | | | | | | |



| LP 607 K | 4.290 | 3.605 | 233,6 | 638 | 504 | 20,0 | 11,0 | 223 | 297,5 | 108.118 | 114.994 | 19,06 |
|----------------|-----------|-------|-------|-----|-----|------|------|-----|-------|---------|---------|-------|
| terra Infrastr | ucture LD | ı | | | | | | | | | | |
| LD 601 | 3.000 | 2.999 | 138,9 | 745 | 724 | 7,5 | 6,4 | 278 | 177,0 | 111.704 | 111.704 | 25,12 |
| LD 602 | 3.457 | 3.454 | 204,0 | 747 | 727 | 8,4 | 7,6 | 279 | 204,0 | 129.056 | 129.056 | 25,15 |
| LD 603 | 4.450 | 4.097 | 192,6 | 818 | 737 | 9,6 | 8,2 | 299 | 245,3 | 167.522 | 167.522 | 26,13 |
| LD 603 Z | 5.022 | 4.612 | 216,3 | 823 | 741 | 10,0 | 10,0 | 300 | 275,6 | 189.690 | 189.690 | 26,24 |
| LD 604 A | 5.223 | 4.709 | 213,0 | 879 | 773 | 9,6 | 8,8 | 317 | 271,5 | 207.010 | 207.010 | 27,61 |
| LD 604 | 5.379 | 4.850 | 219,3 | 879 | 773 | 10,0 | 9,0 | 317 | 279,4 | 213.276 | 213.276 | 27,63 |
| LD 605 N | 6.085 | 5.573 | 246,3 | 901 | 791 | 12,0 | 9,5 | 324 | 313,8 | 251.195 | 251.195 | 28,29 |
| LD 605 KN | 6.346 | 5.817 | 256,8 | 902 | 791 | 12,6 | 10,0 | 325 | 327,1 | 262.422 | 262.422 | 28,32 |
| LD 606 A | 6.359 | 5.850 | 256,2 | 906 | 794 | 13,4 | 9,0 | 326 | 326,4 | 264.870 | 264.870 | 28,49 |
| LD 606 N | 7.041 | 6.483 | 282,3 | 909 | 796 | 15,4 | 9,8 | 327 | 359,6 | 294.669 | 294.669 | 28,63 |
| LD 628 | 7.664 | 7.083 | 305,4 | 929 | 809 | 16,3 | 10,1 | 332 | 389,0 | 329.063 | 329.063 | 29,08 |
| LD 607 A | 8.004 | 7.453 | 318,6 | 921 | 806 | 17,7 | 10,0 | 330 | 406,0 | 343.170 | 343.170 | 29,07 |
| LD 607 | 8.478 | 7.898 | 337,2 | 923 | 807 | 19,0 | 10,6 | 331 | 429,5 | 364.602 | 364.602 | 29,14 |
| LD 607 K | 8.822 | 8.223 | 350,4 | 925 | 808 | 20,0 | 11,0 | 331 | 446,3 | 380.300 | 380.300 | 29,19 |

- Autres profils (spéciaux) sur demande
- 2. Des lamelles peuvent être soudées en plus pour augmenter les valeurs statiques

- Autres profils (spéciaux) sur demande
- 2. Des lamelles peuvent être soudées en plus pour augmenter les valeurs statiques

PALPLANCHES PROFILÉES À FROID

Palfeuilles de canalisation

Nos palfeuilles de canalisation sont utilisées pour sécuriser de manière fiable les tranchées, les puits et les fosses. Elles sont toujours utilisées lorsque l'étanchéité d'un profilé à serrure n'est pas nécessaire.

Avantages


- de construction et la qualité de l'acier sont adap-
- de canalisations en centre-ville comme parement
- une grande étanchéité du sol



| | | Module de flexion | Charge propre | Charge propre | Moment d'inertie de la surface | Largeur du profil | Hauteur de paroi | Épaisseur du dos | Épaisseur de l'âme |
|-----------------------------|---------|----------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Palfeuilles de canalisation | | Wy cm³/m | Mur kg/m² | Palplanche simple kg/m | ly cm4/m | b mm | h mm | t mm | s mm |
| KD VI | KD VI/6 | 184 | 62,00 | 37,50 | 718 | 600 | 78 | 6,0 | 6,0 |
| y hill y | KD VI/8 | 237 | 83,00 | 50,00 | 947 | 600 | 80 | 8,0 | 8,0 |
| ь . | KD VI/9 | 263 | 92,55 | 55,53 | 1.066 | 600 | 81 | 9,0 | 9,0 |


| Palfeuilles de canalisation | | | | Module de flexion | Charge propre | Charge propre Palplanche | Moment d'inertie de la surface | Largeur du profil | Hauteur de paroi | Épaisseur du dos | Épaisseur de l'âme |
|-----------------------------|-----|------|--------|-------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | W _y cm³/m | Mur kg/m² | simple kg/m | l _y cm4/m | b mm | h mm | t mm | s mm |
| KD 4 | y h | ti s | KD 4/5 | 84 | 46,30 | 18,52 | 208 | 400 | 49 | 5,0 | 5,0 |
| | | b _ | KD 4/6 | 99 | 55,57 | 22,23 | 250 | 400 | 50 | 6,0 | 6,0 |

La technologie en détail Formes de livraison des palfeuilles



Les palfeuilles sont livrées avec un trou de manutention en palfeuilles simples uniquement (E).

Trous de manutention des palfeuilles KD VI







Trous de manutention profils KD VI et KD 4 250 mm du bord supérieur 150 mm du bord inférieur, forme de livraison standard

Avantages

Formes de livraison des profils légers FLP



Palplanche simple en position A (pas une forme de livraison standard)



Palplanche simple en position B (forme de livraison standard)






Livraison de palplanches doubles (Da) uniquement après concertation préablable



Livraison de palplanches doubles (Da) uniquement après concertation préablable



Trous de manutention profils légers FLP



Les profils légers FLP sont livrées avec les trous de manutention.

Le trou de manutention est réalisé selon la figure sur les deux extrémités.

| Profilés légers | | Module de flexion W _y cm³/m | Charge propre Mur kg/m² | | Moment d'inertie de la surface I _y cm ⁴ /m | Largeur du profil b mm | Hauteur de paroi h mm | Épaisseur du dos t mm | Épaisseur de l'âme s mm |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| FLP 700 | FLP 700-4 | 276 | 44,85 | 31,40 | 2.061 | 700 | 147 | 4,0 | 4,0 |
| - 1 | FLP 700-5 | 343 | 56,20 | 39,40 | 2.576 | 700 | 148 | 5,0 | 5,0 |
| | FLP 700-6 | 409 | 66,90 | 47,20 | 3.084 | 700 | 149 | 6,0 | 6,0 |
| ь . | FLP 700-7 | 474 | 77,60 | 54,34 | 3.591 | 700 | 150 | 7,0 | 7,0 |
| | FLP 700-8 | 540 | 88,45 | 61,90 | 4.100 | 700 | 151 | 8,0 | 8,0 |

| Profilés légers | | | Charge propre | | | • | • | Épaisseur du dos | Épaisseur de l'âme |
|-----------------|-----------|-------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|---------|---------|------------------|--------------------|
| Profiles legers | | W _y cm³/m | Mur kg/m² | Palplanche simple kg/m | I _y cm ⁴ /m | b mm | h mm | mm | s mm |
| FLP 750 | FLP 750-6 | 788 | 76,60 | 57,46 | 11.375 | 750 | 283 | 6,0 | 6,0 |
| y - / X y | FLP 750-7 | 912 | 89,30 | 67,00 | 13.263 | 750 | 284 | 7,0 | 7,0 |
| رو ، الرو | FLP 750-8 | 1.044 | 102,00 | 76,60 | 15.170 | 750 | 285 | 8,0 | 8,0 |

| Profilés légers | | Module de flexion W _y | Charge propre Mur | Charge propre Palplanche simple | Moment d'inertie de la surface I _y | - | | Épaisseur du dos t | Épaisseur de l'âme s |
|-----------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------|-------------------------|
| | | cm³/m | kg/m² | kg/m | cm⁴/m | mm | mm | mm | mm |
| FLP 840 | FLP 840-6 | 617 | 68,40 | 57,46 | 7.832 | 840 | 250 | 6,0 | 6,0 |
| y _ / X | — y FLP 840-7 | 718 | 79,76 | 67,00 | 9.128 | 840 | 251 | 7,0 | 7,0 |
| اً ب | FLP 840-8 | 817 | 91,20 | 76,61 | 10.474 | 840 | 252 | 8,0 | 8,0 |

| | | Module de flexion | Charge propre | Charge propre Palplanche | Moment d'inertie de la surface | Largeur du profil | Hauteur de Paroi | Épaisseur du dos | Épaisseur de l'âme |
|-----------------|----------|-------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Profilés légers | | W _y cm³/m | Mur kg/m² | simple kg/m | l _y cm⁴/m | b mm | h mm | t mm | s mm |
| ZP 700 | ZP 700-6 | 1.289 | 72,85 | 51,00 | 28.351 | 700 | 440 | 6,0 | 6,0 |
| y/ | ZP 700-7 | 1.500 | 85,00 | 59,50 | 33.060 | 700 | 441 | 7,0 | 7,0 |
| | ZP 700-8 | 1.709 | 97,14 | 68,00 | 37.765 | 700 | 442 | 8,0 | 8,0 |

| | | Module de flexion | Charge propre | Charge propre Palplanche | Moment d'inertie de la surface | Largeur du profil | Hauteur de Paroi | Épaisseur du dos | Épaisseur de l'âme |
|-----------------|----------|----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Profilés légers | | Wy | Mur | simple | ly | b | h | t | s |
| | | cm³/m | kg/m² | kg/m | cm4/m | mm | mm | mm | mm |
| ZP 774 | ZP 774-6 | 982 | 65,90 | 51,00 | 18.436 | 774 | 375 | 6,0 | 6,0 |
| y | ZP 774-7 | 1.142 | 76,90 | 59,50 | 21.497 | 774 | 376 | 7,0 | 7,0 |
| | ZP 774-8 | 1.300 | 87,90 | 68,00 | 24.555 | 774 | 377 | 8,0 | 8,0 |


| | | Module de flexion | Charge propre | Charge propre Palplanche | Moment d'inertie de la surface | Largeur du profil | Hauteur de Paroi | Épaisseur du dos | Épaisseur de l'âme |
|-----------------|----------|-------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Profilés légers | | W _y cm³/m | Mur kg/m² | simple kg/m | l _y cm⁴/m | b mm | h mm | t mm | s mm |
| ZP 809 | ZP 809-6 | 830 | 63,00 | 51,00 | 13.905 | 809 | 335 | 6,0 | 6,0 |
| y | ZP 809-7 | 965 | 73,50 | 59,50 | 16.213 | 809 | 336 | 7,0 | 7,0 |
| b b | ZP 809-8 | 1.100 | 84,00 | 68,00 | 18.518 | 809 | 337 | 8,0 | 8,0 |

Nos palplanches en PVC constituent la solution optimale pour les projets d'ingénierie hydraulique et de génie civil. Elles sont résistantes à la corrosion et aux UV et conviennent donc parfaitement à une utilisation durable en extérieur. La gamme comprend des accessoires adaptés tels que des profils d'angle, des joints, des couvertines et des aides à la mise en place.

Leurs possibilités d'utilisation sont multiples : barrières hydraulique et protections des berges, construction de canaux et de lits de rivières, barrages, passerelles et applications urbaines.

Avantages







Profilés en U*

| Profilés | Moment de flexion élastique | Moment admissible | Poids propre | Poids propres palplanche | Moment d'inertie de surface | Epaisseur du dos | Epaisseur de l'âme | Hauteur de paroi | Largeur du profil |
|----------|-----------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | W _y | M_{Rd} | | simple | ly | t | s | h | b |
| | cm³/m | kN/m | kg/m² | kg/m | cm4/m | mm | mm | mm | mm |
| GW 450 | 273 | 5,47 | 10,90 | 5,1 | 2.107 | 4 | 4 | 140 | 460 |
| GW 460 | 397 | 7,94 | 15,70 | 7,2 | 2.976 | 5,8 | 5,8 | 140 | 460 |
| GW 590 | 754 | 15,0 | 18,80 | 11,3 | 9.034 | 6,8 | 6,8 | 220 | 600 |
| GW 595 | 772 | 15,5 | 19,70 | 11,8 | 9.041 | 7,1 | 7,1 | 220 | 600 |
| GW 600 | 967 | 19,3 | 23,00 | 13,5 | 10.063 | 8,0 | 8,0 | 220 | 600 |
| GW 620 | 1.046 | 21,0 | 25,00 | 15,0 | 12.730 | 9,5 | 9,5 | 225 | 600 |
| GW 622 | 1.129 | 22,6 | 25,35 | 15,2 | 14.021 | 9,8 | 9,8 | 230 | 600 |
| GW 625 | 1.244 | 24,9 | 25,00 | 16,2 | 14.992 | 9,5 | 9,5 | 240 | 650 |
| GW 650 | 1.366 | 27,3 | 26,34 | 17,2 | 16.180 | 10,5 | 10,5 | 240 | 650 |
| | | | | | | | | | |

Profilés en Z*



| Profilés | Moment de flexion élastique W _y | Moment admissible M _{Rd} | Poids propre | Poids propres palplanche simple | Moment d'inertie de surface l _y | Epaisseur du dos t | Epaisseur de l'âme s | Hauteur de paroi h | Largeur du profil b | | |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|
| | cm³/m | kN/m | kg/m² | kg/m | cm4/m | mm | mm | mm | mm | | |
| GW 270 | 451 | 9,0 | 13,3 | 3,6 | 3.612 | 5,6 | 5,6 | 160 | 270 | | |
| GW 630-9 | 1.638 | 32,7 | 33,3 | 10,0 | 20.066 | 9,2/15,2 | 9,2 | 245 | 300 | | |
| GW 630-11 | 1.867 | 37,3 | 34,8 | 11,6 | 22.880 | 11,3/17,3 | 11,3 | 245 | 300 | | |



Profilés plats et creux

| Profilés | Moment de flexion élastique Wy cm³/m | Moment admissible M _{Rd} kN/m | Poids propre kg/m² | Poids propres palplanche simple kg/m | Moment d'inertie de surface l _y cm4/m | Epaisseur du dos t mm | Epaisseur de l'âme s mm | Hauteur de paroi h mm | Largeur du profil b mm |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| GW 500 | 136 | 3,2 | 16,8 | 8,4 | 676 | 5/7 | 5 | 72 | 500 |
| GW 500 BIS | 101 | 4,0 | 18,4 | 9,2 | 1.268 | 5/7 | 5 | 85,5 | 500 |
| GW 560 | 245 | 4,9 | 16,0 | 9,6 | 1.652 | 5 | 5 | 134 | 600 |

Accessoires*

| | | Profilés | Poids propres palplanche simple | Epaisseur du dos | Epaisseur de l'âme | Hauteur de paroi | Largeur du profil |
|---------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | t | s | h | b |
| | | | kg/m | mm | mm | mm | mm |
| 4 | Profil d'angle | GW 001 | 3,4 | 9 | 9 | - | - |
| 100 E | Couvertine | GW 502 | 3,1 | 8/6 | 8/6 | 72 | 159 |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Couvertine | GW 503 | 7,4 | 12,0 / 10 | 12,0 / 10 | 85 | 284 |

^{*}Autres accessoires sur demande

36 | **Technique des profilés** | POUTRELLES

Module de

POUTRELLES:

PRODUITS DE CONSTRUCTION VARIÉS ET DE HAUTE QUALITÉ

Poutrelles à larges ailes

Qu'il s'agisse de blindage berlinois, de cerclage, de renfort ou d'élément de fondation, nos poutrelles à larges ailes des séries HEB, HEA ou HEM sont polyvalentes.

Avantages



Poutrelles à larges ailes HEA


Selon DIN 1025-3 / EN 10365 – Tolérances selon EN 10034

| | - | | - |
|-----|----|-------|----|
| 1 | | 201 | |
| | | 4 | |
| e 4 | 00 | + | ye |
| | | t-(s) | |
| 1 | | | |

| | | kg/m | mm | mm | mm | mm | cm ³ | cm ⁴ |
|------|------|--------|-----|-----|------|------|-----------------|-----------------|
| | 100 | 17,10 | 96 | 100 | 5,0 | 8,0 | 72,8 | 349 |
| | 120 | 20,40 | 114 | 120 | 5,0 | 8,0 | 106 | 606 |
| | 140 | 25,30 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 155 | 1.033 |
| | 160 | 31,20 | 152 | 160 | 6,0 | 9,0 | 220 | 1.673 |
| | 180 | 36,40 | 171 | 180 | 6,0 | 9,5 | 294 | 2.510 |
| | 200 | 43,00 | 190 | 200 | 6,5 | 10,0 | 389 | 3.692 |
| | 220 | 52,00 | 210 | 220 | 7,0 | 11,0 | 515 | 5.410 |
| (x). | 240 | 62,00 | 230 | 240 | 7,5 | 12,0 | 675 | 7.763 |
| | 260 | 70,00 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 836 | 10.455 |
| | 280 | 78,00 | 270 | 280 | 8,0 | 13,0 | 1.013 | 13.673 |
| | 300 | 90,00 | 290 | 300 | 8,5 | 14,0 | 1.260 | 18.263 |
| | 320 | 100,00 | 310 | 300 | 9,0 | 15,5 | 1.479 | 22.929 |
| | 340 | 108,00 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 1.678 | 27.693 |
| | 360 | 115,00 | 350 | 300 | 10,0 | 17,5 | 1.891 | 33.090 |
| | 400 | 128,00 | 390 | 300 | 11,0 | 19,0 | 2.311 | 45.069 |
| | 450 | 143,00 | 440 | 300 | 11,5 | 21,0 | 2.896 | 63.722 |
| | 500 | 159,00 | 490 | 300 | 12,0 | 23,0 | 3.550 | 86.975 |
| | 550 | 170,00 | 540 | 300 | 12,5 | 24,0 | 4.146 | 111.930 |
| - | 600 | 182,00 | 590 | 300 | 13,0 | 25,0 | 4.787 | 141.210 |
| | 650 | 195,00 | 640 | 300 | 13,5 | 26,0 | 5.474 | 175.180 |
| | 700 | 209,00 | 690 | 300 | 14,5 | 27,0 | 6.241 | 215.300 |
| | 800 | 230,00 | 790 | 300 | 15,0 | 28,0 | 7.682 | 303.440 |
| | 900 | 258,00 | 890 | 300 | 16,0 | 30,0 | 9.485 | 422.070 |
| | 1000 | 279,00 | 990 | 300 | 16,5 | 31,0 | 11.189 | 553.850 |
| | | | | | | | | |

Poutrelles à larges ailes HEB

Selon DIN 1025-3 / EN 10365 – Tolérances selon EN 10034



| | Désignation HEB | Poids commercial g | Hauteur h | Largeur b | Épaisseur de l'âme s | Épaisseur de la semelle t | flexion élastique Wy | Rayon d'inertie ly |
|-----|--------------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | kg/m | mm | mm | mm | mm | cm ³ | cm ⁴ |
| _ | 100 | 20,9 | 100 | 100 | 6,0 | 10,0 | 89,9 | 450 |
| _ | 120 | 27,4 | 120 | 120 | 6,5 | 11,0 | 144 | 864 |
| _ | 140 | 34,5 | 140 | 140 | 7,0 | 12,0 | 216 | 1.509 |
| _ | 160 | 43,7 | 160 | 160 | 8,0 | 13,0 | 312 | 2.492 |
| | 180 | 52,5 | 180 | 180 | 8,5 | 14,0 | 426 | 3.831 |
| | 200 | 63,0 | 200 | 200 | 9,0 | 15,0 | 570 | 5.696 |
| xi. | 220 | 73,0 | 220 | 220 | 9,5 | 16,0 | 736 | 8.091 |
| | 240 | 85,0 | 240 | 240 | 10,0 | 17,0 | 938 | 11.259 |
| _ | 260 | 95,0 | 260 | 260 | 10,0 | 17,5 | 1.148 | 14.919 |
| _ | 280 | 106,0 | 280 | 280 | 10,5 | 18,0 | 1.376 | 19.270 |
| _ | 300 | 120,0 | 300 | 300 | 11,0 | 19,0 | 1.678 | 25.166 |
| _ | 320 | 130,0 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 1.926 | 30.824 |
| _ | 340 | 137,0 | 340 | 300 | 12,0 | 21,5 | 2.156 | 36.656 |
| _ | 360 | 146,0 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 2.400 | 43.193 |
| _ | 400 | 159,0 | 400 | 300 | 13,5 | 24,0 | 2.884 | 57.680 |
| _ | 450 | 175,0 | 450 | 300 | 14,0 | 26,0 | 3.551 | 79.888 |
| _ | 500 | 192,0 | 500 | 300 | 14,5 | 28,0 | 4.287 | 107.180 |
| _ | 550 | 204,0 | 550 | 300 | 15,0 | 29,0 | 4.971 | 136.690 |
| _ | 600 | 217,0 | 600 | 300 | 15,5 | 30,0 | 5.701 | 171.040 |
| _ | 650 | 231,0 | 650 | 300 | 16,0 | 31,0 | 6.480 | 210.620 |
| _ | 700 | 247,0 | 700 | 300 | 17,0 | 32,0 | 7.340 | 256.890 |
| _ | 800 | 269,0 | 800 | 300 | 17,5 | 33,0 | 8.977 | 359.080 |
| _ | 900 | 298,0 | 900 | 300 | 18,5 | 35,0 | 10.979 | 494.060 |

Poutrelles à larges ailes HEM

Selon DIN 1025-4 / EN 10365 – Tolérances selon EN 10034

| | | | 21 | 9 | |
|-----|----|---|----|-------|--------|
| | | | 7 | - | |
| | | | | | |
| - y | 00 | | | | - 6.00 |
| | | 1 | 1 | t-(s) | |

| | Désignation HEM | Poids commercial g kg/m | Hauteur h mm | Largeur b mm | Épaisseur de l'âme s mm | Épaisseur de la semelle t mm | Module de flexion élastique Wy cm³ | Rayon d'inertie ly cm4 |
|----|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| | 100 | 42,80 | 120 | 106 | 12,0 | 20,0 | 190 | 1.143 |
| - | 120 | 53,40 | 140 | 126 | 12,5 | 21,0 | 288 | 2.018 |
| - | 140 | 64,80 | 160 | 146 | 13,0 | 22,0 | 411 | 3.291 |
| - | 160 | 78,10 | 180 | 166 | 14,0 | 23,0 | 567 | 5.098 |
| _ | 180 | 91,10 | 200 | 186 | 14,5 | 24,0 | 748 | 7.483 |
| - | 200 | 106,00 | 220 | 206 | 15,0 | 25,0 | 967 | 10.642 |
| - | 220 | 120,00 | 240 | 226 | 15,5 | 26,0 | 1.217 | 14.605 |
| 81 | 240 | 161,00 | 270 | 248 | 18,0 | 32,0 | 1.799 | 24.289 |
| _ | 260 | 176,00 | 290 | 268 | 18,0 | 32,5 | 2.159 | 31.307 |
| | 280 | 194,00 | 310 | 288 | 18,5 | 33,0 | 2.551 | 39.547 |
| _ | 300 | 244,00 | 340 | 310 | 21,0 | 39,0 | 3.482 | 59.201 |
| | 320 | 251,00 | 359 | 309 | 21,0 | 40,0 | 3.796 | 68.135 |
| _ | 340 | 254,00 | 377 | 309 | 21,0 | 40,0 | 4.052 | 76.372 |
| _ | 360 | 256,00 | 395 | 308 | 21,0 | 40,0 | 4.297 | 84.867 |
| _ | 400 | 262,00 | 432 | 307 | 21,0 | 40,0 | 4.820 | 104.120 |
| _ | 450 | 270,00 | 478 | 307 | 21,0 | 40,0 | 5.501 | 131.480 |
| _ | 500 | 277,00 | 524 | 306 | 21,0 | 40,0 | 6.180 | 161.930 |
| _ | 550 | 285,00 | 572 | 306 | 21,0 | 40,0 | 6.923 | 197.980 |
| _ | 600 | 292,00 | 620 | 305 | 21,0 | 40,0 | 7.660 | 237.450 |
| _ | 650 | 300,00 | 668 | 305 | 21,0 | 40,0 | 8.433 | 281.670 |
| _ | 700 | 309,00 | 716 | 304 | 21,0 | 40,0 | 9.198 | 329.280 |
| _ | 800 | 325,00 | 814 | 303 | 21,0 | 40,0 | 10.875 | 442.600 |
| _ | 900 | 341,00 | 910 | 302 | 21,0 | 40,0 | 12.537 | 570.430 |
| _ | 1000 | 358,00 | 1.008 | 302 | 21,0 | 40,0 | 14.331 | 722.300 |

Qualité d'acier standard S235 JO. Autres qualités d'acier sur demande.

Profilés en U doubles

Les poutrelles en double U peuvent être utilisées comme éléments de blindage ou de ceinture dans la construction hydraulique, la construction de voies de communication et les travaux de génie civil. La combinaison de poutrelles en double U avec des systèmes d'ancrage arrière tels que des ancrages en acier rond ou des micropieux permet notamment de réaliser des projets de construction de manière économique.

Avantages

- Utilisation polyvalente, par exemple comm ceinture ou poutre de soutènement
- Capacité de charge élevée
- Ecologique grâce à sa grande réutilisabilité



Conforme à la norme EN 10365* - Tolérances selon la norme EN 10279*

| | Designation | commercial | Hauteur | Largeur | elastique * | a;inertie * |
|-------------------|-------------|------------|---------|---------|-----------------|-----------------|
| | UU | g | h | b | Wy | ly |
| | | kg/m | mm | mm | cm ³ | cm ⁴ |
| | 80 | 18,7 | 80 | 45 | 26,5 | 105,9 |
| | 100 | 22,9 | 100 | 50 | 41,1 | 205,3 |
| | 120 | 28,8 | 120 | 55 | 60,7 | 364,3 |
| 2 (y) | 140 | 34,5 | 140 | 60 | 86,4 | 604,8 |
| | 160 | 40,6 | 160 | 65 | 115,6 | 924,7 |
| | 180 | 47,3 | 180 | 70 | 150,4 | 1.354 |
| | 200 | 54,6 | 200 | 75 | 191,1 | 1.911 |
| The second second | 220 | 63,0 | 220 | 80 | 244,7 | 2.691 |
| | 240 | 71,4 | 240 | 85 | 299,9 | 3.599 |
| (x). | 260 | 83,0 | 260 | 90 | 371,1 | 4.824 |
| | 280 | 90,3 | 280 | 95 | 448,3 | 6.276 |
| | 300 | 100,8 | 300 | 100 | 535,2 | 8.028 |
| | 320 | 128,1 | 320 | 100 | 679,3 | 10.870 |
| | 350 | 130,2 | 340 | 100 | 734,0 | 12.840 |
| z (y) | 380 | 136,5 | 360 | 102 | 829,2 | 15.760 |
| | 400 | 155,4 | 400 | 110 | 1.018,0 | 20.350 |

Double U Poids

UPN/UPE

Les poutrelles UPN et UPE sont utilisées dans les structures porteuses. Grâce à leur grande stabilité et leur capacité de charge élevée, elles constituent une solution fiable pour les projets de construction qui nécessitent des structures durables et résistantes. Leur forme en C normalisée permet une connexion facile avec d'autres éléments de construction et assure une répartition efficace de la charge.

Avantages

- Capacité de charge élevée
- Convient partaitement aux structures de soutien, aux ponts et aux fondations
- Bonnes propriétés de soudage, de vissage et de mise en œuvre



UPN

Conforme à la norme EN 10365* - Tolérances selon la norme EN 10279*

| | Désignation UPN | Poids commercial g kg/m | Hauteur h mm | Largeur b mm | Epaisseur âme t _w mm | Epaisseur aile t _f mm | de résistance élastique Wy cm³ | Moment d'inertie ly cm⁴ |
|-----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| z(y) | 200 | 26 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 191,1 | 1.911 |
| ь | 220 | 30 | 220 | 80 | 9,0 | 12,5 | 244,7 | 2.691 |
| | 240 | 34 | 240 | 85 | 9,5 | 13,0 | 299,9 | 3.599 |
| - 1 | 260 | 39 | 260 | 90 | 10,0 | 14,0 | 371,1 | 4.824 |
| y(x) y(x) | 280 | 43 | 280 | 95 | 10,0 | 15,0 | 448,3 | 6.276 |
| 700 | 300 | 48 | 300 | 100 | 10,0 | 16,0 | 535,2 | 8.028 |
| | 320 | 61 | 320 | 100 | 14,0 | 17,5 | 679,3 | 10.870 |
| 1 | 350 | 62 | 350 | 100 | 14,0 | 16,0 | 734,0 | 12.840 |
| | 380 | 65 | 380 | 102 | 13,5 | 16,0 | 829,2 | 15.760 |
| z(y) | 400 | 74 | 400 | 110 | 14,0 | 18,0 | 1.018,0 | 20.350 |
| | | | | | | | | |

^{*} Autres dimensions sur demande. Qualité d'acier standard S235 JR. Autres qualités d'acier sur demande.

UPE

Conforme à la norme EN 10365* - Tolérances selon la norme EN 10279*

| | Désignation UPE | Poids commercial g kg/m | Hauteur h mm | Largeur b mm | Epaisseur âme t _w mm | Epaisseur aile t _f mm | Moment de résistance élastique Wy cm³ | Moment d'inertie ly cm⁴ |
|--------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| ziyi | 200 | 23,30 | 200 | 80 | 6,0 | 11,0 | 191 | 1.910 |
| | 220 | 27,30 | 220 | 85 | 6,5 | 12,0 | 244 | 2.690 |
| | 240 | 30,90 | 240 | 90 | 7,0 | 12,5 | 300 | 3.600 |
| | 270 | 36,10 | 270 | 95 | 7,5 | 13,5 | 389 | 4.820 |
| y00y00 | 300 | 45,60 | 300 | 100 | 9,5 | 15,0 | 522 | 6.280 |
| | 330 | 54,50 | 330 | 105 | 11,0 | 16,0 | 667 | 8.030 |
| | 360 | 62,70 | 360 | 110 | 12,0 | 17,0 | 824 | 10.870 |
| zivi | 400 | 74,00 | 400 | 115 | 13,5 | 18,0 | 1.049 | 12.840 |
| | | | | | | | | |

^{*} Autres dimensions sur demande. Qualité d'acier standard S235 JR. Autres qualités d'acier sur demande.

^{*} Profil en U simple. Qualité d'acier standard S235 JO. Autres qualités d'acier sur demande.

PROFILÉS D'ANGLE, TUBE ET PLAQUES D'ACIER : LE COMPLÉMENT IDÉAL

Profilés d'angle et de dérivation

Les profilés d'angle et de dérivation permettent la construction de fosses à parois entièrement fermées. L'utilisation de tels systèmes est particulièrement judicieuse dans le cas de fouilles rectangulaires ou de modifications du tracé de l'axe de la palplanche. De plus, les profilés d'angle et de dérivation sont l'un des éléments les plus importants d'une fouille ou d'une palplanche étanche!

Avantages



Palplanches d'angle et de dérivation pour les profilés en U et en Z*.

Profils d'angle pour constructions d'angle et de dérivation pour profilés de palplanches avec serrure LARSSEN. Profils d'angle en S 355

LVO

Charge propre: 13,85 kg/m








LVOn

Charge propre: 13,91 kg/m







LV20n


Charge propre: 14,07 kg/m








Palplanches d'angle et de dérivation pour les profilés en U et en Z*.




Palplanches d'angle et de dérivation pour profilés en U en Z, Traditionnels*

Profilés de serrure SteelWall® pour profilés en U et en Z, traditionnel, profilés de serrure en S 355




*Les profilés d'angle sont reliés aux palplanches conformément à la norme DIN EN 12063 et ne sont pas adaptés au battage individuel. "SteelWall®" est une marque déposée de SteelWall ISH GmbH, Allemagne.

Profilés de serrure SteelWall® pour profilés en U et en Z, universels, profilés de serrure en S 355



Palplanches d'angle et de dérivation pour les profilés à froid*.

Profilés de serrure SteelWall® pour profilés à froid, profilés de serrure en S 355



^{*}Les profilés d'angle sont reliés aux palplanches conformément à la norme DIN EN 12063 et ne sont pas adaptés au battage individuel. "SteelWall®" est une marque déposée de SteelWall ISH GmbH, Allemagne.

Tubes en acier

Les tubes en acier sont utilisés dans les structures porteuses, les échafaudages, les fondations et les systèmes tubulaires. Grâce à leur grande capacité de charge et leur résistance aux influences extérieures, ils sont idéaux pour une utilisation dans le génie civil. Différents diamètres et épaisseurs de paroi permettent une adaptation flexible aux projets de construction les plus divers.

Avantages



| Diamètre extérieur | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | ur de paroi en mm 8,0 ids en kg / m | 1 8,8 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,2 | 16,0 |
|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 159,0 | 15,3 | 17,1 | 19,0 | 21,2 | 23,7 | 26,6 | 29,8 | 32,6 | 36,7 | 40,1 | 45,2 | 50,7 | |
| 165,1 | 15,9 | 17,8 | 19,7 | 22,0 | 24,7 | 27,7 | 31,0 | 33,9 | 38,2 | 41,8 | 47,0 | 52,8 | |
| 168,3 | 16,2 | 18,2 | 20,1 | 22,5 | 25,2 | 28,2 | 31,6 | 34,6 | 39,0 | 42,7 | 48,0 | 54,0 | |
| 177,8 | 17,1 | 19,2 | 21,3 | 23,8 | 26,6 | 29,9 | 33,5 | 36,7 | 41,4 | 45,2 | 51,0 | 57,3 | |
| 193,7 | 18,7 | 21,0 | 23,3 | 26,0 | 29,1 | 32,7 | 36,6 | 40,1 | 45,3 | 49,6 | 55,9 | 62,9 | |
| 219,1 | 21,1 | 23,8 | 26,4 | 29,5 | 33,1 | 37,1 | 41,6 | 45,6 | 51,6 | 56,4 | 63,7 | 71,8 | |
| 244,5 | 23,7 | 26,6 | 29,5 | 33,0 | 37,0 | 41,6 | 46,7 | 51,1 | 57,8 | 63,3 | 71,5 | 80,6 | |
| 273,0 | 26,5 | 29,8 | 33,0 | 36,9 | 41,4 | 46,6 | 52,3 | 57,3 | 64,9 | 71,1 | 80,3 | 90,6 | |
| 323,9 | 31,6 | 35,4 | 39,3 | 44,0 | 49,3 | 55,5 | 62,3 | 68,4 | 77,4 | 84,9 | 96,0 | 108,4 | |
| 355,6 | 34,7 | 39,0 | 43,2 | 48,3 | 54,3 | 61,0 | 68,6 | 75,3 | 85,2 | 93,5 | 106,0 | 120,0 | |
| 406,4 | 39,7 | 44,6 | 49,5 | 55,3 | 62,2 | 69,9 | 78,6 | 86,3 | 97,8 | 107,0 | 121,0 | 137,0 | 154,0 |
| 457,0 | 44,7 | 50,2 | 55,7 | 62,3 | 70,0 | 78,8 | 88,6 | 97,3 | 110,0 | 121,0 | 137,0 | 155,0 | 174,0 |
| 508,0 | 49,7 | 55,9 | 62,0 | 69,4 | 77,9 | 87,7 | 98,6 | 108,0 | 123,0 | 135,0 | 153,0 | 173,0 | 194,0 |
| 559,0 | | 61,5 | 68,3 | 76,4 | 85,9 | 96,6 | 109,0 | 119,0 | 135,0 | 149,0 | 168,0 | 191,0 | 214,0 |
| 610,0 | | 67,2 | 74,6 | 83,5 | 93,8 | 106,0 | 119,0 | 130,0 | 148,0 | 163,0 | 184,0 | 209,0 | 234,0 |
| 660,0 | | 72,7 | 80,8 | 90,4 | 102,0 | 114,0 | 129,0 | 141,0 | 160,0 | 176,0 | 200,0 | 226,0 | 254,0 |
| 711,0 | | 78,4 | 87,0 | 97,4 | 110,0 | 123,0 | 139,0 | 152,0 | 173,0 | 190,0 | 215,0 | 244,0 | 274,0 |
| 762,0 | | 84,1 | 93,3 | 104,0 | 117,0 | 132,0 | 149,0 | 164,0 | 185,0 | 204,0 | 231,0 | 262,0 | 294,0 |
| 813,0 | | 89,7 | 99,6 | 112,0 | 125,0 | 141,0 | 159,0 | 175,0 | 198,0 | 218,0 | 247,0 | 280,0 | 315,0 |
| 864,0 | | 95,4 | 106,0 | 119,0 | 133,0 | 150,0 | 169,0 | 186,0 | 211,0 | 231,0 | 263,0 | 298,0 | 335,0 |
| 914,0 | | 101,0 | 112,0 | 125,0 | 141,0 | 159,0 | 179,0 | 196,0 | 223,0 | 245,0 | 278,0 | 315,0 | 354,0 |
| 1.016,0 | | 112,0 | 125,0 | 140,0 | 157,0 | 177,0 | 199,0 | 219,0 | 248,0 | 273,0 | 309,0 | 351,0 | 395,0 |
| 1.220,0 | | | | 168,0 | 189,0 | 212,0 | 239,0 | 263,0 | 298,0 | 328,0 | 372,0 | 422,0 | 475,0 |
| 1.420,0 | | | | | 220,0 | 247,0 | 279,0 | 306,0 | 348,0 | 382,0 | 434,0 | 492,0 | 554,0 |

^{*} Autres dimensions sur demande

Que ce soit pour des chemins de roulement ou pour le comblement de parois de soutènement, les plaques d'acier peuvent être utilisées de multiples façons. Grâce à leur robustesse, elles peuvent être réutilisées à plusieurs reprises et de manière durable. L'utilisation de plaques d'acier comme comblement permet de réduire considérablement la durée de construction d'un mur de soutènement.

Avantages



| | Épaisseur | Poids | 2000 x 3000* | 2000 x 4000* | 2000 x 6000* |
|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | s mm | g kg/m² | kg/st k | kg/stk | kg/stk |
| 1 | 15 | 120 | 720 | 960 | 1.440 |
| • | 20 | 160 | 960 | 1.280 | 1.920 |
| | 22 | 176 | 1.056 | 1.408 | 2.112 |
| † | 25 | 200 | 1.200 | 1.600 | 2.400 |
| S | 30 | 240 | 1.440 | 1.920 | 2.880 |

^{*} Autres dimensions sur demande.

Qualité d'acier standard S235 JO. Autres qualités d'acier sur demande.

SERVICE À TOUS POINTS DE VUE :

SERVICES SPÉCIAUX ET PRESTATIONS DE SERVICE.

Le succès d'un projet repose sur un équipement adéquat et un soutien technique adapté. Outre nos produits, que nous proposons à la vente ou à la location, notre portefeuille comprend un large éventail de services différents.









Protection contre la corrosion

Afin d'augmenter la longévité de nos profils de palplanches, trois procédés de protection contre la corrosion s'offrent à nous : le revêtement, la galvanisation à chaud et la protection cathodique contre la corrosion.

Revêtements

Le choix du système de revêtement dépend des sollicitations attendues et de la durée de vie souhaitée (voir également à ce sujet la norme DIN EN ISO 12944). En raison des fortes sollicitations auxquelles les palplanches en acier sont généralement soumises, on utilise généralement des revêtements en résine époxy ou en polyuréthane. Un revêtement est également possible sans problème lors de l'utilisation du joint de serrure terra.

Galvanisation à chaud

La galvanisation à chaud est une autre méthode de protection contre la corrosion. Ce procédé peut également être utilisé en cas d'utilisation du joint de serrure terra infrastructure. En combinaison avec un revêtement supplémentaire (système duplex), la galvanisation à chaud entraîne des effets de synergie. Dans ce cas, les exigences de la norme DIN EN ISO 1461 doivent être respectées.

Protection cathodique contre la corrosion

La corrosion des palplanches en acier sous la ligne de flottaison peut être largement évitée par une protection cathodique contre la corrosion. Ce procédé est particulièrement recommandé dans les zones de palplanches où le renouvellement des revêtements de protection ou la réparation des dommages dus à la corrosion ne sont possibles qu'au prix d'efforts techniques importants. Il convient d'en tenir compte dès la planification.

Systèmes d'étanchéité

Nos palplanches en acier ont fait leurs preuves dans d'innombrables projets de construction, tant au niveau de leur fonction statique que de leur fonction d'étanchéité. Pour les projets de construction exigeant une étanchéité accrue des palplanches, les serrures de palplanches peuvent être équipées en plus de différents systèmes d'étanchéité. Selon la situation et les conditions il est possible d'utiliser du bitume, des joints à lèvre en PU ou le soudage d'étanchéité

Bureau d'étude technique

Les ingénieurs de notre bureau d'étude s'occupent de tous les aspects de la planification des projets, tels que les appels d'offres, l'étude statique et les calculs, les plans de construction ainsi que les solutions sur mesure pour les besoins individuels. Nous proposons également, pour les projets, des solutions alternatives, optimisées sur le plan économique.

Signal avertisseur – détecteurs de saut de serrure pour un contrôle sûr des installations

Les détecteurs de saut de verrouillage indiquent si les palplanches sont solidement reliées sur toute leur longueur. Le signal sonore fixé de manière résistante aux chocs détecte immédiatement les dysfonctionnements du verrouillage et permet d'effectuer des corrections en temps utile. Dans les zones sensibles telles que les décharges ou les fouilles étanches, cela est essentiel pour garantir l'étanchéité et la sécurité.

Mesure des vibrations

Lors de la mise en place de palplanches, une propagation des vibrations dans le sol générée par les machines peut



se produire. Dans ce cas, nous proposons le système de collecte de données MS-DATA de MÜLLER pour la surveil-lance des vibrations selon la norme DIN 4150. La surveil-lance permanente des paramètres de fonctionnement du vibrateur règle automatiquement le non-dépassement des valeurs limites de vibrations prédéfinies dans le sol et sur les bâtiments.

Constructions soudées

Depuis des décennies, nos ateliers fabriquent des constructions soudées à partir de profilés de palplanches en acier. L'aptitude au soudage à l'arc est assurée pour tous les types d'acier de palplanches, dans le respect des prescriptions générales de soudage. Dans une qualité éprouvée, des pieux de fondation, des pontons d'amarrage avec accessoires, pieux en caisson, des palplanches de construction telles que des palplanches d'angle et de dérivation, des palplanches avec joints de serrure soudés et des palplanches spéciales peuvent être confectionnés pour des exigences particulières.

Les tâches générales et spécifiques de l'assurance qualité, telles que le contrôle non destructif des soudures, sont effectuées par un organisme de qualité indépendant conformément aux réglementations allemandes ou internationales.

Appuis à lames Z-15.6-369

Grâce à nos appuis à lames homologués par les autorités de contrôle de la construction, les forces verticales et horizontales peuvent être transmises directement de la poutre aux palplanches en acier sans éléments de construction supplémentaires. Nos profilés tkl peuvent ainsi être utilisés comme éléments de fondation pour des ponts ou des constructions similaires.




Système d'étanchéité pour serrures terra infrastructure

Guidage des profils

Lors du fonçage de palplanches étanches, une attention particulière doit être accordée au guidage afin d'éviter tout décalage, retard ou inclinaison latérale. Les dispositifs de correction sont placés de manière à ce que la fente de la serrure, dans laquelle se trouve le joint profilé, ne se rétrécisse pas. Des indications à ce sujet se trouvent dans la norme DIN EN 12063 et dans la norme EAU 2020.






Sens du fonçage et indications de fonçage

Dans le cas de profils étanchéifiés, il faut déterminer le sens du fonçage avant le montage. Lors de la mise en place des profils doubles sur le chantier, il faut veiller à ce que la serrure libre soit foncée au préalable et que la serrure soit enfilée avec le joint.


Lors de l'enfilage, le profilé doit être tourné de manière à ce que la serrure non étanchéifiée soit orientée dans le sens du fonçage. La position du joint est indiquée par un point de couleur sur la tête du profil. En règle générale, les palplanches doivent être enfoncées en continu. Un enfoncement échelonné est également possible. L'appréciation de la méthode appropriée doit se faire en fonction de l'ensemble des conditions de pose.























48 | Technique des profilés | SERVICE

Remplissage de serrures à base de bitume


Propriétés du matériau

Les joints à base de bitume sont des coulées chaudes de bitume élastomère. Après sa mise en place et son refroidissement ultérieur, le matériau est souple à résistant selon la température ambiante et possède de bonnes propriétés d'adhérence à la surface de l'acier.



Sens du fonçage et indications de fonçage

Pour les profilés remplis, le sens de battage doit être déterminé avant le montage. Lors de l'enfilage, le profilé est tourné de manière à ce que la serrure remplie soit orientée dans le sens du fonçage.





Profil en U Serrure avec remplissage de bitume Serrure centrale avec scellement de joint Serrure avec remplissage de bitume Serrure centrale avec scellement de joint Serrure avec remplissage de bitume Serrure centrale avec scellement de joint Serrure avec remplissage de bitume

Autres méthodes d'étanchéité et Instructions de montage

Selon les exigences du projet, d'autres méthodes d'étanchéité et de montage peuvent être utilisées. Il est donc indispensable de procéder à un examen et à une définition appropriés en amont de la planification.

Pour les joints de serrure qui doivent être rendus étanches après la mise en place des palplanches, les autres méthodes d'étanchéité suivantes sont disponibles : Si les exigences d'étanchéité ne sont pas trop élevées, les joints de serrure peuvent être rendus étanches ultérieurement, par exemple avec des cales en bois (effet de gonflement), des cordons en caoutchouc ou en plastique.

Si une étanchéité totale à l'eau est exigée, seule la soudure des joints de la serrure entre en ligne de compte. En règle générale, cela ne concerne que les serrures d'enfilement, car les serrures assemblées en usine peuvent déjà être soudées avant le montage. Important à cet égard : un soudage des joints n'est possible que si les joints sont secs et nettoyés en conséquence.

Les joints d'étanchéité doivent être placés du côté où se trouve le fond de la future construction. Les joints aquiféres peuvent par exemple être recouverts d'un acier plat ou d'un acier profilé soudé au rideau par deux soudures d'angle.

Résistance à la chaleur

En cas de travaux de soudure dans la zone du joint ou du remplissage de la serrure, il faut s'attendre à une détérioration locale du matériau d'étanchéité. Si des soudures ultérieures ne peuvent pas être évitées, il est nécessaire de procéder à une nouvelle étanchéité.

Critères de décision pour le joint de serrure approprié

Quel joint de serrure pour quel projet de construction? Cette question doit être réévaluée pour chaque projet et résulte des exigences du projet et des conditions de construction.

Exemple: il est prévu de construire un mur étanche vertical d'une profondeur de 10,50 mètres pour encapsuler un site contaminé. Des études ont montré que le sol est contaminé par les polluants suivants : dioxines et furanes chlorés, chlorobenzènes, chlorophénols, huiles, huiles minérales, HAP, solvants aliphatiques et aromatiques. Il en résulte qu'il faut un mur qui résiste à tous les polluants mentionnés. L'exigence en matière de perméabilité est $k \le 1,0.\ 10-9\ m/s$ pour une épaisseur fictive de d= 60cm. En raison des exigences de qualité, seules les palplanches étanches en usine doivent être autorisées pour l'exécution. Le moment de résistance requis est $W_y \ge 1.100\ cm^3/m$. L'étanchéité adéquate est maintenant déterminée sur la base des critères d'étanchéité et de résistance suivants:

Critères d'étanchéité

Pour la résistance au suintement de la serrure $\rho \le k \cdot b/d$

Pour l'équivalence d'une paroi moulée de 60 centimètres d'épaisseur avec $k \le 1,0 \cdot 10-9$ m/s, il convient d'utiliser au moins des profilés individuels munis du système d'étanchéité de serrure terra infrastructure dans la serrure d'enfilement (largeur d'élément de référence $\ge 0,50$ m).

Recherche ciblée

Selon la norme DIN EN 12063, on obtient les modèles de calcul suivants:

Résistance à l'infiltration ρ (m/s)

$$\rho = \frac{q(z) \cdot \gamma}{\Delta n(z)}$$

Quantité d'infiltration Q

(m³/s · Schloss)

Le débit d'infiltration Q à travers une serrure peut être calculé par:

Pour une comparaison des étanchéités avec des parois moulées ou minces, on peut utiliser le coefficient de perméabilité à l'eau k selon la norme DIN 18130 partie 1 pour les sols (milieux poreux).

En respectant ces relations fondamentales et en tenant compte du nombre de référence de serrures de palplanches par m2 de paroi, on obtient la relation suivante pour un même débit d'infiltration Q:

$$Q = \int_{-\infty}^{\Delta h + h} q(z) \cdot dz = (\rho/\gamma) \cdot \int_{-\infty}^{\Delta h + h} \Delta p(z) \cdot dz$$

$$Q = \rho \cdot \Delta h \cdot (0.5 \cdot \Delta h + h)$$

$$k = \frac{Q}{i \cdot A} \rightarrow Q = \frac{k \cdot \Delta p(z)}{\gamma \cdot d} \cdot A$$

$$\frac{k \cdot \Delta p(z)}{\gamma \cdot d} = \frac{\rho \cdot \Delta p(z)}{\gamma \cdot b}$$


$$\rightarrow \frac{k}{d}$$
 $\frac{\rho}{b}$

avec:

q(z) = Débit par temps par rapport à la longueur de la serrure (m³/m

= poids spécifique du Fluide (kN/m^3)

 $\Delta p(z)$ = Pression de l'eau (kN/m²)



avec:

= Coefficient de perméabilité à l'eau (m/s)

= volume d'eau mesuré (m³/s)

= pente hydraulique (-)

= Surface de la section, de la paroi (m²)

avec:

d = Épaisseur de la paroi moulée

= largeur d'élément de référence pour le dimensionnement du débit de fuite (m)

| Les profils suivants peuvent être utilisés | Largeur d'élément de référence m | valeur k comparable à celle d'une paroi moulée de 60 cm de large m/s | Exigence d'étanchéité remplie | Exigence de résistance remplie |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| EB (500-er) | 0,50 | 2,2 · 10-10 | ja | ja |
| DB (500-er) | 1,00 | 1,1 · 10-10 | ja | ja |
| EB (600-er) | 0,60 | 1,8 · 10 ⁻¹⁰ | ja | ja |
| DB (600-er) | 1,20 | 9,0 · 10-11 | ja | ja |

Pour des raisons économiques, le choix se portera sur un profilé DB (de 600) avec Wy ≥ 1 100 cm³/m. L'étanchéité comparable correspond à une paroi moulée de 60 cm de large avec une valeur k de 9,0 - 10-11 m/s ou - si l'on choisit une paroi moulée de 80 cm d'épaisseur - une valeur k de 1,2 - 10-10 m/s. En raison de sa faible épaisseur, la paroi mince doit présenter une valeur k de 1,2 - 10-11 m/s pour atteindre l'étanchéité de la solution de rideaux de palplanches.

Critères de résistance

Les remplissages de serrures bitumineux traditionnels ne sont pas résistants aux substances nocives telles que les solvants aliphatiques et aromatiques, les huiles ou les huiles minérales. En revanche, le système d'étanchéité pour serrures terra infrastructure s'est avéré résistant à ces substances nocives.

Valeurs k comparables*

| Système d'étanch | Largeur d'élément éité de référence b (m) | r m/s | d = 0,60 m | valeur k exigée pour une paroi moulée d = 0,80 m | Paroi mince d = 0,080 m |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palplanches simples avec masse d'étanchéité | 0,50 | 0.0.10-9 | 7,2 · 10-8 | 9,6 · 10 ⁻⁸ | 9,6 · 10 ⁻⁹ |
| bitumineuse dans chaque serrure | 0,60 | 6,0 · 10-8 — | 6,0 · 10-8 | 8,0 · 10-8 | 9,6 · 10 · 8 9,6 · 10 · 8 8,0 · 10 · 8 8,0 · 10 · 9 4,8 · 10 · 8 4,8 · 10 · 9 4,0 · 10 · 8 4,0 · 10 · 9 2,9 · 10 · 10 · 2,9 · 10 · 10 2,4 · 10 · 10 2,4 · 10 · 10 |
| Palplanches doubles avec masse d'étanchéité bitumineuse dans la serrure de | 1,00 | | 3,6 · 10-8 | 4,8 · 10 ⁻⁸ | 4,8 · 10 ⁻⁹ |
| battage et coulée dans la serrure centrale | 1,20 | 6,0 · 10-8 — | 3,0 · 10-8 | 4,0 · 10-8 | 4,0 · 10 ⁻⁹ |
| Palplanches simples avec le système d'étanchéité de | 0,50 | | 2,2 · 10-10 | 2,9 · 10-10 | 2,9 · 10-11 |
| serrure terra Infrastructure dans chaque serrure | 0,60 | 1,8 · 10-10 — | 1,8 · 10-10 | 2,4 · 10-10 | 2,4 · 10-11 |
| Palplanches doubles avec le système d'étanchéité de serrure terra Infrastructure dan | s la 1,00 | | 1,1 · 10 ⁻¹⁰ | 1,4 · 10 ⁻¹⁰ | 1,4 · 10-11 |
| serrure à enfiler et joint injecté dans la serrure centrale | 1,20 | 1,8 · 10-10 — | 9,0 · 10-10 | 1,2 · 10-10 | 1,2 · 10-11 |
| Palplanches triples avec le système d'étanchéité de serrure terra Infrastructure dans l | 1,50 | | 7,2 · 10-11 | 9,6 · 10-11 | 9,6 · 10 ⁻¹² |
| serrure à enfiler et joint injecté dans les serrures centrales | 1,80 | 1,8 · 10-10 — | 6,0 · 10-11 | 8,0·10-11 | 8,0 · 10-12 |

| | ρ m/s | Largeur d'élément de référence pour la palplanche double m | Nombre de serrures avec éventuellement une infiltration limitée | l/s | afflux dans la fouille % | Réduction de la quantité d'eau à pomper % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Abaissement de la nappe phréatique avec étayage porteur | | | | ~ 115 | 100 | + |
| Rideau sans joint de serrure | 8,0 · 10 ⁻⁴ x k _{Sol} /b | 0,5 | 900 | ~ 41 | 36 | 64 |
| Rideau avec mastic bitumeux sur chantier dans chaque serrure | 6,0 · 10-8 | 0,5 | 900 | ~ 3,1 | 3 | 97 |
| Rideau avec mastic bitumeux appliqué en usine dans la serrure de battage et coulé dans la serrure centrale | 6,0 · 10-8 | 1 | 450 | ~ 1,5 | 1,3 | 99 |
| Rideau avec système d'étanchéité de serrure terra infrastructure et joint injecté dans la serrure centrale | 1,8 · 10-10 | 1 | 450 | ~ 0,005 | 0,004 | 99,9 |

^{*} Les valeurs indiquées dans ce tableau sont informatives et représentent une étanchéité théorique.

DES SOLUTIONS POUR TOUS LES DÉFIS :

TECHNIQUE D'ANCRAGE


Notre technique d'ancrage est utilisée lors de travaux de construction tels que les quais, les fondations de générateurs éoliens onshore et offshore, les tunnels, les fouilles en tranchées, les murs de soutènement et les stabilisations de talus. Nous disposons d'une vaste gamme de produits, qui permet de relever les défis les plus divers.

La solution pour les murs de palplanches : ancrage en acier rond

L'ancrage à l'aide de tirants d'ancrage en acier rond est une solution économique pour sécuriser un mur de palplanches. Les forces qui s'exercent sur la paroi sont transmises par l'intermédiaire de la lierne aux tirants en acier rond, puis aux rideaux d'ancrage ou aux parois. Le choix et la conception de la structure d'ancrage se font en fonction des exigences statiques et structurelles.

Sur demande, nous pouvons fournir un ensemble complet d'une seule source, comprenant la fourniture de tous les éléments d'ancrage et accessoires nécessaires aux structures de palplanches. Outre les ancrages et les pièces d'ancrage, liernes et fixations pour ceintures, notre gamme comprend également des recouvrements de palplanches, des échelles et des étrier de maintien ainsi que des bornes d'accès et des composants spéciaux.






Avantages

- flexion grâce à une très grande élasticité.
- Peu de surface pour la corrosion

Domaines d'application

Ancrage en acier rond

Pièces d'ancrage en acier et éléments de raccordement




^{*}Accessoires comme présentés ci-dessus sur demande


Ancrage avec filetage refoulé et roulé

Ancrage en acier rond selon DIN EN 1993-5 et EAU 2020

| Force d'ancrage selon DIN EN 1993-5 / EAU 2020 kt = 0,60 | | | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 52 | M 56 | M 60 | M 64 | M 68 | M 72 | M76 | M 80 | M85 | M 90 |
|-------------------------------------------------------------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Diamètre nominal | D | mm | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 |
| Diamètre de la tige | d | mm | 36 | 39 | 42 | 45 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 |
| Aire de la section résistante en traction Partie filetée | As | mm² | 976 | 1.121 | 1.306 | 1.473 | 1.758 | 2.030 | 2.362 | 2.676 | 3.055 | 3.460 | 3.889 | 4.344 | 4.948 | 5.591 |
| Aire de la section transversale de la tige | Ag | mm² | 1.017 | 1.194 | 1.385 | 1.590 | 1.134 | 1.320 | 1.521 | 1.735 | 1.963 | 2.290 | 2.552 | 2.827 | 3.217 | 3.632 |
| ASF 355 Résistance assignée admissible | Rd | kN | 239 | 274 | 320 | 361 | 403 | 469 | 540 | 616 | 697 | 813 | 906 | 1.004 | 1.142 | 1.289 |
| ASF 460 Résistance assignée admissible | Rd | kN | 300 | 344 | 401 | 453 | 522 | 607 | 699 | 798 | 903 | 1.054 | 1.174 | 1.301 | 1.480 | 1.671 |
| ASF 500 Résistance assignée admissible | Rd | kN | 318 | 366 | 426 | 481 | 567 | 660 | 760 | 867 | 982 | 1.129 | 1.269 | 1.414 | 1.608 | 1.816 |
| ASF 720 Résistance assignée admissible | Rd | kN | 422 | 484 | 564 | 636 | 759 | 877 | 1.020 | 1.156 | 1.320 | 1.495 | 1.680 | 1.877 | 2.138 | 2.415 |
| Poids (tige) | G | kg/m | 7,99 | 9,38 | 10,88 | 12,49 | 8,90 | 10,36 | 11,94 | 13,62 | 15,41 | 17,98 | 20,03 | 22,20 | 25,25 | 28,51 |



| ۲- | 1 | | | | | | | | | | | | Γ' | | | |
|-------------------------------------------------------------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Force d'ancrage selon DIN EN 1993-5 / EAU 2020 kt = 0,60 | | | M 95 | M100 | M 105 | M 110 | M 115 | M120 | M125 | M130 | M135 | M140 | M145 | M 150 | M155 | M 160 |
| Diamètre nominal | D | mm | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| Diamètre de la tige | d | mm | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Aire de la section résistante en traction Partie filetée | As | mm² | 6.273 | 6.995 | 7.755 | 8.556 | 9.395 | 10.274 | 11.191 | 12.149 | 13.145 | 14.181 | 15.256 | 16.370 | 17.524 | 18.716 |
| Aire de la section transversale de la tige | Ag | mm² | 4.185 | 4.657 | 5.153 | 5.675 | 6.221 | 6.793 | 7.390 | 7.854 | 8.659 | 9.503 | 10.387 | 11.310 | 12.272 | 13.273 |
| ASF 355 Résistance assignée admissible | Rd | kN | 1.486 | 1.653 | 1.829 | 2.014 | 2.209 | 2.411 | 2.623 | 2.788 | 3.074 | 3.374 | 3.687 | 4.007 | 4.290 | 4.582 |
| ASF 460 Résistance assignée admissible | Rd | kN | 1.925 | 2.142 | 2.370 | 2.610 | 2.862 | 3.125 | 3.399 | 3.613 | 3.983 | 4.356 | 4.687 | 5.029 | 5.383 | 5.750 |
| ASF 500 Résistance assignée admissible | Rd | kN | 2.048 | 2.283 | 2.531 | 2.793 | 3.067 | 3.353 | 3.653 | 3.927 | 4.291 | 4.629 | 4.979 | 5.343 | 5.720 | 6.109 |
| ASF 720 Résistance assignée admissible | Rd | kN | 2.710 | 3.022 | 3.350 | 3.696 | 4.059 | 4.438 | 4.835 | 5.248 | 5.679 | 6.126 | 6.591 | 7.072 | 7.570 | 8.085 |
| Poids (tige) | G | kg/m | 32,86 | 36,56 | 40,45 | 44,55 | 48,84 | 53,32 | 58,01 | 61,65 | 67,94 | 74,60 | 81,50 | 88,78 | 96,29 | 104,00 |



| Force d'ancrage selon DIN EN 1993-5 - kt = 0,90 | | | M 95 | M100 | M105 | M 110 | M 115 | M120 | M125 | M130 | M135 | M140 | M145 | M150 | M155 | M160 |
|-------------------------------------------------------------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Diamètre nominal | D | mm | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| Diamètre de la tige | d | mm | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 |
| Aire de la section résistante en traction Partie filetée | As | mm² | 6.273 | 6.995 | 7.755 | 8.556 | 9.395 | 10.274 | 11.191 | 12.149 | 13.145 | 14.181 | 15.256 | 16.370 | 17.524 | 18.716 |
| Aire de la section transversale de la tige | Ag | mm² | 6.504 | 7.238 | 8.012 | 8.825 | 9.677 | 10.568 | 11.499 | 12.469 | 13.478 | 14.527 | 15.615 | 16.742 | 17.908 | 19.113 |
| ASF 355 Résistance assignée admissible | Rd | kN | 2.227 | 2.483 | 2.753 | 3.037 | 3.335 | 3.647 | 3.973 | 4.313 | 4.666 | 5.034 | 5.416 | 5.811 | 6.221 | 6.644 |
| ASF 460 Résistance assignée admissible | Rd | kN | 2.886 | 3.218 | 3.567 | 3.936 | 4.322 | 4.726 | 5.148 | 5.589 | 6.047 | 6.523 | 7.018 | 7.530 | 8.061 | 8.609 |
| ASF 500 Résistance assignée admissible | Rd | kN | 3.071 | 3.425 | 3.797 | 4.189 | 4.600 | 5.030 | 5.479 | 5.948 | 6.436 | 6.943 | 7.469 | 8.015 | 8.580 | 9.163 |
| ASF 720 Résistance assignée admissible | Rd | kN | 4.065 | 4.533 | 5.025 | 5.544 | 6.088 | 6.658 | 7.252 | 7.873 | 8.518 | 9.189 | 9.886 | 10.608 | 11.356 | 12.128 |
| Poids (tige) | G | kg/m | 51,06 | 56,82 | 62,89 | 69,27 | 75,96 | 82,96 | 90,27 | 97,88 | 105,80 | 114,04 | 122,57 | 131,42 | 140,58 | 150,00 |

Résistances assignées admissibles Rd selon DIN 1993-5 (D) / Section de tension

Ancrages en acier rond et boulons de ceinture

(Les filets - filetage métrique - sont roulés.)

$Les\ r\'esistances\ de\ dimensionnement\ se\ calculent\ selon\ la\ formule\ suivante\ en\ fonction\ de\ la\ section\ minimale:$

$$\begin{split} F_{tg,Rd} = & & \text{Section en fond de filet:} & & A_{Schaft} \text{ x } f_{y,k} \text{ / } \gamma_{M0} & \text{avec} & \gamma_{M0} = & 1,00 \\ F_{tt,Rd} = & & \text{Section lisse de la tige:} & & k_t \text{ x } A_{Sp} \text{ x } f_{ua,k} \text{ / } \gamma_{M2} & \text{avec} & \gamma_{M2} = & 1,25 \end{split}$$

Le format de vérification pour la condition d'état limite de la portance selon la norme DIN EN 1993-5 est le suivant :

 $Z_d < R_d$ $f_{y,k}$: Limite d'élasticité Z_d : Valeur de calcul de la force d'ancrage $Z_d = Z_{0,k} * \gamma_0 + Z_{0,k} * \gamma_0$ $f_{ua,k}$: Résistance à la traction

 R_d : Valeur de calcul de la traction des tirants R_d = Min $[F_{tg,Rd} ; F_{tt,Rd}]$ γ_{MO} : Coefficient partiel de sécurité selon DIN EN 1993-5 dans


la tige d'a

Aire de la section transversale de la tige γ_{M2} : comme ci-dessus, mais dans la section de filetage Aire de la section résistante en traction partie filetée k_1 : Facteur d'entaille selon DIN 1993-5 (kt = 0,60 ou 0,90)

Ancrage à oeillet

| Force d'ancrage ASF355 selon DIN EN 1993-5 kt = 0,6 | | | A150 | A175 | A200 | A200 | A225 | A225 | A225 | A250 | A275 | A300A | A300B | A325 | A350 | A375A |
|-----------------------------------------------------|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|
| Diamètre de la tige | d | mm | 36 | 39 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Force de l'œillet | С | mm | 25 | 30 | 33 | 33 | 39 | 39 | 39 | 42 | 47 | 50 | 50 | 55 | 60 | 63 |
| Longueur de l'œillet | La | mm | 86 | 106 | 127 | 127 | 135 | 135 | 135 | 147 | 166 | 190 | 190 | 210 | 220 | 235 |
| Largeur de l'œillet | а | mm | 72 | 85 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 125 | 135 | 155 | 155 | 165 | 180 | 190 |
| Diamètre de l'axe | d0 | mm | 30 | 33 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 47 | 52 | 56 | 56 | 62 | 68 | 70 |

| Force d'ancrage ASF355 selon DIN EN 1993-5 kt = 0,6 | | | A375B | A400 | A425 | A450 | A450 | A475 | A500 | A525 | A550 | A575 | A575 | A600 | A625 | A650 |
|-----------------------------------------------------|----|----|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Diamètre de la tige | d | mm | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Force de l'œillet | С | mm | 63 | 66 | 72 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 115 | 120 |
| Longueur de l'œillet | La | mm | 235 | 253 | 290 | 300 | 300 | 323 | 340 | 350 | 365 | 373 | 373 | 380 | 439 | 459 |
| Largeur de l'œillet | а | mm | 190 | 210 | 230 | 240 | 240 | 255 | 270 | 275 | 290 | 300 | 300 | 310 | 330 | 340 |
| Diamètre de l'axe | d0 | mm | 70 | 76 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 115 | 120 |




| Force d'ancrage ASF500 selon DIN EN 1993-5 kt = 0,6 | | | A150 | A175 | A200 | A200 | A225 | A225 | A225 | A250 | A275 | A300A | A300B | A325 | A350 | A375A |
|-----------------------------------------------------|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|
| Diamètre de la tige | d | mm | 36 | 39 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Force de l'œillet | С | mm | 25 | 30 | 33 | 33 | 39 | 39 | 39 | 42 | 47 | 50 | 50 | 55 | 60 | 63 |
| Longueur de l'œillet | La | mm | 86 | 106 | 127 | 127 | 135 | 135 | 135 | 147 | 166 | 190 | 190 | 210 | 220 | 235 |
| Largeur de l'œillet | а | mm | 72 | 85 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 125 | 135 | 155 | 155 | 165 | 180 | 190 |
| Diamètre de l'axe | d0 | mm | 30 | 33 | 36 | 36 | 41 | 41 | 41 | 47 | 52 | 56 | 56 | 62 | 68 | 70 |

| Force d'ancrage ASF500 selon DIN EN 1993-5 kt = 0,6 | | | A375B | A400 | A425 | A450 | A450 | A475 | A500 | A525 | A550 | A575 | A575 | A600 | A625 | A650 |
|-----------------------------------------------------|------|----|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Diamètre de la tige | d i | mm | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Force de l'œillet | СІ | mm | 63 | 66 | 72 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 115 | 120 |
| Longueur de l'œillet | La i | mm | 235 | 253 | 290 | 300 | 300 | 323 | 340 | 350 | 365 | 373 | 373 | 380 | 439 | 459 |
| Largeur de l'œillet | a ı | mm | 190 | 210 | 230 | 240 | 240 | 255 | 270 | 275 | 290 | 300 | 300 | 310 | 330 | 340 |
| Diamètre de l'axe | d0 1 | mm | 70 | 76 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 125 |

Ancrage à oeillet

| ASF720 Force d'ancrage selon DIN EN 1993-5 kt = 0,6 | 3 | A150 | A175 | A200 | A200 | A225 | A225 | A225 | A250 | A275 | A300A | A300B | A325 | A350 | A375A |
|-----------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|
| Diamètre de la tige | d mm | 36 | 39 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Force de l'œillet | c mm | 25 | 30 | 33 | 33 | 39 | 39 | 39 | 42 | 47 | 50 | 50 | 55 | 60 | 63 |
| Longueur de l'œillet | La mm | 86 | 106 | 127 | 127 | 135 | 135 | 135 | 147 | 166 | 190 | 190 | 210 | 220 | 235 |
| Largeur de l'œillet | a mm | 72 | 85 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 125 | 135 | 155 | 155 | 165 | 180 | 190 |
| Diamètre de l'axe | d0 mm | 30 | 33 | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 | 50 | 55 | 61 | 61 | 66 | 72 | 76 |


| ASF720 Force d'ancrage selon DIN EN 1993-5 kt = 0,6 | | | A375B | A400 | A425 | A450 | A450 | A475 | A500 | A525 | A550 | A575 | A575 | A600 | A625 | A650 |
|-----------------------------------------------------|----|----|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Diamètre de la tige | d | mm | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Force de l'œillet | С | mm | 63 | 66 | 72 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 115 | 120 |
| Longueur de l'œillet | La | mm | 235 | 253 | 290 | 300 | 300 | 323 | 340 | 350 | 365 | 373 | 373 | 380 | 439 | 459 |
| Largeur de l'œillet | а | mm | 190 | 210 | 230 | 240 | 240 | 255 | 270 | 275 | 290 | 300 | 300 | 310 | 330 | 340 |
| Diamètre de l'axe | d0 | mm | 76 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 125 | 130 | 135 |



terra ASF Micropieu: La plus grande capacité de charge pour le plus petit diamètre

Avantages

Domaines d'application



Principes de base

Le micropieu terra ASF selon l'homologation Z-34.14-243 est un système de micropieux conforme aux normes DIN 14199 et DIN SPEC 18539. L'une des principales caractéristiques du micropieu terra ASF est l'utilisation d'une nuance d'acier propice. Cela a pour conséquence que le système présente une faible dilatation de l'acier en cas de charge et des réserves de charge plus élevées que les systèmes de micropieux comparables. Actuellement, des éléments porteurs en acier d'une longueur maximale de 34 mètres peuvent être livrés d'un seul tenant. Des longueurs plus importantes peuvent être réalisées au moyen d'un joint soudé.

Protection contre la corrosion

La protection durable contre la corrosion est assurée par l'enrobage en ciment du corps. L'utilisation d'un tube nervuré supplémentaire rempli de ciment, comme dans les systèmes comparables, n'est pas nécessaire. La protection anticorrosion durable de la tête de pieu est assurée soit par le bétonnage de la tête de pieu, soit par l'utilisation de la structure de la tête de pieu conformément à l'homologation.

Utilisation

Micro-pieux pour ancrage arrière

• Selon la norme DIN EN 14199 pour le transfert de charges de traction dans des couches de sol profondes et porteuses

Micropieux pour les fondations/reprises de fondations

• Selon la norme DIN EN 14199 pour la reprise de charges de compression et de traction dans des couches de sol profondes et porteuses

| Dimension nominale | | Douanes | 3 | 31/2 | 4 | 41/4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| Diamètre extérieur | Ø | mm | 71,0 | 83,0 | 96,0 | 102,0 |
| Surface de la section transversale Filetage | А | cm ² | 37,0 | 51,3 | 67,7 | 77,3 |
| Limite d'élasticité/résistance à la traction | fy/fu | N/mm² | 500/700 | 500/700 | 500/700 | 500/700 |
| capacité de charge caractéristique pour une sollicitation en traction¹) | R_k | kN | 2.036 | 2.598 | 3.385 | 4.139 |
| capacité de charge caractéristique pour une sollicitation en compression¹) | R_{k} | kN | 2.127 | 2.598 | 3.385 | 4.242 |
| Rigidité à la traction | E · A | MN | 611 | 912 | 1365 | 1650 |
| Poids | | kg/m | 31,1 | 42,5 | 56,8 | 64,1 |

- l'utilisation de la capacité portante dépend du recouvrement de ciment selon l'homologation Z-34.14-243
- 2. Les micropieux terra ASF sont réglementés en Allemagne par l'agrément technique général / l'autorisation générale de construction Z-34.14-243 du Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt).

Dimensionnement

La preuve de la capacité portante interne et externe doit toujours être apportée lors de l'utilisation comme ancrage arrière et comme pieu de fondation. D'autres vérifications telles que la vérification de la résistance au flambement et la vérification de l'aptitude au service peuvent être nécessaires en fonction de l'utilisation prévue.

Vérification de la capacité de charge interne

La vérification de la capacité portante interne consiste à démontrer que l'élément porteur utilisé peut reprendre les influences qui se produisent. La vérification de l'élément porteur est effectuée comme suit lors du dimensionnement à l'état limite ultime (STR): Valeur de calcul des influences(E_d) ≤ Valeur de calcul de la résistance du pieu (R_d)

où:

$$E_d = \gamma_G * G_k + \gamma_O * Q_k$$

$$R_d = \frac{R_k}{\gamma_M}$$

avec

- Valeur de calcul des influences
- Coefficient partiel de sécurité pour les influences permanentes
 - = 1,35 pour BS-P (situation permanente)
 - = 1,20 pour BS-T (situation temporaire)
- Coefficient partiel de sécurité pour les influences variables
 - = 1,50 pour BS-P (situation permanente)
 - = 1,30 pour BS-T (situation temporaire)
- R_d Valeur de calcul de la traction du pieu
- Capacité de charge caractéristique
- Coefficient partiel de sécurité Résistance du matériau
 - = 1,15 pour BS-P, BS-T et BS-A

Vérification de la capacité de charge extérieure


Dans le cas des micropieux, les charges agissantes sont transmises par le biais du frottement de l'enveloppe aux sols porteurs.

Pour cela, il faut s'assurer que la surface de l'enveloppe soit suffisamment grande. La surface de l'enveloppe nécessaire se calcule à partir du diamètre et de la

longueur de l'élément ainsi que du coefficient de frottement q_{s,i,k} de la couche de sol en place.

Les essais de charge sur pieux permettent de déterminer, avant la réalisation d'un projet de construction, la valeur réelle du frottement des sols en place. Alternativement, le dimensionnement de la capacité portante externe peut être effectué. Avec les valeurs empiriques de la friction de l'enveloppe selon la norme Pieux EA, tableau 5.29 et 5.30.


Exemple d'utilisation: fondation profonde



Raccord de tête de pieu durable en détail selon homologation Z-34.14-243

Lors de l'ancrage arrière d'un rideau de palplanches ou d'une paroi combinée, l'installation de la tête du pieu dans le béton n'est pas toujours prévue ou possible. C'est pourquoi une construction de raccordement de la tête de pieu a été développée pour le micropieu terra ASF, ce qui permet une utilisation durable (100+ ans).

Pour la planification d'une mesure, les dimensions nécessaires de la construction de raccordement de la tête de pieu peuvent être tirées de l'homologation. Il n'est donc plus nécessaire de vérifier les plaques de calotte, les tubulures et les soudures. Cela permet d'effectuer la planification de l'ancrage arrière plus rapidement et plus efficacement.



Le clouage des sols utilisé pour améliorer la solidité naturelle du sol. Les clous de sol augmentent la cohésion insuffisante du sol meuble ainsi que sa résistance à la traction et au cisaillement, créant ainsi un nouveau matériau composite à haute capacité portante. Pour cette application, le sol doit avoir une stabilité minimale suffisante.

TITAN micropieux

La solution fiable pour les projets de construction exigeants sécurité maximale, efficacité optimale et polyvalence d'utilisation. Avec le système de micropieux autoforeurs TITAN, vous misez sur une solution éprouvée et homologuée pour des ancrages de fondations sûrs. Les micropieux sont idéaux pour les ancrages arrière, les fondations, la stabilisation des talus ainsi que la construction de tunnels et l'exploitation minière.

Grâce à l'agrément technique général / l'homologation générale Z-34.14.-209, ils sont le seul système de pieux tubulaires à pouvoir être utilisé pour des applications permanentes avec une durée de vie de plus de 100 ans. Profitez d'un système rapide, économique et flexible qui convient à presque tous les types de sols et peut être utilisé de manière fiable, absolu indispensable, même dans des conditions difficiles.





Clou de sol TITAN

Avantages

- Procédé économique pour une utilisation

Micropieux TITAN

Avantages

Micropieux TITAN

Une utilisation polyvalente

Micropieux pour les fondations/reprises de fondations

• Selon la norme DIN EN 14199 pour la reprise de charges de compression et de traction dans des couches de sol profondes et porteuses

Micro-pieux pour ancrage arrière

• Selon la norme DIN EN 14199 pour le transfert de charges de traction dans des couches de sol profondes et porteuses

Micro-pieux comme clou de sol

• Selon DIN EN 14199 pour augmenter la résistance à la traction et au cisaillement

Applications spéciales


- Pieu d'injection Drill-Drain, comme drainage horizontal pour la sécurisation et le drainage ciblé des pentes
- Géothermie, comme pieu combiné de structure portante et de géothermie
- Monojet, selon le principe du Jet-Grounding jusqu'à 200 bar

Les micropieux TITAN sont conformes à la norme DIN EN 14199 "Micropieux" et sont réglementés en Allemagne par l'agrément technique général Z-34.14-209 du Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt).


| Désignation | Unité | TITAN 30/16 ²⁾ | TITAN 30/11 | TITAN 40/20 | TITAN 40/16 | TITAN 52/29 | TITAN 52/26 | TITAN 73/56 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Diamètre nominal D _{Acier} extérieur | mm | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 52 | 73 |
| Diamètre nominal D _{Acier} intérieur | mm | 16 | 11 | 20 | 16 | 29 | 26 | 56 |
| Section efficace A _{eff} | mm² | 340 | 415 | 730 | 900 | 1050 | 1.250 | 1.460 |
| Charge de rupture F _u | kN | 236 | 326 | 523 | 673 | 813 | 899 | 1.056 |
| Capacité de charge caractéristique R _{M,k} selon l'autorisation allemande1) | kN | 190 | 255 | 430 | 530 | 635 | 710 | 865 |
| Rigidité à la traction E · A ³⁾ | 10 ³ kN | 62 | 83 | 135 | 167 | 195 | 231 | 272 |
| Résistance à la flexion E · I ³⁾ | 10 ⁶ kNmm ² | 3,7 | 4,6 | 15 | 17 | 37 | 42 | 138 |
| Poids | kg/m | 2,7 | 3,3 | 6,1 | 7,2 | 8,6 | 10,5 | 11,7 |
| Longueur | m | 3 | 2/3/4 | 3/4 | 2/3/4 | 3 | 3 | 3 |
| Filetage gauche/droite | - | gauche | gauche | gauche | gauche | gauche | gauche/ droite | droite |

| Désignation | Unité | TITAN 73/53 | TITAN 73/45 | TITAN 73/35 | TITAN 103/78 | TITAN 103/51 | TITAN 103/43 ²⁾ | TITAN 127/103 ²⁾ | TITAN 196/13 ²⁾ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Diamètre nominal D _{Acier} extérieur | mm | 73 | 73 | 73 | 103 | 103 | 103 | 127 | 196 |
| Diamètre nominal D _{Acier} intérieur | mm | 53 | 45 | 35 | 78 | 51 | 43 | 103 | 130 |
| Section efficace A _{eff} | mm² | 1.615 | 2.239 | 2.714 | 3.140 | 5.680 | 6.025 | 3.475 | 16077 |
| Charge de rupture F _u | kN | 1.258 | 1.574 | 1.865 | 2.244 | 3.665 | 4.155 | 2.320) | 9601 |
| Capacité de charge caractéristique $R_{M,k}$ selon l'autorisation allemande ¹⁾ | kN | 975 | 1220 | 1390 | 1770 | 2540 | 3132 | 1.800 | 6465 |
| Rigidité à la traction E · A ³⁾ | 10 ³ kN | 299 | 414 | 502 | 580 | 1022 | 1083 | 691 | 3215 |
| Résistance à la flexion E · I ³⁾ | 10 ⁶ kNmm ² | 143 | 178 | 195 | 564 | 794 | 838 | 1.163 | 10906 |
| Poids | kg/m | 13,9 | 17,8 | 21,2 | 25,3 | 44,3 | 47,3 | 28,4 | 127,3 |
| Longueur | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Filetage gauche/droite | - | droit | droit | droit | droit | droit | droit | droit | droit |


- 1. l'utilisation de la capacité portante caractéristique dépend du recouvrement en ciment selon l'homologation Z-34.14.209
- 2. Ces sections ne font pas partie de l'homologation allemande
- 3. Dans le cas de calculs de déformation, les valeurs indiquées doivent être appliquées. Les valeurs sont déterminées à partir d'essais. Il n'est pas possible de déterminer par calcul le module d'élasticité, la section ou le moment d'inertie à partir de ces données



Exemple: pressage



Exemple: pressage



1. perçage direct

Perçage roto-percutant avec médium de rinçage Le fluide de rinçage et de support est du coulis de ciment avec un rapport eau/ciment W/Z = 0,4/0,7

2. pressage dynamique avec une suspension de pressage

Pressage avec une colle de ciment W/Z = 0.4/0.5

Types de couronnes de forage et domaines d'utilisation



Couronne de forage argile: Argile, sol mixte cohésif sans obstacles < 50 S.P.T. (Standard Penetration Test)



Couronne de forage en croix:

Sable à forte densité et gravier avec obstacles > 50 S.P.T.



Couronne de

Roche altérée, phyllite, schiste, argile; résistance < 70



Carbure de tungstène-Couronne de forage croisée:

dolomite, granite, grès; résistance 70-150 MPa



Carbure de tungstène-Couronne de perçage à verrues:

Béton armé ou roche, Prénoyaux; résistance > 70 MPa




Carbure de tungstène-Couronne de forage étagée:

Pour des forages à direction stable. A surface de séparation dans le sol


Exemple d'utilisation: rénovation de voûtes de tunnels

Dans le cas d'impératif de rénovation, le matériau de remplissage s'est tassé et fait ressortir la maçonnerie par endroits. Dans de tels cas, il s'est avéré utile de forer avec un micropieu TITAN, d'injecter les cavités et de munir la maçonnerie d'un ancrage arrière.



Sécurité anti-soulèvement


Le radier en béton des bassins d'épuration, des passages souterrains routiers, des excavations profondes, etc. situés dans la nappe phréatique est protégé contre le flottement par des micropieux.



Étapes de travail

- 1. Forer le micropieu TITAN du ponton à la profondeur finale
- 2. Équiper la dernière pièce d'ancrage d'un axe à baïonnette et d'une plaque de tête d'ancrage vissée
- 3. Forer jusqu'à ce que la plaque de tête d'ancrage soit à la hauteur voulue. (milieu de la dalle de béton)
- 4. Après le pressage, désengager le manchon d'accouplement avec la fermeture à baïonnette en le tournant brièvement vers la gauche et récupérer l'élément restant


Exemple d'ancrage arrière d'une palplanche







Ancrage d'une palplanche du côté de l'eau

Lierne double en U inclinée






Palplanche en tant que ceinture avec cales et plaque




Exemples d'ancrage arrière d'un mur en poutrelles

Paroi en poutrelles pour blinder la fouille



Tête de pieu encastrée entre le double hauban en U pour paroi de poutrelles perdue




Ancrage sûr en présence d'efforts de traction élevés : pieux d'ancrage foncé

Nos pieux d'ancrage foncés sont utilisés dans la construction de murs de quai. Des déformations supplémentaires sont susceptibles d'entraîner un accroissement des sollicitations sur les pieux de sorte que, dans certaines circonstances, la charge maximale ne s'exerce pas sur la tête du pieu, mais derrière la palplanche. Il faut en tenir compte lors de l'installation des pieux et de leur raccordement.

Avantages du battage lent

- Longueur d'action de la force
- Capacité de charge élé
- Adantés à différents types de sols
- Résistance immédiate



Poteaux de battage conformément à la norme 10248

| PST | Charge propre | Hauteur du profil | Bride largeur | Épaisseur de la tige | • | Épaisseur de bride | Surface de revêtement | Contour | Surface en acier | Surface délimitée | | Axe y-y | | | Axe z-z | |
|----------|---------------|----------------------|------------------|-------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 101 | kg/m | H mm | b mm | s mm | t1 mm | t2 mm | cm | mm | | cm ² | l _y cm⁴ | W _y cm³ | ly cm | l _z cm ⁴ | W _z cm ³ | i _z cm |
| 300/80 | 80,3 | 305,0 | 305,0 | 9,0 | 13,9 | 9,2 | 181 | 128 | 102 | 938 | 18.440 | 1.209 | 13,4 | 6.050 | 397 | 7,69 |
| 300/ 85 | 85,4 | 306,0 | 306,0 | 10,0 | 14,4 | 9,7 | 182 | 129 | 109 | 944 | 19.492 | 1.274 | 13,4 | 6.416 | 419 | 7,68 |
| 300/ 95 | 95,4 | 308,0 | 308,0 | 12,0 | 15,4 | 10,7 | 183 | 129 | 122 | 957 | 21.575 | 1.401 | 13,3 | 7.122 | 462 | 7,66 |
| 300/106 | 106,0 | 310,0 | 310,0 | 14,0 | 16,4 | 11,8 | 184 | 131 | 135 | 970 | 23.767 | 1.535 | 13,3 | 7.906 | 510 | 7,66 |
| 370/107 | 107,0 | 366,0 | 379,0 | 9,0 | 15,2 | 12,0 | 225 | 157 | 136 | 1.402 | 36.489 | 1.994 | 16,4 | 13.176 | 695 | 9,84 |
| 370/116 | 116,0 | 366,0 | 382,0 | 10,0 | 15,2 | 12,0 | 226 | 158 | 148 | 1.415 | 38.148 | 2.085 | 16,0 | 13.827 | 724 | 9,66 |
| 370/122 | 122,0 | 370,0 | 382,0 | 12,0 | 17,2 | 14,0 | 225 | 158 | 155 | 1.422 | 42.274 | 2.285 | 16,5 | 15.192 | 800 | 9,89 |
| 370/132 | 132,0 | 369,4 | 383,7 | 13,7 | 16,9 | 13,8 | 227 | 159 | 168 | 1.434 | 43.594 | 2.360 | 16,1 | 15.790 | 823 | 9,69 |
| 370/153 | 153,0 | 374,0 | 386,0 | 16,0 | 19,2 | 16,1 | 229 | 161 | 195 | 1.462 | 51.212 | 2.739 | 16,2 | 18.555 | 961 | 9,75 |
| 400/100 | 100,0 | 392,0 | 379,0 | 10,0 | 13,2 | 10,0 | 230 | 162 | 127 | 1.501 | 37.668 | 1.922 | 17,2 | 11.380 | 601 | 9,45 |
| 400/119 | 119,0 | 396,0 | 381,0 | 12,0 | 15,2 | 12,0 | 231 | 151 | 151 | 1.525 | 44.969 | 2.271 | 17,3 | 13.568 | 712 | 9,48 |
| 400/127 | 127,0 | 400,0 | 380,0 | 11,0 | 17,2 | 14,0 | 231 | 156 | 162 | 1.536 | 50.469 | 2.523 | 17,6 | 15.210 | 801 | 9,69 |
| 400/175 | 176,0 | 408,0 | 387,0 | 18,0 | 21,2 | 18,2 | 235 | 168 | 224 | 1.597 | 68.365 | 3.351 | 17,5 | 20.748 | 1.072 | 9,63 |
| 500/108 | 108,0 | 492,0 | 379,0 | 11,0 | 13,2 | 10,0 | 250 | 182 | 137 | 1.880 | 61.745 | 2.510 | 21,2 | 11.381 | 601 | 9,10 |
| 500/136 | 136,0 | 500,0 | 380,0 | 11,0 | 17,2 | 14,0 | 251 | 191 | 173 | 1.916 | 81.977 | 3.278 | 21,8 | 15.211 | 801 | 9,38 |
| 500/158 | 158,0 | 500,0 | 381,0 | 14,0 | 20,2 | 17,0 | 253 | 196 | 201 | 1.944 | 9.869 | 3.869 | 22,1 | 18.179 | 954 | 9,50 |
| 500/177 | 177,0 | 511,0 | 382,0 | 13,0 | 22,7 | 19,6 | 254 | 186 | 226 | 1.968 | 111.837 | 4.377 | 22,3 | 20.774 | 1.088 | 9,59 |
| 600S/159 | 159,0 | 592,0 | 460,0 | 12,5 | 17,3 | 12,0 | 300 | 218 | 203 | 2.737 | 130.820 | 4.420 | 25,4 | 23.174 | 1.008 | 10,70 |
| 600/188 | 188,0 | 600,0 | 460,0 | 14,0 | 21,2 | 14,0 | 301 | 220 | 239 | 2.774 | 158.226 | 5.274 | 25,7 | 26.886 | 1.169 | 10,60 |

Autres dimensions sur demande

NOTRE SYSTÈME DE BATARDEAUX TERRA

Dans les centres-villes, les zones portuaires et industrielles ou lors de la traversée de routes ou de voies ferrées, les ouvrages fixes sont souvent gênants. Au lieu de solutions permanentes coûteuses, notre système de batardeaux terra peut être utilisé ici comme mesure temporaire.

Le système de batardeaux terra a été testé par le TÜV et a déjà fait ses preuves sur le plan économique et écologique dans de nombreuses applications. Il est basé sur le principe modulaire et se compose des éléments suivants: batardeaux terra, poteaux avec ou sans appui arrière, dispositifs de serrage, plaques d'ancrage et joint de fond.

Domaines d'application :

- Montage sur un sol existant et construction de palplanches
- Mur de protection
- Embrasure de digue
- Protection de bâtiments









Avantages

Mur de protection contre les inondations







Détail A

Coupe A-A support central MS 240/180 ou 166/180


Mur de protection contre les inondations





Deux cas de charge


Cas de charge 1: pression de l'eau



Zu 1)
Pression de l'eau avec un poids
de 10 kN/m³ et un facteur de sécurité de 1,35.


D'autres charges telles que le courant, le choc des vagues, le choc de la glace, le choc des véhicules et les charges des personnes n'ont pas été prises en compte.

Cas de charge 2: pression de l'eau et impact



Zu 2)
En plus de la pression de l'eau, une
une charge d'impact de 20 kN sur une surface de
50cm x 50cm a été prise en compte.


Hauteurs des batardeaux




Systéme 100 x 200

| Nombre batardeau | Hauteur de protection mm | Hauteur du support mm |
|------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | 220 | 370 |
| 2 | 420 | 570 |
| 3 | 620 | 770 |
| 4 | 820 | 970 |
| 5 | 1020 | 1170 |
| 6 | 1220 | 1370 |
| 7 | 1420 | 1570 |
| 8 | 1620 | 1770 |
| 9 | 1820 | 1970 |
| 10 | 2020 | 2170 |
| 11 | 2220 | 2370 |
| 12 | 2420 | 2570 |
| 13 | 2620 | 2770 |
| 14 | 2820 | 2970 |
| 15 | 3020 | 3170 |
| | | |


Batardeau en aluminium DB 200x100 L (uniquement sur demande)




Données Moment d'inertie I 520,3 cm⁴ Couple de résistance W 104 cm³ Surface de la section A 32,23 cm² Poids 8,70 kg/m Matériau EN AW-6063 [AlMg0,7Si] T66




Batardeau en aluminium DB 200x100 S





| Données | | |
|-----------------------|---|----------------------------|
| Moment d'inertie | I | 366,5 cm ⁴ |
| Couple de résistance | W | 73,3 cm ³ |
| Surface de la section | Α | 24,00 cm ² |
| Poids | | 6,47 kg/m |
| Matériau | | EN AW-6063 [AIMg0,7Si] T66 |



Support MS 166 x 180









| | Hauteur (mm) | largeur max. (mm) | Poids (kg) | Plaque d'ancrage |
|-----------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------------|
| _ | 200 | 6000 | 10,51 | |
| | 400 | 6000 | 13,43 | |
| | 600 | 6000 | 16,35 | |
| MS 166x180 S | 800 | 5000 | 19,27 | 300x200 |
| | 1000 | 4000 | 22,18 | |
| | 1200 | 3500 | 25,11 | |
| _ | 1400 | 3000 | 28,03 | |
| MS | 1600 | 3000 | 32,65 | |
| | 1800 | 3000 | 35,57 | 340x200 |
| | 2000 | 2500 | 38,49 | |


(Les supports sont calculés en tant que système autonome, des hauteurs de protection plus importantes sont possibles avec des supports arrière)

Données

| Moment d'inertie | I | 2679 cm ⁴ |
|-----------------------|---|-------------------------|
| Couple de résistance | W | 323 cm ³ |
| Surface de la section | Α | 54,06 cm ² |
| Poids | | 14,6 kg/m |
| Matériau | | EN AW-6082 [AIMgSi1] T6 |








Données

| Acier inoxydable | 1.4301 | Plaque de tête et manchons |
|------------------|----------|----------------------------|
| Acier | S 355 | Tôles de maintien |
| Acier | 8.8 | Tige filetée et écrou |
| Poids | 24,49 kg | |


Plaque d'ancrage: AP100 T2 - Vue A-A




Données

| Acier inoxydable | 1.4301 | Plaque de tête et manchons |
|------------------|----------|----------------------------|
| Acier | S 355 | Tôles de maintien |
| Acier | 8.8 | Tige filetée et écrou |
| Poids | 29,77 kg | _ |

Support MS 240 x 180





Données


Poids

Matériau

Moment d'inertie

Couple de résistance

Surface de la section



7125 cm⁴

594 cm³

80,96 cm²


21,9 kg/m

EN AW-6082 [AIMgSi1] T6

Poids Plaque Hauteur largeur max. d'ancrage (mm) (kg) (mm) 6000 38,93 1200 5500 43,31 1400 47,54 5000 MS 240x180 S 52,07 4500 440x200 3500 56,45 2000 60,53 2200 3000 65,21 2400 2500 2600 3000 70,72 MS 240x180 L 2800 2500 75,10 480x200 2000 79,84 3000


(Les supports sont calculés en tant que système autonome, des hauteurs de protection plus importantes sont possibles avec des supports arrière)

Plaque d'ancrage: AP100 T3 – Vue A-A




| Données | | |
|-----------|----------|---------------------------|
| Edelstahl | 1.4301 | Plaque de tête et manchon |
| Acier | S 355 | Tôles de maintie |
| Acier | 8.8 | Tige filetée et écro |
| Poids | 38,53 kg | |

Plaque d'ancrage: AP100 T4 - Vue A-A





| Edelstahl | 1.4301 | Plaque de tête et manchons |
|-----------|----------|----------------------------|
| Acier | S 355 | Tôles de maintien |
| Acier | 8.8 | Tige filetée et écrou |
| Poids | 47,86 kg | |

Poteau de raccord au mur avec ancrage béton



Raccord mural support WA 80 x 169






Données


| Moment d'inertie | I | 1611 cm ⁴ |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Couple de résistance | W | 191 cm ³ |
| Surface de la section | А | 37,47 cm ² |
| Poids | | 10,1 kg/m |
| Matériau | | EN AW-6082 T6 |

Support d'angle 90° avec profilés de raccordement au mur Support d'angle standard





Support d'angle 90° avec support MP 240x180

Support d'angle spécial pour reprise de forces importantes



Plaque d'ancrage : support à 90° pour support d'angle standard







Données

| Acier inoxydable | 1.4301 | Plaque de tête et manchons |
|------------------|--------|----------------------------|
| Acier | S 355 | Tôles de maintien |
| Acier | 8.8 | Tige filetée et écrou |


Plaque d'ancrage: 90° pour support d'angle MP 240/180







| Acier inoxydable | 1.4301 | Plaque de tête et manchons |
|------------------|--------|----------------------------|
| Acier | S 355 | Tôles de maintien |
| Acier | 8.8 | Tige filetée et écrou |

Système de fondation à carquois*







Détail A




Carquois Acier galvanisé S 235 JR




Couverture du carquois Acier galvanisé S 235 JR







Support de construction rapide pour




| Aluminium | Support EN AW 6082 T6 |
|-----------|-----------------------|
| Poids | env.37,50 kg/m |
| Acier | Verrouillage S 355 |


Système spécial: raccord direct sur palplanches avec revêtement






Système spécial: raccord direct sur palplanches avec profilé de soutien 166/180





Systèmes d'étanchéité

Joint de base



Joint du support Joint du batardeau







matériau EPDM


Systèmes de verrouillage Matériau: acier inoxydable 1.430

Utilisation pour tous les supports et Raccords aux murs Système tk 100






Utilisation uniquement avec les raccords muraux en acier inoxydable. À utiliser lorsqu'un bord supérieur plat est requis pour le mur et la poutre de rempart. Ne convient pas



PROTECTION DURABLE CONTRE LES INONDATIONS: NOS PALPLANCHES EN ACIER DANS LA CONSTRUCTION DE DIGUES.

Nos palplanches en acier, qui ont fait leurs preuves, constituent une solution classique pour la protection contre les inondations. En raison de leur polyvalence et de leur rentabilité élevée, elles sont utilisées depuis des décennies dans le monde entier. La plupart des palplanches en acier sont utilisées comme systèmes permanents, mais elles peuvent également servir de base à des systèmes temporaires. Cela ouvre de nombreuses possibilités pour faire face de manière optimale aux risques d'inondation.



Palplanches en acier dans les digues

Les digues sont énormément sollicitées lors des inondations. Souvent, elles ne sont plus à la hauteur des exigences, notamment parce que les inondations catastrophiques qui se multiplient n'ont pas été prévues par leurs constructeurs. Nos palplanches en acier offrent ici une solution efficace et économique, car elles peuvent être installées rapidement et sans problème aussi bien dans les digues existantes que dans les nouvelles digues à construire. Elles stabilisent ainsi la digue, l'étanchéifient et lui confèrent une plus grande capacité de charge.

Les palplanches suivent sans problème et de manière élastique tous les mouvements de la dique, ce qui garantit durablement sa stabilité et son étanchéité. Si nécessaire, les serrures des palplanches peuvent être rendues étanches. Différents matériaux bitumineux sont disponibles comme produits d'étanchéité. Ces produits d'étanchéité peuvent être remplis dans les serrures en usine ou par le client. Le système d'étanchéité pour serrures terra en polyuréthane est particulièrement fiable. Ce joint est rempli en usine dans les serrures de palplanches et convient à tous les types d'insertion de palplanches.

Si la palplanche est utilisée comme paroi visible, le joint en plastique est particulièrement recommandé, car il résiste à la chaleur et ne s'écoule pas des serrures en cas d'ensoleillement. Bien entendu, tous les systèmes d'étanchéité recommandés sont neutres pour la nappe phréatique et ne présentent aucun risque écologique. En tant que produit purement en acier, les palplanches sont particulièrement respectueuses de l'environnement, car elles peuvent être retirées sans laisser de résidus et sont réutilisables.

Domaines d'application des palplanches en acier:

- Construction et rénovation de digues
- Rehaussement de digues
- Base pour d'autres ouvrages de protection contre les inondations comme le système de parois vitrées terra tk ou les installations mobiles de protection contre les inondations



Profilés légers en acier

Outre les palplanches laminées à chaud, les palplanches profilées à froid sont également utilisées dans la protection contre les inondations. Elles sont formées à froid en profilés de palplanches à partir de matériaux plats et sont principalement destinées à des fins d'étanchéité. Elles ont depuis longtemps fait leurs preuves en tant que solution économique. Compte tenu de leurs propriétés portantes, elles sont en principe utilisées comme des palplanches laminées à chaud. Leur fabrication est peu coûteuse et leurs propriétés d'utilisation sont excellentes pour de nombreuses applications dans la protection contre les inondations. Les parties visibles des palplanches peuvent faire l'objet d'une conception architecturale variée, par exemple par une peinture, des briques, des éléments de parement, une végétalisation, etc. Les palplanches dans les digues sont une condition préalable aux structures mobiles pour le rehaussement temporaire des digues en cas de risque d'inondation. En outre, elles constituent une base idéale pour rehausser la ligne de protection contre les inondations pour les systèmes en verre et les murs de protection.

Modules de palplanches

Lorsque les digues existantes ou les installations de protection contre les inondations ne sont pas suffisamment hautes pour des situations de crues extrêmes, les modules de palplanches en acier peuvent être utilisés comme solutions de protection contre les inondations permanentes et temporaires. Pour sécuriser les zones d'habitation et de travail dans les zones densément peuplées, ils peuvent être utilisés à moindre coût comme surélévation des palplanches existantes.

Domaines d'application :

- Sécurisation des zones d'habitation et de travail
- Zones à forte densité de population
- Surélévation de digues
- Brèches dans la digue



MACHINES

TECHNIQUES DE BATTAGE, DE TRACTION ET TECHNIQUE DE FORAGE

Des machines et des équipements optimaux sont essentiels pour travailler de manière rentable dans le cadre de projets d'infrastructure et de génie civil.

Nous ne mettons pas seulement à la disposition de nos clients des machines pour la mise en place et l'extraction de palplanches, de tubes, de poutres et d'autres profilés pour les travaux de battage légers à lourds, mais également la technique de forage nécessaire pour la mise en place d'ancrages, de micropieux, d'ancrages autoforés, ainsi que de la réalisation de forages géothermiques et de carottages. De plus, nous fournissons également le concept technique pour une mise en oeuvre rentable du projet de construction.

En fonction des exigences sur site, nous proposons à nos clients une large gamme de machines adaptées, disponibles dans de nombreuses variantes et puissances. Nous misons également sur nos propres produits, tels que la technique de battage et d'extraction MÜLLER et nos produits dans le domaine du forage.

NOS PRODUITS ET SERVICES DANS LE DOMAINE DES MACHINES :

POUR CHAQUE APPLICATION

En fonction des exigences sur site, nous proposons à nos clients une large gamme de machines adaptées, disponibles dans de nombreuses variantes et puissances. Nous mettons l'accent sur nos propres produits, notamment notre technique de fonçage et arrachage MÜLLER, ainsi que nos produits issus du domaine de la technique de forage.

Notre portefeuille

Technique de vibration :

- MÜLLER Vibrateurs pour pelles hydrauliques
- MULLER Vibrateur pendulaire & groupes hydrauliques

Technique de forage :

- VibroDrills
- Marteaux perforateurs
- Dispositif de rotation

Produits complémentaires MÜLLER:

- Dispositifs de serrage, entraînements de forage
- Equipements complementaires et speciaux

Mât de guidage¹

¹Distribution exclusive au Danemark en Allemagne et en Autriche

Nos prestations de service

- Inspection et entretien
- Dépannage et réparation
- Pièces de rechange
- Appareils de remplacement/de location
- Consei
- Assistance téléphonique
- Transport et installation
- Monitoring à distance

Grâce à une large gamme de services, nous veillons à ce que les machines de nos clients fonctionnent de manière optimale. Nos prestations vont de l'inspection et la maintenance à la fourniture de pièces de rechange et l'assistance à distance, en passant par le transport et l'installation.




Caractéristiques techniques

Le choix d'un vibrofonçeur adapté dépend principalement de la taille et du poids du matériau à enfoncer, de la profondeur de fonçage et du sol existant. En principe, la force centrifuge et l'amplitude d'oscillation doivent être choisies de manière à pouvoir surmonter le frottement latéral et la résistance ponctuelle entre le matériau à enfoncer et le sol environnant.

Aide à la sélection

Le nomogramme ci-dessous aide à sélectionner le bon vibrofonçeur ou à déterminer la force centrifuge requise en fonction de l'état du sol, du poids du profilé et de la profondeur de fonçage L'utilisation d'accessoires supplémentaires, tels que des lances de rinçage ou des pré-forages, permet d'obtenir des résultats de fonçage nettement supérieurs pour une taille ou une force centrifuge identiques.


La puissance fournie par le groupe hydraulique doit être suffisante pour fournir le couple nécessaire au maintien de la force centrifuge du vibrofonçeur, même dans des sols difficiles. La puissance d'entraînement doit être de 2 à 3 kW pour 10 kN de force centrifuge. N'hésitez pas à contacter nos conseillers techniques pour choisir l'appareil adapté en fonction des caractéristiques du sol et des données relatives au matériau à enfoncer. À l'aide de programmes de simulation numérique, ils définiront la machine adaptée à votre application.



90 | Machines | NOS PRODUITS ET SERVICES | Machines | 91

Formules importantes du vibrofonçage

Moment statique M [kgm]



Le moment excentrique (moment d'inertie) est la mesure de l'amplitude du balourd. En tant que facteur déterminant pour l'amplitude, il s'agit d'un paramètre décisif pour les travaux de fonçage.

Force centrifuge F [N]

$$F = M \cdot \omega^2$$

La force centrifuge doit être suffisamment importante pour surmonter le frottement superficiel entre le profilé et le sol. La force centrifuge joue un rôle essentiel dans la réduction du frottement superficiel et fournit la force de frappe pour surmonter le pic de résistance.

$$F = M \cdot \left(\pi \cdot \frac{n}{30}\right)$$

Lors du choix du dispositif de serrage, il faut veiller à ce que la force de serrage soit suffisante par rapport à la force centrifuge du vibrateur. La force de serrage nécessaire [kN] se calcule à partir de la force centrifuge [kN] x facteur 1,2. Il est également possible, pour une force de serrage donnée, de réduire la force centrifuge du vibrateur afin de rester dans les paramètres admissibles.

Force centrifuge [kN] x 1,2 = force de serrage [kN]

Amplitude S [m]

$$S = 2s = \frac{2 \cdot M_{stat}}{G_{down}} \frac{[kgm]}{[ka]}$$

L'amplitude, associée à la force centrifuge, est un critère déterminant pour la performance de fonçage. Une course importante et une force de frappe élevée sont les garants d'une bonne progression lors du fonçage. Lors des travaux de fonçage et de retrait dans des sols cohésifs, seule une amplitude suffisamment importante permet de rompre l'adhérence élastique entre le profilé et le sol.

Vitesse de rotation (fréquence de vibration) n [min⁻¹] Nombre de tours (vibrations) par minute

La vitesse de rotation impose au système la fréquence d'oscillation avec laquelle il se déplace de haut en bas. Les vibrations sont transmises au sol environnant par le biais du matériau enfoncé, ce qui réduit considérablement le frottement entre le matériau enfoncé et le sol. Les fréquences élevées empêchent la propagation indésirable des vibrations dans le sol.

Accélération a [m/sec²]


$$a = s \cdot \omega^2$$
 avec $\omega = \pi \cdot \frac{n}{30}$

La transmission de l'accélération du profilé au sol environnant provoque le déplacement de l'agencement des grains, réduit le frottement des grains entre eux et diminue la résistance du sol. La valeur caractéristique est le rapport entre l'accélération et l'accélération de la pesanteur :

$$\frac{a}{g}$$
 Ce rapport correspond à:

La valeur peut être comprise entre 10 et 30.

Principe du démarrage et de l'arrêt sans résonance



DES MACHINES COMPACTES À TOUT FAIRE POUR TOUTES LES PELLES COURANTES :

VIBRATEURS MÜLLER ADAPTABLES SUR PELLES

Compacts et légers, les vibrateurs pour pelles MÜLLER ainsi que les systèmes de forage peuvent être montés sur toutes les pelles courantes. L'alimentation en énergie se fait par l'hydraulique de bord et la commande par les leviers de commande de l'excavateur. Différents modèles d'appareils (HFB, HFB S, HFBV, HFB SG, RHA) et des accessoires utiles sont disponibles pour les tâches les plus diverses.

Série MS-HFB SG à moment excentrique fixe


Les machines de notre série MÜLLER HFB SG sont capables, en une seule opération, de saisir les profilés, de les serrer et de les enfoncer dans le sol. Cela représente un avantage décisif, notamment lorsque l'espace ou la hauteur disponibles sont limités, car les vibrateurs adaptables sur pelle traditionnels doivent être placés par le haut sur les profilés. La série propose également une variante de machine spécialement développée et optimisée en termes de poids pour le travail avec des pelles rail-route et pour les travaux sur voies ferrées. Quelques manipulations suffisent pour remplacer le dispositif de serrage à pince latérale MS-U 43 SG par le dispositif de serrage de tube MS-U 55 SGR.

Série HFB SG

Domaines d'application


• Fonçage de palplanches, de poutrelles


- MS-4 HFB SGL:
- poids optimisé pour les pelles rail-route





| Туре | | | MS-4 HFB SGL | MS-4 HFB SG | MS-6 HFB SG | MS-7 HFB SG |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Force centrifuge | F (max.) | kN | 305 | 374 | 464 | 500 |
| Moment excentrique | M stat (max.) | kgm | 3,8 | 4,2 | 6,6 | 7,0 |
| Fréquence | f (max.) | Hz | 45,0 | 47,5 | 42,5 | 42,5 |
| Vitesse de rotation | n (max.) | min-1 | 2.700 | 2.850 | 2.550 | 2.550 |
| Vitesse de rotation | F traction (max.) | kN | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Force de pression | F pression (max.) | kN | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Poids total | avec dispositif de serrage ² | kg | 1.840 | 2.245 | 2.255 | 2.260 |
| Poids dynamique | avec dispositif de serrage ² | kg | 995 | 1.235 | 1.245 | 1.250 |
| Amplitude | avec dispositif de serrage ² | mm | 7,6 | 6,7 | 10,5 | 11,2 |
| Puissance absorbée | P (max.) | kW | 95 / 79 | 100 | 119 | 119 |
| Débit d'huile nécessaire | Q moteur (max.) | I/min | 162 / 135 | 171 | 204 | 204 |
| Pression de service | p (max.) | bar | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Dimensions | Longueur L | mm | 1.443 | 1.455 | 1.455 | 1.455 |
| | Largeur B | mm | 1.031 | 1.057 | 1.057 | 1.057 |
| | Hauteur H | mm | 1.533 | 1.526 | 1.526 | 1.526 |
| Dispositif de serrage | | MS-U ² | 40 | 60/72 | 60/72 | 60/72 |
| Dispositif de serrage alternatif | | MS-U | 60/72 K | 60/72 K | 60/72 K | 60/72 K |
| Dispositif de serrage latéral pour poutres et planches | | MS-U ² | 43 SG | 43 SG | 43 SG | 43 SG |
| Dispositif de serrage latéral pour tubes | | MS-U | - | 55 SGR | 55 SGR | 55 SGR |
| Classe de pelle recommandée | Poids | t | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Classe de pelle recommandée | Р | kW | 120 / 100 | 125 | 150 | 150 |
| | | | | | | |





L'illustration montre un MS-4 HFB SG avec MS-U 43 SG et MS-U 60/72

Série MS-HFBV SGX à moment excentrique variable

Avec la série MS-HFBV SGX, nous complétons notre gamme de grappins latéraux MÜLLER avec des vibrofonceurs à prise latérale variables. Nous avons élargi notre série MS-HFB SG éprouvée avec un démarrage et un arrêt sans résonance. L'enfoncement de palplanches, par exemple, peut ainsi être effectué de manière précise, rapide et autonome par le conducteur de la pelle, même dans des espaces de construction sensibles aux vibrations. Cela est possible grâce à nos vibrateurs adaptables sur pelle MÜLLER, qui sont capables de saisir, de serrer et d'enfoncer dans le sol les profils en une seule opération.

Série HFBV SGX


Domaines d'application


 Enfoncer principalement des profilés de palplanches dans des espaces de construction sensibles aux vibration

- Configuration simple grâce à l'utilisation du système hydraulique de la pelle
- Adaptateur pour tous les systèmes d'attache rapide courants
- Plus de sécurité :
 aucun contact physique avec le profil
- Sans résonance: propagation minimale des vibrations; ménage également l'engin de battage
- Travaux dans des espaces confinés
- Possibilité d'enfoncer des profilés plus longs



| Туре | | | MS-6 HFBV SGX | MS-8 HFBV SGX | MS-10 HFBV SGX |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| Force centrifuge | F (max.) | kN | 480 | 663 | 685 |
| Moment excentrique | M stat (max.) | kgm | 0-6 | 0-8 | 0-9,8 |
| Fréquence | f (max.) | Hz | 45 | 46 | 42 |
| Vitesse de rotation | n (max.) | min-1 | 2.700 | 2.750 | 2.525 |
| Vitesse de rotation | F traction (max.) | kN | 150 | 150 | 150 |
| Force de pression | F pression (max.) | kN | 150 | 150 | 150 |
| Poids total | avec dispositif de serrage ² | kg | 3.592 | 4.027 | 4.041 |
| Poids dynamique | avec dispositif de serrage ² | kg | 2.220 | 2.655 | 2.669 |
| Amplitude | avec dispositif de serrage ² | mm | 6,1 | 8,1 | 9,8 |
| Puissance absorbée | P (max.) | kW | 126 | 173 | 184 |
| Débit d'huile nécessaire | Q moteur (max.) | I/min | 216 | 297 | 316 |
| Pression de service | p (max.) | bar | 350 | 350 | 350 |
| Dimensions | Longueur L | mm | 1.630 | 1.630 | 1.630 |
| | Largeur B | mm | 1.391 | 1.391 | 1.389 |
| | Hauteur H | mm | 1.984 | 1.986 | 1.984 |
| Dispositif de serrage | | MS-U ² | 60/72 | 80/100 | 80/100 |
| Dispositif de serrage alternatif | | MS-U | 60/72 K | - | - |
| Dispositif de serrage latéral pour poutres et planches | | MS-U ² | 43 SG | 43 SG | 43 SG |
| Classe de pelle recommandée | Poids | t | 28 | 30 | 30 |
| Classe de pelle recommandée | Р | kW | 160 | 220 | 230 |





Série MS-HFB à moment excentrique fixe

Notre série MÜLLER HFB est une gamme de vibrateurs adaptables sur pelle à moment excentrique fixe qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années et qui est constamment perfectionnée. Les machines de cette série séduisent non seulement par leur faible hauteur et leur facilité de manutention, mais aussi par leur robustesse, leur longévité et leur polyvalence. Un système modulaire offre un large éventail d'équipements supplémentaires.

Sèrie HFB


Domaines d'application


- Idéal pour les palplanches, les tuyaux et les poutres
- Enfoncement et extraction

- Le MÜLLER fonctionne
- robuste et avec une fiabilité absolue
- Système modulaire
- adaptable individuellement
- Hauteur minimal
- longueur maximale des profilés



| Туре | | | MS-1 HFB | MS-2 HFB | MS-3 HFB | MS-4 HFB | MS-6 HFB | MS-7 HFB | MS-9 HFB | MS-17 HFB |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Force centrifuge | F (max.) | kN | 90 | 245 | 296 | 374 | 464 | 604 | 606 | 604 |
| Moment excentrique | M exc. (max.) | kgm | 0,7 | 2,2 | 3,0 | 4,2 | 6,5 | 7,0 | 8,5 | 17,0 |
| Fréquence | f (max.) | Hz | 56,0 | 53,1 | 50,0 | 47,5 | 42,5 | 46,7 | 42,5 | 30,0 |
| Vitesse de rotation | n (max.) | min-1 | 3.360 | 3.185 | 3.000 | 2.850 | 2.550 | 2.800 | 2.550 | 1.800 |
| Force de traction | F traction (max.) | kN | 34 | 60 | 60 | 120 | 120 | 150 | 150 | 140 |
| Force de pression | F pression (max.) | kN | 34 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 170 |
| Poids total | avec dispositif de serrage 1 | kg | 350 | 815 | 830 | 1.335 | 1.365 | 1.375 | 1.395 | 2.445 |
| Poids dynamique | avec dispositif de serrage 1 | kg | 230 | 570 | 585 | 940 | 970 | 980 | 1000 | 1.690 |
| Amplitude | avec dispositif de serrage 1 | mm | 6,1 | 7,7 | 10,3 | 8,9 | 13,4 | 14,3 | 17 | 20,1 |
| Puissance absorbée | P (max.) | kW | 60 / 38 | 61 | 70 | 105 | 119 | 130 | 133 | 158 |
| Débit d'huille nécessaire | Q moteur (max.) | I/min | 102 / 64 | 105 | 120 | 180 | 204 | 224 | 229 | 270 |
| Pression de service | p (max.) | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Dimensions | Longueur L | mm | 835 | 1.153 | 1.153 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.727 |
| | Largeur B | mm | 472 | 626 | 626 | 745 | 745 | 745 | 745 | 928 |
| | Hauteur H | mm | 825 | 1.129 | 1.129 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.529 |
| | Taille T | mm | 230 | 260 | 260 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Dispositif de serrage standard | Туре | MS-U ¹ | 12 | 40 | 40 | 60/72 | 60/72 | 60/72 | 60/72 | 80/100 |
| Classe de pelle recommandée | Poids | t | 10 / 8 | 10 | 12 | 18 | 25 | 30 | 30 | 32 |
| Classe de pelle recommandée | Р | kW | 75 / 50 | 80 | 90 | 130 | 150 | 160 | 170 | 200 |
| Groupe hydraulique recommandé en mode pendulaire | Туре | MS-A | - | - | - | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |





Série MS-HFBV à moment excentrique variable

La série HFBV offre une puissance maximale pour un impact minimal dans le sol. Elle est donc idéalement adaptée pour les travaux spéciaux de génie civil urbain ou dans les environnements sensibles aux vibrations.

Sèrie HFBV

Domaines d'application


- Travaux spéciaux de génie civil en milieu urhair
- Environnement sensible aux vibrations
- Egalement pour sols sableux

- Propagation minimale des ondes dans le sol
- Adaptation optimale aux conditions du so
- Technique respectueuse de l'équipement et de l'environnement



| Туре | | | MS-5 HFBV* | MS-7 HFBV* | MS-8 HFBV | MS-10 HFBV |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|
| Force centrifuge | F (max.) | kN | 400 | 478 | 585 | 588 |
| Moment excentrique | M exc. (max.) | kgm | 0–5 | 0-6,7 | 0-8 | 0-9,8 |
| Fréquence | f (max.) | Hz | 45,0 | 42,5 | 43,0 | 39,0 |
| Vitesse de rotation | n (max.) | min ⁻¹ | 2.700 | 2.550 | 2.580 | 2.340 |
| Force de traction | F traction (max.) | kN | 120 | 120 | 150 | 150 |
| Force de pression | F pression (max.) | kN | 80 | 80 | 150 | 150 |
| Poids total | avec dispositif de serrage ¹ | kg | 1.660 | 1.680 | 2.180 | 2.230 |
| Poids dynamique | avec dispositif de serrage ¹ | kg | 1.170 | 1.190 | 1.340 | 1.380 |
| Amplitude | avec dispositif de serrage 1 | mm | 8,5 | 11,3 | 12,0 | 14,2 |
| Puissance absorbée | P (max.) | kW | 95 / 126 | 112 / 126 | 165 / 120 | 167 / 148 |
| Débit raccord 5 flexibles | Q moteur (max.) | I/min | 162 / 216 | 204 / 230 | 283 / 206 | 293 / 257 |
| Débit raccord 3 flexibles | Q moteur (max.) | I/min | 180 / 240 | 220 / 250 | - | - |
| Pression de service | p (max.) | bar | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Dimensions | Longueur L | mm | 1.395 | 1.395 | 1.554 | 1.554 |
| | Largeur B | mm | 707 | 707 | 761 | 761 |
| | Hauteur H | mm | 1.544 | 1.544 | 1.582 | 1.582 |
| | Taille T | mm | 390 | 390 | 415 | 415 |
| Dispositif de serrage | Туре | MS-U ¹ | 60/72 | 60/72 | 60/72 | 60/72 |
| Classe de pelle recommandée | Poids | t | 18 | 23 | 30 | 35 |
| Classe de pelle recommandée | Р | kW | 120 / 155 | 150 / 170 | 150 / 205 | 175 / 185 |
| Groupe hydraulique recommandé en mode pendulaire | Туре | MS-A | 190 | 190 | 190 | 190 |

^{*} Option : avec 3 ou 5 flexibles de raccordement



L'illustration montre un MS-5 HFBV avec MS-U 60/72

Série MS-HFB S à moment excentrique fixe et cellule d'excitation pivotante


Les vibrofonceurs adaptables sur pelle HFB S à amplitude constante sont simples d'utilisation et robustes. De plus, ils permettent de prendre et de déposer directement le matériel à foncer avec la pince.

Sèrie HFB S


Domaines d'application

Mise en place de palplanches

- Prise et dépose directes
- Faible hauteur de construction pour les grandes longueurs de battag
- Configuration simple grâce à l'hydraulique de la pelle
- Bloc de commande avec circuit de sécurité
- Verrouillage manuel ou automatique de la cellule d'excitation



| Туре | | | MS-4 HFB S | MS-6 HFB S | MS-7 HFB S |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Force centrifuge | F (max.) | kN | 378 | 464 | 604 |
| Couple statique | M exc.(max.) | kgm | 4,2 | 6,5 | 7,0 |
| Fréquence | f (max.) | Hz | 47,5 | 42,5 | 46,7 |
| Vitesse de rotation | n (max.) | min ⁻¹ | 2.850 | 2.550 | 2.800 |
| Vitesse de rotation | F traction (max.) | kN | 120 | 120 | 150 |
| Force de pression | F pression (max.) | kN | 80 | 80 | 80 |
| Poids total | avec dispositif de serrage ¹ | kg | 1.360 | 1.370 | 1.380 |
| Poids dynamique | avec dispositif de serrage ¹ | kg | 1.110 | 1.120 | 1.130 |
| Amplitude | avec dispositif de serrage 1 | mm | 7,7 | 11,6 | 12,4 |
| Puissance absorbée | P (max.) | kW | 100 | 119 | 130 |
| Débit d'huile nécessaire | Q moteur (max.) | I/min | 171 | 204 | 224 |
| Pression de service | p (max.) | bar | 350 | 350 | 350 |
| Dimensions | Longueur L | mm | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
| | Largeur B | mm | 697 | 697 | 697 |
| | Hauteur H | mm | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | Taille T | mm | - | - | - |
| Dispositif de serrage | Туре | MS-U ¹ | 60/72 | 60/72 | 60/72 |
| Classe de pelle recommandée | Poids | t | 18 | 23 | 27 |
| Classe de pelle recommandée | Р | kW | 125 | 150 | 160 |
| Groupe hydraulique recommandé en mode pendulaire | Туре | MS-A | 190 | 190 | 190 |



Les foreuses robustes et silencieuses sont adaptées de façon simple et rapide à la flèche d'une pelle. L'adaptation à la glissière d'un mât de battage ou le serrage dans la pince d'un vibrateur sont possibles en option.


Série RHA

Domaines d'application

- Pré-forage de déstructuration du sol
- Sols denses

Avantages


- Différentes possibilités de montage
- Forage rapide et économique
- Performances élevées, robustesse longue durée de vie



| Туре | | | MS-RHA 12 3* | MS-RHA 16 3* | MS-RHA 24 3* | MS-RHA 34 3* | MS-RHA 46 3* |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Couple | M (max.) | Nm | 12.000 | 16.000 | 24.000 | 34.000 | 46.000 |
| Vitesse de rotation | n | min ⁻¹ | 30-125 | 30-115 | 30-110 | 30-100 | 30-70 |
| Pression de service | р | bar | 80-350 | 80-350 | 80-350 | 80-350 | 80-350 |
| Leistungsaufnahme | Р | kW | 10-152 | 15-204 | 17-268 | 24-350 | 35-350 |
| Débit d'huile nécessaire | Q Motor (max.) | I/min | 65-260 | 95-350 | 130-460 | 180-600 | 260-600 |
| Diamètre | plus petit diamètre de forage | mm | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
| Diamètre | plus grand diamètre de forage | mm | 700 | 900 | 1.200 | 1.400 | 1.600 |
| Profondeur de forage | avec plus petit Ø de forage | m | 20 | 25 | 14 | 16 | 20 |
| Profondeur de forage | avec plus grand Ø de forage | m | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Poids | sans tarière | kg | 300 | 360 | 440 | 600 | 760 |
| Dimensions | Hauteur H | mm | 983 | 1.149 | 1.148 | 1.234 | 1.240 |
| | Diamètre D | mm | 425 | 400 | 390 | 485 | 555 |
| Écrou hexagonal de raccord | | mm | 70 / 70 | 70 / 80 | 80 / 80 | 100 / 100 | 120 / 120 |
| Classe de pelle recommandée | Poids | t | 10-20 | 15-25 | 20-30 | 28-40 | 35-50 |
| Classe de pelle recommandée | Р | kW | 80-125 | 120-150 | 125-220 | 160-438 | 144-438 |

^{*} Montage sur la flèche d'une pelle

Options sur demande : montage via chariot de guidage sur le mât ou fixation dans le dispositif de serrage d'un vibrofonçeur



104 | Machines | VIBRATEURS MÜLLER PENDULAIRES VIBRATEURS MÜLLER PENDULAIRES | Machines | 105

PERFORMANCE MAXIMALE:

VIBRATEURS MÜLLER PENDULAIRES

Nos vibrateurs pendulaires à suspension libre MÜLLER sont généralement suspendus à une grue à l'aide d'une suspension à câble et entraînés par un groupe hydraulique. Notre gamme de produits comprend trois séries de vibrateurs pendulaires qui nous permettent de répondre aux exigences les plus diverses de nos clients et des chantiers. Nos vibrateurs pendulaires peuvent également être montés sur des mâts télescopiques.

Série MÜLLER HFV à moment excentrique variable

La série HFV offre une puissance maximale pour un minimum de vibrations dans le sol. Elle est donc idéale pour travailler en toute sécurité, par exemple dans les centres-villes avec des bâtiments adjacents ou dans des environnements sensibles aux vibrations. Cela est rendu possible grâce à un démarrage et un arrêt sans résonance. Ceux-ci réduisent au minimum les vibrations de résonance tant dans le sol que vers une grue. L'amplitude (le moment excentrique) peut être variée en continu pendant le processus de travail. De cette manière, les fréquences propres des sols sont prises en compte – le processus de battage est à la fois efficace et peu vibrant. Grâce à la multitude de variantes de machines, cette série peut être utilisée dans un large éventail de projets de construction.




Série HVF


Domaines d'application

- Travaux de génie civil spécial en milieu urbain
- Environnement sensible aux vibrations
- Sols de préférence sableux

Avantages


- Rendement maximal avec un impact minimal dans le sol
- Grand choix de dispositifs de serrage
- Technique respectueuse de l'equipement et de l'environnement






L'illustration montre un MS-24 HFV

Moment excentrique variable





Vibrateurs pendulaires MÜLLER, série HFV


| Туре | | | MS- 10 HFV | MS- 12 HFV | MS- 16 HFV | MS- 20 HFV | MS- 24 HFV |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Force centrifuge | F (max.) | kN | 610 | 740 | 985 | 1.200 | 1.405 |
| Moment excentrique | M exc. (variable) | kgm | 0–10 | 0-12,3 | 0–16 | 0-19,5 | 0-24 |
| Fréquence | f (max.) | Hz | 39,3 | 39,0 | 39,5 | 39,5 | 38,5 |
| Vitesse de rotation | n (max.) | min ⁻¹ | 2.358 | 2.340 | 2.370 | 2.370 | 2.310 |
| Force de traction | F traction (max.) | kN | 180 | 210 | 300 | 300 | 400 |
| Poids total | sans dispositif de serrage | kg | 2.350 | 2.350 | 3.530 | 3.600 | 5.150 |
| Poids dynamique | sans dispositif de serrage | kg | 1.750 | 1.750 | 2.565 | 2.530 | 2.900 |
| Amplitude | sans dispositif de serrage / profilé | mm | 11,8 | 14,1 | 12,5 | 15,4 | 16,5 |
| Puissance absorbée | P (max.) | kW | 148 / 203 | 165 / 229 | 222 / 298 | 298 / 408 | 290 / 398 |
| Débit d'huille nécessaire | Q Motor (max.) | I/min | 254 / 348 | 283 / 393 | 380 / 511 | 511 / 700 | 498 / 682 |
| Pression de service | p (max.) | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Dimensions | Longueur L | mm | 1.797 | 1.797 | 2.080 | 2.080 | 2.110 |
| | Largeur B | mm | 732 | 789 / 839 | 782 | 782 | 866 / 956 |
| | Hauteur H | mm | 1.560 | 1.560 | 2.060 | 2.060 | 2.210 |
| | Taille T | mm | 330 | 330 | 350 | 350 | 451 |
| Dispositif de serrage simple | Туре | MS-U | 80/100 | 80/100 | 150 | 150 | 180 |
| Dispositif de serrage double | Туре | MS-U | 2 x 54 | 2 x 54 | 2 x 80/100 | 2 x 80/100 | 2 x 80/100 |
| Groupe hydraulique recommandé | Туре | MS-A | 190 | 190 | 280 | 340 | 340 |
| | Туре | MS-A | 280 | 280 | 340 | 420 | 420 |

| Туре | | | MS- 28 HFV | MS- 32 HFV | MS- 40 HFV | MS- 48 HFV | MS- 62 HFV |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Force centrifuge | F (max.) | kN | 1.500 | 1.980 | 2.005 | 2.905 | 3.000 |
| Moment excentrique | M exc. (variable) | kgm | 0-28 | 0-32 | 0-39,2 | 0-48 | 0–62 |
| Fréquence | f (max.) | Hz | 36,8 | 39,6 | 36,0 | 39,2 | 35,0 |
| Vitesse de rotation | n (max.) | min ⁻¹ | 2.210 | 2.375 | 2.160 | 2.350 | 2.100 |
| Force de traction | F traction (max.) | kN | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 |
| Poids total | sans dispositif de serrage | kg | 5.200 | 7.250 | 7.430 | 9.700 | 11.165 |
| Poids dynamique | sans dispositif de serrage | kg | 2.950 | 4.850 | 5.020 | 6.520 | 6.805 |
| Amplitude | sans dispositif de serrage / profilé | mm | 18,0 | 13,2 | 15,6 | 14,7 | 18,2 |
| Puissance absorbée | P (max.) | kW | 380 / 518 | 499 / 610 | 500 / 630 | 645 / 821 | 734 / 960 |
| Débit d'huille nécessaire | Q Motor (max.) | I/min | 652 / 888 | 855 / 1.046 | 857 / 1.080 | 1.105 / 1.408 | 1.258 / 1.646 |
| Pression de service | p (max.) | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Dimensions | Longueur L | mm | 2.110 | 2.465 | 2.465 | 2.465 | 2.465 |
| | Largeur B | mm | 866 / 956 | 800 | 826 | 1.123 | 1.180 |
| | Hauteur H | mm | 2.240 | 2.455 | 2.460 | 2.525 | 2.525 |
| | Taille T | mm | 451 | 345 | 437 | 860 | 860 |
| Dispositif de serrage simple | Туре | MS-U | 180 | 250 | 250 | 360 | 360 |
| Dispositif de serrage double | Туре | MS-U | 2 x 80/100 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 180 | 2 x 180 |
| Groupe hydraulique recommandé | Туре | MS-A | 420 | 570 | 570 | 690 o. 700 | 840 |
| | Туре | MS-A | 570 | 690 o. 700 | 690 o. 700 | 840 | 1150 o. 1200 |

106 | Machines | VIBRATEURS MÜLLER PENDULAIRES | Machines | 107

Ces appareils conviennent parfaitement à une utilisation dans des conditions géologiques variables et sont réglables par paliers. Un seul appareil permet ainsi de régler différentes amplitudes et fréquences adaptées aux profils du sol tout en conservant la même force centrifuge.

Moment ajustable par paliers




Série HHF

Domaines d'application


- Sols moyennement lourds
 à difficilement hattables
- Pour des profilés lourds


- Adaptation aux conditions changeantes du sol sur le chantier grâce à des poids supplémentaires interchangeables
- Temps de changement court



| Туре | | | MS-100 HHF | MS-120 HHF | MS-220 HHF | MS-240 HHF |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Force centrifuge | F (max.) | kN | 2.500 | 3.003 | 4.686 | 5.160 |
| Moment excentrique | M exc. (max.) | kgm | 100 | 116 | 218 | 240 |
| Paliers (voir graphique) | Paliers (voir graphique) | kgm | 48/60/80/100 | 80 /94/110/116 | 151 / 175 / 193 / 218 | 151 / 193 / 218 / 240 |
| Paliers fréquence | f (max.) | Hz | 36 / 32 / 27,8 / 25 | 30,9 / 28,3 / 26,2 / 25,6 | 27,5 / 26 / 24,5 / 23,3 | 29,5 / 26 / 24,5 / 23,3 |
| Paliers vitesse de rotation | n (max.) | min ⁻¹ | 2.160 / 1.920 / 1.670 / 1.500 | 1.850 / 1.700 / 1.570 / 1.536 | 1.650 / 1.560 / 1.470 / 1.400 | 1.770 / 1.560 / 1.470 / 1.400 |
| Force de traction | F traction (max.) | kN | 600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Poids (total) | sans dispositif de serrage | kg | 10.900 | 15.500 | 20.100 | 20.100 |
| Poids (dynamique) | sans dispositif de serrage | kg | 7.700 | 8.900 | 11.980 | 12.010 |
| Amplitude | sans dispositif de serrage / profilé | mm | 12,5 / 15,6 / 20,8 / 26,0 | 18,0 / 21,1 / 24,7 / 26,1 | 25,2 / 29,2 / 32,2 / 36,4 | 25,1 / 32,1 / 36,3 / 40,0 |
| Puissance absorbée | P (max.) | kW | 750 / 610 | 895 / 671 | 1.015 | 1.032 |
| Débit d'huille nécessaire | Q moteur (max.) | I/min | 1.286 / 1.045 | 1.534 / 1.150 | 1.740 | 1.770 |
| Pression de service | P (max.) | bar | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Dimensions | Longueur L | mm | 2.410 | 2.310 | 2.300 | 2.300 |
| | Largeur B | mm | 846 | 1.200 | 1.513 | 1.513 |
| | Hauteur H | mm | 3.235 | 4.135 | 4.190 | 4.190 |
| | Taille T | mm | 500 | 832 | 832 | 832 |
| Dispositif de serrage | Туре | MS-U | 360 | 360 | 360* | 360* |
| simple | alternative | MS-U | - | - | - | - |
| Dispositif de serrage - | Туре | MS-U | 2 x 150 | 2 x 180 | 4 x 180 | 4 x 180 |
| double / quadruple | alternative | MS-U | 2 x 180 | - | 2 x 250* | 2 x 250* |
| Groupe hydraulique recommandé | Туре | MS-A | 840 / 690 o. 700 | 1200 o. 1150 / 840 | 1200 o. 1150 | 1200 o. 1150 |

^{*} uniquement admissible avec une force centrifuge réduite






L'illustration montre un MS-100 HHF

108 | Machines | VIBRATEURS MÜLLER PENDULAIRES

Série H avec moment statique fixe

Les vibrateurs MÜLLER à amplitude constante sont simples à utiliser et robustes. C'est la base pour de bons résultats dans des sols mi-denses. Les vibrateurs sont équipés de balourds générant un moment statique fixe. Pour une utilisation dans des conditions climatiques extrêmes, la série est équipée d'un système de lubrification sous pression et d'un système de refroidissement de l'huile.

Moment excentrique fixe





Série H

Domaines d'application




| Туре | | | MS-25 H3 | MS-35 H3 | MS-50 H3 | MS-65 H3 |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| Force centrifuge | F (max.) | kN | 774 | 834 | 1430 | 1670 |
| Moment excentrique | M exc. | kgm | 25 | 32,5 | 50 | 65 |
| Fréquence | f (max.) | Hz | 28,0 | 25,5 | 26,9 | 25,5 |
| Vitesse de rotation | n (max.) | min ⁻¹ | 1.680 | 1.530 | 1.615 | 1.530 |
| Force de traction | F traction (max.) | kN | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Poids total | sans dispositif de serrage | kg | 3.600 | 3.600 | 7.905 | 8.200 |
| Poids dynamique | sans dispositif de serrage | kg | 2.550 | 2.660 | 3.820 | 4.200 |
| Amplitude | sans dispositif de serrage / profilé | mm | 19,6 | 24,4 | 26,2 | 31,0 |
| Puissance absorbée | P (max.) | kW | 248 | 270 | 419 | 450 / 397 |
| Débit d'huile nécessaire | Q moteur (max.) | I/min | 425 | 463 | 719 | 773 / 680 |
| Pression de service | p (max.) | bar | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Dimensions | Longueur L | mm | 2.250 | 2.250 | 2.800 | 2.800 |
| | Largeur B | mm | 761 | 761 | 722 | 737 |
| | Hauteur H | mm | 1.760 | 1.760 | 2.140 | 2.140 |
| | Taille T | mm | 402 | 402 | 402 | 402 |
| Dispositif de serrage simple | Туре | MS-U | 80/100 | 80/100 | 180 | 200 |
| | alternative | MS-U | 150 | 150 | - | 250 |
| Dispositif de serrage double | Туре | MS-U | 2 x 54 | 2 x 54 | 2 x 80/100 | 2 x 80/100 |
| | alternative | MS-U | 2 x 80/100 | 2 x 80/100 | 2 x 90 | - |
| Groupe hydraulique recommandé | Туре | MS-A | 340 o. 280 | 340 o. 280 | 420 | 570 / 420 |





Dispositifs de serrage MÜLLER



Dispositifs de serrage à visser directement:

| _ | Force de | Pression de | | | | | Dimension | is en mm | į. | IPB | Poids |
|---------------|---------------|----------------|-------|-----|-------|-----|-----------|----------|-------|-----|-------|
| Туре | serrage kN | serrage bar | а | С | d | f | g | h | max. | min | kg |
| MS-U 12 | 122 | 260 | 229 | 195 | 195 | 223 | 95 | - | 15 | 120 | 50 |
| MS-U 40 | 370 | 300 | 548 | 260 | 400 | 285 | 175 | - | 40 | 120 | 145 |
| MS-U 60/72 | 600 / 720 | 300 / 358 | 640 | 320 | 480 | 350 | 220 | - | 40 | 140 | 260 |
| MS-U 80/100 A | 800 / 1.000 | 280 / 350 | 798,5 | 330 | 519 | 410 | 216,5 | - | 48 | 280 | 400 |
| MS-U 150 AP | 1.500 | 350 | 902 | 360 | 660 | 580 | 319 | - | 40 | 320 | 940 |
| MS-U 180 AP | 1.800 | 350 | 893 | 390 | 740 | 645 | 314 | - | 80 | 320 | 1.130 |
| MS-U 200 A | 2.000 | 350 | 1.011 | 380 | 880 | 800 | 440 | - | 36/48 | 450 | 1.600 |
| MS-U 250 A | 2.500 | 350 | 1.173 | 395 | 860 | 840 | 380 | - | 63 | 450 | 1.950 |
| MS-U 360 A | 3.600 | 350 | 1.255 | 460 | 1.180 | 950 | 520 | - | 80 | 400 | 3.130 |
| | | | | | | | | | | | |

Dispositifs de serrage coulissants sur barre de serrage:

| Force de | Pression de | | | | | Dimensi | ons en mm | i. | IPB | Poids |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| serrage kN | serrage bar | а | С | d | f | g | h | max. | min | kg |
| 540 | 350 | 648 | 270 | 515 | 694 | 190 | 730 | 22 | 180 | 440 |
| 800 / 1.000 | 280 / 350 | 760 | 340 | 580 | 509 | 206,5 | - | 48 | - | 670 |
| 900 | 350 | 770 | 340 | 580 | 529 | 290 | 820 | 28 | 180 | 515 |
| 1000 | 350 | 761 | 345 | 610 | 534 | 245 / 250 | 780 | 33 / 50 | 280 | 750 |
| 1.500 | 350 | 892 | 340 | 640 | 554 | 309 | 780 | 45 | 320 | 920 |
| 1.800 | 350 | 903 | 390 | 745 | 645 | 325 | 880 | 80 | 320 | 1.250 |
| 2.500 | 350 | 1.173 | 398 | 860 | 840 | 364 | 1.150 | 63 | 450 | 2.450 |
| | Serrage kN 540 800 / 1.000 900 1000 1.500 1.800 | serrage kN serrage bar 540 350 800 / 1.000 280 / 350 900 350 1000 350 1.500 350 1.800 350 | serrage kN serrage bar a 540 350 648 800 / 1.000 280 / 350 760 900 350 770 1000 350 761 1.500 350 892 1.800 350 903 | serrage kN serrage bar a c 540 350 648 270 800 / 1.000 280 / 350 760 340 900 350 770 340 1000 350 761 345 1.500 350 892 340 1.800 350 903 390 | serrage kN serrage bar a c d 540 350 648 270 515 800 / 1.000 280 / 350 760 340 580 900 350 770 340 580 1000 350 761 345 610 1.500 350 892 340 640 1.800 350 903 390 745 | serrage kN serrage bar a c d f 540 350 648 270 515 694 800 / 1.000 280 / 350 760 340 580 509 900 350 770 340 580 529 1000 350 761 345 610 534 1.500 350 892 340 640 554 1.800 350 903 390 745 645 | serrage kN serrage bar a c d f g 540 350 648 270 515 694 190 800 / 1.000 280 / 350 760 340 580 509 206,5 900 350 770 340 580 529 290 1000 350 761 345 610 534 245 / 250 1.500 350 892 340 640 554 309 1.800 350 903 390 745 645 325 | serrage kN serrage bar a c d f g h 540 350 648 270 515 694 190 730 800 / 1.000 280 / 350 760 340 580 509 206,5 - 900 350 770 340 580 529 290 820 1000 350 761 345 610 534 245 / 250 780 1.500 350 892 340 640 554 309 780 1.800 350 903 390 745 645 325 880 | serrage kN serrage bar a c d f g h max. 540 350 648 270 515 694 190 730 22 800 / 1.000 280 / 350 760 340 580 509 206,5 - 48 900 350 770 340 580 529 290 820 28 1000 350 761 345 610 534 245 / 250 780 33 / 50 1.500 350 892 340 640 554 309 780 45 1.800 350 903 390 745 645 325 880 80 | serrage kN serrage bar a c d f g h max. II IPB min 540 350 648 270 515 694 190 730 22 180 800/1.000 280/350 760 340 580 509 206,5 - 48 - 900 350 770 340 580 529 290 820 28 180 1000 350 761 345 610 534 245/250 780 33/50 280 1.500 350 892 340 640 554 309 780 45 320 1.800 350 903 390 745 645 325 880 80 320 |

Accessoires MÜLLER

Plaques intermédiaires et console pour vibrofonçeurs pendulaires

| Plaque intermédiaire / console | Compatible avec (pilon vibrant) | Compatible avec (matériau à enforcer) |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Plaque intermédiaire, standard | MS-24 jusqu'à MS-32 HFV et | Modèle standard pour doubles |
| Plaque iliterilledialle, Stalidard | MS-100 HHF | madriers (profilé en U) |
| Plaque intermédiaire, étroite | MS-24 jusqu'à MS-32 HFV et | Version étroite pour doubles |
| Plaque intermediaire, etroite | MS-100 HHF | madriers (profilé en U) |
| Support tubulaire MS-KRH 1800 | MS-16 jusqu'à MS-40 HFV | Adaptation jusqu'à un diamètre de |
| Support tubulalle MS-KKH 1800 | M3-10 Jusqu'a M3-40 HFV | tube max. de 1 800 mm* |
| Support tubulaire MS-KR 2800 | MS-24 jusqu'à MS-62 HFV / | Adaptation jusqu'à un diamètre de |
| Support tubulalle MS-KR 2000 | MS-100 et MS-120 HHF | tube max. de 2 800 mm* |
| Support on V.M.S. IVV 2000 | MS-220 et MS-240 HHF | Adaptation jusqu'à un diamètre de |
| Support en X MS-KX 2800 | IVI3-220 EL IVI3-240 HHF | tube max. de 2 800 mm |
| Support en X MS-KX 4500 | MS-220 et MS-240 HHF | Adaptation jusqu'à un diamètre de |
| Support en A Mis-KX 4500 | IVI3-220 EL IVI3-240 HHF | tube max. de 4 500 mm |

- * Attache et traverses pour diamètres non mentionnés sur demande.
- * En fonction de la configuration du dispositif de serrage.

Console pour vibrateurs adaptables sur pelle

| Console pour tubes | Compatible avec (Vibrofonceurs) | Compatible avec (Tuyaux) | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Console pour tubes DA 1160 | MS-4 jusqu'à MS-17 HFB, pour MS-5 jusqu'à MS-10 HFBV | d min = ca. 400 jusqu'à d max. = env. 850 mm | |

^{*} Attache pour diamètres non indiqués sur demande


Pinces de levage MÜLLER

| Туре | Force de traction kN | Convient pour des perforations jusqu'à mm | Poids kg | |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--|
| MS-SSZ-3 B | 30 | 177 | 15 | |
| MS-SSZ-3 BL | 30 | 250 | 19 | |
| MS-SSZ-4 B | 40 | 306 | 24 | |
| MS-SSZ-5 B | 50 | 212 | 26 | |
| | | | | |


Chape de raccordement universelle MÜLLER pour équipements adaptables sur pelles

| Chappe de raccordement | jusqu'à la largeur du bras de la pelle mm | Boulons inclus Ø mm | Compatible avec |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Universel | 484 | 60 70 | tous les vibrofonceurs MÜLLER pour pelles hydrauliques |
| | | 80 | MS-RHA 12 3, 16 3 & 24 3 |

^{*} Fourches supplémentaires sur demande




L'illustration montre une console en X



L'illustration montre un MS-9 HFB avec console tubulaire DA 1160



L'illustration montre une MS-SSZ 3B



L'illustration montre une chappe de raccordement universelle

UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE POUR LE VIBRATEUR :

GROUPES HYDRAULIQUES MÜLLER

Des groupes hydrauliques nécessaires pour alimenter en énergie les vibrateurs hydrauliques. À l'intérieur d'un caisson insonorisé, des moteurs diesel entraînent des pompes hydrauliques qui fournissent au vibrateur le débit nécessaire aux moteurs hydrauliques via des tuyaux.



Les moteurs diesel intégrés répondent aux dernières réglementations en termes d'émission de gaz d'échappement, sont silencieux et consomment peu d'énergie. Les processus de travail sont optimisés et surveillés par le biais d'une commande à mémoire programmable, commandée par câble ou par radio. En option, les paramètres de travail et les données de la machine peuvent être consultés en ligne à distance via un modem de données. La commande API intelligente, la conception bien pensée et la haute qualité des composants utilisés contribuent de manière significative à l'excellente sécurité de fonctionnement et à la manutention facile du groupe. Un équipement supplémentaire complet offre un large éventail de possibilités d'adaptation, même pour des exigences particulières.

Avantages

- Système Start-Stop breveté
- Grande sécurité de fonctionnement
- Manutention facile
- Robuste et durable
- Équipement supplémentaire complet
- Performant tout en respectant les normes d'émissions les plus strictes

Équipement supplémentaire

- Pack hiver MÜLLEF
- Système d'huile longue durée
- Compresseur à air comprime
 pour utilisation sous-marine
- MS-Data

Système d'huile MÜLLER Longlife

Le système d'huile Longlife est un système de filtration qui complète les filtres hydrauliques installés. Il est utilisé pour la filtration fine de l'huile hydraulique. Grâce au débit volumique réduit, la finesse de filtration peut être nettement supérieure à celle des éléments filtrants standards. Cela permet d'éliminer des particules nettement plus fines de l'huile qu'avec les filtres à huile principaux.

Compresseur à air comprimé pour utilisation sous-marine

Tous nos vibrofonceurs en pendulaire peuvent également être utilisés sous l'eau après une légère modification du groupe hydraulique et du vibrofonceur. Le groupe hydraulique est alors équipé d'un compresseur à air comprimé.

Kit hiver MÜLLER pour groupes hydrauliques

Pour des températures d'utilisation allant jusqu'à -20 degrés. Le kit hiver comprend :

- Dispositif de préchauffage pour l'huile hydraulique et l'eau de refroidissement du moteur diesel. Alimentation par source électrique externe (220 à 240 volts)
- Option : jeu de bâches pour obturer les ouvertures d'entrée et de sortie d'air du groupe
- Aide au réchauffement grâce à la réduction du débit d'air à travers le groupe
- En fonction de la température ambiante, le fonctionnement s'effectue avec les ouvertures d'entrée et de sortie d'air partiellement obturées
- Rentabilité accrue grâce à une utilisation plus rapide et à des économies de carburant

Enregistrer, consigner, analyser et archiver les données d'exploitation et les vibrations de manière mobile : MÜLLER MS-Data

Notre système de saisie des données MS-Data permet une saisie simple et sécurisée des données d'exploitation. Le module d'extension MS-Data (géophone) permet en outre de surveiller les vitesses de vibration admissibles. La saisie des données est directement à l'intérieur de la commande du groupe. À partir de là, les données peuvent être transférées, par exemple, vers un serveur Internet.









114 | Machines | GROUPES HYDRAULIQUES MÜLLER | Machines | 115

Groupes hydrauliques MÜLLER

UE niveau V / EPA Tier 4 Final norme d'émission

| Туре | | | MS-A 190 V | MS-A 340 V | MS-A 420 V | MS-A 690 V | MS-A 840 V | MS-A 1200 V |
|----------------------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Moteur diesel | | | CAT | CAT | CAT | CAT | CAT | Volvo Penta |
| Type Penta | | | C 7.1 | C 9.3B | C 15 | 2x C 9.3B | 2x C 15 | 2x TWD 1683 VE |
| Norme d'emission | | EU / EPA | V / Tier 4f |
| Puissance | P (max.) | kW | 186 | 340 | 433 | 680 | 866 | 1.170 |
| Vitesse de rotation | n (max.) | min ⁻¹ | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.000 | 1.800 |
| Hydraulique | | | | | | | | |
| Débit d'huille nécessaire | Q (max.) | l/min | 290 | 530 | 740 | 1.130 | 1.480 | 1.980 |
| Pression de service | p (max.) | bar | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Rés. carburant/ capacité | | I | 400 | 800 | 900 | 1.400 | 2.200 | 2.200 |
| Rés. hydraulique/ capacité | | 1 | 500 | 220 | 280 | 500 | 600 | 600 |
| Poids sans carburant | | kg | 4.700 | 5.600 | 6.800 | 10.600 | 14.000 | 15.500 |
| Dimensions | Longueur L | mm | 3.000 | 3.950 | 4.250 | 4.800 | 5.300 | 6.300 |
| | Largeur B | mm | 1.500 | 1.550 | 1.700 | 2.200 | 2.400 | 2.400 |
| | Hauteur H | mm | 2.220 | 2.200 | 2.450 | 2.365 | 2.600 | 2.595 |

Autres normes d'émission

| Туре | | | MS-A 280 V | MS-A 420 V | MS-A 570 V | MS-A 700 V | MS-A 840 V | MS-A 1150 V |
|-------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| Moteur diesel | | | CAT | CAT | Volvo Penta | CAT | CAT | Volvo Penta |
| Type Penta | | | C 9.3B LRC | C 15 | TAD 1643 VE | 2x C 13 | 2x C 15 | 2x TAD 1643 VE |
| Norme d'emission | E | EU / EPA | IIIA / Tier 3 | IIIA / Tier 3 | II / Tier 2 | IIIA / Tier 3 | IIIA / Tier 3 | II / Tier 2 |
| Puissance | P (max.) | kW | 280 | 433 | 565 | 708 | 866 | 1.130 |
| Vitesse de rotation | n (max.) | min ⁻¹ | 2.200 | 2.000 | 1.850 | 2.100 | 2.000 | 1.850 |
| Hydraulique | | | | | | | | |
| Débit d'huille nécessaire | Q (max.) | l/min | 525 | 740 | 1.050 | 1.180 | 1.480 | 2.100 |
| Pression de service | p (max.) | bar | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Rés. carburant/ capacité | | 1 | 750 | 900 | 1.050 | 1.400 | 2.200 | 2.200 |
| Rés. hydraulique/ capacité | | I | 230 | 280 | 440 | 500 | 600 | 600 |
| Poids sans carburant | | kg | 5.300 | 6.200 | 8.500 | 10.300 | 12.500 | 13.800 |
| Dimensions | Longueur L | mm | 3.950 | 4.250 | 4.750 | 4.800 | 5.300 | 5.300 |
| | Largeur B | mm | 1.480 | 1.700 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.400 |
| | Hauteur H | mm | 2.400 | 2.450 | 2.370 | 2.450 | 2.570 | 2.595 |

POUR LES EXIGENCES LES PLUS ÉLEVÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE, DE PRÉCISION, DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ :

NOTRE TECHNIQUE DE FORAGE

terra infrastructure développe, produit et commercialise des VibroDrills, des marteaux perforateurs et des entraînements rotatifs pour les travaux spéciaux de génie civil et les carrières. Nous fabriquons nos appareils en interne et ils répondent aux exigences de qualité les plus élevées.

Pour le développement et la production de nos produits, nous pouvons nous appuyer sur une expérience de plusieurs dizaines d'années et sommes parfaitement préparés aux défis de l'avenir grâce à des méthodes de calcul et de développement modernes.

Avec nos VibroDrill, nos marteaux perforateurs et nos entraînements rotatifs, vous bénéficiez d'une technique de pointe, d'une qualité de premier ordre et d'une utilisation fiable.







Technique de forage Applications et procédés

| | VibroDrills | Marteaux perforateurs | Drehmécanismes de rotationwerke | Installations de forage à double tête |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procédé de forage | Forage par vibration (rotatif-vibratoire) (tubage individuel ou forage par superposition) | Forage rotatif à percussion (forage à tubage unique ou forage de déblais) | Forage rotatif (+ tarière tubage individuel ou forage par superposition + marteau DTH) | Forage par superposition (rotatif-rotatif ou rotatif-percuteur ou rotatif-rotatif + marteau DTH) |
| Application | Stabilisation de talus Ancrage arrière et fondation : Ancrages autoforeurs (micropieux) Ancrages à torons Forages géothermiques Forets brise-roche Forages géotechniques (par ex. carottage) | Stabilisation de talus Ancrage arrière et fondation : ancrages autoforeurs (micropieux) Ancrage à torons | Mécanisme de rotation Stabilisation de talus Ancrage arrière et fondation Mécanisme de rotation + marteau fond de trou : Forage géothermique Stabilisation de talus Ancrage arrière | Stabilisation de talus Ancrage arrière et fondation : ancrages autoforeurs (micropieux) et ancrages à torons Forages géotechniques (par ex. carottage) Forages géothermiques |
| Nature du sol | Roche Sols mixtes Couches aquifères Sols meubles et instables | Roche Sols mixtes Sols instablesn | Roche Sols mixtes Couches aquifères Sols meubles | Sols mixtes Couches aquifères Sols meubles et instables |
| Portfolio terra infrastructure | VD50, VD100, VD150 | HB5, HB15, HB20, HB35, HB45, HB50, HB60 | HR15, HR20, HR35, HR50, HR60 | HR50-HB45, HR60-HB45 |









TECHNIQUE DE FORAGE | Machines | 119

VibroDrills – les polyvalents modernes

Les VibroDrill réunissent le meilleur de l'univers du forage et de la vibration. Nos vibrofonceurs fournissent de manière fiable une avancée de forage élevée dans tous les types de sol. Combinées à un couple élevé, ils permettent d'obtenir des diamètres et des profondeurs de forage importants.



Marteaux perforateurs – les classiques puissants

Nos marteaux perforateurs fournissent une performance de forage optimale dans différentes conditions de sol. Différentes possibilités de configuration assurent une grande variabilité. De plus, ils convainquent par leur construction compacte.



Dispositifs de rotation – compacts avec un poids faible

Les mécanismes de rotation marquent des points grâce à leur design compact et leur faible poids, tout en étant très performants. Grâce aux nombreuses possibilités de configuration, vous obtenez la machine optimale pour votre application. Vous bénéficiez en outre d'une conception extrêmement robuste.

VibroDrills

Domaines d'application

- Forage de micropieux
- Forages à tubes superposé.
- Ancrages auto-forants
- Forages géothermique
- Forages géotechniques/carottages

Avantages

- . Utilicable dans tous les types de sol
- Configuration variable de la machine
- Manipulation aisée

Marcteaux perforateurs

Domaines d'application

- Forage de micropiei
- Forages à tubes superposé.
- Ancrages autotaraudeur

Avantages

- Conception compacte
- · Configuration variable de la machine
- Conception robuste de l'appareil

Dispositif de rotation

Domaines d'application

- Forage de micropieux
- Forages à tubes superposés avec marteau DTH
- Forage à tarière

Avantages

- Design compact
- Faible poids de la machine
- Conception robuste de l'appareil

Aperçu VibroDrills

| Profondeur de forage jusqu'à 100 m | de forage torons/micropieux jusqu'à | | Ancrage auto | -forant | Forage géother- mique | Forage géotech- nique | Forage dans la roche | Classe d'équi porteur recor | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type VD | Tube simple Diamètre max. du tube de forage | Forage par super- position Diamètre extérieur max. du tube | Diamètre de la tige filetée max. | Diamètre maximal de la mèche | Diamètre max. du tube de forage | Diamètre max. du tube de forage | Diamètre max. du tube de forage | Poids [t] | Classe de puissance de l'engin porteur [kW] |
| VD 50 | 177,8 mm / 7 pouces | 152,4 mm / 6 pouces | 101,6 mm / 4 pouces | 177,8 mm / 7 pouces | 152,4 mm / 6 pouces | 152,4 mm / 6 pouces | 177,8 mm / 7 pouces | 8 – 12 | >101 |
| VD 100 | 228,6 mm / 9 pouces | 203,2 mm / 8 pouces | 152,4 mm / 6 pouces | 228,6 mm / 9 pouces | 203,2 mm / 8 pouces | 203,2 mm / 8 pouces | 228,6 mm / 9 pouces | 12 – 16 | >127 |
| VD 150 | 304,8 mm / 12 pouces | 254 mm / 10 pouces | 203,2 / 8 pouces | 304,8 mm / 12 pouces | 254 mm / 10 pouces | 254 mm / 10 pouces | 304,8 mm / 12 pouces | 16 – 22 | >147 |

Aperçu des marteaux perforateurs

| Profondeur de forage jusqu'à 35 m | Ancrages à torons/micropieux | | Ancrage auto-forant | | Données techniques | | Classe d'équipement porteur recommandée | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de marteau perforateur | Tube simple Diamètre max. du tube de forage | Forage par super- position Diamètre extérieur max. du tube | Diamètre de la tige filetée max. | Diamètre maximal de la mèche | Énergie de frappe max. [Nm] | Couple max. [Nm] | Gewicht [t] | Classe de puissance de l'engin porteur [kW] |
| HB 5 | 50,8 mm / 2 pouces | - | 25,4 mm / 1 pouces | 50,8 mm / 2 pouces | 140 | 480 | 3 – 5 | >37 |
| HB 10 | 63,5 mm / 2,5 pouces | - | 40 mm / 1,5 pouces | 63,5 mm / 2,5 pouces | 160 | 1000 | 5 – 10 | >56 |
| HB 15 | 76,2 mm / 3 pouces | - | 52 mm / 2 pouces | 76,2 mm / 3 pouces | 270 | 2450 | 10 – 12 | >65 |
| HB 20 | 101,6 mm / 4 pouces | - | 52 mm / 2 pouces | 101,6 mm / 4 pouces | 270 | 4900 | 10 – 12 | >65 |
| HB 35 | 152,4 mm / 6 pouces | - | 76,2 mm / 3 pouces | 152,4 mm / 6 pouces | 590 | 11700 | 12 – 14 | >107 |
| HB 45 | 177,8 mm / 7 pouces | 152,4 mm / 6 pouces | 101,6 mm / 4 pouces | 177,8 mm / 7 pouces | 590 | 16200 | 12 – 14 | >107 |
| HB 50 | 228,6 mm / 9 pouces | 203,2 mm / 8 pouces | 152,4 mm / 6 pouces | 228,6 mm / 9 pouces | 840 | 21600 | 14 – 16 | >107 |
| HB 60 | 304,8 mm / 12 pouces | 254 mm / 10 pouces | 203,2 / 8 pouces | 304,8 mm / 12 pouces | 840 | 42100 | 14 – 16 | >107 |

Les tableaux ci-dessus fournissent des valeurs indicatives. Les limites naturelles résultent des conditions du sol et de la profondeur de forage souhaitée.

MÂT RTG:

POUR LES EXIGENCES LES PLUS DIVERSES

La gamme d'engins à mât télescopique pour vibrateurs de RTG comprend des appareils de différentes classes de taille qui, en combinaison avec les variantes de montage les plus diverses, couvrent un large éventail d'applications.

Le RG 27 S se situe dans la catégorie supérieure. Celle-ci permet de réaliser des travaux de battage lourds jusqu'à 27 mètres grâce à son mât rigide et à la puissance du moteur, qui peut atteindre 597 kilowatts.

Les machines RG 14 T, RG 16 T, RG 19 T, RG 21 sont équipées d'un mât télescopique. Ils se distinguent par des dimensions de transport extrêmement compactes et des temps d'équipement réduits. Les modèles RG 14 T et RG 16 T sur l'appareil de transport léger BS 55 ont été spécialement conçus pour le fonçage et le pré-forage. Les avantages de ces appareils : une mobilité maximale (autorisation de transport simple en Allemagne) ainsi que des performances importantes sur le chantier. Les modèles RG 18 S, RG 22 S et RG 27 S sont dotés d'un mât rigide monobloc.

Sa construction extrêmement résistante à la torsion permet de réaliser des travaux de fonçage lourds et d'utiliser des méthodes de forage pour lesquelles le mât doit

transmettre des couples plus élevés. Tous les modèles sont conçus comme des outils universels pour de nombreuses applications et présentent un excellent rapport poids/puissance.


Les mâts télescopiques et rigides RTG sont conçus pour transmettre des forces de traction et de poussée élevées et pour absorber les couples. En combinaison avec les puissances élevées des moteurs, ils peuvent être utilisés comme porteurs pour les applications les plus diverses. Tous les accessoires sont donc interchangeables au sein d'une même série, et ce en quelques minutes seulement grâce au système d'accouplement rapide automatique ACS. La fonction principale de tous les modèles est le fonçage de palplanches ou de tubes en acier. En outre, les appareils RTG peuvent être utilisés pour de nombreux autres procédés, par exemple pour l'enfoncement sans vibrations de palplanches avec une presse à palplanches, pour la réalisation de pieux forés ou pour l'utilisation dans différents procédés de sol mélangé.



















Avantages



PACKS DE SERVICES PERSONNALISÉS:

POUR NOS MACHINES ET LES APPAREILS TIERS

Grâce à un large éventail de prestations de service, nous garantissons que les machines de nos clients fournissent des performances optimales. Cela va de l'inspection et de la maintenance, la réparation, la fourniture de pièces de rechange et le monitoring, jusqu'au transport et la mise en route.









Nous ne proposons pas de solutions standard, mais répondons aux besoins spécifiques de nos clients. Sur demande, nous élaborons donc des ensembles de prestations individuels qui sont parfaitement adaptés aux exigences respectives. Avec notre offre, nous apportons une contribution importante à l'optimisation des avantages pour nos clients et à la minimisation de leurs risques. Pour ce faire, nous profitons du savoir-faire technique unique de notre équipe de service ainsi que d'une longue expérience à l'échelle mondiale.

Services particulièrement rapides :

Nos techniciens sont présents dans nos sites régionaux et peuvent donc intervenir rapidement sur place pour l'entretien ou les réparations. Nous garantissons ainsi l'absence de longs temps d'arrêt sur le chantier et la remise en service rapide des machines.

Plus d'informations sur les centres de service clientèle près de chez vous :



www.terra-infrastructure.com/fr/ machines/services-de-machines/

Services

Inspection et maintenance

Dépannage & réparation

Pièces de rechange

livraison défini – en fonction du contrat de service

Appareils de remplacement/de location

(dans le cadre d'un contrat de service)

Conseil

Hotline d'assistance

Transport et installation

Surveillance (à distance)



BLINDAGE DE TRANCHÉES

BLINDAGE LINÉAIRE ET BLINDAGE CAISSON

Une compétence unique – depuis plus de 75 ans.

Avec nos systèmes E+S et KRINGS, nous assurons des solutions de blindage rentables et techniquement adaptées dans le cadre de nombreux projets et travaux de génie civil sur le plan national comme à l'étranger, en tenant compte de tous les aspects relatifs à la sécurité – et ce depuis plus de 75 ans. Parce que chaque chantier présente des défis spécifiques, notre conseil spécifique lié au projet revêt une importance particulière. Ensemble, nous trouverons le produit adapté à votre projet de construction dans notre vaste gamme de produits pour la sécurisation de la tranchée ou du puits. Qu'il s'agisse de nos systèmes linéaires et caissons E+S pour les travaux de construction exigeants tels que les fouilles importantes et très larges, ou de notre système de blindage caisson KRINGS, qui peut être utilisé de manière particulièrement polyvalente pour la sécurisation des fouilles et qui, grâce à ses dimensions réduites, ne prend que peu de place lors du stockage et du transport. L'installation sur le chantier est très simple et très rapide.

Nous proposons nos systèmes de blindage non seulement à la vente, mais aussi à la location, ce qui nous permet de garantir une flexibilité maximale. Notre gamme de produits est complétée par des accessoires et des produits complémentaires adaptés, comme par exemple le blindage léger en aluminium.

RÉALISATION DE GRANDES LARGEURS

BLINDAGE LINÉAIRE E+S

ET PROFONDEURS:

Notre blindage linéaire E+S est un procédé unique au monde pour le blindage de tranchées. Disponible en version simple coulissant ou double coulissant, il offre une multitude de possibilités d'utilisation. Nos conseils techniques garantissent que le produit le plus adapté est toujours utilisé dans la combinaison la plus rentable.

Avec le blindage linéaire E+S, les chariots résistants à la flexion maintiennent les poteaux et donc les panneaux de blindage à distance. Tout se déroule de manière linéaire - toujours à la même distance du côté opposé. Cela permet de travailler plus efficacement et plus rapidement. Un avantage essentiel de notre système résulte de la construction spéciale du poteau : elle permet la mise en place des panneaux en les pivotant par le côté.

Dans le système double coulissant, les panneaux de blindage sont maintenus dans des poteaux verticaux de manière à pouvoir glisser les uns par rapport aux autres. Une fois le montage terminé, on obtient un système de blindage étagé.

Notre chariot de blindage de tête innovant reprend aussi bien les forces de poussée provenant des côtés longitudinaux de la tranchée que les charges provenant du côté frontal. C'est pourquoi les palfeuilles peuvent donc désormais s'appuyer directement contre le chariot. Les charges sont transmises au blindage.

Le blindage linéaire E+S peut être utilisé comme coffrage extérieur pour le béton coulé en place et peut être mis en place avec peu de vibrations. Cela minimise les effets sur le sol à l'extérieur du blindage. Les constructions et le flux de circulation ne sont pratiquement pas affectés. Le système est parfaitement adapté à une utilisation à des profondeurs de quatre à 14 mètres et des largeurs de 0,9 à bien plus de 10 mètres.





NOS PRODUITS ET SERVICES EN MATIÈRE DE BLINDAGE DE TRANCHÉES : UNE COMPÉTENCE UNIQUE – DEPUIS PLUS DE 75 ANS

Avec nos systèmes de blindage E+S et KRINGS, nous proposons depuis plus de 75 ans, dans le cadre de nombreux projets et travaux de génie civil sur le plan national comme à l'étranger, des solutions rentables et techniquement adaptées en tenant compte de tous les aspects liés à la sécurité. Parce que chaque chantier présente des défis spécifiques, nos conseils adaptés au projet revêtent une importance particulière.

terra infrastructure est l'un des fournisseurs les plus renommés au monde dans le domaine du blindage de tranchées. Nous disposons d'une large gamme de blindages de tranchées et de produits complémentaires. En outre, notre portefeuille comprend également des chemins de roulement temporaires en polyéthylène et en acier.

La location du système de blindage est la solution la plus économique et durable pour de nombreux travaux de construction. Grâce à notre vaste parc de location, nous sommes en mesure de mettre à disposition le système optimal même pour les grands projets.

Notre gamme

- Blindage linéaire E+S
- Blindage caisson E+S
- Blindage caisson KRINGS
- Chemin de roulement
 en acier et en polyéthylà
- terra blindage léger en aluminium
- Produits complémentaires pour les travaux publics

Services

Bureau technique


- Des solutions de blindage personnalisées et optimisées en termes de coûts
- Etudes statiques vérifiables et controlées
- Schémas techniques spécifiques au projet
- Spécifications techniques
- Nouveautes techniques et développements futur

Suivi de chantier

 Des techniciens de chantier expérimenté conseillent à l'installation du blindage et veillent au bon déroulement.

Logistique

- Organisation du transport à la livraisor et au retour.
- Des dépôts décentralisés et de grands parcs de location garantissent une livraison rapide e une grande disponibilité.




- Mise en place avec peu de vibrations
- Très faible impact sur le sol en dehors du blindage
- et la circulation
- Grandes profondeurs et largeurs réalisables
- Convient très bien pour les constructions de puits
- Possibilité de faire pivoter les panneaux de blindage de l'extérieur
- Hauteurs libres pour le passage des tuyaux flexibles
- Espace de travail importai
- Utilisable comme coffrage pour le béton coulé en place
- Le guidage ouvert des panneaux empêche les blocages dans la glissière

Systèmes coulissants pour blindage linéaire E+S

Profondeur de blindage maximale recommandée : 4,00 m


Blindage linéaire simple

Profondeur de blindage recomm. : 4,00 m Recommandé: pelle sur pneus ou sur chenilles 18-30 t page 128




Blindage linéaire simple guide-palfeuilles

Profondeur de blindage recomm. : 4,00 m Recommandé: pelle sur pneus ou sur chenilles 18-30 t page 131




Poteau d'angle simple

Profondeur de blindage recomm. : 4,00 m Recommandé: pelle sur pneus ou sur chenilles 18-30 t page 134




Blindage linéaire simple : poteau à 4 faces

Profondeur de blindage recomm. : 4,00 m




Profondeur de blindage recomm. : variable



Fixation pour lierne extérieure

page 155



Profondeur de blindage maximale recommandée : 12,00 m

Blindage linéaire grande profondeur

Profondeur de blindage max. recomm. : 12,00 m Recommandé : pelle sur chenilles 50 t



Autres variantes de blindage


Blindage de tête avec palfeuilles

page 152



Blindage de tête avec panneaux coulissants Profondeur de blindage recomm. : variable

page 153



Blindage de tête avec chariot de blindage de tête et palfeuilles

Profondeur de blindage recomm. : variable




Profondeurs de blindage recommandées 5,00 m - 9,00 m Blindage linéaire double

Profondeur de blindage recomm. : 5,00 m-9,00 m Recommandé : pelle sur chenilles jusqu'à 6,0 m : 24-31 t, à partir de 6,0 m : 30-50 t




Blindage linéaire double guide-palfeuilles

Profondeur de blindage recomm. : 5,00 m-9,00 m Recommandé : pelle sur chenilles jusqu'à 6,0 m : 24-31 t, à partir de 6,0 m : 30-50 t page 143



Poteau d'angle double

Profondeur de montage recomm. : 5,00 m-6,00 m Recommandé : Pelle sur chenilles 24-31 t




Blindage linéaire simple coulissant E+S



Données clés

| Longueur de la travée | 2,13 m-6,38 m |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Longueur du poteau | 4,13 m |
| Hauteur du panneau | 1,32 m / 2,32 m |
| Hauteur libre sous étrésillons | variable |
| Largeur blindée | variable |
| Recommandé : pelle sur pneus ou sur chenilles | 18-30 t |



(Toutes les dimensions en mm. Les donnees concernent la longueur libre entre etresillons lc se referent au chariot lineaire.)

| I | Poteau de blindage lineaire | l _M | Longueur de la travée | hc | Hauteur libre sous étrésillons | Z | Axe de blocage |
|-----|------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------|
| II | Chariot de blindage linéaire | I_{c} | Longueur libre entre étrésillons | t_{pl} | Épaisseur du panneau | | |
| III | Panneau de base | b | Largeur du blindage / de la tranchee | Χ | Adaptateur de traction avec axe | | |
| IV | Panneau de rehausse | bc | Largeur utile | Υ | Piece de fixation avec axe | | |

Poteau de blindage linéaire

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] |
|-----------|-----------------------------|-------|--------|
| 820 935 | Poteau de blindage lineaire | 4,13 | 710,0 |

Chariot de blindage linéaire

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg |
|-----------|-----------------------|-------|-------|
| 832 200 | Chariot rectangulaire | 2,00 | 420, |
| 832 205 | Chariot en U | 2,00 | 618, |
| 832 197 | Chariot en U 1,20 m | 1,20 | 340, |

Panneaux de base -intérieur- (hauteur : 2,32 m)

| No d'art. | l [m] | l _Μ [m] | t _{pl} [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------|------------------------|
| 821 120 | 1,89 | 2,13 | 0,11 | 1,89 | 510,0 | 4,38 | 176,0 |
| 821 160 | 2,60 | 2,84 | 0,11 | 2,60 | 650,0 | 6,03 | 90,0 |
| 821 250 | 3,04 | 3,28 | 0,11 | 3,04 | 730,0 | 7,05 | 65,5 |
| 821 610 | 3,64 | 3,88 | 0,11 | 3,64 | 845,0 | 8,44 | 45,2 |
| 821 850 | 3,89 | 4,13 | 0,11 | 3,89 | 970,0 | 9,02 | 39,4 |
| 821 855 | 4,14 | 4,38 | 0,15 | 4,14 | 1.300,0 | 9,58 | 81,0 |
| 821 860 | 4,89 | 5,13 | 0,15 | 4,89 | 1.500,0 | 11,34 | 58,1 |
| 821 861 | 6,13 | 6,38 | 0,15 | 6,13 | 1.880,0 | 14,22 | 36,6 |


Panneaux de rehausse -intérieur- (hauteur 1,32 m)

| No d'art. | l [m] | I _M [m] | t _{pl} [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------|------------------------|
| 822 060 | 1,89 | 2,13 | 0,11 | 1,89 | 355,0 | 2,49 | 176,0 |
| 821 180 | 2,60 | 2,84 | 0,11 | 2,60 | 440,0 | 3,43 | 90,0 |
| 822 120 | 3,04 | 3,28 | 0,11 | 3,04 | 500,0 | 4,01 | 65,5 |
| 822 620 | 3,64 | 3,88 | 0,11 | 3,64 | 620,0 | 4,80 | 45,2 |
| 822 760 | 3,89 | 4,13 | 0,11 | 3,89 | 649,0 | 5,13 | 39,4 |
| 822 783 | 4,14 | 4,38 | 0,15 | 4,14 | 870,0 | 5,45 | 81,0 |
| 822 800 | 4,89 | 5,13 | 0,15 | 4,89 | 1.100,0 | 6,45 | 58,1 |
| 822 801 | 6,13 | 6,38 | 0,15 | 6,13 | 1.370,0 | 8,09 | 36,6 |
| | | | | | | | |


Panneaux de rehausse -intérieur- (hauteur 2,30 m)

| No d'art. | l [m] | I _M [m] | t _{pl} [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------|------------------------|
| 822 065 | 1,89 | 2,13 | 0,11 | 1,89 | 530,0 | 4,35 | 176,0 |
| 822 155 | 2,60 | 2,84 | 0,11 | 2,60 | 660,0 | 5,98 | 90,0 |
| 822 180 | 3,04 | 3,28 | 0,11 | 3,04 | 740,0 | 6,99 | 65,5 |
| 822 680 | 3,64 | 3,88 | 0,11 | 3,64 | 850,0 | 8,37 | 45,2 |
| 822 780 | 3,89 | 4,13 | 0,11 | 3,89 | 980,0 | 8,95 | 39,4 |
| 822 785 | 4,14 | 4,38 | 0,15 | 4,14 | 1.435,0 | 9,50 | 81,0 |


Combinaisons de hauteurs possibles



Profondeur de fosse env. 2,30 m



Profondeur de fosse env. ~3,60 m



Profondeur de fosse env. ~4,60 m

Entretoises pour chariot rectangulaire

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] |
|-----------|--------------------|-------|--------|
| 830 005 | Entretoise HEB 220 | 0,140 | 42,0 |
| 830 010 | Entretoise HEB 220 | 0,275 | 50,0 |
| 830 011 | Entretoise HEB 220 | 0,350 | 55,0 |
| 830 012 | Entretoise HEB 220 | 0,375 | 62,0 |
| 830 015 | Entretoise HEB 220 | 0,412 | 65,0 |
| 830 020 | Entretoise HEB 220 | 0,550 | 70,0 |
| 830 030 | Entretoise HEB 220 | 1,100 | 110,0 |
| 830 075 | Entretoise HEB 220 | 1,650 | 145,0 |
| 830 125 | Entretoise HEB 220 | 2,200 | 192,0 |
| | | | |

Entretoises pour chariot en U

| No d'art. | Brève description | I [m] | G [kg] |
|-----------|--------------------|-------|--------|
| 831 503 | Entretoise HEA 450 | 0,140 | 77,0 |
| 831 500 | Entretoise HEA 450 | 0,275 | 107,0 |
| 831 507 | Entretoise HEA 450 | 0,375 | 115,0 |
| 831 510 | Entretoise HEA 450 | 0,550 | 140,0 |
| 831 520 | Entretoise HEA 450 | 1,100 | 220,0 |
| 831 530 | Entretoise HEA 450 | 1,650 | 300,0 |
| 831 540 | Entretoise HEA 450 | 2,200 | 375,0 |
| | | | |

Entretoises pour chariot en U (1,20 m)

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] |
|-----------|--------------------|-------|--------|
| 831 028 | Entretoise IPE 400 | 0,140 | 42,0 |
| 831 029 | Entretoise IPE 400 | 0,200 | 49,0 |
| 831 030 | Entretoise IPE 400 | 0,275 | 57,0 |
| 831 040 | Entretoise IPE 400 | 0,550 | 75,0 |
| 831 050 | Entretoise IPE 400 | 1,100 | 115,0 |
| 831 060 | Entretoise IPE 400 | 1,650 | 155,0 |
| 831 070 | Entretoise IPE 400 | 2,200 | 195,0 |
| | | | |

Largeurs blindées pour chariots rectangulaire et en U

| Longueur d'entretoise [m] | b _c [m] | b [m] | |
|---------------------------|--------------------|-------|--|
| sans entretoise | 0,90 | 1,28 | |
| 0,140 | 1,04 | 1,42 | |
| 0,275 | 1,18 | 1,56 | |
| 0,350 | 1,25 | 1,63 | |
| 0,375 | 1,28 | 1,66 | |
| 0,412 | 1,31 | 1,69 | |
| 0,550 | 1,45 | 1,83 | |
| 1,100 | 2,00 | 2,38 | |
| 1,650 | 2,55 | 2,93 | |
| 2,200 | 3,10 | 3,48 | |
| | | | |

D'autres largeurs de blindage possibles en combinant les longueurs des entretoises.

| Largeurs blindées pour chariot en U (1,20 m) | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------------|-------|--|--|--|
| Longueur d'entretoise [m] | b _c [m] | b [m] | | | |
| sans entretoise | 0,70 | 1,08 | | | |
| 0,140 | 0,84 | 1,22 | | | |
| 0,200 | 0,90 | 1,28 | | | |
| 0,275 | 0,98 | 1,36 | | | |
| 0,550 | 1,25 | 1,63 | | | |
| 1,100 | 1,80 | 2,18 | | | |
| 1,650 | 2,35 | 2,73 | | | |
| 2,200 | 2,90 | 3,28 | | | |

| I | Longueur | Α | Surface |
|-----------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| I_{M} | Longueur du module | G | Poids |
| I_{c} | Longueur de passage du tube | G/VP | Poids / plaque de blindage |
| t_{pl} | Épaisseur du panneau | e _h | Pression de terre admissible |
| b | Largeur du blindage | bc | Largeur intérieure |
| al | D:}+ | | |

Accessoires/pièces de rechange


| No d'art. | Brève description | I [m] | d [m] | G [kg] |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 850 720 | Axe de blocage pour blindage lineaire | 0,15 | 0,050 | 2,50 |
| 861 076 | Enclume | 1,60 | | 176,00 |
| 861 074 | Enclume | 2,35 | | 236,00 |
| 861 070 | Enclume | 2,80 | | 271,00 |
| 861 071 | Enclume | 3,40 | | 318,00 |
| 861 075 | Enclume | 4,60 | | 425,00 |
| 861 085 | Enclume | 5,80 | | 525,00 |
| 834 015 | Enclume pour chariot rectangulaire | | | 12,40 |
| 832 230 | Axe enclume pour chariot rectangulaire | 0,15 | 0,035 | 1,40 |
| HE 0050 F | Epingle de securite 6,0 mm | | 0,006 | 0,03 |
| IA 0150 F | Ecrou M 24 – 10.9 zingué (chariot rectangulaire) | | | 0,10 |
| IA 0185 F | Ecrou M 30 – 10.9 zingué (chariot en U 1,20 m) | | | 0,30 |
| IA 0210 F | Ecrou M 36 – 10.9 zingué (chariot en U) | | | 0,40 |
| 862 200 | Pièce de fixation | | | 5,50 |
| 862 100 | Axe de pièce de fixation | 0,11 | 0,035 | 1,00 |
| IB 0470 F | Vis M 24 × 80 − 10.9 zingué (chariot rectangulaire) | | | 0,40 |
| IB 0545 F | Vis M 30 × 80 − 10.9 zingué (chariot en U 1,20 m) | | | 0,64 |
| IB 0614 F | Vis M 36 × 80 − 10.9 zingué (chariot en U) | | | 1,00 |
| 834 057 | Adaptateur de traction avec axe | | | 33,00 |
| 834 116 | Tôle de base de recouvrement pour béton coulé en place | 1,47 | | 13,50 |
| 834 117 | Tôle de réhausse de recouvrement pour béton coulé en place | 1,00 | | 9,50 |

Blindage linéaire simple E+S guide-palfeuilles



Données clés

| Dollinees cies | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Longueur de la travée | 2,84 m / 4,38 m / 5,13 m / 6,38 m |
| Longueur du poteau | 4,13 m |
| Hauteur de guide palfeuilles | 1,00 m / 1,10 m |
| Hauteur libre sous étrésillons | variable |
| Largeur blindée | variable |
| Longueur des palfeuilles (KD VI/8) | variable |
| Recommandé : pelle sur pneus ou sur chenilles | 18-30 1 |
| | |



(Toutes les dimensions en mm. Les donnees concernent la longueur libre entre etresillons lc se referent au chariot rectangulaire.)

| I | Poteau de blindage linéaire | VI | Palfeuilles KD VI/8 | bc | Largeur utile | Υ | Piece de fixation avec axe |
|-----|---------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------|
| II | Chariot de blindage linéaire | VII | Lierne | hc | Hauteur libre sous etresillons | Z | Axe de blocage |
| III | Panneau de base | I_{M} | Longueur de la travée | t _{pl} | Épaisseur du panneau | | |
| IV | Panneau de réhausse | I_{c} | Longueur libre entre étrésillons | W | Pattes de maintien | | |
| V | Guide palfeuilles universel DKU | b | Largeur du blindage / de la tranchée | Χ | Adaptateur de traction avec axe | | |

Poteau de blindage linéaire

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] |
|-----------|-----------------------------|-------|--------|
| 820 935 | Poteau de blindage lineaire | 4,13 | 710,0 |

Chariot de blindage linéaire

| No d'art. | Brève description | l[m] | G [kg] |
|-----------|-----------------------|------|--------|
| 832 200 | Chariot rectangulaire | 2,00 | 420,0 |
| 832 205 | Chariot en U | 2,00 | 618,0 |
| 832 197 | Chariot en U 1,20 m | 1,20 | 340,0 |

Guide-palfeuilles

| No d'art. | Brève description | l [m] | I _M [m] | h [m] | t _{pl} [m] | l _c [m] | G/DKP [kg] | KD/DKP |
|-----------|------------------------------|-------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|------------|--------|
| 842 671 | Guide-palfeuilles DKU, KD VI | 2,27 | 2,84 | 1,00 | 0,31 | 2,60 | 510,0 | 4 |
| 842 687 | Guide-palfeuilles DKU, KD VI | 3,00 | 3,57 | 1,00 | 0,31 | 3,33 | 640,0 | 5 |
| 842 674 | Guide-palfeuilles DKU, KD VI | 3,81 | 4,38 | 1,00 | 0,31 | 4,14 | 785,0 | 7 |
| 842 696 | Guide-palfeuilles DKU, KD VI | 4,55 | 5,13 | 1,10 | 0,40 | 4,89 | 1.563,0 | 8 |
| 842 699 | Guide-palfeuilles DKU, KD VI | 5,80 | 6,38 | 1,10 | 0,40 | 6,13 | 1.880,0 | 10 |

Panneaux de base -intérieur- (hauteur : 2,32 m)

| No d'art. | l [m] | l _Μ [m] | t _{pl} [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------|------------------------|
| 821 160 | 2,60 | 2,84 | 0,11 | 2,60 | 650,0 | 6,03 | 90,0 |
| 821 855 | 4,14 | 4,38 | 0,15 | 4,14 | 1.300,0 | 9,58 | 81,0 |
| 821 860 | 4,89 | 5,13 | 0,15 | 4,89 | 1.500,0 | 11,34 | 58,1 |
| 821 861 | 6,13 | 6,38 | 0,15 | 6,13 | 1.880,0 | 14,22 | 36,6 |

Panneaux de rehausse -intérieur- (hauteur 1,32 m)

| No d'art. | l [m] | I _M [m] | t _{pl} [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------|------------------------|
| 821 180 | 2,60 | 2,84 | 0,11 | 2,60 | 440,0 | 3,43 | 90,0 |
| 822 783 | 4,14 | 4,38 | 0,15 | 4,14 | 870,0 | 5,45 | 81,0 |
| 822 800 | 4,89 | 5,13 | 0,15 | 4,89 | 1.100,0 | 6,45 | 58,1 |
| 822 801 | 6,13 | 6,38 | 0,15 | 6,13 | 1.370,0 | 8,09 | 36,6 |

Panneaux de rehausse -intérieur- (hauteur 2,30 m)

| No d'art. | l [m] | I _M [m] | t _{pi} [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------|------------------------|
| 822 155 | 2,60 | 2,84 | 0,11 | 2,60 | 660,0 | 5,98 | 90,0 |
| 822 785 | 4,14 | 4,38 | 0,15 | 4,14 | 1.409,0 | 9,50 | 81,0 |

Lierne pour guide-palfeuilles blindage coulissant

| No d'art. | Brève description | l [m] | I _М [m] | G/VP [kg] |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------|
| 842 704 | Lierne pour guide palfeuilles DKU, longueur de travée : 2,84 m | 2,60 | 2,84 | 300,0 |
| GV000560 | Lierne pour guide-palfeuilles DKU, longueur de travée 3,57 m | 3,30 | 3,57 | 358,0 |
| 842 711 | Lierne pour guide palfeuilles DKU, longueur de travée : 4,38 m | 4,14 | 4,38 | 445,0 |
| 843 365 | Lierne pour guide-palfeuilles DKU, longueur de travée 5,13 m | 4,86 | 5,13 | 854,0 |
| 843 359 | Lierne pour guide-palfeuilles DKU, longueur de travée 6,38 m | 6,11 | 6,38 | 1.035,0 |

Entretoises pour chariot rectangulaire

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] |
|-----------|--------------------|-------|--------|
| 830 005 | Entretoise HEB 220 | 0,140 | 42,0 |
| 830 010 | Entretoise HEB 220 | 0,275 | 50,0 |
| 830 011 | Entretoise HEB 220 | 0,350 | 55,0 |
| 830 012 | Entretoise HEB 220 | 0,375 | 62,0 |
| 830 015 | Entretoise HEB 220 | 0,412 | 65,0 |
| 830 020 | Entretoise HEB 220 | 0,550 | 70,0 |
| 830 030 | Entretoise HEB 220 | 1,100 | 110,0 |
| 830 075 | Entretoise HEB 220 | 1,650 | 145,0 |
| 830 125 | Entretoise HEB 220 | 2,200 | 192,0 |
| | | | |

Entretoises pour chariot en U

| No d'art. | Breve description | I[m] | G [kg] |
|-----------|--------------------|-------|--------|
| 831 503 | Entretoise HEA 450 | 0,140 | 77,0 |
| 831 500 | Entretoise HEA 450 | 0,275 | 107,0 |
| 831 507 | Entretoise HEA 450 | 0,375 | 115,0 |
| 831 510 | Entretoise HEA 450 | 0,550 | 140,0 |
| 831 520 | Entretoise HEA 450 | 1,100 | 220,0 |
| 831 530 | Entretoise HEA 450 | 1,650 | 300,0 |
| 831 540 | Entretoise HEA 450 | 2,200 | 375,0 |
| | | | |

Largeurs blindées pour chariots rectangulaire et en U

| Longueur d'entretoise [m] | b _c [m] | b [m] |
|---------------------------|--------------------|-------|
| sans entretoise | 0,90 | 1,28 |
| 0,140 | 1,04 | 1,42 |
| 0,275 | 1,18 | 1,56 |
| 0,350 | 1,25 | 1,63 |
| 0,375 | 1,28 | 1,66 |
| 0,412 | 1,31 | 1,69 |
| 0,550 | 1,45 | 1,83 |
| 1,100 | 2,00 | 2,38 |
| 1,650 | 2,55 | 2,93 |
| 2,200 | 3,10 | 3,48 |
| | | |

D'autres largeurs de blindage possibles en combinant les longueurs des entretoises.

| Entreto | ises pour chariot en U (| (1,20 m) | | Largeurs blindées pour cha | riot en U (1,20 m) | |
|----------------|--------------------------|----------|--------|----------------------------|--------------------|-------|
| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] | Longueur d'entretoise [m] | b _c [m] | b [m] |
| 831 028 | Entretoise IPE 400 | 0,140 | 42,0 | sans entretoise | 0,70 | 1,08 |
| 831 029 | Entretoise IPE 400 | 0,200 | 49,0 | 0,140 | 0,84 | 1,22 |
| 831 030 | Entretoise IPE 400 | 0,275 | 57,0 | 0,200 | 0,90 | 1,28 |
| 831 040 | Entretoise IPE 400 | 0,550 | 75,0 | 0,275 | 0,98 | 1,36 |
| 831 050 | Entretoise IPE 400 | 1,100 | 115,0 | 0,550 | 1,25 | 1,63 |
| 831 060 | Entretoise IPE 400 | 1,650 | 155,0 | 1,100 | 1,80 | 2,18 |
| 831 070 | Entretoise IPE 400 | 2,200 | 195,0 | 1,650 | 2,35 | 2,73 |
| | • | · | | 2.200 | 2.90 | 3.28 |

Accessoires/pièces de rechange

h Hauteur

| No d'art. | Brève description | l [m] | d [m] | G [kg] |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 821 100 | Chaîne de suspension 13/5.000 mm | 5,00 | | 25,7 |
| 850 720 | Axe de blocage pour blindage linéaire | 0,15 | 0,05 | 2,5 |
| 842 751 | Adaptateur pour guide palfeuilles universel DKU, H=1,00 m KD VI | | | 75,5 |
| 843 350 | Adaptateur pour guide-palfeuilles DKU, H= 1,10 m KD VI | | | 115,0 |
| 834 116 | Tôle de base de recouvrement pour béton coulé en place | 1,47 | | 13,50 |
| 834 117 | Tôle de recouvrement de réhausse pour béton coulé en place | 1,00 | | 9,50 |
| 336 960 | Pattes de maintien pour guide palfeuilles universel DKU avec axe et épingle de sécurité | | | 40,0 |
| 861 076 | Enclume | 1,60 | | 176,0 |
| 861 074 | Enclume | 2,35 | | 236,0 |
| 861 070 | Enclume | 2,80 | | 271,0 |
| 861 071 | Enclume | 3,40 | | 318,0 |
| 861 075 | Enclume | 4,60 | | 425,0 |
| 861 085 | Enclume | 5,80 | | 525,0 |
| 834 015 | Enclume pour chariot rectangulaire | | | 12,4 |
| 832 230 | Axe enclume pour chariot rectangulaire | 0,15 | 0,035 | 1,4 |
| HE 0050 F | Epingle de sécurité 6,0 mm | | 0,006 | 0,03 |
| IA 0140 F | Ecrou M 24-8.0 zingué (adaptateur guide-palfeuilles DKU, H=1,00 m & 1,10 m) | | | 0,10 |
| IA 0150 F | Ecrou M 30 – 10.9 zingué (chariot en U 1,20 m) | | | 0,10 |
| IA 0185 F | Ecrou M 30-10.9 zingué (chariot en U 1,20 m) | | | 0,30 |
| IA 0210 F | Ecrou M 36 – 10.9 zingué (chariot en U) | | | 0,40 |
| 862 200 | Piece de fixation | | | 5,5 |
| 862 100 | Axe de piece de fixation | 0,11 | 0,035 | 1,0 |
| IB 0490 F | Vis M 24× 80-8.8 zingué (adaptateur guide-palfeuilles DKU, H=1,00 m) | | | 0,40 |
| IB 0515 F | Vis M 24× 100-8.8 zingué (adaptateur guide-palfeuilles DKU, H=1,10 m) | | | 0,42 |
| IB 0470 F | Vis M 24 × 80 − 10.9 zingué (chariot rectangulaire) | | | 0,40 |
| IB 0545 F | Vis M 30 × 80 − 10.9 zingué (chariot en U 1,20 m) | | | 0,64 |
| IB 0614 F | Vis M 36 × 80 − 10.9 zingué (chariot en U) | | | 1,0 |
| 834 057 | Adaptateur de traction avec axe | | | 33,0 |

| I | Longueur | t _{pl} | Épaisseur du panneau | Α | Surface | e _h | Poussée du sol autorisée |
|----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|------|-------------------|----------------|--------------------------------------|
| l _M | Longueur de la travée | b | Largeur blindée | G | Poids | bc | Largeur utile |
| I_{c} | Longueur libre entre étrésillons | d | Diamètre | G/VP | Poids par panneau | G/DKP | Poids / Panneau de guide palfeuilles |


KD / DKP Palfeuilles / panneau de guide-palfeuilles

Poteau d'angle simple coulissant E+S




Données clés

| Longueur de la travée | 2,13 m-6,38 m |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Longueur du poteau | 2,30 m / 4,13 m |
| Hauteur du panneau | 1,32 m / 2,32 m |
| Largeur blindée | 1,75 m-6,00 m |
| Recommandé : pelle sur pneus ou sur chenilles | 18-30 t |



- III Panneau de réhausse b Largeur du blindage / de la tranchée l_{ZwSt.} Longueur d'entretoise
- Y Piece de fixation avec axe
- I_A Largeur blindée



Poteau de blindage linéaire

| No d'art. | Brève description | I [m] | G [kg] |
|-----------|-------------------|-------|--------|
| 835 129 | Poteau d'angle | 2,30 | 170,0 |
| 835 130 | Poteau d'angle | 4,13 | 325,0 |

Panneaux de base -intérieur- (hauteur : 2,32 m)

| No d'art. | l [m] | I _Μ [m] | t _{pl} [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------|------------------------|
| 821 120 | 1,89 | 2,13 | 0,11 | 1,89 | 510,0 | 4,38 | 176,0 |
| 821 160 | 2,60 | 2,84 | 0,11 | 2,60 | 650,0 | 6,03 | 90,0 |
| 821 250 | 3,04 | 3,28 | 0,11 | 3,04 | 730,0 | 7,05 | 65,5 |
| 821 610 | 3,64 | 3,88 | 0,11 | 3,64 | 845,0 | 8,44 | 45,2 |
| 821 850 | 3,89 | 4,13 | 0,11 | 3,89 | 970,0 | 9,02 | 39,4 |
| 821 855 | 4,14 | 4,38 | 0,15 | 4,14 | 1.300,0 | 9,58 | 81,0 |
| 821 860 | 4,89 | 5,13 | 0,15 | 4,89 | 1.500,0 | 11,34 | 58,1 |
| 821 861 | 6,13 | 6,38 | 0,15 | 6,13 | 1.880,0 | 14,22 | 36,6 |

Panneaux de rehausse -intérieur- (hauteur 1,32 m)

| No d'art. | l [m] | I _M [m] | t _{pl} [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------|------------------------|
| 822 060 | 1,89 | 2,13 | 0,11 | 1,89 | 355,0 | 2,49 | 176,0 |
| 821 180 | 2,60 | 2,84 | 0,11 | 2,60 | 440,0 | 3,43 | 90,0 |
| 822 120 | 3,04 | 3,28 | 0,11 | 3,04 | 500,0 | 4,01 | 65,5 |
| 822 620 | 3,64 | 3,88 | 0,11 | 3,64 | 620,0 | 4,80 | 45,2 |
| 822 760 | 3,89 | 4,13 | 0,11 | 3,89 | 649,0 | 5,13 | 39,4 |
| 822 783 | 4,14 | 4,38 | 0,15 | 4,14 | 870,0 | 5,45 | 81,0 |
| 822 800 | 4,89 | 5,13 | 0,15 | 4,89 | 1.100,0 | 6,45 | 58,1 |
| 822 801 | 6,13 | 6,38 | 0,15 | 6,13 | 1.370,0 | 8,09 | 36,6 |

Panneaux de rehausse -intérieur- (hauteur 2,30 m)

| No d'art. | l [m] | I _M [m] | t _{pl} [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------|------------------------|
| 822 065 | 1,89 | 2,13 | 0,11 | 1,89 | 530,0 | 4,35 | 176,0 |
| 822 155 | 2,60 | 2,84 | 0,11 | 2,60 | 660,0 | 5,98 | 90,0 |
| 822 180 | 3,04 | 3,28 | 0,11 | 3,04 | 740,0 | 6,99 | 65,5 |
| 822 680 | 3,64 | 3,88 | 0,11 | 3,64 | 850,0 | 8,37 | 45,2 |
| 822 780 | 3,89 | 4,13 | 0,11 | 3,89 | 980,0 | 8,95 | 39,4 |
| 822 785 | 4,14 | 4,38 | 0,15 | 4,14 | 1.435,0 | 9,50 | 81,0 |

Possibilités d'installation en combinaison avec des chariots

5,13

Longueur Fosse 4,13 3,88 3,28 2,84 2,13

| gueur du panneau [m] lp | | | | 6,14 | 4,89 | 4,14 | 3,89 | 3,64 | 3,04 | 2,60 | 1,89 | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| | l _l | _M I _{pI} | | Longueur (| utile l _c [mm] | | - | | | | | | Combinations des rallonges |
| | | 6,14 | le b _c [mm] | l _c =6000 b _c =6000 | l _c =4750 b _c =6000 | l _c =4000 b _c =6000 | I _c =3750 b _c =6000 | l _c =3500 b _c =6000 | I _c =2900 b _c =6000 | I _C =2460 b _C =6000 | l _c =1750 b _c =6000 | > | 5090 (2200+1650+1100+140) |
| | | 5,13 | Largeur utile \mathbf{b}_{c} [mm] | I _c =6000 b _c =4750 | I _c =4750 b _c =4750 | I _c =4000 b _c =4750 | I _c =3750 b _c =4750 | I _c =3500 b _c =4750 | I _c =2900 b _c =4750 | I _C =2460 b _C =4750 | I _C =1750 b _C =4750 | > | 3850 (2200 + 1650) |
| | | 4,38 | La | I _c =6000 b _c =4000 | I _c =4750 b _c =4000 | I _c =4000 b _c =4000 | I _c =3750 b _c =4000 | I _c =3500 b _c =4000 | I _c =2900 b _c =4000 | I _C =2460 b _C =4000 | I _C =1750 b _C =4000 | > | 3100 (2200 + 550 + 350) |
| Longueur Fosse | | 3,89 | | l _c =6000 b _c =3750 | I _c =4750 b _c =3750 | I _c =4000 b _c =3750 | I _c =3750 b _c =3750 | I _c =3500 b _c =3750 | I _c =2900 b _c =3750 | I _C =2460 b _C =3750 | I _C =1750 b _C =3750 | • | 2850 (2200 + 375 + 275) |
| Longue | | 3,64 | | l _c =6000 b _c =3500 | l _c =4750 b _c =3500 | I _c =4000 b _c =3500 | l _c =3750 b _c =3500 | l _c =3500 b _c =3500 | I _c =2900 b _c =3500 | I _C =2460 b _C =3500 | I _C =1750 b _C =3500 | > | 2612 (2200 + 412) |
| | | 3,28 | | l _c =6000 b _c =2900 | l _c =4750 b _c =2900 | I _c =4000 b _c =2900 | l _c =3750 b _c =2900 | l _c =3500 b _c =2900 | I _C =2900 b _C =2900 | I _C =2460 b _C =2900 | l _c =1750 b _c =2900 | > | 2000 (1650 + 350) |
| | | 2,84 | | l _c =6000 b _c =2460 | l _c =4750 b _c =2460 | I _C =4000 b _C =2460 | I _c =3750 b _c =2460 | l _c =3500 b _c =2460 | I _C =2900 b _C =2460 | I _C =2460 b _C =2460 | l _c =1750 b _c =2460 | > | 1555 (1100 + 275 + 140 + 40) |
| | | 1,89 | | l _c =6000 b _c =1750 | l _c =4750 b _c =1750 | l _c =4000 b _c =1750 | l _c =3750 b _c =1750 | l _c =3500 b _c =1750 | I _c =2900 b _c =1750 | I _c =2460 b _c =1750 | l _c =1750 b _c =1750 | • | 845 (550 + 275 + 20) |

Longueur de la travée [m] I_M 6,38

Longueur de la travée de blindage de tête IM = 3,28 m Combinaison d'entretoises nécessaire pour les chariots dans la travée de blindage linéaire : 2 000 mm

Accessoires/pièces de rechange

| No d'art. | Brève description | l [m] | d [m] | G [kg] |
|-----------|--------------------------|-------|-------|--------|
| 861 076 | Enclume | 1,60 | | 176,00 |
| 861 074 | Enclume | 2,35 | | 236,00 |
| 861 070 | Enclume | 2,80 | | 271,00 |
| 861 071 | Enclume | 3,40 | | 318,00 |
| 861 075 | Enclume | 4,60 | | 425,00 |
| 861 085 | Enclume | 5,80 | | 525,00 |
| 862 200 | Piece de fixation | | | 5,50 |
| 862 100 | Axe de piece de fixation | 0,11 | 0,035 | 1,00 |

| l | Longueur | А | Surrace | τ _{pl} | Epaisseur du panneau | e _h | Poussee du soi autorisée |
|----------------|-----------------------|---|---------|-----------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| l _M | Longueur de la travée | G | Poids | b | Largeur blindée | bc | Largeur utile |


l_c Longueur libre entre étrésillons G / VP Poids par panneau Longueur de panneau

Blindage linéaire simple coulissant E+S: poteau à 4 faces



Données clés

| Longueur de la travée | 2,13 m-6,38 m |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Longueur du poteau à 4 faces | 4,13 m |
| Hauteur du panneau | 1,32 m / 2,32 m |
| Largeur blindée | 1,75 m-6,00 m |
| Recommandé : pelle sur pneus ou sur chenilles | 18-30 t |



| I | Poteau à 4 faces | I_{c} | Longueur libre entre étrésillons | $b_{\text{Sch}} \\$ | Largeur exterieure du poteau | t_{pl} | Épaisseur du panneau |
|---------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| II | Panneau de base | b | Largeur du blindage / de la tranchée | lA | Longueur de blindage / de la tranchée | Υ | Pièce de fixation avec axe |
| III | Panneau de réhausse | $b_{\text{c}} \\$ | Largeur utile | I _{ASch} | Longueur exterieure du poteau | Z | Axe de blocage |
| I_{M} | Longueur de la travée | hc | Hauteur libre sous étrésillons | I _{ZwSt.} | Longueur d'entretoise | | |

Poteau de blindage linéaire

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] |
|-----------|-------------------|-------|--------|
| 835 160 | Poteau 4 faces | 4,13 | 700,0 |

Panneaux de base -intérieur- (hauteur : 2,32 m)

| No d'art. | l [m] | l _M [m] | t _{pl} [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------|------------------------|
| 821 120 | 1,89 | 2,13 | 0,11 | 1,89 | 510,0 | 4,38 | 176,0 |
| 821 160 | 2,60 | 2,84 | 0,11 | 2,60 | 650,0 | 6,03 | 90,0 |
| 821 250 | 3,04 | 3,28 | 0,11 | 3,04 | 730,0 | 7,05 | 65,5 |
| 821 610 | 3,64 | 3,88 | 0,11 | 3,64 | 845,0 | 8,44 | 45,2 |
| 821 850 | 3,89 | 4,13 | 0,11 | 3,89 | 970,0 | 9,02 | 39,4 |
| 821 855 | 4,14 | 4,38 | 0,15 | 4,14 | 1.300,0 | 9,58 | 81,0 |
| 821 860 | 4,89 | 5,13 | 0,15 | 4,89 | 1.500,0 | 11,34 | 58,1 |
| 821 861 | 6,13 | 6,38 | 0,15 | 6,13 | 1.880,0 | 14,22 | 36,6 |

Panneaux de rehausse -intérieur- (hauteur 1,32 m)

| No d'art. | l [m] | I _M [m] | t _{pi} [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------|------------------------|
| 822 060 | 1,89 | 2,13 | 0,11 | 1,89 | 355,0 | 2,49 | 176,0 |
| 821 180 | 2,60 | 2,84 | 0,11 | 2,60 | 440,0 | 3,43 | 90,0 |
| 822 120 | 3,04 | 3,28 | 0,11 | 3,04 | 500,0 | 4,01 | 65,5 |
| 822 620 | 3,64 | 3,88 | 0,11 | 3,64 | 620,0 | 4,80 | 45,2 |
| 822 760 | 3,89 | 4,13 | 0,11 | 3,89 | 649,0 | 5,13 | 39,4 |
| 822 783 | 4,14 | 4,38 | 0,15 | 4,14 | 870,0 | 5,45 | 81,0 |
| 822 800 | 4,89 | 5,13 | 0,15 | 4,89 | 1.100,0 | 6,45 | 58,1 |
| 822 801 | 6,13 | 6,38 | 0,15 | 6,13 | 1.370,0 | 8,09 | 36,6 |

Panneaux de rehausse -intérieur- (hauteur 2,30 m)

| No d'art. | l [m] | l _Μ [m] | t _{pi} [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------|------------------------|
| 822 065 | 1,89 | 2,13 | 0,11 | 1,89 | 530,0 | 4,35 | 176,0 |
| 822 155 | 2,60 | 2,84 | 0,11 | 2,60 | 660,0 | 5,98 | 90,0 |
| 822 180 | 3,04 | 3,28 | 0,11 | 3,04 | 740,0 | 6,99 | 65,5 |
| 822 680 | 3,64 | 3,88 | 0,11 | 3,64 | 850,0 | 8,37 | 45,2 |
| 822 780 | 3,89 | 4,13 | 0,11 | 3,89 | 980,0 | 8,95 | 39,4 |
| 822 785 | 4,14 | 4,38 | 0,15 | 4,14 | 1.435,0 | 9,50 | 81,0 |

Accessoires/pièces de rechange

| No d'art. | Brève description | l [m] | d [m] | G [kg] |
|-----------|--------------------------|-------|-------|--------|
| 861 076 | Enclume | 1,60 | | 176,00 |
| 861 074 | Enclume | 2,35 | | 236,00 |
| 861 070 | Enclume | 2,80 | | 271,00 |
| 861 071 | Enclume | 3,40 | | 318,00 |
| 861 075 | Enclume | 4,60 | | 425,00 |
| 861 085 | Enclume | 5,80 | | 525,00 |
| 862 200 | Pièce de fixation | | | 5,50 |
| 862 100 | Axe de pièce de fixation | 0,11 | 0,035 | 1,00 |

| I | Longueur | Α | Surface | G / VP | Poids par panneau | d | Diamètre |
|---------|-----------------------|---|---------|-----------------|----------------------|------------|-------------------------|
| I_{M} | Longueur de la travée | G | Poids | t _{pl} | Epaisseur du panneau | $e_{h} \\$ | Poussée du sol autorise |


lc Longueur libre entre étrésillons

Blindage linéaire double coulissant E+S




Données clés

| Longueur de la travée | | 2,25 m-6,50 m | |
|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--|
| Longueur du poteau | 5,13 m / 6,13 m / 7,13 m / 8,13 m / 9,13 | | |
| Hauteur du panneau | | 1,32 m / 2,32 m | |
| Hauteur libre sous étrésillons | | variable | |
| Largeur blindée | | variable | |
| Recommandé : pelle sur chenilles | jusqu'à 6,0 m: à partir de 6,0 m: | 24-31 t 30-50 t | |
| | | | |









Panneau de base

Panneau de réhausse

Longueur de la travée

Longueur libre entre étrésillons

Largeur du blindage / de la tranchée

Hauteur libre sous étrésillons


Epaisseur du panneau

Adaptateur de traction avec axe


Piece de fixation avec axe

Axe de blocage

Pivoter le panneau de blindage







(Toutes les dimensions en mm. Les données concernent la longueur libre entre etresillons lc se referent au chariot lineaire rectangulaire.)

Poteau de blindage linéaire


| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] |
|-----------|-----------------------------|-------|---------|
| 820 912 | Poteau de blindage lineaire | 5,13 | 1.002,0 |
| 820 915 | Poteau de blindage lineaire | 6,13 | 1.192,0 |
| 820 920 | Poteau de blindage lineaire | 7,13 | 1.404,0 |
| 820 924 | Poteau de blindage lineaire | 8,13 | 1.859,0 |
| 820 971 | Poteau de blindage lineaire | 9,13 | 2.325,0 |

Chariot de blindage linéaire

| No d'art. | Brève description | I[m] | G [kg] |
|-----------|----------------------------------------------|------|--------|
| 832 200 | Chariot rectangulaire simple | 2,00 | 420,0 |
| 832 215 | Chariot lineaire rectangulaire simple/double | 2,20 | 490,0 |
| 832 205 | Chariot en U | 2,00 | 618,0 |
| 832 220 | Chariot 0,85 m (demi-chariot rectangulaire) | 0,85 | 181,0 |

| Panneaux de base -intéri No d'art. | eur- (nauteur · 2,32 m) [m] | I _M [m] | t _{pl} [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------------------|
| 821 120 | 1,89 | гм [111] 2,25 | фі [П] | 2,00 | 510,0 | 4,38 | 176,0 |
| 821 160 | 2,60 | 2,23 | 0,11 | 2,00 | 650,0 | 6,03 | 90,0 |
| 821 250 | 3,04 | 3,40 | 0,11 | 3,15 | 730,0 | 7,05 | 65,5 |
| 821 610 | 3,64 | 4,00 | 0,11 | 3,75 | 845,0 | 8,44 | 45,2 |
| 821 850 | 3,89 | 4,00 | 0,11 | 4,00 | 970,0 | 9,02 | 39,4 |
| 821 855 | 4,14 | 4,23 | 0,11 | 4,00 | 1.300,0 | 9,58 | 81,0 |
| 821 860 | 4,14 | 5,25 | | 5,00 | 1.500,0 | | |
| 821 861 | 6,13 | 6,50 | 0,15 | 6,25 | 1.880,0 | 11,34 14,22 | 58, ² 36,6 |
| | <u> </u> | | 0,13 | 0,25 | 1.000,0 | 14,22 | 30,0 |
| Panneaux de rehausse -i _{No d'art.} | nterieur- (nauteur 1,32 r | II <i>)</i> I _M [m] | t _{pl} [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
| 822 060 | 1,89 | 2,25 | 0,11 | 2,00 | 355,0 | 2,49 | 176,0 |
| 821 180 | 2,60 | 2,96 | 0,11 | 2,71 | 440,0 | 3,43 | 90,0 |
| 822 120 | 3,04 | 3,40 | 0,11 | 3,15 | 500,0 | 4,01 | 65,5 |
| 822 620 | 3,64 | 4,00 | 0,11 | 3,75 | 620,0 | 4,80 | 45,2 |
| 822 760 | 3,89 | 4,25 | 0,11 | 4,00 | 649,0 | 5,13 | 39,4 |
| 822 783 | 4,14 | 4,50 | 0,15 | 4,25 | 870,0 | 5,45 | 81,0 |
| 822 800 | 4,89 | 5,25 | 0,15 | 5,00 | 1.100,0 | 6,45 | 58,1 |
| 822 801 | 6,13 | 6,50 | 0,15 | 6,25 | 1.370,0 | 8,09 | 36,6 |
| Panneaux de rehausse -i | ntérieur- (hauteur 2 30 | m) | | | | | |
| No d'art. | I[m] | I _M [m] | t _{pl} [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
| 822 065 | 1,89 | 2,25 | 0,11 | 2,00 | 530,0 | 4,35 | 176,0 |
| 822 155 | 2,60 | 2,96 | 0,11 | 2,71 | 660,0 | 5,98 | 90,0 |
| 822 180 | 3,04 | 3,40 | 0,11 | 3,15 | 740,0 | 6,99 | 65,5 |
| 822 680 | 3,64 | 4,00 | 0,11 | 3,75 | 850,0 | 8,37 | 45,2 |
| 322 780 | 3,89 | 4,25 | 0,11 | 4,00 | 980,0 | 8,95 | 39,4 |
| 822 785 | 4,14 | 4,50 | 0,15 | 4,25 | 1.435,0 | 9,50 | 81,0 |
| Panneaux de base -renfo | | | | | | | |
| No d'art. | I [m] | I _M [m] | t _{pl} [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
| 821 249 | 3,04 | 3,40 | 0,15 | 3,15 | 985,0 | 7,05 | 154,4 |
| 821 248 | 3,64 | 4,00 | 0,15 | 3,75 | 1.165,0 | 8,44 | 106,5 |
| Panneaux de réhausse-ro No d'art. | enforcé- (hauteur : 2,30 ا[m] | - | + . [m] | l _c [m] | G/VP[kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
| | | I _M [m] | t _{pl} [m] | | | | |
| 822 181 | 3,04 | 3,40 | 0,15 | 3,15 | 1.080,0 | 6,99 | 154,4 |
| 822 182 | 3,64 | 4,00 | 0,15 | 3,75 | 1.260,0 | 8,37 | 106,5 |
| Panneaux de base -extér No d'art. | ieur- (hauteur : 2,32 m) | I _M [m] | t _{pl} [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
| 821 150 | 2,00 | 2,25 | 0,11 | 2,00 | 542,0 | 4,64 | 149,0 |
| 821 170 | 2,71 | 2,96 | 0,11 | 2,71 | 675,0 | 6,29 | 80,0 |
| 821 310 | 3,15 | 3,40 | 0,11 | 3,15 | 755,0 | 7,31 | 59,0 |
| 821 770 | 3,75 | 4,00 | 0,11 | 3,75 | 865,0 | 8,70 | 41,4 |
| 821 910 | 4,00 | 4,25 | 0,11 | 4,00 | 990,0 | 9,28 | 36,3 |
| 821 913 | 4,25 | 4,50 | 0,15 | 4,25 | 1.313,0 | 9,86 | 75,0 |
| 821 912 | 5,00 | 5,25 | 0,15 | 5,00 | 1.545,0 | 11,60 | 54,5 |
| 821 916 | 6,25 | 6,50 | 0,15 | 6,25 | 1.910,0 | 14,50 | 34,7 |
| | | | 57.0 | 0,20 | 1.0 1 0 1 0 | ,00 | 0.,, |
| Panneaux de réhausse -e _{No d'art.} | exterieur-(nauteur: 1,32 | m) I _M [m] | t _{pl} [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
| 822 075 | 2,00 | 2,25 | 0,11 | 2,00 | 365,0 | 2,64 | 149,0 |
| 821 190 | 2,71 | 2,96 | 0,11 | 2,71 | 455,0 | 3,58 | 80,0 |
| | 2.1F | 3,40 | 0,11 | 3,15 | 510,0 | 4,16 | 59,0 |
| 822 310 | 3,15 | | | | | | - |
| | 3,75 | 4,00 | 0,11 | 3,75 | 585,0 | 4,95 | 41,4 |
| 822 710 | | | | 3,75 4,00 | 585,0 647,0 | | |
| 822 710 822 810 | 3,75 | 4,00 4,25 4,50 | 0,11 0,11 0,15 | | | 4,95 5,28 5,61 | 36,3 |
| 822 710 822 810 822 813 | 3,75 4,00 4,25 | 4,25 4,50 | 0,11 0,15 | 4,00 4,25 | 647,0 900,0 | 5,28 5,61 | 41,4 36,3 75,0 54,5 |
| 822 310 822 710 822 810 822 813 822 815 822 830 | 3,75 4,00 | 4,25 | 0,11 | 4,00 | 647,0 | 5,28 | 36, 75, |

Combinaisons de hauteurs possibles





Hauteur du mur de blindage ~6,00 m

Panneau

de base

- extérieur -


Panneau

rehausse


- intérieur -

de base

- intérieur -



Hauteur du mur de blindage ~7,30 m



Hauteur du mur de blindage ~9,60 m

Entretoises pour chariot rectangulaire

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] |
|-----------|--------------------|-------|--------|
| 830 005 | Entretoise HEB 220 | 0,140 | 42,0 |
| 830 010 | Entretoise HEB 220 | 0,275 | 50,0 |
| 830 011 | Entretoise HEB 220 | 0,350 | 55,0 |
| 830 012 | Entretoise HEB 220 | 0,375 | 62,0 |
| 830 015 | Entretoise HEB 220 | 0,412 | 65,0 |
| 830 020 | Entretoise HEB 220 | 0,550 | 70,0 |
| 830 030 | Entretoise HEB 220 | 1,100 | 110,0 |
| 830 075 | Entretoise HEB 220 | 1,650 | 145,0 |
| 830 125 | Entretoise HEB 220 | 2,200 | 192,0 |
| | | | |

Entretoises pour chariot en U

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] |
|-----------|--------------------|-------|--------|
| 831 503 | Entretoise HEA 450 | 0,140 | 77,0 |
| 831 500 | Entretoise HEA 450 | 0,275 | 107,0 |
| 831 507 | Entretoise HEA 450 | 0,375 | 115,0 |
| 831 510 | Entretoise HEA 450 | 0,550 | 140,0 |
| 831 520 | Entretoise HEA 450 | 1,100 | 220,0 |
| 831 530 | Entretoise HEA 450 | 1,650 | 300,0 |
| 831 540 | Entretoise HEA 450 | 2,200 | 375,0 |

Largeurs blindées pour chariots rectangulaire et en U

| Longueur d'entretoise [m] | b _c [m] | b [m] |
|---------------------------|--------------------|-------|
| sans entretoise | 0,90 | 1,54 |
| 0,140 | 1,04 | 1,68 |
| 0,275 | 1,18 | 1,82 |
| 0,350 | 1,25 | 1,89 |
| 0,375 | 1,28 | 1,92 |
| 0,412 | 1,31 | 1,95 |
| 0,550 | 1,45 | 2,08 |
| 1,100 | 2,00 | 2,64 |
| 1,650 | 2,55 | 3,19 |
| 2,200 | 3,10 | 3,74 |

Accessoires/pièces de rechange

| No d'art. | Brève description | l [m] | d [m] | G [kg] |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 834 110 | Tôle de recouvrement de réhausse pour béton coulé en place | 1,00 | | 9,9 |
| 834 100 | Tôle de recouvrement de base pour béton coulé en place | 0,75 | | 7,9 |
| 832 245 | Axe de blocage pour blindage lineaire | 0,30 | 0,040 | 4,0 |
| 832 240 | Axe de blocage blindage linéaire (Poteaux de 9,13 m) | 0,39 | 0,065 | 11,0 |
| 861 076 | Enclume | 1,60 | | 176,0 |
| 861 074 | Enclume | 2,35 | | 236,0 |
| 861 070 | Enclume | 2,80 | | 271,0 |
| 861 071 | Enclume | 3,40 | | 318,0 |
| 861 075 | Enclume | 4,60 | | 425,0 |
| 861 085 | Enclume | 5,80 | | 525,0 |
| 834 015 | Plaque d'enclume chariot rectangulaire | | | 12,4 |
| 832 230 | Axe pour enclume pour chariot rectangulaire | 0,15 | 0,035 | 1,4 |
| 834 040 | Plaque d'écartement chariot rectangulaire t=6mm | | 0,006 | 4,3 |
| 834 050 | Plaque d'écartement chariot rectangulaire t=8mm | | 0,008 | 5,7 |
| DF 0170 F | Plaque d'écartement chariot rectangulaire t=20mm | | 0,020 | 13,6 |
| HE 0050 F | Epingle de sécurité 6,0 mm | | 0,006 | 0,03 |
| IA 0150 F | Ecrou M 24 – 10.9 zingué (chariot rectangulaire) | | | 0,10 |
| IA 0210 F | Ecrou M 36 – 10.9 zingué (chariot en U) | | | 0,40 |
| 862 200 | Pièce de fixation | | | 5,5 |
| 862 100 | Axe de pièce de fixation | 0,11 | 0,035 | 1,0 |
| IB 0470 F | Vis M 24 × 80 − 10.9 zingué (chariot rectangulaire) | | | 0,40 |
| IB 0614 F | Vis M 36 × 80 − 10.9 zingué (chariot en U) | | | 1,0 |
| 834 060 | Adaptateur de traction avec axe | | | 43,6 |


| I | Longueur | Α | Surface | t _{pl} | Epaisseur du panneau | $e_{h} \\$ | Poussée du sol autorisée |
|----------------|-----------------------|---|---------|-----------------|----------------------|------------|--------------------------|
| l _M | Longueur de la travée | G | Poids | b | Largeur blindée | bc | Largeur utile |

lc Longueur libre entre étrésillons G / VP Poids par panneau

Blindage linéaire double coulissant E+S guide-palfeuilles



| Données clés | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Longueur de la travée | 2,96 m / 3,70 m / 4,50 | m / 5,25 m / 6,50 m |
| Longueur du poteau | 5,13 m / 6,13 m / 7,13 | s m / 8,13 m / 9,13 m |
| Hauteur de guide palfeuilles | | 1,00 m / 1,10 m |
| Hauteur libre sous étrésillons | | variable |
| Longueur des palfeuilles (KD VI/8) | | variable |
| Largeur blindée | | variable |
| Recommandé : pelle sur chenilles | jusqu'à 6,0 m: à partir de 6,0 m: | 24-31 t 30-50 t |



(Toutes les dimensions en mm. Les données concernent la longueur libre entre étrésillons lc se réfèrent au chariot lineaire rectangulaire.)

| I | Poteau de blindage lineaire | VI | Guide palfeuilles (lierne intérieure) | I_{c} |
|-----|------------------------------|------|---------------------------------------|---------|
| II | Chariot de blindage linéaire | VII | Palfeuilles (lierne extérieure) | b |
| III | Panneau de base | VIII | Palfeuilles (lierne intérieure) | bc |
| 137 | Dannagu da rébausas | IV | Lierne (lierne interioure) | la. |

 $V \qquad \hbox{Guide palfeuilles (lierne extérieure)} \qquad \hbox{I}_{M} \qquad \hbox{Longueur de la travée}$

Longueur libre entre étrésillons

Largeur du blindage / de la tranchée W Pattes de maintien

Largeur utile

Hauteur libre sous étrésillons t_{pl} Épaisseur du panneau

X Adaptateur de traction avec axe Y Piece de fixation avec axe

V Ancrage de lierne intérieure

Z Axe de blocage

Poteau de blindage linéaire

Chariot de blindage linéaire

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] |
|-----------|-----------------------------|-------|---------|
| 820 912 | Poteau de blindage linéaire | 5,13 | 1.002,0 |
| 820 915 | Poteau de blindage linéaire | 6,13 | 1.192,0 |
| 820 920 | Poteau de blindage linéaire | 7,13 | 1.404,0 |
| 820 924 | Poteau de blindage linéaire | 8,13 | 1.859,0 |
| 820 971 | Poteau de blindage linéaire | 9,13 | 2.325,0 |
| | | | |

| l[m] | G [kg] | No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] |
|------|---------|-----------|---------------------------------------------|-------|--------|
| 5,13 | 1.002,0 | 832 200 | Chariot rectangulaire | 2,00 | 420,0 |
| 6,13 | 1.192,0 | 832 215 | Chariot linéaire avec rouleaux inferieurs | 2,20 | 490,0 |
| 7,13 | 1.404,0 | 832 220 | Chariot 0,85 m (demi-chariot rectangulaire) | 0,85 | 181,0 |
| 8,13 | 1.859,0 | 832 205 | Chariot en U | 2,00 | 618,0 |
| 0.10 | 0.005.0 | | · | | |

Guide-palfeuilles

| No d'art. | Brève description | l [m] | I _M [m] | h [m] | t _{pl} [m] | l _c [m] | G/DKP [kg] | KD/DKP |
|-----------|---------------------------------------|-------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|------------|--------|
| 820 980 | Guide palfeuilles (lierne exterieure) | 3,45 | 3,70 | 1,00 | 0,30 | 3,45 | 1.330,0 | 5 |
| 821 000 | Guide palfeuilles (lierne intérieure) | 3,34 | 3,70 | 1,00 | 0,30 | 3,45 | 1.217,0 | 5 |
| 842 671 | Guide-palfeuilles DKU, KD VI | 2,27 | 2,96 | 1,00 | 0,31 | 2,71 | 510,0 | 4 |
| 842 687 | Guide-palfeuilles DKU, KD VI | 3,00 | 3,69 | 1,00 | 0,31 | 3,44 | 640,0 | 5 |
| 842 674 | Guide-palfeuilles DKU, KD VI | 3,81 | 4,50 | 1,00 | 0,31 | 4,25 | 785,0 | 7 |
| 842 696 | Guide-palfeuilles DKU, KD VI | 4,55 | 5,25 | 1,10 | 0,40 | 5,00 | 1.563,0 | 8 |
| 842 699 | Guide-palfeuilles DKU, KD VI | 5,80 | 6,50 | 1,10 | 0,40 | 6,25 | 1.880,0 | 10 |

Panneaux de base -extérieur- (hauteur : 2,32 m)

| No d'art. | l [m] | I _M [m] | t _{pl} [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------|------------------------|
| 821 170 | 2,71 | 2,96 | 0,11 | 2,71 | 675,0 | 6,29 | 80,0 |
| 821 320 | 3,45 | 3,70 | 0,11 | 3,45 | 815,0 | 8,00 | 49,0 |
| 821 913 | 4,25 | 4,50 | 0,15 | 4,25 | 1.313,0 | 9,86 | 75,0 |
| 821 912 | 5,00 | 5,25 | 0,15 | 5,00 | 1.545,0 | 11,60 | 54,5 |
| 821 916 | 6,25 | 6,50 | 0,15 | 6,25 | 1.910,0 | 14,50 | 34,7 |

Panneaux de réhausse -extérieur- (hauteur : 1,32 m)

| No d'art. | l [m] | I _M [m] | t _{pl} [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------|------------------------|
| 821 190 | 2,71 | 2,96 | 0,11 | 2,71 | 455,0 | 3,58 | 80,0 |
| 822 410 | 3,45 | 3,70 | 0,11 | 3,45 | 550,0 | 4,55 | 49,0 |
| 822 813 | 4,25 | 4,50 | 0,15 | 4,25 | 900,0 | 5,61 | 75,0 |
| 822 815 | 5,00 | 5,25 | 0,15 | 5,00 | 1.115,0 | 6,60 | 54,5 |
| 822 830 | 6,25 | 6,50 | 0,15 | 6,25 | 1.400,0 | 8,25 | 34,7 |
| | | | | | | | |

Panneaux de base -intérieur- (hauteur : 2,32 m)

| No d'art. | l [m] | I _M [m] | t _{pl} [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------|------------------------|
| 821 160 | 2,60 | 2,96 | 0,11 | 2,71 | 650,0 | 6,03 | 90,0 |
| 821 255 | 3,34 | 3,70 | 0,11 | 3,45 | 803,0 | 7,75 | 54,0 |
| 821 855 | 4,14 | 4,50 | 0,15 | 4,25 | 1.300,0 | 9,58 | 81,0 |
| 821 860 | 4,89 | 5,13 | 0,15 | 4,89 | 1.500,0 | 11,34 | 58,1 |
| 821 861 | 6,13 | 6,38 | 0,15 | 6,13 | 1.880,0 | 14,22 | 36,6 |

Panneaux de rehausse -intérieur- (hauteur 1,32 m et 2,30 m)

| No d'art. | l [m] | Ι _Μ [m] | h [m] | t _{pl} [m] | l _c [m] | G/VP[kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|----------|--------|------------------------|
| 821 180 | 2,60 | 2,96 | 1,32 | 0,11 | 2,71 | 440,0 | 3,43 | 90,0 |
| 822 140 | 3,34 | 3,70 | 1,32 | 0,11 | 3,45 | 570,0 | 4,41 | 54,0 |
| 822 783 | 4,14 | 4,50 | 1,32 | 0,15 | 4,25 | 870,0 | 5,45 | 81,0 |
| 822 800 | 4,89 | 5,25 | 1,32 | 0,15 | 5,00 | 1.100,0 | 6,45 | 58,1 |
| 822 801 | 6,13 | 6,50 | 1,32 | 0,15 | 6,25 | 1.370,0 | 8,09 | 36,6 |
| 822 155 | 2,60 | 2,96 | 2,30 | 0,11 | 2,71 | 660,0 | 5,98 | 90,0 |
| 822 145 | 3,34 | 3,70 | 2,30 | 0,11 | 3,45 | 840,0 | 7,68 | 54,0 |
| 822 785 | 4,14 | 4,50 | 2,30 | 0,15 | 4,25 | 1.435,0 | 9,50 | 81,0 |

Lierne blindage linéaire en milieu urbain

| Lierne biindage iineaire en milieu urbain | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------|-----------|--|--|--|--|
| No d'art. | Brève description | I [m] | I _M [m] | G/VP [kg] | | | | |
| 821 003 | Lierne pour lierne exterieure | 3,46 | 3,70 | 374,0 | | | | |
| 821 002 | Lierne pour lierne interieure | 3,30 | 3,70 | 310,0 | | | | |
| 842 704 | Lierne pour Guide-palfeuilles DKU | 2,60 | 2,96 | 300,0 | | | | |
| GV000560 | Lierne pour Guide-palfeuilles DKU | 3,30 | 3,69 | 358,0 | | | | |
| 842 711 | Lierne pour Guide-palfeuilles DKU | 4,14 | 4,50 | 445,0 | | | | |
| 843 366 | Lierne pour Guide-palfeuilles DKU | 4,99 | 5,25 | 920,0 | | | | |
| 843 360 | Lierne pour Guide-palfeuilles DKU | 6,24 | 6,50 | 1.097,0 | | | | |
| | • | | | | | | | |

Entretoises pour chariot en U

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] |
|-----------|--------------------|-------|--------|
| 831 503 | Entretoise HEA 450 | 0,140 | 77,0 |
| 831 500 | Entretoise HEA 450 | 0,275 | 107,0 |
| 831 507 | Entretoise HEA 450 | 0,375 | 115,0 |
| 831 510 | Entretoise HEA 450 | 0,550 | 140,0 |
| 831 520 | Entretoise HEA 450 | 1,100 | 220,0 |
| 831 530 | Entretoise HEA 450 | 1,650 | 300,0 |
| 831 540 | Entretoise HEA 450 | 2 200 | 375.0 |

Entretoises pour chariot rectangulaire

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] |
|-----------|--------------------|-------|--------|
| 830 005 | Entretoise HEB 220 | 0,140 | 42,0 |
| 830 010 | Entretoise HEB 220 | 0,275 | 50,0 |
| 830 011 | Entretoise HEB 220 | 0,350 | 55,0 |
| 830 012 | Entretoise HEB 220 | 0,375 | 62,0 |
| 830 015 | Entretoise HEB 220 | 0,410 | 65,0 |
| 830 020 | Entretoise HEB 220 | 0,550 | 70,0 |
| 830 030 | Entretoise HEB 220 | 1,100 | 110,0 |
| 830 075 | Entretoise HEB 220 | 1,650 | 145,0 |
| 830 125 | Entretoise HEB 220 | 2,200 | 192,0 |
| | | | |

Largeurs blindées pour chariots rectangulaire et en U

| Longueur d'entretoise [m] | b _c [m] | b [m] |
|---------------------------|--------------------|-------|
| sans entretoise | 0,90 | 1,54 |
| 0,140 | 1,04 | 1,68 |
| 0,275 | 1,18 | 1,82 |
| 0,350 | 1,25 | 1,89 |
| 0,375 | 1,28 | 1,92 |
| 0,412 | 1,31 | 1,95 |
| 0,550 | 1,45 | 2,09 |
| 1,100 | 2,00 | 2,64 |
| 1,650 | 2,55 | 3,19 |
| 2,200 | 3,10 | 3,74 |

D'autres largeurs de blindage possibles en combinant les longueurs des entretoises.

Accessoires/pièces de rechange

| No d'art. | Brève description | l [m] | d [m] | G [kg] |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 821 100 | Chaîne de suspension 13/5.000 mm | 5,00 | | 25,7 |
| 834 110 | Tôle de recouvrement de réhausse pour béton coulé en place | 1,00 | | 9,9 |
| 834 100 | Tôle de recouvrement de base pour béton coulé en place | 0,75 | | 7,9 |
| 834 040 | Plaque d'écartement chariot rectangulaire t=6mm | | 0,006 | 4,3 |
| 834 050 | Plaque d'écartement chariot rectangulaire t=8mm | | 0,008 | 5,7 |
| DF 0170 F | Plaque d'écartement chariot rectangulaire t=20mm | | 0,020 | 13,6 |
| 842 761 | Adaptateur Guide-palfeuilles DKU, H=1,00 m KD VI | | | 75,0 |
| 843 355 | Adaptateur Guide-palfeuilles DKU, H=1,10 m KD VI | | | 150,0 |
| 832 245 | Axe de blocage pour blindage linéaire | 0,30 | 0,040 | 4,0 |
| 832 240 | Axe pour enclume pour chariot rectangulaire | 0,39 | 0,065 | 11,0 |
| 861 076 | Enclume | 1,60 | | 176,0 |
| 861 074 | Enclume | 2,35 | | 236,0 |
| 861 070 | Enclume | 2,80 | | 271,0 |
| 861 071 | Enclume | 3,40 | | 318,0 |
| 861 075 | Enclume | 4,60 | | 425,0 |
| 861 085 | Enclume | 5,80 | | 525,0 |
| 834 015 | Plaque d'enclume chariot rectangulaire | | | 12,4 |
| 832 230 | Axe plaque d'enclume chariot rectangulaire | 0,15 | 0,035 | 1,4 |
| HE 0050 F | Epingle de sécurité 6,0 mm | | 0,006 | 0,03 |
| 336 920 | Ancrage de lierne exterieure R/L + axe DK LV | | | 6,00 |
| 336 960 | Pattes de maintien pour guide palfeuilles avec axe et épingle de sécurité | | | 40,0 |
| IA 0150 F | Ecrou M 24 – 10.9 zingue (chariot rectangulaire | | | 0,10 |
| IA 0140 F | Ecrou M 24-8.0 zingué (adaptateur Guide-palfeuilles DKU, H=1,00 m & 1,10 m) | | | 0,10 |
| IA 0210 F | Ecrou M 36 – 10.9 zingué (chariot en U) | | | 0,40 |
| 862 200 | Piece de fixation | | | 5,5 |
| 862 100 | Axe de pièce de fixation | 0,11 | 0,035 | 1,0 |
| IB 0490 F | Vis M 24× 80-8.8 zingué (adaptateur Guide-palfeuilles DKU, H=1,00 m) | | | 0,40 |
| IB 0515 F | Vis M 24× 100-8.8 zingué (Adaptateur Guide-palfeuilles DKU, H=1,10 m) | | | 0,42 |
| IB 0470 F | Vis M 24 × 80 – 10.9 zingué (chariot rectangulaire) | | | 0,40 |
| IB 0614 F | Vis M 36 × 80 – 10.9 zingué (chariot en U) | | | 1,0 |
| 834 060 | Adaptateur de traction avec axe | | | 43,6 |


| I | Longueur | Α | Surface | t _{pl} | Epaisseur du panneau | e _h | Poussée du sol autorisée |
|---------|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|------------------------------|
| I_{M} | Longueur de la travée | G | Poids | b | Largeur blindée | bc | Largeur utile |
| lc | Longueur libre entre étrésillons | G/VP | Poids par panneau | d | Diamètre | G / DKP | Poids / |
| h | Hauteur du panneau | KD / DKP | Palfeuilles / Panneau de guide-palfeuilles | | | | Panneau de guide palfeuilles |

Poteau d'angle double coulissant E+S



Données clés

| Longueur de la travée | 2,25 m-6,50 m |
|----------------------------------|-----------------|
| Longueur du poteau | 5,13 m / 6,13 m |
| Hauteur du panneau | 1,32 m / 2,32 m |
| Largeur blindée | 1,75 m-6,00 m |
| Recommandé : pelle sur chenilles | 24-31 t |



Poteau de blindage linéaire

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] |
|-----------|-------------------|-------|--------|
| 835 100 | Poteau d'angle | 5,13 | 740,0 |
| 835 120 | Poteau d'angle | 6,13 | 900,0 |

Panneaux de base -intérieur- (hauteur: 2,32 m)

| No d'art. | l [m] | l _M [m] | t _{pl} [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------|------------------------|
| 821 120 | 1,89 | 2,25 | 0,11 | 2,00 | 510,0 | 4,38 | 176,0 |
| 821 160 | 2,60 | 2,96 | 0,11 | 2,71 | 650,0 | 6,03 | 90,0 |
| 821 250 | 3,04 | 3,40 | 0,11 | 3,15 | 730,0 | 7,05 | 65,5 |
| 821 610 | 3,64 | 4,00 | 0,11 | 3,75 | 845,0 | 8,44 | 45,2 |
| 821 850 | 3,89 | 4,25 | 0,11 | 4,00 | 970,0 | 9,02 | 39,4 |
| 821 855 | 4,14 | 4,50 | 0,15 | 4,25 | 1.300,0 | 9,58 | 81,0 |
| 821 860 | 4,89 | 5,25 | 0,15 | 5,00 | 1.500,0 | 11,34 | 58,1 |
| 821 861 | 6,13 | 6,50 | 0,15 | 6,25 | 1.880,0 | 14,22 | 36,6 |
| | | | | | | | |

Panneaux de rehausse -intérieur- (hauteur 1,32 m)

| No d'art. | l [m] | I _M [m] | t _{pl} [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------|------------------------|
| 822 060 | 1,89 | 2,25 | 0,11 | 2,00 | 355,0 | 2,49 | 176,0 |
| 821 180 | 2,60 | 2,96 | 0,11 | 2,71 | 440,0 | 3,43 | 90,0 |
| 822 120 | 3,04 | 3,40 | 0,11 | 3,15 | 500,0 | 4,01 | 65,5 |
| 822 620 | 3,64 | 4,00 | 0,11 | 3,75 | 620,0 | 4,80 | 45,2 |
| 822 760 | 3,89 | 4,25 | 0,11 | 4,00 | 649,0 | 5,13 | 39,4 |
| 822 783 | 4,14 | 4,50 | 0,15 | 4,25 | 870,0 | 5,45 | 81,0 |
| 822 800 | 4,89 | 5,25 | 0,15 | 5,00 | 1.100,0 | 6,45 | 58,1 |
| 822 801 | 6,13 | 6,50 | 0,15 | 6,25 | 1.370,0 | 8,09 | 36,6 |

Panneaux de rehausse -intérieur- (hauteur 2,30 m)

| No d'art. | l [m] | I _M [m] | t _{pl} [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------|------------------------|
| 822 065 | 1,89 | 2,25 | 0,11 | 2,00 | 530,0 | 4,35 | 176,0 |
| 822 155 | 2,60 | 2,96 | 0,11 | 2,71 | 660,0 | 5,98 | 90,0 |
| 822 180 | 3,04 | 3,40 | 0,11 | 3,15 | 740,0 | 6,99 | 65,5 |
| 822 680 | 3,64 | 4,00 | 0,11 | 3,75 | 850,0 | 8,37 | 45,2 |
| 822 780 | 3,89 | 4,25 | 0,11 | 4,00 | 980,0 | 8,95 | 39,4 |
| 822 785 | 4,14 | 4,50 | 0,15 | 4,25 | 1.435,0 | 9,50 | 81,0 |

Panneaux de base -extérieur- (hauteur 2,32 m)

| No d'art. | l [m] | I _M [m] | t _{pl} [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------|------------------------|
| 821 150 | 2,00 | 2,25 | 0,11 | 2,00 | 542,0 | 4,64 | 149,0 |
| 821 170 | 2,71 | 2,96 | 0,11 | 2,71 | 675,0 | 6,29 | 80,0 |
| 821 310 | 3,15 | 3,40 | 0,11 | 3,15 | 755,0 | 7,31 | 59,0 |
| 821 770 | 3,75 | 4,00 | 0,11 | 3,75 | 865,0 | 8,70 | 41,4 |
| 821 910 | 4,00 | 4,25 | 0,11 | 4,00 | 990,0 | 9,28 | 36,3 |
| 821 913 | 4,25 | 4,50 | 0,15 | 4,25 | 1.313,0 | 9,86 | 75,0 |
| 821 912 | 5,00 | 5,25 | 0,15 | 5,00 | 1.545,0 | 11,60 | 54,5 |
| 821 916 | 6,25 | 6,50 | 0,15 | 6,25 | 1.910,0 | 14,50 | 34,7 |
| | | | | | | | |

Panneaux de réhausse -extérieur- (hauteur : 1,32 m)

| No d'art. | l [m] | I _М [m] | t _{pl} [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------|------------------------|
| 822 075 | 2,00 | 2,25 | 0,11 | 2,00 | 365,0 | 2,64 | 149,0 |
| 821 190 | 2,71 | 2,96 | 0,11 | 2,71 | 455,0 | 3,58 | 80,0 |
| 822 310 | 3,15 | 3,40 | 0,11 | 3,15 | 510,0 | 4,16 | 59,0 |
| 822 710 | 3,75 | 4,00 | 0,11 | 3,75 | 585,0 | 4,95 | 41,4 |
| 822 810 | 4,00 | 4,25 | 0,11 | 4,00 | 647,0 | 5,28 | 36,3 |
| 822 813 | 4,25 | 4,50 | 0,15 | 4,25 | 900,0 | 5,61 | 75,0 |
| 822 815 | 5,00 | 5,25 | 0,15 | 5,00 | 1.115,0 | 6,60 | 54,5 |
| 822 830 | 6,25 | 6,50 | 0,15 | 6,25 | 1.400,0 | 8,25 | 34,7 |
| · | | | | | | | |

Possibilités d'installation en combinaison avec des chariots

Longueur Fosse Longueur de la travée [m] I_M 6,50 5,25 4,50 4,25 4,00 3,40 2,96 2,25 4,25 4,00 3,75 3,15 Longueur du panneau [m] I_{ApI} 6,25 5,00 2,71 2,00 Longueur du panneau [m] l_{IpI} 6,14 4,89 4,14 3,89 3,64 3,04 2,60 1,89 Longueur utile I_c [mm] Combinations des rallonges I_M I_{Apl} I_{lpl} c=6140 I_c=4890 I_c=4140 I_c=3640 I_c=1890 I_c=3890 I_c=3040 I_c=2600 (2200 + 2200 + 550 + 275) o_c=6140 b_c=6140 b_c=6140 $b_c = 6140$ b_c=6140 b_c=6140 b_c=6140 b_c=6140 _c=6140 _c=4890 I_c=4140 I_c=3890 I_c=3640 I_c=3040 I_c=2600 I_c=1890 (2200 + 1100 + 550 + 140) b_c=4890 b_c=4890 b_c=4890 b_c=4890 b_c=4890 b_c=4890 b_c=4890 b_c=4890 $I_{c} = 4890$ I_c=4140 I_c=3640 c=6140 $I_c = 3890$ I_c=3040 I_c=2600 I_c=1890 (2200 + 550 + 350 + 140) b_c=4140 b_c=4140 b_c=4140 b_c=4140 b_c=4140 b_c=4140 b_c=4140 b_c=4140 I_c=3890 I_c=3640 I_c=6140 I_c=4890 I_c=4140 I_c=3040 I_c=2600 I_c=1890 (2200 + 375 + 275 + 140)b_c=3890 b_c=3890 b_c=3890 b_c=3890 b_c=3890 b_c=3890 b_c=3890 b_c=3890 I_c=6140 I_c=4890 I_c=4140 I_c=3890 I_c=3640 I_c=3040 I_c=2600 I_c=1890 2750 (2200 + 550)b_c=3640 b_c=3640 b_c=3640 b_c=3640 b_c=3640 b_c=3640 b_c=3640 b_c=3640 I_c=6140 l_c=4890 I_c=4140 I_c=3890 I_c=3640 I_c=3040 I_c=1890 I_c=2600 (1100 + 550 + 350 + 140)b_c=3040 b_c=3040 b_c=3040 b_c=3040 b_c=3040 b_c=3040 b_c=3040 b_c=3040 I_c=6140 I_c=4890 I_c=4140 I_c=3890 I_c=3640 I_c=3040 I_c=2600 I_c=1890 1700 (1650 + 48)b_c=2600 b_c=2600 b_c=2600 b_c=2600 b_c=2600 b_c=2600 b_c=2600 b_c=2600 I_c=6140 I_c=4890 I_c=4140 $I_c = 3890$ I_c=3640 I_c=3040 I_c=2600 I_c=1890 (550 + 440)b_c=1890 b_c=1890 b_c=1890 b_c=1890 o_c=1890 b_c=1890 c=1890

Exemple: longueur de la travée de blindage de tête IM = 3,40 m

Combinaison d'entretoises nécessaire pour les chariots dans la travée de blindage linéaire : 2 140 mm

Accessoires/pièces de rechange

| No d'art. | Brève description | 1 [m] | d [m] | G [kg] |
|-----------|--------------------------|-------|-------|--------|
| 861 076 | Enclume | 1,60 | | 176,0 |
| 861 074 | Enclume | 2,35 | | 236,0 |
| 861 070 | Enclume | 2,80 | | 271,0 |
| 861 071 | Enclume | 3,40 | | 318,0 |
| 861 075 | Enclume | 4,60 | | 425,0 |
| 861 085 | Enclume | 5,80 | | 525,0 |
| 862 200 | Pièce de fixation | | | 5,5 |
| 862 100 | Axe de pièce de fixation | 0,11 | 0,035 | 1,0 |

| 1 | Longueur | I_{API} | Longueur du panneau exterieur | G | Poids | (| d | Diamètre |
|---|----------|-----------|-------------------------------|---|-------|---|---|----------|
|---|----------|-----------|-------------------------------|---|-------|---|---|----------|

 $l_{M} \quad \text{Longueur de la travée} \qquad \qquad l_{IPI} \quad \text{Longueur du panneau intérieur} \qquad \text{G/VP} \quad \text{Poids par panneau} \qquad \qquad e_{h} \quad \text{Poussée du sol autorisée}$


Longueur libre entre étrésillons A Surface t_{pl} Epaisseur du panneau

Blindage linéaire grande profondeur E+S



Données clés

| Longueur de la travée | 2,25 m-6,50 m |
|----------------------------------|-----------------|
| Longueur du poteau | variable |
| Hauteur du panneau | 1,32 m / 2,32 m |
| Hauteur libre sous étrésillons | variable |
| Largeur blindée | variable |
| recommandé : pelle sur chenilles | 50 t |



Poteau de blindage linéaire

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] |
|-----------|-----------------------------|-------|---------|
| 820 952 | Poteau de blindage lineaire | 5,13 | 1.189,0 |
| 820 947 | Poteau de blindage lineaire | 6,13 | 1.260,0 |
| 820 948 | Poteau de blindage lineaire | 6,13 | 1.409,0 |
| 820 953 | Poteau de blindage lineaire | 7,13 | 1.470,0 |

Chariot de blindage linéaire

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] |
|-----------|------------------------------|-------|--------|
| 832 215 | Chariot rectangulaire double | 2,20 | 490,0 |

Panneaux de base -intérieur- (hauteur : 2,32 m)

| No d'art. | l[m] | I _M [m] | t _{pi} [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------|------------------------|
| 821 120 | 1,89 | 2,25 | 0,11 | 2,00 | 510,0 | 4,38 | 176,0 |
| 821 160 | 2,60 | 2,96 | 0,11 | 2,71 | 650,0 | 6,03 | 90,0 |
| 821 250 | 3,04 | 3,40 | 0,11 | 3,15 | 730,0 | 7,05 | 65,5 |
| 821 610 | 3,64 | 4,00 | 0,11 | 3,75 | 845,0 | 8,44 | 45,2 |
| 821 850 | 3,89 | 4,25 | 0,11 | 4,00 | 970,0 | 9,02 | 39,4 |
| 821 855 | 4,14 | 4,50 | 0,15 | 4,25 | 1.300,0 | 9,58 | 81,0 |
| 821 860 | 4,89 | 5,25 | 0,15 | 5,00 | 1.500,0 | 11,34 | 58,1 |
| 821 861 | 6,13 | 6,50 | 0,15 | 6,25 | 1.880,0 | 14,22 | 36,6 |

Panneaux de rehausse -intérieur- (hauteur 1,32 m)

| No d'art. | l [m] | I _M [m] | t _{pi} [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------|------------------------|
| 822 060 | 1,89 | 2,25 | 0,11 | 2,00 | 355,0 | 2,49 | 176,0 |
| 821 180 | 2,60 | 2,96 | 0,11 | 2,71 | 440,0 | 3,43 | 90,0 |
| 822 120 | 3,04 | 3,40 | 0,11 | 3,15 | 500,0 | 4,01 | 65,5 |
| 822 620 | 3,64 | 4,00 | 0,11 | 3,75 | 620,0 | 4,80 | 45,2 |
| 822 760 | 3,89 | 4,25 | 0,11 | 4,00 | 649,0 | 5,13 | 39,4 |
| 822 783 | 4,14 | 4,50 | 0,15 | 4,25 | 870,0 | 5,45 | 81,0 |
| 822 800 | 4,89 | 5,25 | 0,15 | 5,00 | 1.100,0 | 6,45 | 58,1 |
| 822 801 | 6,13 | 6,50 | 0,15 | 6,25 | 1.370,0 | 8,09 | 36,6 |

Panneaux de rehausse -intérieur- (hauteur 2,30 m)

| No d'art. | l[m] | I _м [m] | t _{pl} [m] | l _c [m] | G/VP[kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|------|--------------------|---------------------|--------------------|----------|--------|------------------------|
| 822 065 | 1,89 | 2,25 | 0,11 | 2,00 | 530,0 | 4,35 | 176,0 |
| 822 155 | 2,60 | 2,96 | 0,11 | 2,71 | 660,0 | 5,98 | 90,0 |
| 822 180 | 3,04 | 3,40 | 0,11 | 3,15 | 740,0 | 6,99 | 65,5 |
| 822 680 | 3,64 | 4,00 | 0,11 | 3,75 | 850,0 | 8,37 | 45,2 |
| 822 780 | 3,89 | 4,25 | 0,11 | 4,00 | 980,0 | 8,95 | 39,4 |
| 822 785 | 4,14 | 4,50 | 0,15 | 4,25 | 1.435,0 | 9,50 | 81,0 |

Panneaux de base -extérieur- (hauteur : 2,32 m)

| 542,0 | 4,64 | 4.40.0 |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | 1 - | 149,0 |
| 675,0 | 6,29 | 80,0 |
| 755,0 | 7,31 | 59,0 |
| 865,0 | 8,70 | 41,4 |
| 990,0 | 9,28 | 36,3 |
| 1.313,0 | 9,86 | 75,0 |
| 1.545,0 | 11,60 | 54,5 |
| 1.910,0 | 14,50 | 34,7 |
| | 865,0 990,0 1.313,0 1.545,0 | 865,0 8,70 990,0 9,28 1.313,0 9,86 1.545,0 11,60 |

Panneaux de rehausse -extérieur- (hauteur 1,32 m)

| No d'art. | l[m] | I _M [m] | t _{pl} [m] | l _c [m] | G/VP[kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|------|--------------------|---------------------|--------------------|----------|--------|------------------------|
| 822 075 | 2,00 | 2,25 | 0,11 | 2,00 | 365,0 | 2,64 | 149,0 |
| 821 190 | 2,71 | 2,96 | 0,11 | 2,71 | 455,0 | 3,58 | 80,0 |
| 822 310 | 3,15 | 3,40 | 0,11 | 3,15 | 510,0 | 4,16 | 59,0 |
| 822 710 | 3,75 | 4,00 | 0,11 | 3,75 | 585,0 | 4,95 | 41,4 |
| 822 810 | 4,00 | 4,25 | 0,11 | 4,00 | 647,0 | 5,28 | 36,3 |
| 822 813 | 4,25 | 4,50 | 0,15 | 4,25 | 900,0 | 5,61 | 75,0 |
| 822 815 | 5,00 | 5,25 | 0,15 | 5,00 | 1.115,0 | 6,60 | 54,5 |
| 822 830 | 6,25 | 6,50 | 0,15 | 6,25 | 1.400,0 | 8,25 | 34,7 |

Entretoises pour chariot rectangulaire

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] |
|-----------|----------------------------------------|-------|--------|
| 830 010 | Entretoise HEB 220 | 0,275 | 50,0 |
| 830 020 | Entretoise HEB 220 | 0,550 | 70,0 |
| 830 027 | Entretoise HEB 220 (travée supérieure) | 0,840 | 134,0 |
| 830 030 | Entretoise HEB 220 | 1,100 | 110,0 |
| 830 075 | Entretoise HEB 220 | 1,650 | 145,0 |
| 830 125 | Entretoise HEB 220 | 2,200 | 192,0 |

Largeurs blindées, blindage linéaire grande profondeur

| Longueur d'entretoise [m] | b _c [m] | b _i [m] | b _A [m] |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| sans entretoise | | 0,90 | 1,28 |
| 0,275 | 1,18 | 2,02 | 2,66 |
| 0,550 | 1,45 | 2,29 | 2,93 |
| 1,100 | 2,00 | 2,84 | 3,48 |
| 1,650 | 2,55 | 3,39 | 4,03 |
| 2,200 | 3,10 | 3,94 | 4,58 |
| D'autres largeurs de blindage sont possibles en combinant différentes longueurs de | pièces intermédiaires. | | |

Accessoires/pièces de rechange

| No d'art. | Brève description | l [m] | d [m] | G [kg] |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 832 245 | Axe de blocage pour blindage linéaire | 0,30 | 0,040 | 3,2 |
| 832 230 | Axe pour enclume pour chariot rectangulaire | 0,15 | 0,035 | 1,4 |
| 861 076 | Enclume | 1,60 | | 176,0 |
| 861 074 | Enclume | 2,35 | | 236,0 |
| 861 070 | Enclume | 2,80 | | 271,0 |
| 861 071 | Enclume | 3,40 | | 318,0 |
| 861 075 | Enclume | 4,60 | | 425,0 |
| 861 085 | Enclume | 5,80 | | 525,0 |
| 834 015 | Plaque d'enclume pour chariot (simple / double coulissant) | | | 12,4 |
| HE 0050 F | Epingle de sécurité 6,0 mm | | 0,006 | 0,03 |
| IA 0150 F | Ecrou M 24 – 10.9 zingue (chariot rectangulaire) | | | 0,10 |
| 862 200 | Piece de fixation | | | 5,5 |
| 862 100 | Axe de pièce de fixation | 0,11 | 0,035 | 1,0 |
| IB 0470 F | Vis M 24 × 80 − 10.9 zingué (chariot rectangulaire) | | | 0,40 |
| 834 060 | Adaptateur de traction avec axe | | | 43,6 |
| 832 261 | Adaptateur de pression TLV avec axe | | | 180,0 |


| | Longueur | b | Largeur blindée | Α | Surface | e h | Poussée du sol autorisée |
|----|----------------------------------|----|--------------------------------------|------|-------------------|------------|--------------------------------------|
| И | Longueur de la travée | d | Diamètre | G | Poids | bc | Largeur utile |
| | Longueur libre entre étrésillons | bı | Largeur du blindage / | G/VP | Poids par panneau | ba | Largeur du blindage / |
| ol | Epaisseur du panneau | | de la tranchée (poteau intérieur) | | | | de la tranchée (Poteau exterieur) |

Blindage de tête E+S avec palfeuilles



- I Adaptateur pour blindage de tête
- II Entretoise
- b Largeur du blindage / de la tranchée
- b_c Largeur utile
- d_{KD} Épaisseur des palfeuilles





Adaptateur pour blindage de tête avec palfeuilles

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] |
|-----------|--------------------------------|-------|--------|
| 899 994 | Adaptateur de blindage de tête | 0,45 | 132,0 |

Entretoises pour blindage de tête

| No d'art. | Brève description | l [m] | b _c [m] | G [kg] |
|-----------|--------------------|-------|--------------------|--------|
| 836 087 | Entretoise HEB 360 | 0,140 | 1,040 | 86,5 |
| 836 090 | Entretoise HEB 360 | 0,275 | 1,175 | 105,0 |
| 836 092 | Entretoise HEB 360 | 0,375 | 1,275 | 115,0 |
| 836 091 | Entretoise HEB 360 | 0,412 | 1,312 | 127,5 |
| 836 093 | Entretoise HEB 360 | 0,550 | 1,450 | 150,0 |
| 836 095 | Entretoise HEB 360 | 1,100 | 2,000 | 230,0 |
| 836 097 | Entretoise HEB 360 | 1,650 | 2,550 | 310,0 |
| 836 100 | Entretoise HEB 360 | 2,200 | 3,100 | 385,0 |
| 836 105 | Entretoise HEB 360 | 3,300 | 4,200 | 543,0 |
| 836 112 | Entretoise HEB 360 | 4,400 | 5,300 | 700,0 |
| 836 115 | Entretoise HEB 360 | 4,950 | 5,850 | 774,0 |
| 836 120 | Entretoise HEB 360 | 5,500 | 6,400 | 853,0 |
| 836 122 | Entretoise HEB 360 | 6,050 | 6,950 | 937,0 |

Equipement complémentaire / Pièces de rechange

| No d'art. | Brève description | l [m] | d [m] | G [kg] |
|-----------|----------------------------------|-------|-------|--------|
| IB 0512 F | Vis M 24 × 80 – 10.9 zingué | | | 0,50 |
| IA 0150F | Ecrou M 24 - 10.0 | | | 0,10 |
| 821 100 | Chaîne de suspension 13/5.000 mm | 5,00 | | 25,7 |


I Longueur G Poids b_c Largeur utile d Diamètre


Blindage de tête avec panneaux de blindage





- Panneau de réhausse
- l_{pl} Longueur du panneau
- b Largeur du blindage / de la tranchée
- oc Largeur utile
- Apl Epaisseur du panneau exterieur





Panneaux de base -extérieur- (hauteur : 2,32 m)

| No d'art. | l [m] | l _Μ [m] | t _{pl} [m] | l _c [m] | G/VP[kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|----------|--------|------------------------|
| 821 150 | 2,00 | 2,25 | 0,11 | 2,00 | 542,0 | 4,64 | 149,0 |
| 821 170 | 2,71 | 2,96 | 0,11 | 2,71 | 675,0 | 6,29 | 80,0 |
| 821 310 | 3,15 | 3,40 | 0,11 | 3,15 | 755,0 | 7,31 | 59,0 |
| 821 770 | 3,75 | 4,00 | 0,11 | 3,75 | 865,0 | 8,70 | 41,4 |
| 821 910 | 4,00 | 4,25 | 0,11 | 4,00 | 990,0 | 9,28 | 36,3 |
| 821 913 | 4,25 | 4,50 | 0,15 | 4,25 | 1.313,0 | 9,86 | 75,0 |
| 821 912 | 5,00 | 5,25 | 0,15 | 5,00 | 1.545,0 | 11,60 | 54,5 |
| 821 916 | 6,25 | 6,50 | 0,15 | 6,25 | 1.910,0 | 14,50 | 34,7 |

Panneaux de rehausse -extérieur- (hauteur 1,32 m)

| No d'art. | l [m] | I _M [m] | t _{pi} [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------|------------------------|
| 822 075 | 2,00 | 2,25 | 0,11 | 2,00 | 365,0 | 2,64 | 149,0 |
| 821 190 | 2,71 | 2,96 | 0,11 | 2,71 | 455,0 | 3,58 | 80,0 |
| 822 310 | 3,15 | 3,40 | 0,11 | 3,15 | 510,0 | 4,16 | 59,0 |
| 822 710 | 3,75 | 4,00 | 0,11 | 3,75 | 585,0 | 4,95 | 41,4 |
| 822 810 | 4,00 | 4,25 | 0,11 | 4,00 | 647,0 | 5,28 | 36,3 |
| 822 813 | 4,25 | 4,50 | 0,15 | 4,25 | 900,0 | 5,61 | 75,0 |
| 822 815 | 5,00 | 5,25 | 0,15 | 5,00 | 1.115,0 | 6,60 | 54,5 |
| 822 830 | 6,25 | 6,50 | 0,15 | 6,25 | 1.400,0 | 8,25 | 34,7 |

| Largeur blindées | | | | Combinaison d'entretoises | | Combinaison d'entretoises |
|------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| No d'art. | l _{pl} [m] | I _M [m] | min. b _c [m] | min. b _c [mm] | max. b _c [m] | max. b _c [mm] |
| 821 150 | 2,00 | 2,25 | 1,49 | 2 × 20 / 550 | 1,73 | 275 / 550 |
| 821 170 | 2,71 | 2,96 | 2,18 | 2 × 20 / 140 / 1.100 | 2,41 | 412 / 1.100 |
| 821 310 | 3,15 | 3,40 | 2,69 | 140 / 1.650 | 2,83 | 275 / 1.650 |
| 821 770 | 3,75 | 4,00 | 3,24 | 140 / 2.200 | 3,48 | 375 / 2.200 |
| 821 910 | 4,00 | 4,25 | 3,48 | 375 / 2.200 | 3,75 | 275 / 375 / 2.200 |
| 821 913 | 4,25 | 4,50 | 3,79 | 140 / 550 / 2.200 | 3,93 | 275 / 550 / 2.200 |
| 821 912 | 5,00 | 5,25 | 4,48 | 275 / 1.100 / 2.200 | 4,61 | 412 / 1.100 / 2.200 |
| 821 916 | 6,25 | 6,50 | 5,75 | 2 × 20 / 414 / 2.200 / 2.200 | 5,95 | 275 / 375 / 2.200 / 2.200 |

A Surface

Accessoires/pièces de rechange


| No d'art. | Brève description | l[m] | d [m] | G [kg |
|-----------|--------------------------|------|-------|-------|
| 862 200 | Piece de fixation | | | 5, |
| 862 100 | Axe de piece de fixation | 0,11 | 0,035 | 1, |


| I | Longueur | G | Poids |
|-----------------|----------------------------------|------------|--------------------------|
| I_{M} | Longueur de la travée | G/VP | Poids par panneau |
| lc | Longueur libre entre étrésillons | $e_{h} \\$ | Poussée du sol autorisée |
| t _{pl} | Épaisseur du panneau | bc | Largeur utile |
| d | Diamètre | I_{pl} | Longueur du panneau |
| | | | |

Blindage de tête E+S avec chariot de blindage de tête et palfeuilles









Chariot de blindage de tête

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] |
|-----------|---------------------------------------|-------|--------|
| 832 199 | Chariot de blindage de tête E+S R / L | 2,50 | 820,0 |

Entretoises chariot de blindage de tête


| 836 087 Entretoise HEB 360 0,140 836 090 Entretoise HEB 360 0,275 836 092 Entretoise HEB 360 0,375 836 091 Entretoise HEB 360 0,412 836 093 Entretoise HEB 360 0,550 | 1,040 1,175 | 86,5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 836 092 Entretoise HEB 360 0,375 836 091 Entretoise HEB 360 0,412 | 1 175 | |
| 836 091 Entretoise HEB 360 0,412 | 1,170 | 105,0 |
| | 1,275 | 115,0 |
| 836 093 Entretoise HEB 360 0.550 | 1,312 | 127,5 |
| | 1,450 | 150,0 |
| 836 095 Entretoise HEB 360 1,100 | 2,000 | 230,0 |
| 836 097 Entretoise HEB 360 1,650 | 2,550 | 310,0 |
| 836 100 Entretoise HEB 360 2,200 | 3,100 | 385,0 |
| 836 105 Entretoise HEB 360 3,300 | 4,200 | 543,0 |
| 836 112 Entretoise HEB 360 4,400 | 5,300 | 700,0 |
| 836 115 Entretoise HEB 360 4,950 | 5,850 | 774,0 |
| 836 120 Entretoise HEB 360 5,500 | 6,400 | 853,0 |
| 836 122 Entretoise HEB 360 6,050 | 6,950 | 937,0 |

Accessoires/pièces de rechange

| No d'art. | Brève description | G [kg] |
|-----------|-------------------------|--------|
| IB 0512F | Vis M24×100-10.9 zingué | 0,50 |
| IA 0150F | Ecrou M24-10.0 zingué | 0,10 |

Longueur Largeur utile Poids

Fixation pour lierne extérieure E+S



Fixation pour lierne extérieure M36

| No d'art. | Brève description | G [kg] |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| 855 836 | Fixation pour lierne M36 pour support HEB jusqu'à HEB 600 | 80,0 |
| 855 846 | Fixation pour lierne M36 pour support HEB de HEB 650 jusqu'à HEB 800 | 86,5 |

Fixation pour lierne extérieure GEW

| No d'art. | Brève description | G [kg] |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 855 838 | 162,0 | |
| 855 841 | Fixation pour lierne GEWI pour support HEB jusqu'à HEB 1000/DGLV | 169,0 |
| 855 839 | Fixation pour lierne GEWI pour poteau de blindage lineaire/DGLV | 195,0 |
| 855 881 | Fixation pour lierne GEWI pour support HEB jusqu'àHEB 600/EGLV | 170,0 |
| 855 882 | Fixation pour lierne GEWI pour support HEB jusqu'à HEB 1000/EGLV | 175,0 |
| 855 880 | Fixation pour lierne GEWI pour poteau de blindage lineaire/EGLV | 200,0 |

POSE RENTABLE DE TUYAUX ET DE CONDUITES:

CAISSONS DE BLINDAGE E+S ET KRINGS

Les caissons de la classe LBR (légers), Médian et Magnum d'E+S permettent une pose particulièrement économique de tuyaux de très grands diamètres ou de très grandes longueurs. Ils se distinguent par des facteurs de performance exceptionnels, tels qu'une hauteur blindée pouvant atteindre six mètres et une largeur de tranchée possible de plus de cing mètres pour une hauteur libre de passage de tuyau allant jusqu'à 2,46 mètres. Les systèmes d'étaiements performants peuvent couvrir de grandes largeurs et sont compatibles avec les trois systèmes de caissons.


Nos systèmes de blindage à étaiement latéral KRINGS sont particulièrement polyvalents. Ils prennent peu de place lors du stockage et du transport. Le montage sur chantier est très simple et rapide.

Vue d'ensemble des systèmes de caissonse

Profondeurs d'installation recommandées jusqu'à 3,50 m




KRINGS KVL Profondeur de blindage jusqu'à 3,50 m Recommandée : pelle sur pneus 9-13 t Page 172



Profondeur de blindage jusqu'à 3,50 m Recommandée : pelle sur pneus ou sur chenilles caisson de base seul : 12-18 t avec caisson de rehausse : 18-30 t Page 158



KRINGS KS 60 Profondeur de blindage jusqu'à 3,50 m Recommandée : pelle sur pneus ou sur chenilles caisson de base seul : 12-18 t avec caisson de rehausse : 18-30 t Page 174



KRINGS KS 60 Eck Profondeur de blindage jusqu'à 3,50 m Recommandée pelle sur pneus ou sur chenilles caisson de base seul : 12-18 t avec caisson de rehausse : 18-30 t Page 176


Profondeurs d'installation recommandées jusqu'à 4,00 m



E+S Médian Profondeur de blindage iusqu'à 5.00 m Recommandée : pelle sur pneus ou sur chenilles caisson de base seul : 12-18 t avec caisson de rehausse : 18-30 t Page 160



KRINGS KS 100 Profondeur de blindage iusqu'à 4.00 m Recommandé : pelle sur pneus ou sur chenilles caisson de base seul : 12-18 t avec caisson de rehausse : 18-30 t Page 178



KRINGS KS 100 Eck Profondeur de blindage iusqu'à 4.00 m Recommandée pelle sur pneus ou sur chenilles 18-30 t Page 180



E+S Manhole Profondeur de blindage iusqu'à 4.00 m Recommandée pelle sur pneus ou sur chenilles 18-30 t Page 162


Profondeurs d'installation recommandées jusqu'à 6,00 m



E+S Caisson linéaire Profondeur de blindage jusqu'à 5,00 m Recommandée : pelle sur pneus ou sur chenilles 18-30 t Page 170




E+S Magnum Profondeur de blindage jusqu'à 6,00 m Recommandée : pelle sur pneus ou sur chenilles 18-30 t Page 164



E+S Dragbox Profondeur de blindage jusqu'à 5,00 m Recommandée : pelle sur chenilles 30-50 t


Profondeurs d'installation recommandées variables




KRINGS BLU 2,41 m Profondeur de blindage jusqu'à 2,40 m Recommandé pelle sur pneus 9-13 t Page 182



KRINGS DKU 2,27 m/3,00 m/3,81 m Profondeur de blindage variable Recommandée : pelle sur pneus ou sur chenilles 12-18 t Page 184



KRINGS DKU 4,55 m/5,80 m Profondeur de blindage variable Recommandée: pelle sur pneus ou sur chenilles 18-30 t Page 186



E+S DKE 3,63 m/4,03 m Profondeur de blindage variable Recommandée : pelle sur pneus ou sur chenilles 12-18 t Page 188

Profondeurs d'installation recommandées jusqu'à 3,00 m



KRINGS Flex-Verbau Profondeur de blindage jusqu'à 2,00 m Recommandée mini-pelle 3-9 t Page 189



Blindage léger alu Profondeur de blindage jusqu'à 3,00 m Recommandée Pages 190



KRINGS blindage d'angle Profondeur de blindage jusqu'à 2,35 m Recommandée pelle sur pneus 9-13 t Page 194


Blindage léger LBR E+S




Avantages

- Solution particulièrement économique pour les travaux de génie civil en milieu urbain
- Possibilité de pose en pose directe dans la tranchée par abaissement successif
- Standard de sécurité le plus élevé
- Système d'étalement compatible
 avec le blindage Médian et Magnur
- Facile à manipuler

Données clés











- I Élément de base
- II Élément de rehausse
- HB Hauteur élément de base
- HT Hauteur de l'élément de réhausse
- Longueur
- l_c Longueur libre entre étrésillons
- b Largeur du blindage / de la tranchée
- b_c Largeur utile
- h_c Hauteur libre sous étrésillons
- t_{pl} Epaisseur du panneau
- X Enclume avec
- Y Pièce de fixation avec axe
- Z Vérin avec plaque de fixation et ressort amortisseur

Eléments de base (hauteur 1,95 m)

| No d'art. | l [m] | t _{pl} [m] | h _c [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | G/Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m² |
|-----------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|--------|-----------------------|
| 801 455 | 2,00 | 0,08 | 0,81 | 1,55 | 373,0 | 746,0 | 3,20 | 79,5 |
| 801 505 | 2,50 | 0,08 | 0,81 | 2,05 | 420,0 | 840,0 | 4,00 | 61,5 |
| 801 568 | 3,00 | 0,08 | 0,81 | 2,55 | 502,0 | 1.004,0 | 4,80 | 41,0 |
| 801 578 | 3,50 | 0,08 | 0,81 | 3,05 | 538,0 | 1.076,0 | 5,60 | 29,3 |

(Toutes les dimensions en mm)

Élément de base (Hauteur 1,95 m)

| No d'art. | l [m] | t _{pl} [m] | h _c [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | G / Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------|------------------------|
| 801 475 | 2,00 | 0,08 | 1,16 | 1,55 | 467,0 | 934,0 | 3,90 | 39,8 |
| 801 525 | 2,50 | 0,08 | 1,16 | 2,05 | 478,0 | 956,0 | 4,88 | 31,9 |
| 801 565 | 3,00 | 0,08 | 1,16 | 2,55 | 588,0 | 1.176,0 | 5,85 | 26,6 |
| 801 575 | 3,50 | 0,08 | 1,16 | 3,05 | 618,0 | 1.236,0 | 6,83 | 22,8 |

Élément de base (Hauteur 2,25 m)

| No d'art. | l [m] | t _{pl} [m] | h _c [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | G / Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------|------------------------|
| 801 015 | 2,00 | 0,08 | 1,19 | 1,55 | 515,0 | 1.030,0 | 4,50 | 46,2 |
| 801 055 | 2,50 | 0,08 | 1,19 | 2,05 | 595,0 | 1.190,0 | 5,63 | 37,0 |
| 801 105 | 3,00 | 0,08 | 1,19 | 2,55 | 670,0 | 1.340,0 | 6,75 | 30,8 |
| 801 108 | 3,50 | 0,08 | 1,19 | 3,05 | 740,0 | 1.480,0 | 7,88 | 26,4 |

Élément de base (Hauteur 2,40 m)

| No d'art. | l [m] | t _{pl} [m] | h _c [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | G / Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------|------------------------|
| 801 210 | 2,00 | 0,08 | 1,34 | 1,55 | 550,0 | 1.100,0 | 4,80 | 54,7 |
| 801 215 | 2,50 | 0,08 | 1,34 | 2,05 | 655,0 | 1.310,0 | 6,00 | 43,8 |
| 801 220 | 3,00 | 0,08 | 1,34 | 2,55 | 675,0 | 1.350,0 | 7,20 | 36,5 |
| 801 110 | 3,50 | 0,08 | 1,34 | 3,05 | 770,0 | 1.540,0 | 8,40 | 29,4 |

Elément de réhausse (Hauteur 0,96 m)

| No d'art. | l [m] | t _{pl} [m] | h _c [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | G / Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------|------------------------|
| 801 595 | 2,00 | 0,08 | = | 1,55 | 265,0 | 530,0 | 1,92 | 79,5 |
| 801 625 | 2,50 | 0,08 | - | 2,05 | 317,0 | 634,0 | 2,40 | 61,5 |
| 801 665 | 3,00 | 0,08 | - | 2,55 | 357,0 | 714,0 | 2,88 | 41,0 |
| 801 675 | 3,50 | 0,08 | - | 3,05 | 380,0 | 760,0 | 3,36 | 29,3 |

Elément de réhausse (Hauteur 1,32 m)

| No d'art. | l [m] | t _{pl} [m] | h _c [m] | l _c [m] | G/VP[kg] | G / Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------|--------|------------------------|
| 801 628 | 2,00 | 0,08 | = | 1,55 | 341,0 | 682,0 | 2,64 | 79,5 |
| 801 630 | 2,50 | 0,08 | = | 2,05 | 391,0 | 782,0 | 3,30 | 61,5 |
| 801 635 | 3,00 | 0,08 | = | 2,55 | 408,0 | 816,0 | 3,96 | 41,0 |
| 801 680 | 3,50 | 0,08 | - | 3,05 | 430,0 | 860,0 | 4,62 | 29,3 |

Entretoises

Largeurs blindées (pour entretoises en fonte, I = 0,55 m)

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] | Entretoises | l [m] | b _c [m] | b [m] |
|-----------|---------------------|-------|--------|-------------|-------|--------------------|-----------|
| 850 091 | Entretoise en fonte | 0,250 | 11,2 | 0 | 0,00 | 0,64-1,08 | 0,80-1,24 |
| 850 100 | Entretoise en fonte | 0,550 | 18,7 | 1 | 0,55 | 1,19-1,63 | 1,35-1,79 |
| 850 112 | Entretoise HEB 180 | 0,275 | 28,0 | 2 | 1,10 | 1,74-2,18 | 1,90-2,34 |
| 850 110 | Entretoise HEB 180 | 0,550 | 43,0 | 3 | 1,65 | 2,29-2,73 | 2,45-2,89 |
| 850 124 | Entretoise HEB 180 | 1,100 | 70,0 | 4 | 2,20 | 2,84-3,28 | 3,00-3,44 |
| 850 132 | Entretoise HEB 180 | 1,650 | 100,0 | 5 | 2,75 | 3,39-3,83 | 3,55-3,99 |

Dimension minimale—maximale en fonction de la course du vérin. D'autres largeurs de tranchée possibles en combinant différentes longueurs d'entretoises I = 0,25 m et I = 0,55 m.

| | Longueur | Dc | Largeur utile | А | Surface | G / Box | blindage |
|---|----------------------------------|----|--------------------------------|---------|-------------------|---------|--------------------------|
| С | Longueur libre entre étrésillons | hc | Hauteur libre sous étrésillons | G | Poids | e_h | Poussée du sol autorisée |
| _ | Largour de la tranchée | | Fraisseur du rennesu | C / \/D | Doido por popposi | | |

Autres dimensions ou fabrications spéciales sur demande.

Equipement complémentaire p. 202 – 205 et pièces de rechange voir p. 196 – 197

Poids par caisson de



Avantages

- Réglage en continu pour une adaptation optimale à la largeur de la tranchée
- Système d'écartement compatible avec les blindages légers et Magnun
- Panneaux de rehausse compatibles avec le blindage Magnum
- Facile à manipuler


(Toutes les dimensions en mm)

Données clés

| Longueur blindée | 2,0 | 00 m−4,50 m |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Hauteur élément de base | | 2,60 m |
| Hauteur l'élément de rehausse | 1,3 | 2 m / 2,00 m |
| Hauteur libre sous étrésillons | | 1,45 m |
| Poids du caisson de base | 1.460 | kg-2.780 kg |
| Largeur blindée | | variable |
| Recommandé : pelle sur pneus ou sur chenilles | uniquement caisson de base : avec caisson de rehausse : | 12-18 t 18-30 t |
| | | |







I Élément de base

T Élément de rehausse

HB Hauteur élément de base

HT Hauteur de l'élément de réhausse

I Longue

l_c Longueur libre entre étrésillons

b Largeur du blindage / de la tranchée

b_c Largeur utile

Hauteur libre sous étrésillons

t_{pl} Epaisseur du panneauX Enclume avec axe

Y Pièce de fixation avec axe

Vérin avec plaque de fixation et ressort amortisseur

Élément de base (hauteur 2,60 m)

| No d'art. | l [m] | t _{pl} [m] | h _c [m] | l _c [m] | G/VP[kg] | G / Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------|--------|------------------------|
| 800 010 | 2,00 | 0,10 | 1,45 | 1,55 | 730,0 | 1.460,0 | 5,20 | 70,0 |
| 800 100 | 2,50 | 0,10 | 1,45 | 2,05 | 825,0 | 1.650,0 | 6,50 | 60,0 |
| 800 150 | 2,90 | 0,10 | 1,45 | 2,45 | 908,0 | 1.816,0 | 7,54 | 55,0 |
| 800 200 | 3,40 | 0,10 | 1,45 | 2,95 | 1.028,0 | 2.056,0 | 8,84 | 50,8 |
| 800 300 | 3,70 | 0,10 | 1,45 | 3,25 | 1.118,0 | 2.236,0 | 9,62 | 42,3 |
| 800 400 | 4,00 | 0,10 | 1,45 | 3,55 | 1.257,0 | 2.514,0 | 10,40 | 44,0 |
| 800 440 | 4,50 | 0,10 | 1,45 | 4,05 | 1.390,0 | 2.780,0 | 11,70 | 34,2 |

Elément de réhausse (hauteur 1,32 m)

| No d'art. | I [m] | t _{pl} [m] | h₀ [m] | l _c [m] | G/VP[kg] | G / Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|---------------------|--------|--------------------|----------|--------------|--------|------------------------|
| 800 550 | 2,00 | 0,10 | - | 1,55 | 463,0 | 926,0 | 2,64 | 70,0 |
| 800 600 | 2,50 | 0,10 | - | 2,05 | 531,0 | 1.062,0 | 3,30 | 60,0 |
| 800 650 | 2,90 | 0,10 | - | 2,45 | 578,0 | 1.156,0 | 3,83 | 55,0 |
| 800 700 | 3,40 | 0,10 | - | 2,95 | 658,0 | 1.316,0 | 4,49 | 50,8 |
| 800 800 | 3,70 | 0,10 | - | 3,25 | 692,0 | 1.384,0 | 4,88 | 42,3 |
| 800 900 | 4,00 | 0,10 | - | 3,55 | 775,0 | 1.550,0 | 5,28 | 44,0 |
| 800 950 | 4,50 | 0,10 | - | 4,05 | 820,0 | 1.640,0 | 5,94 | 34,2 |

Elément de réhausse (hauteur 2,00 m)

| No d'art. | l [m] | t _{pl} [m] | h _c [m] | l _c [m] | G/VP[kg] | G / Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------|--------|------------------------|
| 802 680 | 2,00 | 0,10 | - | 1,55 | 697,0 | 1.394,0 | 4,00 | 70,0 |
| 802 690 | 2,50 | 0,10 | - | 2,05 | 785,0 | 1.570,0 | 5,00 | 60,0 |
| 802 550 | 2,90 | 0,10 | - | 2,45 | 840,0 | 1.680,0 | 5,80 | 55,0 |
| 802 700 | 3,40 | 0,10 | - | 2,95 | 930,0 | 1.860,0 | 6,80 | 50,8 |
| 802 750 | 3,70 | 0,10 | - | 3,25 | 990,0 | 1.980,0 | 7,40 | 42,3 |
| 802 751 | 4,00 | 0,10 | - | 3,55 | 1.085,0 | 2.170,0 | 8,00 | 44,0 |
| 800 951 | 4,50 | 0,10 | - | 4,05 | 1.192,0 | 2.384,0 | 9,00 | 34,2 |

Entretoises

| No d'art. | Beschreibe court | l [m] | G [kg |
|-----------|-------------------|-------|-------|
| 850 091 | Rallonge en fonte | 0,250 | 11,2 |
| 850 100 | Rallonge en fonte | 0,550 | 18,7 |
| 850 112 | Rallonge HEB 180 | 0,275 | 28,0 |
| 850 110 | Rallonge HEB 180 | 0,550 | 43,0 |
| 850 124 | Rallonge HEB 180 | 1,100 | 70,0 |
| 850 132 | Rallonge HEB 180 | 1,650 | 100,0 |
| 850 135 | Rallonge HEB 180 | 2,200 | 130,0 |
| | | | |

Largeurs blindées (pour entretoises en fonte, I = 0,55 m)

| Nombre d'entretoises | l [m] | b _c [m] | b [m] |
|----------------------|-------|--------------------|-----------|
| 0 | 0,00 | 0,78-1,22 | 0,98-1,42 |
| 1 | 0,55 | 1,33-1,77 | 1,53-1,97 |
| 2 | 1,10 | 1,88-2,32 | 2,08-2,52 |
| 3 | 1,65 | 2,43-2,87 | 2,63-3,07 |
| 4 | 2,20 | 2,98-3,42 | 3,18-3,62 |
| 5 | 2,75 | 3,53-3,97 | 3,73-4,17 |
| max. 6 | 3,30 | 4,08-4,52 | 4,28-4,72 |
| | | | |

Dimension minimale—maximale en fonction de la course du vérin. D'autres largeurs de tranchée possibles en combinant les deux différentes longueurs d'entretoises I=0,25~m et I=0,55~m.

Largeurs de blindage (pour rallonge HEB 180)

| Longueur d'entretoise [m] | b _c [m] | b [m |
|---------------------------|--------------------|-----------|
| 0,000 | 0,78-1,22 | 0,98-1,42 |
| 0,275 | 1,06-1,50 | 1,26-1,70 |
| 0,550 | 1,33-1,77 | 1,53-1,93 |
| 1,100 | 1,88-2,32 | 2,08-2,5 |
| 1,650 | 2,43-2,87 | 2,63-3,0 |
| 2,200 | 2,98-3,42 | 3,18-3,6 |
| 2,200 + 1,100 | 4,08-4,52 | 4,28-4,7 |
| | | |

Dimension maximale—minimale en fonction de la course du vérin. D'autres largeurs de tranchée possibles en combinant les longueurs des entretoises.


| 1 | Longueur | Α | Surface |
|----------------|----------------------------------|------------|-------------------------------|
| lc | Longueur libre entre étrésillons | G | Poids |
| b | Largeur de la tranchée | G/VP | Poids par panneau de blindage |
| bc | Largeur utile | G / Box | Poids par caisson de blindage |
| h_{c} | Hauteur libre sous étrésillons | $e_{h} \\$ | Poussée du sol autorisée |
| + . | Engisseur du nanneau | | |

E+S Manhole



Données clés

| Domices dies | |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Longueur blindée | 2,50 m-3,50 m |
| Hauteur élément de base | 2,50 m |
| Hauteur de l'élément de réhausse | 1,50 m |
| Hauteur libre sous étrésillons | 1,45 m |
| Poids du caisson de base | 2.260 kg-2.710 kg |
| Largeur blindée | variable |
| Recommandé : pelle sur pneus ou sur chenilles | 18-30 t |
| | |



- II Élément de rehausse
- HT Hauteur de l'élément de réhausse b_c Largeur utile
- l_c Longueur libre entre étrésillons

- b_i Largeur utile de passage

X Enclume avec axe

- b Largeur du blindage / de la tranchée t_{pl} Epaisseur du panneau
- Pièce de fixation avec axe
- h_c Hauteur libre sous étrésillons Z Vérin avec plaque de fixation et ressort amortisseur

Élément de base (hauteur 2,50 m)

| No d'art. | l [m] | t _{pl} [m] | h _c [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | G / Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------|------------------------|
| 828 005 | 2,50 | 0,10 | 1,45 | 2,05 | 1.130,0 | 2.260,0 | 6,25 | 81,8 |
| 828 015 | 3,00 | 0,10 | 1,45 | 2,55 | 1.275,0 | 2.550,0 | 7,50 | 67,4 |
| 828 025 | 3,50 | 0,10 | 1,45 | 3,05 | 1.355,0 | 2.710,0 | 8,75 | 47,7 |

Elément de réhausse hauteur 1,50 m)

| No d'art. | l [m] | t _{pl} [m] | h _c [m] | l _c [m] | G/VP[kg] | G / Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------|--------|------------------------|
| 829 005 | 2,50 | 0,10 | - | 2,05 | 944,0 | 1.888,0 | 3,75 | 90,9 |
| 829 015 | 3,00 | 0,10 | - | 2,55 | 1.015,0 | 2.030,0 | 4,50 | 67,4 |
| 829 025 | 3,50 | 0,10 | - | 3,05 | 1.090,0 | 2.180,0 | 5,25 | 47,7 |

Entretoises

| No d'art. Brève description | | l [m] | G [kg] |
|-----------------------------|-------------------|-------|--------|
| 850 091 | Rallonge en fonte | 0,250 | 11,2 |
| 850 100 | Rallonge en fonte | 0,550 | 18,7 |
| 850 112 | Rallonge HEB 180 | 0,275 | 28,0 |
| 850 110 | Rallonge HEB 180 | 0,550 | 43,0 |
| 850 124 | rallonge HEB 180 | 1,100 | 70,0 |
| 850 132 | Rallonge HEB 180 | 1,650 | 100,0 |
| 850 135 | Rallonge HEB 180 | 2,200 | 130,0 |
| | | | |

Largeurs blindées (pour entretoises en fonte, I = 0,55 m)

| Nombre d'entretoises | l [m] | b _i [m] | b _c [m] | b [m] |
|----------------------|-------|--------------------|--------------------|-----------|
| 0 | 0,00 | 0,57-1,01 | 1,69-2,13 | 1,89-2,33 |
| 1 | 0,55 | 1,12-1,56 | 2,24-2,68 | 2,44-2,88 |
| 2 | 1,10 | 1,67-2,11 | 2,79-3,23 | 2,99-3,43 |
| 3 | 1,65 | 2,22-2,66 | 3,34-3,78 | 3,54-3,98 |
| 4 | 2,20 | 2,77-3,21 | 3,89-4,33 | 4,09-4,53 |
| 5 | 2,75 | 3,32-3,76 | 4,44-4,88 | 4,64-5,08 |
| max. 6 | 3,30 | 3,87-4,31 | 4,99-5,43 | 5,19-5,63 |

Dimension minimale-maximale en fonction de la course du vérin.

D'autres largeurs de tranchée possibles en combinant les deux différentes longueurs d'entretoise l= 0,25 m et l= 0,55 m.

Largeurs blindées (pour entretoises HEB 180)

| Longueur d'entretoise [m] | b _i [m] | b _c [m] | b [m] |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 0,000 | 0,57-1,01 | 1,69-2,13 | 1,89-2,33 |
| 0,275 | 0,85-1,29 | 1,97-2,45 | 2,17-2,61 |
| 0,550 | 1,12-1,56 | 2,24-2,68 | 2,44-2,88 |
| 1,100 | 1,67-2,11 | 2,79-3,23 | 2,99-3,43 |
| 1,650 | 2,22-2,66 | 3,34-3,78 | 3,54-3,98 |
| 2,200 | 2,77-3,21 | 3,89-4,33 | 4,90-4,53 |
| 2,200 + 1,100 | 3,87-4,31 | 4,99-5,43 | 5,19-5,63 |

Dimension minimale – maximale en fonction de la course du vérin. D'autres largeurs de tranchée possibles en combinant les longueurs des entretoises.

| 1 | Longueur | bc | Largeur utile | t_{pl} | Epaisseur du panneau | G/VP | Poids par panneau |
|----|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|----------------------|---------|------------------------------|
| lc | Longueur libre entre | bi | Largeur utile de passage | Α | Surface | G / Box | Poids par caisson de blindag |
| -0 | étrésillons | bi Eurgear affic de passage | | G | Poids | eh | Poussée du sol autorisée |
| b | Largeur de la tranchée | hc | Hauteur libre sous étrésillons | | | | |


Blindage Magnum




Avantages


Données clés


| Longueur blindée | 2,00 m−6,84 m |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Hauteur élément de base | 3,00 m / 3,15 m / 4,00 m |
| Hauteur de l'élément de réhausse | 1,32 m / 1,44 m / 2,00 m |
| Hauteur libre sous étrésillons | 1,75 m / 2,01 m / 2,46 m |
| Poids du caisson de base | 1.760 kg-7.130 kg |
| Largeur blindée | variable |
| Recommandé : pelle sur pneus ou sur chenilles | 18-30 t |
| | |











Élément de base

Élément de rehausse l_c Longueur libre entre étrésillons

HB Hauteur élément de base

HT Hauteur de l'élément de réhausse bc Largeur utile

t_{pl} Epaisseur du panneau

b Largeur du blindage / de la tranchée X Enclume avec axe

Y Pièce de fixation avec axe

h_c Hauteur libre sous étrésillons Z

Vérin avec plaque de fixation

Élément de base (hauteur 3,00 m)

| No d'art. | l [m] | t _{pl} [m] | h _c [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | G / Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------|------------------------|
| 802 035 | 2,00 | 0,10 | 2,01 | 1,55 | 880,0 | 1.760,0 | 6,00 | 69,5 |
| 802 042 | 2,50 | 0,10 | 2,01 | 2,05 | 990,0 | 1.980,0 | 7,50 | 55,7 |
| 802 045 | 2,90 | 0,10 | 2,01 | 2,45 | 1.080,0 | 2.160,0 | 8,70 | 48,0 |
| 802 120 | 3,40 | 0,10 | 2,01 | 2,95 | 1.185,0 | 2.370,0 | 10,20 | 41,0 |
| 802 205 | 3,70 | 0,10 | 2,01 | 3,25 | 1.255,0 | 2.510,0 | 11,10 | 37,7 |
| 802 285 A | 4,00 | 0,10 | 2,01 | 3,55 | 1.410,0 | 2.820,0 | 12,00 | 35,8 |
| 802 400 | 5,08 | 0,12 | 2,01 | 4,63 | 1.868,0 | 3.736,0 | 15,24 | 28,6 |
| 802 450 | 6,84 | 0,16 | 1,75 | 6,38 | 3.465,0 | 6.930,0 | 20,52 | 25,8 |

Élément de base (hauteur 3,15 m)

| No d'art. | I[m] | t _{pl} [m] | h _c [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | G / Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------|------------------------|
| 802 036 | 2,00 | 0,10 | 2,01 | 1,55 | 930,0 | 1.860,0 | 6,00 | 73,1 |
| 802 040 | 2,50 | 0,10 | 2,01 | 2,05 | 1.042,0 | 2.084,0 | 7,50 | 58,5 |
| 802 050 | 2,90 | 0,10 | 2,01 | 2,45 | 1.138,0 | 2.276,0 | 8,70 | 50,4 |
| 802 175 | 3,40 | 0,10 | 2,01 | 2,95 | 1.260,0 | 2.520,0 | 10,20 | 43,0 |
| 802 210 | 3,70 | 0,10 | 2,01 | 3,25 | 1.428,0 | 2.856,0 | 11,10 | 39,5 |
| 802 300 | 4,00 | 0,10 | 2,01 | 3,55 | 1.579,0 | 3.158,0 | 12,00 | 36,6 |
| 802 425 | 5,08 | 0,12 | 2,01 | 4,63 | 1.918,0 | 3.836,0 | 15,24 | 28,6 |
| 802 460 | 6,84 | 0,16 | 1,75 | 6,38 | 3.565,0 | 7.130,0 | 21,55 | 25,8 |
| | | | | | | | | |

Élément de base (hauteur 4,00 m)

| No d'art. | l [m] | t _{pl} [m] | h _c [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | G / Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------|------------------------|
| 802 100 | 3,15 | 0,08 | 2,46 | 2,70 | 1.405,0 | 2.810,0 | 12,60 | 45,0 |
| 802 197 A | 3,40 | 0,09 | 2,46 | 2,95 | 1.740,0 | 3.480,0 | 13,60 | 39,0 |

Elément de réhausse (hauteur 1,32 m)

| No d'art. | l [m] | t _{pl} [m] | h _c [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | G / Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------|------------------------|
| 800 550 | 2,00 | 0,10 | - | 1,55 | 463,0 | 926,0 | 2,64 | 165,0 |
| 800 600 | 2,50 | 0,10 | - | 2,05 | 531,0 | 1.062,0 | 3,30 | 99,3 |
| 800 650 | 2,90 | 0,10 | - | 2,45 | 578,0 | 1.156,0 | 3,83 | 71,5 |
| 802 560 | 3,15 | 0,08 | - | 2,70 | 670,0 | 1.340,0 | 4,16 | 58,5 |
| 800 700 | 3,40 | 0,10 | - | 2,95 | 658,0 | 1.316,0 | 4,49 | 50,5 |
| 800 800 | 3,70 | 0,10 | - | 3,25 | 692,0 | 1.384,0 | 4,88 | 42,1 |
| 800 900 | 4,00 | 0,10 | - | 3,55 | 775,0 | 1.550,0 | 5,28 | 43,8 |
| 802 814 | 5,08 | 0,12 | - | 4,63 | 1.118,0 | 2.236,0 | 6,71 | 28,6 |

Elément de réhausse (hauteur 1,44 m)

| No d'art. | l [m] | t _{pl} [m] | h _c [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | G / Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------|------------------------|
| 802 815 | 6,84 | 0,16 | - | 6,38 | 1.505,0 | 3.010,0 | 9,85 | 25,8 |

b_c Largeur utile G / Box Poids par caisson de blindage Hauteur libre sous étrésillons G / VP Poids par panneau Poussée du sol autorisée lc Longueur libre entre étrésillons

b Largeur de la tranchée t_{pl} Epaisseur du panneau

Elément de réhausse (hauteur 2,00 m)

| No d'art. | l [m] | t _{pl} [m] | h _c [m] | I _c [m] | G/VP[kg] | G / Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------|--------|------------------------|
| 802 680 | 2,00 | 0,10 | - | 1,55 | 697,0 | 1.394,0 | 4,00 | 165,0 |
| 802 690 | 2,50 | 0,10 | - | 2,05 | 785,0 | 1.570,0 | 5,00 | 99,3 |
| 802 550 | 2,90 | 0,10 | - | 2,45 | 840,0 | 1.680,0 | 5,80 | 71,5 |
| 802 600 | 3,15 | 0,08 | - | 2,70 | 860,0 | 1.720,0 | 6,30 | 58,5 |
| 802 700 | 3,40 | 0,10 | - | 2,95 | 930,0 | 1.860,0 | 6,80 | 50,5 |
| 802 750 | 3,70 | 0,10 | - | 3,25 | 990,0 | 1.980,0 | 7,40 | 42,1 |
| 802 751 | 4,00 | 0,10 | - | 3,55 | 1.085,0 | 2.170,0 | 8,00 | 43,8 |

Entretoises

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] |
|-----------|-------------------|-------|--------|
| 850 091 | Rallonge en fonte | 0,250 | 11,2 |
| 850 100 | Rallonge en fonte | 0,550 | 18,7 |
| 850 112 | Rallonge HEB 180 | 0,275 | 28,0 |
| 850 110 | Rallonge HEB 180 | 0,550 | 43,0 |
| 850 124 | Rallonge HEB 180 | 1,100 | 70,0 |
| 850 132 | Rallonge HEB 180 | 1,650 | 100,0 |
| 850 135 | Rallonge HEB 180 | 2,200 | 130,0 |

Largeurs blindées (pour entretoises en fonte, I = 0,55 m)

| | | Pour élément | de base h = 3,15 n | n | | Pour élément | de base h = 4,00 n | n |
|----------------------|-------|--------------------|--------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|
| | | | I = 4,00 m | I = 5,08 m | I = 6,84 m | | I = 3,15 m | I = 3,40 m |
| Nombre d'entretoises | l [m] | b _c [m] | b [m] | b [m] | b [m] | b _c [m] | b [m] | b [m] |
| 0 | 0,00 | 0,78-1,22 | 0,98-1,42 | 1,02-1,46 | 1,10-1,54 | 0,88-1,32 | 1,04-1,48 | 1,08-1,52 |
| 1 | 0,55 | 1,33-1,77 | 1,53-1,97 | 1,57-2,01 | 1,65-2,09 | 1,43-1,87 | 1,59-2,03 | 1,63-2,07 |
| 2 | 1,10 | 1,88-2,32 | 2,08-2,52 | 2,12-2,56 | 2,20-2,64 | 1,98-2,42 | 2,14-2,58 | 2,18-2,62 |
| 3 | 1,65 | 2,43-2,87 | 2,63-3,07 | 2,67-3,11 | 2,75-3,19 | 2,53-2,97 | 2,69-3,13 | 2,73-3,17 |
| 4 | 2,20 | 2,98-3,42 | 3,18-3,62 | 3,22-3,66 | 3,30-3,74 | 3,08-3,52 | 3,24-3,68 | 3,28-3,72 |
| 5 | 2,75 | 3,53-3,97 | 3,73-4,17 | 3,77-4,21 | 3,85-4,29 | 3,63-4,07 | 3,79-4,23 | 3,83-4,27 |
| max. 6 | 3,30 | 4,08-4,52 | 4,28-4,72 | 4,32-4,76 | 4,40-4,84 | 4,18-4,62 | 4,34-4,78 | 4,38-4,82 |

Dimension minimale – maximale en fonction de la course du verin.

D'autres largeurs de tranchee possibles en combinant les deux differentes longueurs d'entretoises I = 0,25 m et I = 0,55 m.

Largeurs blindées (pour entretoises HEB 180)


| | Pour élément | de base h = 3,15 | m | Pour élément | t de base h = 4,00 ı | n | |
|---------------------------|--------------------|------------------|------------|--------------|----------------------|------------|------------|
| | | I = 4,00 m | I = 5,08 m | I = 6,84 m | | I = 3,15 m | I = 3,40 m |
| Longueur d'entretoise [m] | b _c [m] | b [m] | b [m] | b [m] | b _c [m] | b [m] | b [m] |
| 0,000 | 0,78-1,22 | 0,98-1,42 | 1,02-1,46 | 1,10-1,54 | 0,88-1,32 | 1,04-1,48 | 1,08-1,52 |
| 0,275 | 1,06-1,50 | 1,26-1,70 | 1,30-1,74 | 1,38-1,82 | 1,16-1,60 | 1,32-1,76 | 1,36-1,80 |
| 0,550 | 1,33-1,77 | 1,53-1,97 | 1,57-2,01 | 1,65-2,09 | 1,43-1,87 | 1,59-2,03 | 1,63-2,07 |
| 1,100 | 1,88-2,32 | 2,08-2,52 | 2,12-2,56 | 2,20-2,64 | 1,98-2,42 | 2,14-2,58 | 2,18-2,62 |
| 1,650 | 2,43-2,87 | 2,63-3,07 | 2,67-3,11 | 2,75-3,19 | 2,53-2,97 | 2,69-3,13 | 2,73-3,17 |
| 2,200 | 2,98-3,42 | 3,18-3,62 | 3,22-3,66 | 3,30-3,74 | 3,08-3,52 | 3,24-3,68 | 3,28-3,72 |
| 2,200 + 1,100 | 4,08-4,52 | 4,28-4,72 | 4,32-4,76 | 4,40-4,84 | 4,18-4,62 | 4,34-4,78 | 4,38-4,82 |

Dimension minimale – maximale en fonction de la course du verin. D'autres largeurs de tranchée possibles en combinant les longueurs des entretoises.

G / Box Poids par caisson de blindage Longueur libre entre étrésillons hc Hauteur libre sous étrésillons G Poids e_h Poussée du sol autorisée Epaisseur du panneau

Fixation pour ouverture libre pour caisson





- Caisson de blindage

Longueur du caisson de blindage Longueur libre entre étrésillons


- Fixation pour lierne GEWI
- Etaiement en pied de poteau

E+S Dragbox



Données clés

| 3,70 m-5,08 m |
|-------------------|
| 3,00 m / 3,15 m |
| 1,88 m / 2,00 m |
| 3.140 kg-4.170 kg |
| variable |
| 30-50 t |
| |



|] | | Élément de base Dragbox | L _{Vbr} | Longueur des serrures de jonction | bc | Largeur utile | Υ | Axe de blocage du panneau à tirer |
|---|-----|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
|] | Ι | Panneau à tirer | L _{Schuh} | Länge Schneidschuh | hc | Hauteur libre sous étrésillons | Ζ | Vérin avec plaque de fixation et ressort amortisse |
|] | II | Serrure de jonction | 1 | Longueur | t _{pl} | Epaisseur du panneau | | |
|] | V | Biseau tranchant | lc | Longueur libre entre étrésillons | W | Axe de blocage de la serrure de jonction | | |
| ı | -IR | Hauteur élément de hase | h | Largeur du blindage / de la tranchée | × | Ave de blocage du biseau tranchant | | |

Élément de base

| No d'art. | l [m] | h [m] | t _{pl} [m] | h _c [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | G / Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------|------------------------|
| 802 269 | 3,70 | 3,15 | 0,10 | 2,00 | 3,25 | 1.570,00 | 3.140,00 | 11,66 | 39,5 |
| 802 411 | 5,08 | 3,00 | 0,12 | 1,88 | 4,63 | 2.085,00 | 4.170,00 | 15,24 | 28,6 |

Biseaux tranchants

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] |
|-----------|-------------------------|-------|--------|
| 847 100 | Biseau tranchant droit | 0,65 | 580,0 |
| 847 150 | Biseau tranchant gauche | 0,65 | 580,0 |

Serrure de jonction

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] |
|-----------|---------------------|-------|---------|
| 847 200 | Serrure de jonction | 0,95 | 295,0 |
| 847 210 | Serrure de jonction | 1,50 | 500,0 |
| 847 220 | Serrure de jonction | 2,05 | 715,0 |
| 847 230 | Serrure de jonction | 2,60 | 920,0 |
| 847 240 | Serrure de jonction | 3,15 | 1.125,0 |
| 847 250 | Serrure de jonction | 3,70 | 1.330,0 |
| 847 260 | Serrure de jonction | 4,25 | 1.530,0 |

Axe

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] | d [m] |
|-----------|-------------------|-------|--------|-------|
| 847 300 | Axe (tronqué) | 0,385 | 10,0 | 0,06 |
| 847 301 | Axe (avec pointe) | 0,445 | 11,0 | 0,06 |

Rallonges

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] |
|-----------|-------------------|-------|--------|
| 850 091 | Rallonge en fonte | 0,250 | 11,2 |
| 850 100 | Rallonge en fonte | 0,550 | 18,7 |
| 850 112 | Rallonge HEB 180 | 0,275 | 28,0 |
| 850 110 | Rallonge HEB 180 | 0,550 | 43,0 |
| 850 124 | Rallonge HEB 180 | 1,100 | 70,0 |
| 850 132 | Rallonge HEB 180 | 1,650 | 100,0 |
| 850 135 | Rallonge HEB 180 | 2,200 | 130,0 |
| | | | |


Largeurs blindées (pour entretoises en fonte, I = 0,55 m et HEB 180)

| Longueur d'entretoise [m]] | Longueur des serrures de jonction [m] | b _c [m] | Pour elements de base t _{pl} = 0,10 m b [m] | Pour elements de base t _{pl} = 0,12 m b [m] |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 0,00 | 0,95 | 1,00 | 1,20 | 1,24 |
| 0,55 | 1,50 | 1,55 | 1,75 | 1,79 |
| 1,10 | 2,05 | 2,10 | 2,30 | 2,34 |
| 1,65 | 2,60 | 2,65 | 2,85 | 2,89 |
| 2,20 | 3,15 | 3,20 | 3,40 | 3,44 |
| 2,20 + 0,55 | 3,70 | 3,75 | 3,95 | 3,99 |
| 2,20 + 1,10 | 4,25 | 4,30 | 4,50 | 4,54 |

| ı | Longueur | П | Hauteur du panneau | G | Polas |
|---------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------|-------------------------------|
| I_{c} | Longueur libre entre étrésillons | hc | Hauteur libre sous étrésillons | G/VP | Poids par panneau |
| b | Largeur de la tranchée | t_{pl} | Epaisseur du panneau | G / Box | Poids par caisson de blindage |
| bc | Largeur utile | Α | Surface | eh | Poussée du sol autorisée |

Caisson linéaire E+S





| Longueur blindée | 3,70 m-4,50 m |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Hauteur élément de base | 3,00 m |
| Hauteur de l'élément de réhausse | 1,32 m / 2,00 m |
| Hauteur libre sous étrésillons | variable |
| Poids du caisson de base | 4.001 kg-4.525 kg |
| Largeur blindée | variable |
| Recommandé : pelle sur pneus ou sur chenilles | 18-30 |
| | |







- II Chariot pour caisson linéaire (élément de base) I Longueur
- III Elément de rehausse, voir Magnum/Medium lc Longueur libre entre étrésillons
- HB Hauteur élément de base
- HT Hauteur de l'élément de réhausse

- b Largeur du blindage / de la tranchée X Axe de blocage

- t_{pl} Epaisseur du panneau

Y Pièce de fixation avec axe

h_c Hauteur libre sous étrésillons Z Vérin avec plaque de fixation et ressort amortisseur

Chariot

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] |
|-----------|------------------------------------------------------|-------|--------|
| 832 232 | Chariot en U pour caisson linéaire (élément de base) | 1,20 | 217,0 |

Élément de base

| No d'art. | l [m] | h [m] | t _{pl} [m] | h _c [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | G / Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------|------------------------|
| 802 340 | 3,70 | 3,00 | 0,12 | variable | 3,30 | 1.553,0 | 4.001,0 | 11,1 | 66,0 |
| 802 337 | 4,00 | 3,00 | 0,12 | variable | 3,60 | 1.643,0 | 4.181,0 | 12,0 | 56,0 |
| 802 386 | 4,50 | 3,00 | 0,12 | variable | 4,10 | 1.815,0 | 4.525,0 | 13,5 | 44,0 |

Éléments de réhausse avec vérins

| No d'art. | l [m] | h [m] | t _{pi} [m] | h _c [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | G / Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|-----------|-------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------|------------------------|
| 800 800 | 3,70 | 1,32 | 0,10 | - | 3,25 | 692,0 | 1.384,0 | 4,88 | 42,1 |
| 800 900 | 4,00 | 1,32 | 0,10 | = | 3,55 | 775,0 | 1.550,0 | 5,28 | 43,8 |
| 800 950 | 4,50 | 1,32 | 0,10 | - | 4,05 | 820,0 | 1.640,0 | 5,94 | 34,2 |
| 802 750 | 3,70 | 2,00 | 0,10 | - | 3,25 | 990,0 | 1.980,0 | 7,40 | 42,1 |
| 802 751 | 4,00 | 2,00 | 0,10 | - | 3,55 | 1.085,0 | 2.170,0 | 8,00 | 43,8 |
| 800 951 | 4,50 | 2,00 | 0,10 | - | 4,05 | 1.192,0 | 2.384,0 | 9,00 | 34,2 |

Entretoises

Largeurs blindées (pour entretoises IPE 400)

| No d'art. | Brève description | l[m] | G [kg] |
|-----------|-------------------|-------|--------|
| 831 028 | Rallonge IPE 400 | 0,140 | 42,0 |
| 831 029 | Rallonge IPE 400 | 0,200 | 49,0 |
| 831 030 | Rallonge IPE 400 | 0,275 | 57,0 |
| 831 040 | Rallonge IPE 400 | 0,550 | 75,0 |
| 831 050 | Rallonge IPE 400 | 1,100 | 115,0 |
| 831 060 | Rallonge IPE 400 | 1,650 | 155,0 |
| 831 070 | Rallonge IPE 400 | 2,200 | 195,0 |
| | <u></u> | | |

| Longueur d'entretoise [m] | b _c [m] | b [m] | |
|---------------------------|--------------------|-------|--|
| 0,000 | 0,95 | 1,15 | |
| 0,140 | 1,09 | 1,29 | |
| 0,200 | 1,15 | 1,58 | |
| 0,275 | 1,23 | 1,43 | |
| 0,550 | 1,50 | 1,70 | |
| 1,100 | 2,05 | 2,25 | |
| 1,650 | 2,60 | 2,80 | |
| 2,200 | 3,15 | 3,35 | |

D'autres largeurs de tranchée possibles en combinant les longueurs des entretoises.

- b_c Largeur utile Epaisseur du panneau G / Box Poids par caisson de blindage Surface Poussée du sol autorisée lc Longueur libre entre étrésillons h Hauteur du panneau
- Largeur de la tranchée h_c Hauteur libre sous étrésillons G / VP Poids par panneau de blindage


Blindage léger KRINGS KVL




Données clés

| Longueur blindée | 2,00 m-3,50 m |
|----------------------------------|--------------------------|
| Hauteur élément de base | 1,50 m / 2,00 m / 2,40 n |
| Hauteur de l'élément de réhausse | 0,50 m / 1,00 n |
| Hauteur de passage du tube | 0,72 m / 0,97 m / 1,30 n |
| Poids du caisson de base | 527 kg−1.123 kç |
| Largeur du blindage | variable |
| Recommandé : Pelle sur pneus | 9-13 |
| | |

Etrésillon KVL 70 x ...



KVL avec vérin 98 × ... et adaptateur



- h_c Hauteur libre sous étrésillons lc Longueur libre entre étrésillons t_{pl} Epaisseur du panneau Y Adaptateur HB Hauteur élément de base b Largeur du blindage / de la tranchée W Axe Z Vérin 98× ...
- HT Hauteur de l'élément de réhausse b_c Largeur utile

Élément de base

| No d'art. | l [m] | h [m] | t _{pl} [m] | h _c [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | G / Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------|------------------------|
| 111 030 | 2,00 | 1,50 | 0,06 | 0,72 | 1,69 | 235,0 | 527,0 * | 3,00 | 57,9 |
| 111 050 | 2,50 | 1,50 | 0,06 | 0,72 | 2,19 | 278,0 | 613,0 * | 3,75 | 38,2 |
| 111 080 | 3,00 | 1,50 | 0,06 | 0,72 | 2,69 | 310,0 | 677,0 * | 4,50 | 25,5 |
| 111085 | 3,50 | 1,50 | 0,06 | 0,72 | 3,19 | 349,0 | 755,0 | 5,25 | 18,3 |
| 111 040 | 2,00 | 2,00 | 0,06 | 0,98 | 1,69 | 295,0 | 647,0 * | 4,00 | 32,2 |
| 111 060 | 2,50 | 2,00 | 0,06 | 0,98 | 2,19 | 350,0 | 757,0 * | 5,00 | 25,7 |
| 111 090 | 3,00 | 2,00 | 0,06 | 0,98 | 2,69 | 400,0 | 857,0 * | 6,00 | 21,4 |
| 111 092 | 3,50 | 2,00 | 0,06 | 0,98 | 3,19 | 465,0 | 987,0 * | 7,00 | 18,3 |
| 111098 | 2,00 | 2,40 | 0,06 | 1,30 | 1,69 | 351,0 | 759,0 | 4,80 | 32,4 |
| 111088 | 2,50 | 2,40 | 0,06 | 1,30 | 2,19 | 407,0 | 871,0 | 6,00 | 25,9 |
| 111 091 | 3,00 | 2,40 | 0,06 | 1,30 | 2,69 | 470,0 | 997,0 * | 7,20 | 21,6 |
| 111 093 | 3,50 | 2,40 | 0,06 | 1,30 | 3,19 | 533,0 | 1.123,0 * | 8,40 | 18,3 |
| Autres dimensions ou | fabrications spécial | es sur demande | | | | | | * Avec | vérin 70× 650 |

Elément de réhausse

| No d'art. | l [m] | h [m] | t _{pl} [m] | h _c [m] | l _c [m] | G/VP[kg] | G / Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------|--------|------------------------|
| 111 130 | 2,00 | 0,50 | 0,06 | - | 1,69 | 92,0 | 214,0 * | 1,00 | 63,5 |
| 111 150 | 2,50 | 0,50 | 0,06 | = | 2,19 | 105,0 | 240,0 * | 1,25 | 38,2 |
| 111 170 | 3,00 | 0,50 | 0,06 | = | 2,69 | 130,0 | 290,0 * | 1,50 | 25,5 |
| 111 172 | 3,50 | 0,50 | 0,06 | = | 3,19 | 150,0 | 330,4 * | 1,75 | 18,3 |
| 111 120 | 2,00 | 1,00 | 0,06 | = | 1,69 | 165,0 | 360,0 * | 2,00 | 63,5 |
| 111 140 | 2,50 | 1,00 | 0,06 | = | 2,19 | 195,0 | 420,0 * | 2,50 | 38,2 |
| 111 160 | 3,00 | 1,00 | 0,06 | = | 2,69 | 217,0 | 464,0 * | 3,00 | 25,5 |
| 111 174 | 3,50 | 1,00 | 0,06 | = | 3,19 | 245,0 | 520,4 * | 3,50 | 18,3 |
| Autres dimensions o | ou fabrications spécial | es sur demande | | | | | | * Avec | vérin 70× 650 |

Largeurs blindées avec étrésillon 70 × ...

| No d'art. | Brève description | Course [m] | b _c [m] | b [m] | G [kg] |
|-----------|----------------------|------------|--------------------|-----------|--------|
| 118 060 | Etrésillon 70 × 650 | 0,09 | 0,53-0,63 | 0,65-0,75 | 12,2 |
| 118 070 | Etrésillon 70 × 740 | 0,18 | 0,62-0,81 | 0,74-0,93 | 13,4 |
| 118 090 | Etrésillon 70 × 920 | 0,36 | 0,81-1,17 | 0,93-1,29 | 15,8 |
| 118 020 | Etrésillon 70 × 1280 | 0,73 | 1,16-1,89 | 1,28-2,01 | 20,5 |
| 118 100 | Etrésillon 70 × 1470 | 0,92 | 1,35-2,26 | 1,47-2,38 | 24,0 |
| | | | | | |

| No d'art. Entretoise | l [m] | b _c [m] | b [m |
|--------------------------|-------|--------------------|----------|
| 138 280 (vérin 98 × 550) | sans | 0,81-1,01 | 0,93-1,1 |
| 139 430 | 0,30 | 1,11-1,31 | 1,23-1,4 |
| 139 445 | 0,50 | 1,31-1,51 | 1,43-1,6 |
| 139 385 | 1,00 | 1,81-2,01 | 1,93-2,1 |
| 139 400 | 1,50 | 2,31-2,51 | 2,43-2,6 |
| 139 420 | 2,00 | 2,81-3,01 | 2,93-3,1 |
| 139 425 | 2,50 | 3,31-3,51 | 3,43-3,6 |

Largeurs de blindage Vérin 98 x 550 avec adaptateur Largeurs blindées avec vérin 98 x 700 et adaptateur

| No d'art. Entretoise | ı[m] | b _c [m] | p [m] |
|--------------------------|------|--------------------|-----------|
| 138 290 (vérin 98 × 700) | sans | 0,99-1,33 | 1,11-1,45 |
| 139 430 | 0,30 | 1,29-1,63 | 1,41-1,75 |
| 139 445 | 0,50 | 1,49-1,83 | 1,61-1,95 |
| 139 385 | 1,00 | 1,99-2,33 | 2,11-2,45 |
| 139 400 | 1,50 | 2,49-2,83 | 2,61-2,95 |
| 139 420 | 2,00 | 2,99-3,33 | 3,11-3,45 |
| 139 425 | 2,50 | 3,49-3,83 | 3,61-3,95 |

| 1 | Longueur | bc | Largeur utile | t _{pl} | Epaisseur du panneau | G/VP | Poids par panneau |
|---------|----------------------------------|----|--------------------|-----------------|----------------------|---------|-------------------------------|
| I_{c} | Longueur libre entre étrésillons | h | Hauteur du panneau | Α | Surface | G / Box | Poids par caisson de blindage |
| | | | | _ | | | |

b Largeur de la tranchée h_c Hauteur libre sous étrésillons Poussée du sol autorisée


KRINGS KS 60





Avantages

Données clés


| Longueur blindée | 2,0 | 0 m−3,50 m |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Hauteur élément de base | 2,0 | 0 m / 2,40 m |
| Hauteur de l'élément de réhausse | | 1,30 m |
| Hauteur libre sous étrésillons | 1,0 | 0 m / 1,36 m |
| Poids du caisson de base | 980 | kg-1.580 kg |
| Largeur blindée | | variable |
| Recommandée : pelle sur pneus ou sur chenilles | uniquement caisson de base : avec caisson de réhausse : | 12-18 t 18-30 t |
| | | |







| Longueur blindée | 2,0 | 00 m-3,50 m |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Hauteur élément de base | 2,0 | 0 m / 2,40 m |
| Hauteur de l'élément de réhausse | | 1,30 m |
| Hauteur libre sous étrésillons | 1,0 | 0 m / 1,36 m |
| Poids du caisson de base | 980 | kg-1.580 kg |
| Largeur blindée | | variable |
| Recommandée : pelle sur pneus ou sur chenilles | uniquement caisson de base : avec caisson de réhausse : | 12-18 t 18-30 t |



Élément de base

Élément de rehausse

HB Hauteur élément de base

HT Hauteur de l'élément de réhausse b_c Largeur utile

b. =812.4813 b = 932 · 4933

l_c Longueur libre entre étrésillons

b Largeur du blindage / de la tranchée X Pièce de fixation avec axe

(Toutes les dimensions en mm)

Hauteur libre sous étrésillons

t_{pl} Epaisseur du panneau

Y Champignon avec axe

Z Vérin 98 ×...

Élément de base

| No d'art. | l [m] | h [m] | t _{pl} [m] | h _c [m] | l _c [m] | G/VP[kg] | G / Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------|---------------|------------------------|
| 131 030 | 2,00 | 2,00 | 0,06 | 1,00 | 1,61 | 350,0 | 980,0 * | 4,00 | 59,5 |
| 131 035 | 2,50 | 2,00 | 0,06 | 1,00 | 2,11 | 420,0 | 1.120,0 * | 5,00 | 39,7 |
| 131 060 | 3,00 | 2,00 | 0,06 | 1,00 | 2,61 | 460,0 | 1.200,0 * | 6,00 | 26,3 |
| 131 080 | 3,50 | 2,00 | 0,06 | 1,00 | 3,05 | 560,0 | 1.400,0 * | 7,00 | 26,6 |
| 131 040 | 2,00 | 2,40 | 0,06 | 1,36 | 1,61 | 394,0 | 1.068,0 * | 4,80 | 39,1 |
| 131 050 | 2,50 | 2,40 | 0,06 | 1,36 | 2,11 | 460,0 | 1.200,0 * | 6,00 | 31,3 |
| 131 070 | 3,00 | 2,40 | 0,06 | 1,36 | 2,61 | 515,0 | 1.310,0 * | 7,20 | 26,1 |
| 131 090 | 3,50 | 2,40 | 0,06 | 1,36 | 3,05 | 650,0 | 1.580,0 * | 8,40 | 22,3 |
| Autres dimensions ou fabrications spéciales sur demande. | | | | | | | * Avec | vérin 98× 700 | |

Elément de réhausse

| No d'art. | l [m] | h [m] | t _{pl} [m] | h _c [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | G / Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------|------------------------|
| 131 120 | 2,00 | 1,30 | 0,06 | - | 1,61 | 260,0 | 702,0 * | 2,60 | 66,7 |
| 131 130 | 2,50 | 1,30 | 0,06 | - | 2,11 | 295,0 | 772,0 * | 3,25 | 39,7 |
| 131 150 | 3,00 | 1,30 | 0,06 | - | 2,61 | 330,0 | 842,0 * | 3,90 | 26,3 |
| 131 170 | 3,50 | 1,30 | 0,06 | - | 3,05 | 395,0 | 972,0 * | 4,55 | 26,6 |
| Autres dimensions o | ou fabrications spéciale | es sur demande | | | | | | * Avec | vérin 98× 700 |

Largeurs blindées avec vérin 98 × 550

| No d'art. entretoise | l [m] | b _c [m] | b [m] |
|-------------------------|-------|--------------------|-----------|
| 138 280 (vérin 98× 550) | ohne | 0,81-1,01 | 0,93-1,13 |
| 139 430 | 0,30 | 1,11-1,31 | 1,23-1,43 |
| 139 445 | 0,50 | 1,31-1,51 | 1,43-1,63 |
| 139 385 | 1,00 | 1,81-2,01 | 1,93-2,13 |
| 139 400 | 1,50 | 2,31-2,51 | 2,43-2,63 |
| 139 420 | 2,00 | 2,81-3,01 | 2,93-3,13 |
| 139 425 | 2,50 | 3,31-3,51 | 3,43-3,63 |
| | | | |

Largeurs blindées avec vérin 98 × 700


| No d'art. entretoise | l [m] | b _c [m] | b [m] |
|---------------------------|-------|--------------------|-----------|
| 138 290 (vérin 98 -x 700) | ohne | 0,99-1,33 | 1,11-1,45 |
| 139 430 | 0,30 | 1,29-1,63 | 1,41-1,75 |
| 139 445 | 0,50 | 1,49-1,83 | 1,61-1,95 |
| 139 385 | 1,00 | 1,99-2,33 | 2,11-2,45 |
| 139 400 | 1,50 | 2,49-2,83 | 2,61-2,95 |
| 139 420 | 2,00 | 2,99-3,33 | 3,11-3,45 |
| 139 425 | 2,50 | 3,49-3,83 | 3,61-3,95 |


b_c Largeur utile t_{pl} Epaisseur du panneau Poids par panneau Longueur libre entre étrésillons h Hauteur du panneau A Surface G / Box Poids par caisson de blindage b Largeur de la tranchée h_c Hauteur libre sous étrésillons G Poids Poussée du sol autorisée


KRINGS KS 60 Eck


Données clés

| Longueur blindée | 2,0 | 0 m−3,50 m |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Hauteur élément de base | 2,00 |) m / 2,40 m |
| Hauteur de l'élément de réhausse | | 1,30 m |
| Hauteur libre sous étrésillons | 1,00 |) m / 1,36 m |
| Poids du caisson de base | 1.380 k | g-2.050 kg |
| Largeur blindée | | variable |
| Recommandé : pelle sur pneus ou sur chenilles | uniquement caisson de base : avec caisson de réhausse : | 12-18 t 18-30 t |









- Élément de base
- II Élément de rehausse
- HB Hauteur élément de base
- HT Hauteur de l'élément de réhausse b_c Largeur utile

- lc Longueur libre entre étrésillons
- b Largeur du blindage / de la tranchée t_{pl} Epaisseur du panneau
- b_i Largeur utile de passage

(Toutes les dimensions en mm)

- h_c Hauteur libre sous étrésillons
- X Pièce de fixation avec axe
- Y Champignon avec axe
- Z Vérin 98 x...

Élément de base

| No d'art. | l [m] | h [m] | t _{pl} [m] | h _c [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | G / Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|---------------------|------------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------|------------------------|
| 135 208 | 2,00 | 2,00 | 0,06 | 1,00 | 1,61 | 550,0 | 1.380,0 * | 4,00 | 59,5 |
| 135 209 | 2,50 | 2,00 | 0,06 | 1,00 | 2,11 | 605,0 | 1.490,0 * | 5,00 | 39,7 |
| 135 211 | 3,00 | 2,00 | 0,06 | 1,00 | 2,61 | 660,0 | 1.600,0 * | 6,00 | 26,3 |
| 135 212 | 3,50 | 2,00 | 0,06 | 1,00 | 3,05 | 770,0 | 1.820,0 * | 7,00 | 26,6 |
| 135 206 | 2,00 | 2,40 | 0,06 | 1,36 | 1,61 | 631,0 | 1.542,0 * | 4,80 | 39,1 |
| 135 205 | 2,50 | 2,40 | 0,06 | 1,36 | 2,11 | 693,0 | 1.666,0 * | 6,00 | 31,3 |
| 135 200 | 3,00 | 2,40 | 0,06 | 1,36 | 2,61 | 755,0 | 1.790,0 * | 7,20 | 26,1 |
| 135 199 | 3,50 | 2,40 | 0,06 | 1,36 | 3,05 | 885,0 | 2.050,0 * | 8,40 | 22,3 |
| Autres dimensions o | u fabrications spécial | es sur demande | | | | | | * Avec | vérin 98× 700 |

Elément de réhausse

| No d'art. | l [m] | h [m] | t _{pi} [m] | h _c [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | G / Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------|------------------------|
| 135 285 | 2,00 | 1,30 | 0,06 | - | 1,61 | 430,0 | 1.043,0 * | 2,60 | 66,7 |
| 135 286 | 2,50 | 1,30 | 0,06 | - | 2,11 | 470,0 | 1.122,0 * | 3,25 | 39,7 |
| 135 290 | 3,00 | 1,30 | 0,06 | = | 2,61 | 505,0 | 1.192,0 * | 3,90 | 26,3 |
| 135 291 | 3,50 | 1,30 | 0,06 | = | 3,05 | 580,0 | 1.342,0 * | 4,55 | 26,6 |
| Autres dimensions ou fabrications spéciales sur demande. | | | | | | | | * Avec | vérin 98× 700 |

Largeurs blindées avec vérin 98 × 550

| No d'art. Entretoise | I[m] | b _i [m] | b _c [m] | b [m] |
|--------------------------|------|--------------------|--------------------|-----------|
| 138 280 (vérin 98 × 550) | ohne | 0,81-1,01 | 1,82-2,02 | 1,94-2,14 |
| 139 430 | 0,30 | 1,11-1,31 | 2,12-2,32 | 2,24-2,44 |
| 139 445 | 0,50 | 1,31-1,51 | 2,32-2,52 | 2,44-2,64 |
| 139 385 | 1,00 | 1,81-2,01 | 2,82-3,02 | 2,94-3,14 |
| 139 400 | 1,50 | 2,31-2,51 | 3,32-3,52 | 3,44-3,64 |
| 139 420 | 2,00 | 2,81-3,01 | 3,82-4,02 | 3,94-4,14 |
| 139 425 | 2,50 | 3,31-3,51 | 4,32-4,52 | 4,44-4,64 |


Largeurs blindées avec vérin 98 × 700

| No d'art. Entretoise | l [m] | b _i [m] | b₀ [m] | b [m] |
|--------------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 138 290 (vérin 98 × 700) | ohne | 0,99-1,33 | 2,00-2,34 | 2,12-2,46 |
| 139 430 | 0,30 | 1,29-1,63 | 2,30-2,64 | 2,42-2,76 |
| 139 445 | 0,50 | 1,49-1,83 | 2,50-2,84 | 2,62-2,96 |
| 139 385 | 1,00 | 1,99-2,33 | 3,00-3,34 | 3,12-3,46 |
| 139 400 | 1,50 | 2,49-2,83 | 3,50-3,84 | 3,62-3,96 |
| 139 420 | 2,00 | 2,99-3,33 | 4,00-4,34 | 4,12-4,46 |
| 139 425 | 2,50 | 3,49-3,83 | 4,50-4,84 | 4,62-4,96 |

| 1 | Longueur |
|-----------------|----------------------------------|
| Ic | Longueur libre entre étrésillons |
| b | Largeur de la tranchée |
| bc | Largeur utile |
| bi | Largeur utile de passage |
| h | Hauteur du panneau |
| hc | Hauteur libre sous étrésillons |
| t _{pl} | Epaisseur du panneau |
| Α | Surface |
| G | Poids |
| G/VP | Poids par panneau de blindage |
| G / Box | Poids par caisson de blindage |
| e_{h} | Poussée du sol autorisée |


KRINGS KS 100







Données clés

| Longueur blindée | 2 | 2,00 m-4,50 m |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Hauteur élément de base | 2 | ,40 m / 2,60 m |
| Hauteur de l'élément de réhausse | | 1,30 m |
| Hauteur libre sous étrésillons | 1 | ,52 m / 1,56 m |
| Poids du caisson de base | 1.41 | 4 kg-2.730 kg |
| Largeur blindée | | variable |
| Recommandé : Pelle sur pneus ou sur chenilles | seulement caisson de base : avec caisson de rehausse : | 12-18 t 18-30 t |







- Élément de rehausse
- HB Hauteur élément de base
- HT Hauteur de l'élément de réhausse b_c Largeur utile
- Longueur libre entre étrésillons
- b Largeur du blindage / de la tranchée X Pièce de fixation avec axe
- h_c Hauteur libre sous étrésillons Z Vérin 98 x...
- t_{pl} Epaisseur du panneau
- Y Champignon avec axe

Élément de base

| No d'art. | l [m] | h [m] | t _{pl} [m] | h _c [m] | I _c [m] | G/VP[kg] | G / Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------|----------|------------------------|
| 132 030 | 2,00 | 2,40 | 0,10 | 1,52 | 1,61 | 567,0 | 1.414,0 * | 4,80 | 60,0 |
| 132 050 | 2,50 | 2,40 | 0,10 | 1,52 | 2,11 | 675,0 | 1.630,0 * | 6,00 | 57,0 |
| 132 070 | 3,00 | 2,40 | 0,10 | 1,52 | 2,61 | 761,0 | 1.802,0 * | 7,20 | 48,0 |
| 132 090 | 3,50 | 2,40 | 0,10 | 1,52 | 3,11 | 830,0 | 1.940,0 * | 8,40 | 44,0 |
| 132 140 | 4,00 | 2,40 | 0,10 | 1,52 | 3,61 | 1.000,0 | 2.280,0 * | 9,60 | 40,0 |
| 132 156 | 4,50 | 2,40 | 0,10 | 1,52 | 4,11 | 1.120,0 | 2.520,0 * | 10,80 | 31,8 |
| 132 040 | 2,00 | 2,60 | 0,10 | 1,56 | 1,61 | 612,0 | 1.504,0 * | 5,20 | 55,0 |
| 132 060 | 2,50 | 2,60 | 0,10 | 1,56 | 2,11 | 711,0 | 1.702,0 * | 6,50 | 52,0 |
| 132 080 | 3,00 | 2,60 | 0,10 | 1,56 | 2,61 | 813,0 | 1.906,0 * | 7,80 | 44,0 |
| 132 100 | 3,50 | 2,60 | 0,10 | 1,56 | 3,11 | 905,0 | 2.090,0 * | 9,10 | 44,0 |
| 132 150 | 4,00 | 2,60 | 0,10 | 1,56 | 3,61 | 1.090,0 | 2.460,0 * | 10,40 | 40,0 |
| 132 121 | 4,50 | 2,60 | 0,10 | 1,56 | 4,11 | 1.225,0 | 2.730,0 * | 11,70 | 31,8 |
| Autres dimensions ou | fabrications spécial | es sur demande | | | | | | * Avec \ | vérin 98 × 700 |

Elément de réhausse

| No d'art. | l [m] | h [m] | t _{pl} [m] | h _c [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | G / Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|----------|------------------------|
| 132 190 | 2,00 | 1,30 | 0,10 | - | 1,61 | 370,0 | 922,0 * | 2,60 | 60,0 |
| 132 200 | 2,50 | 1,30 | 0,10 | - | 2,11 | 430,0 | 1.042,0 * | 3,25 | 57,0 |
| 132 210 | 3,00 | 1,30 | 0,10 | - | 2,61 | 486,0 | 1.154,0 * | 3,90 | 48,0 |
| 132 220 | 3,50 | 1,30 | 0,10 | - | 3,11 | 570,0 | 1.322,0 * | 4,55 | 44,0 |
| 132 260 | 4,00 | 1,30 | 0,10 | - | 3,61 | 660,0 | 1.502,0 * | 5,20 | 40,0 |
| 132 261 | 4,50 | 1,30 | 0,10 | - | 4,11 | 730,0 | 1.642,0 * | 5,85 | 31,8 |
| Autres dimensions d | ou fabrications spécial | es sur demande | | | | | | * Avec \ | vérin 98 × 700 |

Largeurs blindées avec vérin 98 × 550

| No d'art. entretoise | l [m] | b _c [m] | b [m] |
|--------------------------|-------|--------------------|-----------|
| 138 280 (vérin 98 × 550) | sans | 0,81-1,01 | 1,02-1,22 |
| 139 430 | 0,30 | 1,11-1,31 | 1,32-1,52 |
| 139 445 | 0,50 | 1,31-1,51 | 1,52-1,72 |
| 139 385 | 1,00 | 1,81-2,01 | 2,02-2,22 |
| 139 400 | 1,50 | 2,31-2,51 | 2,52-2,72 |
| 139 420 | 2,00 | 2,81-3,01 | 3,02-3,22 |
| 139 425 | 2,50 | 3,31-3,51 | 3,52-3,72 |
| | | | |

Largeurs blindées avec vérin 98 × 700

| No d'art. entretoise | l [m] | b _c [m] | b [m] |
|--------------------------|-------|--------------------|-----------|
| 138 290 (vérin 98 × 700) | sans | 0,99-1,33 | 1,20-1,54 |
| 139 430 | 0,30 | 1,29-1,63 | 1,50-1,84 |
| 139 445 | 0,50 | 1,49-1,83 | 1,70-2,04 |
| 139 385 | 1,00 | 1,99-2,33 | 2,20-2,54 |
| 139 400 | 1,50 | 2,49-2,83 | 2,70-3,04 |
| 139 420 | 2,00 | 2,99-3,33 | 3,20-3,54 |
| 139 425 | 2,50 | 3,49-3,83 | 3,70-4,04 |

Largeurs blindées avec vérin 98× 817

| Nombre d'entretoisesc | l [m] | b _c [m] | b [m] |
|--------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|
| 0 | 0,00 | 0,91-1,31 | 1,12-1,52 |
| 1 | 0,50 | 1,41-1,81 | 1,62-2,02 |
| 2 | 1,00 | 1,91-2,31 | 2,12-2,52 |
| 3 | 1,50 | 2,41-2,81 | 2,62-3,02 |
| 4 | 2,00 | 2,91-3,31 | 3,12-3,52 |
| 5 | 2,50 | 3,41-3,81 | 3,62-4,02 |
| 6 | 3,00 | 3,91-4,31 | 4,12-4,52 |
| 7 | 3,50 | 4,41-4,81 | 4,62-5,02 |
| Il est possible d'utiliser jusqu'à 7 | entretoises de 5 | 00 mm par étrésillor | n de blindage. |

| I | Longueur | t_{pl} | Epaisseur du panneau |
|----|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| lc | Longueur libre entre étrésillons | Α | Surface |
| b | Largeur de la tranchée | G | Poids |
| bc | Largeur utile | G/VP | Poids par panneau de blindage |
| h | Hauteur | G / Box | Poids par caisson de blindage |
| hc | Hauteur libre sous étrésillons | e _h | Poussée du sol autorisée |


Equipement complémentaire p. 202 – 205 et pièces de rechange voir p. 196 – 197

KRINGS KS 100 Eck



Données clés

| Longueur blindée | 2,00 m-4,00 m |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Hauteur élément de base | 2,40 m / 2,60 m |
| Hauteur de l'élément de réhausse | 1,40 m |
| Hauteur libre sous étrésillons | 1,50 m / 1,56 m |
| Poids du caisson de base | 1.814 kg-2.960 kg |
| Largeur blindée | variable |
| Recommandé : pelle sur pneus ou sur chenilles | 18-30 t |
| | |



- Élément de base
- HB Hauteur élément de base
- HT Hauteur de l'élément de réhausse bc Largeur utile
- Longueur

- b_i Largeur utile de passage
- X Pièce de fixation avec axe

- b Largeur du blindage / de la tranchée t_{pl} Epaisseur du panneau Z Vérin 98 x...

h_c Hauteur libre sous étrésillons Y Champignon avec axe

Élément de base

| No d'art. | l [m] | h [m] | t _{pl} [m] | h _c [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | G / Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|----------|------------------------|
| 135 118 | 2,00 | 2,40 | 0,10 | 1,50 | 1,61 | 767,0 | 1.814,0 * | 4,80 | 60,0 |
| 135 099 | 2,50 | 2,40 | 0,10 | 1,50 | 2,11 | 860,0 | 2.000,0 * | 6,00 | 57,0 |
| 135 109 | 3,00 | 2,40 | 0,10 | 1,50 | 2,61 | 961,0 | 2.202,0 * | 7,20 | 48,0 |
| 135 120 | 3,50 | 2,40 | 0,10 | 1,50 | 3,11 | 1.060,0 | 2.400,0 * | 8,40 | 44,0 |
| 135 121 | 4,00 | 2,40 | 0,10 | 1,50 | 3,61 | 1.225,0 | 2.730,0 * | 9,60 | 40,0 |
| 135 095 | 2,00 | 2,60 | 0,10 | 1,56 | 1,61 | 840,0 | 1.960,0 * | 5,20 | 55,0 |
| 135 100 | 2,50 | 2,60 | 0,10 | 1,56 | 2,11 | 950,0 | 2.180,0 * | 6,50 | 52,0 |
| 135 110 | 3,00 | 2,60 | 0,10 | 1,56 | 2,61 | 1.041,0 | 2.362,0 * | 7,80 | 44,0 |
| 135 130 | 3,50 | 2,60 | 0,10 | 1,56 | 3,11 | 1.160,0 | 2.600,0 * | 9,10 | 44,0 |
| 135 140 | 4,00 | 2,60 | 0,10 | 1,56 | 3,61 | 1.340,0 | 2.960,0 * | 10,40 | 40,0 |
| Autres dimensions ou f | abrications spécial | es sur demande | | ' | | | | * Avec v | vérin 98 × 700 |

Elément de réhausse

| No d'art. | l [m] | h [m] | t _{pl} [m] | h₀ [m] | l _c [m] | G / VP [kg] | G / Box [kg] | A [m²] | e _h [kN/m²] |
|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|--------|--------------------|-------------|--------------|----------|------------------------|
| 135 239 | 2,00 | 1,40 | 0,10 | - | 1,61 | 590,0 | 1.362,0 * | 2,80 | 60,0 |
| 135 240 | 2,50 | 1,40 | 0,10 | - | 2,11 | 655,0 | 1.492,0 * | 3,50 | 61,6 |
| 135 250 | 3,00 | 1,40 | 0,10 | - | 2,61 | 720,0 | 1.622,0 * | 4,20 | 51,3 |
| 135 260 | 3,50 | 1,40 | 0,10 | - | 3,11 | 831,0 | 1.844,0 * | 4,90 | 44,1 |
| 135 270 | 4,00 | 1,40 | 0,10 | - | 3,61 | 940,0 | 2.062,0 * | 5,60 | 33,0 |
| Autres dimensions d | ou fabrications spécial | es sur demande | | | | | | * Avec \ | érin 98 × 700 |

Largeurs blindées avec vérin 98 × 550

| N° d'art. entretoise | l [m] | b _i [m] | b _c [m] | b [m |
|--------------------------|-------|--------------------|--------------------|----------|
| 138 280 (vérin 98 × 550) | sans | 0,81-1,01 | 1,82-2,02 | 2,04-2,2 |
| 139 430 | 0,30 | 1,11-1,31 | 2,12-2,32 | 2,34-2,5 |
| 139 445 | 0,50 | 1,31-1,51 | 2,32-2,52 | 2,54-2,7 |
| 139 385 | 1,00 | 1,81-2,01 | 2,82-3,02 | 3,04-3,2 |
| 139 400 | 1,50 | 2,31-2,51 | 3,32-3,52 | 3,54-3,7 |
| 139 420 | 2,00 | 2,81-3,01 | 3,82-4,02 | 4,04-4,2 |
| 139 425 | 2,50 | 3,31-3,51 | 4,32-4,52 | 4,54-4,7 |

Largeurs blindées avec vérin 98 × 700

| N° d'art. entretoise | l[m] | b _i [m] | b _с [m] | b [m] |
|--------------------------|------|--------------------|--------------------|-----------|
| 138 290 (Vérin 98 × 700) | sans | 0,99-1,33 | 2,00-2,34 | 2,22-2,56 |
| 139 430 | 0,30 | 1,29-1,63 | 2,30-2,64 | 2,52-2,86 |
| 139 445 | 0,50 | 1,49-1,83 | 2,50-2,84 | 2,72-3,06 |
| 139 385 | 1,00 | 1,99-2,33 | 3,00-3,34 | 3,22-3,56 |
| 139 400 | 1,50 | 2,49-2,83 | 3,50-3,84 | 3,72-4,06 |
| 139 420 | 2,00 | 2,99-3,33 | 4,00-4,34 | 4,22-4,56 |
| 139 425 | 2,50 | 3,49-3,83 | 4,50-4,84 | 4,72-5,06 |

Largeurs blindées avec vérin 98 × 817

| Nombre d'entretoises | l [m] | b _i [m] | b _c [m] | b [m] |
|---------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 0 | 0,00 | 0,91-1,31 | 1,92-2,32 | 2,14-2,54 |
| 1 | 0,50 | 1,41-1,81 | 2,42-2,82 | 2,64-3,04 |
| 2 | 1,00 | 1,91-2,31 | 2,92-3,32 | 3,14-3,54 |
| 3 | 1,50 | 2,41-2,81 | 3,42-3,82 | 3,64-4,04 |
| 4 | 2,00 | 2,91-3,31 | 3,92-4,32 | 4,14-4,54 |
| 5 | 2,50 | 3,41-3,81 | 4,42-4,82 | 4,64-5,04 |
| 6 | 3,00 | 3,91-4,31 | 4,92-5,32 | 5,14-5,54 |
| 7 | 3,50 | 4,41-4,81 | 5,42-5,82 | 5,64-6,04 |
| Il est possible d'utiliser jusc | qu'à 7 entret | oises de 500 mi | m par étrésillon d | de blindage. |

Epaisseur du panneau Surface

Longueur libre entre étrésillons A Largeur de la tranchée G

Largeur utile de passage G / VP Poids par panneau de blindage Largeur utile G / Box Poids par caisson de blindage

e_h Poussée du sol autorisée Hauteur du panneau


Hauteur libre sous étrésillons

Guide-palfeuilles KRINGS BLU 2,41 m



Données clés

| Longueur blindée | 2,41 m |
|----------------------------------|------------|
| Hauteur de guide palfeuilles | 0,72 m |
| Longueur libre entre étrésillons | 2,17 m |
| Profondeur d'utilisation | bis 2,40 m |
| Poids du caisson | 473 kg |
| Largeur blindée | variable |
| Recommandé : pelle sur pneus | 9-13 t |
| | |



| 1 | Guide-palfeuilles BLU | d _{KD} | Epaisseur de palfeuille | hc | Hauteur libre sous etresillons | DDK | Largeur blindee du guide palfeuille |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| II | Vérin 70 × | t_{pl} | Épaisseur du panneau | $b_{\text{cKD}} \\$ | Largeur utile entre palfeuilles | Χ | Axe de blocage |
| III | Palfeuilles | 1 | Longueur | b_{KD} | Largeur blindée des palfeuilles | Υ | Vérin KVL |
| B_{KD} | Largeur de la palfeuille | Ic | Longueur libre entre étrésillons | $b_{\text{cDK}} \\$ | Largeur utile du guide palfeuilles | Z | Pattes de maintien avec axe |

Guide-palfeuilles BLU (hauteur 0,72 m)

| No d'art. | Brève description | l[m] | lc [m] | G / DKP [kg] | G / Box [kg] | KD / Box |
|-----------|----------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 842 703 | Guide-palfeuilles BLU pour palfeuilles CR435 | 2,41 | 2,17 | 190,0 | 473,0 * | 12 |
| 842 701 | Guide-palfeuilles BLU pour palfeuilles KD IV | 2,41 | 2,17 | 190,0 | 473,0 * | 14 |
| | | | | | * Avec ve | rin 70 × 650 |

Types de vérins

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] |
|-----------|-------------------|-----------|--------|
| 118 060 | Vérin 70× 650 | 0,52-0,62 | 12,2 |
| 118 070 | Vérin 70× 740 | 0,61-0,80 | 13,4 |
| 118 090 | Vérin 70× 920 | 0,80-1,16 | 15,8 |
| 118 020 | Vérin 70× 1280 | 1,15-1,88 | 20,5 |
| 118 100 | Vérin 70× 1470 | 1,34-2,25 | 24,0 |

Largeurs blindées avec palfeuilles CR435/KD IV

| No d'art. | Brève description | Course [m] | bcKD [m] | bcDK [m] |
|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|
| 118 060 | Vérin 70× 650 | 0,09 | 0,70-0,79 | 0,53-0,63 |
| 118 070 | Vérin 70× 740 | 0,18 | 0,78-0,97 | 0,62-0,81 |
| 118 090 | Vérin 70× 920 | 0,36 | 0,97-1,33 | 0,81-1,17 |
| 118 020 | Vérin 70× 1280 | 0,73 | 1,32-2,05 | 1,16-1,89 |
| 118 100 | Vérin 70× 1470 | 0,92 | 1,50-2,43 | 1,35-2,27 |

| Largeurs blindées avec palfeuilles CR435 | Largeurs blindées avec palfeuilles KD IV | | | | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| $b_{KD} = b_{cKD} + 0,08 \text{ m}$ | $b_{KD} = b_{cKD} + 0,10 \text{ m}$ | | | | | |
| b _{DK} = b _{cDK} + 0,36 m | $b_{DK} = b_{cDK} + 0,38 \text{ m}$ | | | | | |


| I | Longueur | G / Box | Poids par caisson de blindage | bcKD | Largeur utile des palfeuilles | pkd | Largeur blindée des palfeuilles | |
|---------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| Ic | Longueur libre entre étrésillons | KD / Box | Palfeuilles / Caisson de blindage | $b_{\text{cDK}} \\$ | Largeur utile du guide palfeuilles | $b_{\text{DK}} \\$ | Largeur blindée du guide palfeuilles | |
| G / DKP | Poids / Panneau de guide-palfeuilles | | | | | | | |

Guide-palfeuilles KRINGS DKU 2,27 m / 3,00 m / 3,81 m




Données clés

| 2,27 m / 3,00 m / 3,81 m |
|--------------------------|
| 1,00 m |
| 1,82 m / 2,55 m / 3,35 m |
| variable |
| 1.335 kg-1.885 kg |
| variable |
| 12-18 t |
| |



| I | Guide palfeuilles universel DKU |
|------------------------|--------------------------------------|
| II | Palfeuilles |
| III | Etrésillon pour lierne |
| B_{KD} | Largeur des palfeuilles |
| $d_{\text{KD}} \\$ | Epaisseur des palfeuilles |
| t _{pl} | Epaisseur du panneau |
| I | Longueur |
| lc | Longueur libre entre étrésillons |
| hc | Hauteur libre sous étrésillons |
| b_{cKD} | Largeur utile des palfeuilles |
| b_{KD} | Largeur blindée des palfeuilles |
| $b_{\text{cDK}} \\$ | Largeur utile du guide palfeuilles |
| b _{DK} | Largeur blindée du guide palfeuilles |
| Χ | Pattes de maintien |
| Υ | Piece d'adaptation |
| Z | Vérin 98 × |
| | |

Exemples de solutions techniques supplémentaires : Blindage guide palfeuilles avec cornière d'angle











Tous les DKU KRINGS peuvent être combinés de manière flexible à l'aide d'adaptateurs d'angle.

DKU d'angle 2,27 m × 3,81 m ou DKU d'angle 3,00 m × 4,55 m

- Adaptateur d'angle
- X Pattes de maintien
- Y Piece d'adaptation
- Z Vérin avec plaque de fixation


Guide palfeuilles universel DKU (hauteur: 1,00 m)


| No d'art. | Brève description | l [m] | lc [m] | G / DKP [kg] | G/Box [kg] | KD / Box |
|-----------|---------------------------------|-------|--------|--------------|------------|---------------|
| 842 671 | Guide palfeuilles universel DKU | 2,27 | 1,82 | 510,0 | 1.335,0* | 8 |
| 842 687 | Guide palfeuilles universel DKU | 3,00 | 2,55 | 640,0 | 1.595,0* | 10 |
| 842 674 | Guide palfeuilles universel DKU | 3,81 | 3,35 | 785,0 | 1.885,0* | 14 |
| | | | | | * Avec ve | érin 98 × 700 |

| Largeur blindées | 5 | Vérin SP SB 98 × 550 | | Vérin SP SB 98 × 700 | |
|----------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| No d'art. Entretoise | l [m] | b _{cKD} [m] | b _{cDK} [m] | b _{cKD} [m] | b _{cDK} [m] |
| | 0,00 | 0,86-1,06 | 0,61-0,81 | 1,04-1,38 | 0,79-1,13 |
| 139 430 | 0,30 | 1,16-1,36 | 0,91-1,11 | 1,34-1,68 | 1,09-1,43 |
| 139 445 | 0,50 | 1,36-1,56 | 1,11-1,31 | 1,54-1,88 | 1,29-1,63 |
| 139 385 | 1,00 | 1,86-2,06 | 1,61-1,81 | 2,04-2,38 | 1,79-2,13 |
| 139 400 | 1,50 | 2,36-2,56 | 2,11-2,31 | 2,54-2,88 | 2,29-2,63 |
| 139 420 | 2,00 | 2,86-3,06 | 2,61-2,81 | 3,04-3,38 | 2,79-3,13 |
| 139 425 | 2,50 | 3,36-3,56 | 3,11-3,31 | 3,54-3,88 | 3,29-3,63 |
| | | $b_{KD} = b_{cKD} + 0.16 \text{ m}$ | $b_{DK} = b_{cDK} + 0,62 \text{ m}$ | $b_{KD} = b_{cKD} + 0,16 \text{ m}$ | b _{DK} = b _{cDK} + 0,62 m |
| | | | | | |

Etrésillons pour liernes


Etrésillons pour liernes KRINGS





 $I_{Spr.}$ (SP SB 98 × 550) = 0,62 m - 0,82 m $I_{Spr.}$ (SP SB 98 × 700) = 0,80 m – 1,14 m $I_{ZwSt.} = b_{cKD} - 2 \times HE...B - I_{Spr.}$

Etrésillons pour liernes E+S



I_{Spr.} = 0,42 m - 0,64 m $I_{ZwSt.} = b_{cKD} - 2 \times HE...B - 2 \times I_{Spr.}$

D'autres largeurs de tranchée possibles en combinant les longueurs des entretoises. Les entretoises disponibles sont parmi les accessoires. (voir p. 196 – 197).


| I | Longueur | I _{ZwSt} . | Longueur d'entretoise | KD / Box | Nombre de palfeuilles / caisson de blindage | b _{cDK} | Largeur utile du guide palfeuilles |
|-------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| Ic | Longueur libre entre étrésillons | G / DKP | Poids / panneau de guide-palfeuilles | b _{cKD} | Largeur utile entre palfeuilles | b _{DK} | Largeur blindée du quide palfeuilles |
| I _{Spr.} | Longueur du vérin | G / Box | Poids par caisson de blindage | b _{KD} | Largeur palfeuille | | |

Guide-palfeuilles KRINGS DKU 4,55 m / 5,80 m




Données clés


| Longueur blindée | 4,55 m / 5,80 m |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Hauteur Dielenkammerelement | 1,10 m |
| Longueur libre entre étrésillons | 4,19 m / 5,44 m |
| Profondeur d'utilisation | variable |
| Poids du caisson | 3.592 kg / 4.226 kg |
| Largeur blindée | variable |
| Recommandé : pelle sur pneus ou sur chenilles | 18-30 t |
| | |



| I | Guide-palfeuilles DKU | d _{KD} | Épaisseur des palfeuilles | hc | Hauteur libre sous étrésillons | b _{DK} | Largeur blindée guide-palfeuilles avec plaque de fixation | Z | Véri |
|----------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|---|------|
| II | Palfeuilles | t _{pl} | Epaisseur du panneau | bcKD | Largeur utile des palfeuilles | W | Patte de maintien | | |
| III | Traverse de lierne | I | Longueur | $b_{\text{KD}} \\$ | Largeur blindée des palfeuilles | Χ | Vérin 98 × | | |
| B_{KD} | Breite Palfeuilles | I_{c} | Longueur libre entre étrésillons | $b_{\text{cDK}} \\$ | Largeur utile guide palfeuilles | Υ | Support d'accrochage | | |

Exemples de solutions techniques supplémentaires : Blindage guide palfeuilles avec cornière d'angle





W C

Exemples: DKU-angle 2,27 m× 3,81 m ou DKU-angle 3,00 m× 4,55 m

Tous les DKU KRINGS peuvent être







Y Piece d'adaptationZ Vérin avec plaque de fixation

Guide-palfeuilles DKU (hauteur 1,10 m)


| No d'art. | Brève description | l [m] | l _c [m] | G / DKP [kg] | G/Box [kg] | KD / Box |
|-----------|-----------------------|-------|--------------------|--------------|------------|---------------|
| 842 696 | Guide-palfeuilles DKU | 4,55 | 4,19 | 1.563,0 | 3.592,0* | 16 |
| 842 699 | Guide-palfeuilles DKU | 5,80 | 5,44 | 1.880,0 | 4.226,0* | 20 |
| | · | | | | * Avec | vérin 98× 817 |

Largeurs blindées DKU 5,80 m avec vérin 98 × 817

| Entretoises | l [m] | b _{cKD} [m] | b _{KD} [m] | b _{cDK} [m] | b _{DK} [m] |
|-------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 0 | 0,00 | 1,40-1,80 | 1,56-1,96 | 0,92-1,32 | 1,72-2,12 |
| 1 | 0,50 | 1,90-2,30 | 2,06-2,46 | 1,42-1,82 | 2,22-2,62 |
| 2 | 1,00 | 2,40-2,80 | 2,56-2,96 | 1,92-2,32 | 2,72-3,12 |
| 3 | 1,50 | 2,90-3,30 | 3,06-3,46 | 2,42-2,82 | 3,22-3,62 |
| 4 | 2,00 | 3,40-3,80 | 3,56-3,96 | 2,92-3,32 | 3,72-4,12 |
| 5 | 2,50 | 3,90-4,30 | 4,06-4,46 | 3,42-3,82 | 4,22-4,62 |
| 6 | 3,00 | 4,40-4,80 | 4,56-4,96 | 3,92-4,32 | 4,72-5,12 |
| | | | | | |

| Longueur | G / DKP | Poids / panneau de guide palfeuilles | KD/Box | Palfeuilles / caisson | b _{KD} | Largeur blindée des palfeuilles | pDk | Largeur blindée de guide palfeuilles |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Longueur de passage du tube | G / Box | Poids / caisson de blindage | b _{cKD} | Largeur utile des palfeuilles | b_{cDK} | Largeur utile de guide palfeuilles | | |

Guide-palfeuilles E+S DKE 3,63 m / 4,03 m



Guide-palfeuilles DKE (hauteur 1,00 m)

| No d'art. | Brève description | l[m] | l _c [m] | G / DKP [kg] | G / Box [kg] | KD / Box |
|-----------|-----------------------|------|--------------------|--------------|--------------|----------|
| 842 540 | Guide-palfeuilles DKE | 3,63 | 3,20 | 942,0 | 1.884,0 | 12 |
| 842 580 | Guide-palfeuilles DKE | 4,03 | 3,60 | 990,0 | 1.980,0 | 14 |

Entretoises

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] |
|-----------|-------------------|-------|--------|
| 850 091 | Rallonge en fonte | 0,250 | 11,2 |
| 850 100 | Rallonge en fonte | 0,550 | 18,7 |
| 850 112 | Rallonge HEB 180 | 0,275 | 28,0 |
| 850 110 | Rallonge HEB 180 | 0,550 | 43,0 |
| 850 124 | Rallonge HEB 180 | 1,100 | 70,0 |
| 850 132 | Rallonge HEB 180 | 1,650 | 100,0 |
| 850 135 | Rallonge HEB 180 | 2,200 | 130,0 |
| | | | |

Largeurs de blindage (pour entretoises = 0,550 m)

| Entretoises | b _{cKD} [m] | b _{KD} [m] | b _{cDK} [m] | b _{DK} [m] |
|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 0 | 0,78-1,22 | 0,94-1,38 | 0,48-0,92 | 1,08-1,52 |
| 1 | 1,33-1,77 | 1,49-1,93 | 1,03-1,47 | 1,67-2,11 |
| 2 | 1,88-2,32 | 2,04-2,48 | 1,58-2,02 | 2,22-2,66 |
| 3 | 2,43-2,87 | 2,59-3,03 | 2,13-2,57 | 2,77-3,21 |
| 4 | 2,98-3,42 | 3,14-3,58 | 2,68-3,12 | 3,32-3,76 |
| 5 | 3,53-3,97 | 3,69-4,13 | 3,23-3,67 | 3,87-4,31 |
| 6 | 4,08-4,52 | 4,24-4,68 | 3,78-4,22 | 4,42-4,82 |

| I | Longueur |
|------------------|------------------------------------|
| lc | Longueur libre entre étrésillons |
| G | Poids |
| G / DKP | Poids / Panneau de guide-palfeuill |
| G / Box | Poids / caisson de blindage |
| KD / Box | Nombre de palfeuilles / caisson |
| b _{cKD} | Largeur utile des palfeuilles |
| b _{KD} | Largeur blindée des palfeuilles |
| b _{cDK} | Largeur utile guide-palfeuilles |
| b _{DK} | Largeur blindée guide-palfeuilles |


Krings Flex-Verbau



Données clés

| Longueur de blindage / de la planche | 2,00 m-3,00 m |
|--------------------------------------|--------------------|
| Hauteur de l'élément | 0,50 m-2,00 m |
| Hauteur libre sous étrésillons | 0,22 m / 0,60 m |
| Épaisseur de la planche | 5 cm / 6 cm / 7 cm |
| Profondeur d'utilisation | bis 2,00 m |
| Largeur blindée | variable |
| Recommandé : Mini-pelle | 3-9 t |
| | |

Exemples de combinaison « Flex-Verbau » avec des hauteurs de 1,00 m, 1,50 m et 2,00 m



Les planches de bois d'une hauteur de 0,25 m et d'une longueur comprise ente 2,00 m et 3,00 ainsi que les vis à tête bombée M10 et les boulons M10 sont à la charge du client.

- Elément Flex-Verbau
- Longueur
- I_c Longueur libre entre étrésillons
- Largeur du blindage /
- Largeur utile
- Hauteur element Hauteur libre sous étrésillons
- Epaisseur de la planche

Traverses et raccord

| No d'art. | Brève description | h [m] | h _c [m] | G [kg] |
|-----------|--------------------------------|-------|--------------------|--------|
| 888 401 | Traverse de base / de rehausse | 0,50 | 0,22 | 7,6 |
| 888 410 | Traverse de base | 1,00 | 0,41 | 18,6 |
| 888 400 | Traverse de base | 1,50 | 0,60 | 25,7 |
| 888 406 | Accouplement | 1,83 | - | 30,0 |

Largeurs blindées

| No d'art. | Brève description | Course [m] | b _с [m] | b [m] | G [kg] |
|-----------|-------------------|------------|--------------------|-----------|--------|
| 118 060 | Vérin 70 × 650 | 0,09 | 0,53-0,63 | 0,55-0,64 | 12,2 |
| 118 070 | Vérin 70 × 740 | 0,18 | 0,62-0,81 | 0,64-0,82 | 13,4 |
| 118 090 | Vérin 70 × 920 | 0,36 | 0,81-1,17 | 0,82-1,19 | 15,8 |
| 118 020 | Vérin 70 × 1280 | 0,73 | 1,16-1,89 | 1,18-1,90 | 20,5 |
| 118 100 | Vérin 70 × 1470 | 0,92 | 1,35-2,26 | 1,36-2,28 | 24,0 |

Résistance minimale du système [kN/m²] pour les planches de bois

| Pour | épaisseur | de | planches | [cm] | |
|------|-----------|----|----------|------|--|
| | • | | • | | |

| Longueur blindée | Travée | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|--------|------|------|------|------|
| 2,00 m | 1,76 m | 10,2 | 15,9 | 22,9 | 31,2 |
| 2,25 m | 2,01 m | 7,8 | 12,2 | 17,6 | 23,9 |
| 2,50 m | 2,26 m | 6,2 | 9,6 | 13,9 | 18,9 |
| 3,00 m | 2,76 m | 4,1 | 6,5 | 9,3 | 12,7 |

Hauteur du panneau

Hauteur libre sous étrésillons

Z Vérin KVL

Largeur de la tranchée


Largeur utile

Poids


Blindage léger alu



| Données clés | |
|-------------------------|---------------|
| Longueur blindée | 0,91 m−3,00 m |
| Hauteur élément de base | 0,50 m |
| Profondeur de montage | max. 4,00 m |
| Largeur blindée | max. 2,18 m |
| Poids | variable |
| Recommandé : Mini-pelle | 3-9 t |



| | Conception du système A | Conception du système B | Conception du système C | Conception du système D | Conception du système E |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Domaine d'utilisation | | | | | |
| Profondeur de blindage [m] | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| Largeur blindée [m] | 0,60-2,18 | 0,68-2,26 | 0,68-2,26 | 0,68-2,26 | 0,68-2,26 |
| Hauteur libre sous etresillons max. [m] | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Poids maximal [kg] avec étrésillons Gi-A/129-218 | | | | | |
| Panneaux en alu de 1,55 m | 93 | 213 | 268 | 346 | 411 |
| Panneaux en alu de 2,00 m | 103 | 242 | 307 | 394 | 469 |
| Panneaux en alu de 2,55 m | 119 | 292 | 374 | 478 | 569 |
| Panneaux en alu de 3,00 m | 130 | 325 | 417 | 532 | 635 |
| Nombre d'éléments de construction | | | | | |
| Etrésillon Gi-A | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Panneaux en alu | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Elements de fixation en alu de 0,28 m | = | - | 4 | 8 | 4 |
| Elements de fixation en alu de 1,35 m | - | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Goupilles standard O 13 mm | 8 | 32 | 48 | 68 | 76 |



- I Panneau de blindage en alu
- HB Hauteur élément
- Longueur
- Longueur libre entre étrésillons
- b Largeur du blindage / de la tranchée
- b_c Largeur utile
- h_c Hauteur libre sous etresillons
- t_{pl} Epaisseur du panneau
- Y Axe de blocage
- Z Etrésillon de blindage

Éléments de base (panneau de blindage en alu)

| No d'art. | Brève description | l [m] | h [m] | h _c [m] G | / VP [kg] |
|-----------|-------------------|-------|-------|----------------------|-----------|
| 804 100 | Panneau en alu | 0,91 | 0,50 | 0,22 | 13,0 |
| 804 150 | Panneau en alu | 1,55 | 0,50 | 0,22 | 21,0 |
| 804 200 | Panneau en alu | 2,00 | 0,50 | 0,22 | 28,0 |
| 804 210 | Panneau en alu | 2,55 | 0,50 | 0,22 | 37,0 |
| 804 250 | Panneau en alu | 3,00 | 0,50 | 0,22 | 42,0 |

Element de fixation en alu

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] |
|-----------|----------------------------|-------|--------|
| 804 280 | Element de fixation en alu | 0,28 | 2,0 |
| 804 300 | Element de fixation en alu | 1,35 | 6,5 |
| 804 310 | Element de fixation en alu | 1,85 | 9,0 |

Largeurs blindées avec étrésillons Gi-A ...


| | | | de liaison | ı | de liaison | | |
|-----------|--------------------------------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| No d'art. | Brève description | Course [m] | b _c [m] | b [m] | b _с [m] | b [m] | G [kg] |
| 804 400 | Entretoise Gi-A60-81 cm incl. 2 boulons | 0,21 | 0,50-0,71 | 0,60-0,81 | 0,58-0,79 | 0,68-0,89 | 5,5 |
| 804 500 | Entretoise Gi-A80-121 cm incl. 2 boulons | 0,41 | 0,70-1,11 | 0,80-1,21 | 0,78-1,19 | 0,88-1,29 | 7,3 |
| 804 550 | Entretoise Gi-A 129-218 cm incl. 2 boulons | 0,89 | 1,19-2,08 | 1,29-2,18 | 1,27-2,16 | 1,37-2,26 | 11,5 |

Equipement complémentaire

| No d'art. | Brève description | G [kg] | |
|-----------|--------------------------|---------|--|
| 804 350 | Goupille standardø 13 mm | 0,25 kg | |
| 804 671 | Anneau de levade | 1 60 kg | |

- l Longueur
- h Hauteur du panneau
- h_c Hauteur libre sous étrésillons
- b Largeur de la tranchée
- c Largeur utile
- Poids
- G/VP Poids par panneau

Guide palfeuilles en aluminium



Données clés

| Dominous sics | |
|------------------------------------|----------------|
| Longueur blindée | 2,00 m |
| Hauteur élément | 0,50 m |
| Longueur libre de passage du tuyau | 1,80 m |
| Profondeur d'utilisation | jusqu'à 3,00 m |
| Largeur libre du blindage | max. 2,18 m |
| Poids du guide-palfeuilles | 343-569 kg |
| Largeur extérieure du blindage | 0,91-2,49 m |
| | |

Éléments de rehausse

| No d'art. | Brève description | l [m] | h [m] | G / VP [kg] |
|-----------|-------------------------------------------|-------|-------|-------------|
| 804 381 | Panneau extérieur spécifique en aluminium | 2,00 | 0,50 | 37,0 |
| 804 200 | Panneau en aluminium | 2,00 | 0,50 | 28,0 |

Raccords en aluminium

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] |
|-----------|-------------------------|-------|--------|
| 804 377 | Palfeuille en aluminium | 1,50 | 8,4 |
| 804 382 | Palfeuille en aluminium | 2,50 | 14,0 |
| 804 383 | Palfeuille en aluminium | 3,50 | 19,5 |

Largeur de montage entre montants Gi-A ...


| No d'art. | Brève description | Course [m] | b _{cDK} [m] | b _{DK} [m] | b _{cKD} [m] | b _{KD} [m] |
|-----------|-------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 804 400 | Gi-A/60-81 | 0,21 | 0,60-0,81 | 0,91-1,12 | 0,71-0,92 | 0,81-1,02 |
| 804 500 | Gi-A/80-121 | 0,41 | 0,80-1,21 | 1,11-1,52 | 0,91-1,32 | 1,01-1,42 |
| 804 550 | Gi-A/129-218 | 0,89 | 1,29-2,18 | 1,60-2,49 | 1,40-2,29 | 1,50-2,39 |

Equipement complémentaire

| No d'art. | Brève description | l [m] | d [m] | G / VP [kg] |
|-----------|---------------------------|-------|----------|-------------|
| 804 350 | Goupille standard ø 13 mm | | 0,013 | 0,25 |
| 804 671 | Anneau de levage | | | 1,60 |
| 804 384 | Casque de poussée | | | 1,90 |
| 804 385 | Pince de préhension | | | 3,00 |
| 804 387 | Douille néoprène | | <u> </u> | 0,10 |

| 1 | Longueur | h | Hauteur | G/VP | Poids / panneau de blindage | b _{KD} | Largeur de blindage des palfeuilles | b _{DK} | Largeur blindée guide-palfeuilles |
|---|----------|---|---------|------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 0 | Diamàtro | G | Doide | h-up | Largeur intérieure des nalfeuilles | h-nr | Largeur intérieure quide-nalfeuilles | | |

Blindage pour fosse en aluminium



Données clés

| Profondeur d'utilisation | jusqu'à 3,00 m |
|--------------------------|----------------|
| Largeur de blindage | 1,10−3,20 m |

Eléments de base (panneau de blindage en aluminium)

| No d'art. | Brève description | l [m] | h [m] | G / VP [kg] |
|-----------|----------------------|-------|-------|-------------|
| 804 100 | Panneau en aluminium | 0,91 | 0,50 | 13,0 |
| 804 150 | Panneau en aluminium | 1,55 | 0,50 | 21,0 |
| 804 200 | Panneau en aluminium | 2,00 | 0,50 | 28,0 |
| 804 210 | Panneau en aluminium | 2,55 | 0,50 | 37,0 |
| 804 250 | Panneau en aluminium | 3,00 | 0,50 | 42,0 |

Poteau d'angle en aluminium

| No d'art. | Brève description | l [m] | G [kg] |
|-----------|-----------------------------|-------|--------|
| 804 580 | Poteau d'angle en aluminium | 0,50 | 2,9 |
| 804 600 | Poteau d'angle en aluminium | 1,50 | 10,9 |

Equipement complémentaire


| No d'art. | Brève description | l [m] | d [m] | G / VP [kg] |
|-----------|------------------------------------------|-------|-------|-------------|
| 804 320 | Raccord en aluminium pour poteau d'angle | 0,30 | | 1,40 |
| 804 360 | Goupille ø 13 mm | | 0,013 | 0,20 |
| 804 370 | Goupille ø 20 mm | | 0,020 | 0,50 |
| 804 650 | Anneau de suspension pour poteau d'angle | | | 1,00 |
| 804 671 | Anneau de levage | | | 1,60 |

Blindage d'angle KRINGS



Données clés

| Largeur de tranchée appropriée | 0,50-2,00 m |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Hauteur de l'élément | 1,50 / 2,00 / 2,20 / 2,35 m |
| Poids du caisson | 400-1.310 kg |
| Recommandé : Pelle sur pneus | 9-13 t |



Éléments

| No d'art. | Brève description | I corps de base [m] | h corps de base [m] | I plaque de compensation [m] | Largeur de tranchée appropriée [m] | G*/caisson [fig] |
|-----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 805 599 | Angle de blindage 0,50× 1,50 m | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 0,50-1,00 | 400 |
| 805 619 | Angle de blindage 0,50× 2,00 m | 0,50 | 2,00 | 0,50 | 0,50-1,00 | 530 |
| 805 632 | Angle de blindage 0,50× 2,20 m | 0,50 | 2,20 | 0,50 | 0,50-1,00 | 575 |
| 805 636 | Angle de blindage 0,50× 2,35 m | 0,50 | 2,35 | 0,50 | 0,50-1,00 | 610 |
| 805 600 | Angle de blindage 1,00× 1,50 m | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 1,00-1,50 | 525 |
| 805 620 | Angle de blindage 1,00× 2,00 m | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 1,00-1,50 | 730 |
| 805 633 | Angle de blindage 1,00× 2,20 m | 1,00 | 2,20 | 0,50 | 1,00-1,50 | 810 |
| 805 637 | Angle de blindage 1,00× 2,35 m | 1,00 | 2,35 | 0,50 | 1,00-1,50 | 850 |
| 805 610 | Angle de blindage 1,50× 1,50 m | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 1,50-2,00 | 720 |
| 805 630 | Angle de blindage 1,50× 2,00 m | 1,50 | 2,00 | 0,50 | 1,50-2,00 | 950 |
| 805 634 | Angle de blindage 1,50× 2,20 m | 1,50 | 2,20 | 0,50 | 1,50-2,00 | 1.025 |
| 805 638 | Angle de blindage 1,50× 2,35 m | 1,50 | 2,35 | 0,50 | 1,50-2,00 | 1.110 |
| 805 611 | Angle de blindage 2,00× 1,50 m | 2,00 | 1,50 | 0,50 | 2,00-2,50 | 780 |
| 805 631 | Angle de blindage 2,00× 2,00 m | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 2,00-2,50 | 1.110 |
| 805 635 | Angle de blindage 2,00× 2,20 m | 2,00 | 2,20 | 0,50 | 2,00-2,50 | 1.245 |
| 805 639 | Angle de blindage 2,00 × 2,35 m | 2,00 | 2,35 | 0,50 | 2,00-2,50 | 1.310 |

* Les poids se réfèrent respectivement à deux moitiés de panneau (R/L)= un coin.


Aide au montage

| No d'art. | Brève description | l[m] | G [kg] |
|-----------|-----------------------------------|------|--------|
| 805 640 | Aide au montage angle de blindage | 0,50 | 17 |
| 805 645 | Aide au montage angle de blindage | 1,00 | 23 |
| 805 650 | Aide au montage angle de blindage | 2,00 | 28 |
| | | | |

Angle de blindage Aide à la pose Longueur Hauteur Poids G* / caisson Poids / caisson

Accessoires et pièces de rechange


Vérin KVL 70 × 650 / 740 / 920 / 1280 / 1470




(ellipse)

5 Axe 125 × 20 3 Adaptateur 2 Tampon en caoutchouc 4 Rallonge 6 Epingle de sécurité

Vérin KS avec adaptateur KVL 98 × 550 / 700




Vérin 98 × 550 / 700



- 4 Axe 212 × 43 1 Vérin 2 Epingle de securite 5 Champignon sur ressort
- 3 Entretoise, emboitable 6 Axe 125 × 20
- 7 Axe 140 × 20
- 8 Moitie de verin gauche 9 Moitie de verin droit

Vérin 98 × 817

Vérin complet E+S droite / gauche avec ressort amortisseur Vérin 98× 817



- 1 Ecrou M 20
- 2 Rondelle dentée A 20
- Ressort amortisseur
- Ecrou M 12
- Demi capuchon de protection pour verin
- Verin droite / gauche
- Ecrou M 16
- Vis hexagonale M 16 × 55
- Goupille fendue 10 × 24 mm
- 10 Verin femelle droite / gauche
- 11 Vis hexagonale M 12 × 55
- 12 Capuchon de protection
- 13 Vis hexagonale M 20 × 180

Accessoires et pièces de rechange

| No d'art. | Brève description | l [m] | d [m] | G [kg] |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 821 100 | Chaîne de suspension 13/5.000 mm | 5,00 | | 25,7 |
| 850 614 | Axe de blocage 200 × 40 mm (chariot pour caisson linéaire) | | | 1,9 |
| 138 030 | Axe 125× 20 (vérin 98× 550 / 700, vérin KVL, adaptateur KVL, vérin BLU) | 0,125 | 0,02 | 0,4 |
| 138 040 | Axe 140× 20 (vérin 98× 817, rallonge 121×) | 0,14 | 0,02 | 0,4 |
| 138 070 | Axe 212×43 (champignon à ressort, élément de liaison KS 60, KS 60 d'angle, KS 100, KS 100 d'angle, pla- | 0,212 | 0,043 | 2,5 |
| 843 343 | Axe ø 40×150 mm y compris épingle de sécurité (adaptateur pour blindage d'angle pour DKU $4,55$ m / $5,80$ | | | 3,5 |
| HE 0050 F | Epingle de securite 6,0 mm (caissons E+S) | | 0,006 | 0,03 |
| 159 161 | Goupille pour tube 60 × 6 (caisson lineaire E+S) | | | 0,10 |
| 138 200 | Epingle de securite FS 92 × 5 (caissons KRINGS) | 0,092 | 0,005 | 0,1 |
| IB 0215 F | Vis M 12 × 55 – 8.8 zingué (connexion ressort amortisseur-verin femelle E+S) | | | 0,06 |
| IB 0310 F | Vis M 16 × 55 – 8.8 zingué (entretoises E+S) | | | 0,11 |
| IB 0420 F | Vis M 20 × 180 – 4.6 zingué (ressort amortisseur E+S) | | | 0,56 |
| IB 0360 F | Vis M 20 × 45 – 8.8 zingué (plaque de fixation E+S) | | | 0,17 |
| IB 0490 F | Vis M 24× 80-8.8 zingué (adaptateur pour blindage d'angle pour DKU 2,27 m / 3,00 m / 3,81 m) | | | 0,37 |
| IB 0515 F | Vis M 24 × 100 – 8.8 zingué (adaptateur DKU 5,80 m) | | | 0,42 |
| IB 0545 F | Vis M 30 × 80 – 10.9 zingué (entretoises de caisson lineaire E+S) | | | 0,6 |
| IA 0095 F | Ecrou M 12 – 8.0 (connexion ressort amortisseur-verin femelle E+S) | | | 0,01 |
| IA 0120 F | Ecrou M 16-8.0 zingué (entretoises E+S) | | | 0,03 |
| IA 0130 F | Ecrou M 16 – 8.0 zingue (entretoises E+S) | | | 0,03 |
| IA 0140 F | Ecrou M 24-8.0 zingué (adaptateur blindage d'angle pour DKU 2,27 m / 3,00 m / 3,81 m / 4,55 m / 5,80 m) | | | 0,11 |
| IA 0185 F | Ecrou M 30 – 10.0 zingue (entretoises de caisson lineaire E+S) | | | 0,30 |
| HD 0110 F | Graisseur verin femelle | | 0,01 | 0,01 |
| 138 170 | Champignon sur ressort FP 80 | | | 13,0 |
| 850 510 | Piece de fixation (blindage leger) | | | 3,1 |
| 862 209 | Piece de fixation (caisson lineaire, elements de rehausse avec verins) | | | 8,0 |
| 850 500 | Piece de fixation (blindage median, blindage magnum) | | | 6,7 |
| 139 100 | Piece de fixation (KS 60, KS 60 Eck, KS 100, KS 100 Eck) | | | 5,5 |
| 850 610 | Axe de piece de fixation (blindage leger) | 0,10 | 0,03 | 0,50 |
| 850 600 | Axe de piece de fixation (blindage median, blindage magnum) | 0,20 | 0,04 | 1,8 |
| 118 060 | Vérin 70× 650 (KVL, BLU, blindage Flex) | | | 12,2 |
| 118 070 | Vérin 70× 740 (KVL, BLU, blindage flex) | | | 13,4 |
| 118 090 | Vérin 70× 920 (KVL, BLU, blindage flex) | | | 15,8 |
| 118 020 | Vérin 70× 1280 (KVL, BLU, blindage flex) | | | 20,5 |
| 118 100 | Vérin 70× 1470 (KVL, BLU, blindage flex) | | | 24,0 |
| 138 280 | Vérin 98× 550 (KS 60, KS 60 d'angle, KS 100, KS 100 d'angle, DKU) | | | 22,0 |
| 138 290 | Vérin 98× 700 (KS 60, KS 60 d'angle, KS 100, KS 100 d'angle, DKU) | | | 34,0 |
| 138 300 | Vérin 98× 817 (KS 60, KS 60 d'angle, KS 100, KS 100 d'angle, DKU) | | | 76,9 |
| 108 950 | Moitiés de vérin gauche 98 × 817 | | | 38,0 |
| 108 960 | Moitiés de vérin droit 98 × 817 | | | 39,0 |
| 119 011 | Adaptateur KVL pour vérin 98 × 550 / 98 × 700 | | | 7,6 |
| 301 000 | Vérin gauche, creux | | | 19,5 |
| 301 010 | Vérin gauche, plein | | | 27,1 |
| 300 000 | Vérin droit, creux | | | 19,5 |
| 300 010 | Vérin droit, plein | | | 27,1 |
| 300 100 | Ressort amortisseur | 0,14 | | 4,5 |
| 861 076 | Enclume (Median, Magnum, KS 100/Eck, Manhole, Caisson lineaire, Dragbox) | 1,60 | | 176,0 |
| 861 074 | Enclume (Median, Magnum, KS 100/Eck, Manhole, Caisson lineaire, Dragbox) | 2,35 | | 236,0 |
| 861 070 | Enclume (Median, Magnum, KS 100/Eck, Manhole, Caisson lineaire, Dragbox) | 2,80 | | 271,0 |

| No d'art. | Brève description | l [m] | d [m] | G [kg] |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 861 075 | Enclumes (magnum 5,08 m) | 4,60 | | 425,0 |
| 861 090 | Enclumes (Magnum 6,84 m) | 2,20 | | 483,0 |
| 861 077 | Enclume (blindage leger, KVL, KS 60, KS 60 Eck) | 1,80 | | 80,0 |
| 861 078 | Enclumes (blindage léger, KVL, KS 60, KS 60 Eck) | 2,30 | | 95,0 |
| 861 079 | Enclumes (blindage léger, KVL, KS 60, KS 60 Eck) | 2,80 | | 110,0 |
| 861 080 | Enclumes (blindage léger, KVL, KS 60, KS 60 Eck) | 3,30 | | 125,0 |
| 851 010 | Enclume (blindage leger) | | | 7,0 |
| 851 005 | Enclume (Median, Magnum, Manhole, Caisson lineaire) | | | 19,0 |
| 300 076 | Plaque d'enclume (KVL) | | | 9,20 |
| 300 075 | Plaque d'enclume (KS 60, KS 100) | | | 15,10 |
| 842 753 | Adaptateur pour blindage d'angle pour DKU 2,27 m / 3,00 m / 3,81 m, H= 1,00 m $$ | | | 94,0 |
| 843 345 | Adaptateur pour blindage d'angle pour DKU 4,55 m / 5,80 m, H= 1,10 m | | | 230,0 |
| 843 346 | Adaptateur blindage d'angle DKU 2,27 m / 3,00 m / 3,81 m pour DKU 4,55 m / 5,80 m $$ | | | 153,0 |
| 842 702 | Patte de maintien BLU | | | 9,0 |
| 336 960 | Patte de maintien DKU | | | 40,0 |
| 859 981 | Piece d'adaptation E+S | | | 25,6 |
| 859 982 | Piece d'adaptation, variable, KRINGS | | | 12,0 |
| 850 699 | Clé pour verins E+S/KRINGS | 0,70 | 0,02 | 2,5 |
| 302 125 | Plaque de fixation (Median, Magnum, Manhole, Caisson lineaire) | | | 4,2 |
| 888 406 | Pièce d'accouplement Flex-Verbau | 1,83 | | 30,0 |
| 850 091 | Entretoise en fonte (Blindage léger, Medium, Manhole, Magnum, DKE) | 0,25 | | 11,2 |
| 850 100 | Entretoise en fonte (Blindage léger, Medium, Manhole, Magnum, DKE) | 0,55 | | 18,7 |
| 850 112 | Entretoise HEB 180 (Blindage léger, Medium, Manhole, Magnum, DKE) | 0,275 | | 28,0 |
| 850 110 | Entretoise HEB 180 (Blindage léger, Medium, Manhole, Magnum, DKE) | 0,55 | | 43,0 |
| 850 124 | Entretoise HEB 180 (Blindage léger, Medium, Manhole, Magnum, DKE) | 1,10 | | 70,0 |
| 850 132 | Entretoise HEB 180 (Blindage léger, Medium, Manhole, Magnum, DKE) | 1,65 | | 100,0 |
| 850 135 | Entretoise HEB 180 (Blindage léger, Medium, Manhole, Magnum, DKE) | 2,20 | | 130,0 |
| 831 028 | Entretoise IPE 400 pour caisson linéaire | 0,140 | | 42,0 |
| 831 029 | Entretoise IPE 400 pour caisson linéaire | 0,200 | | 49,0 |
| 831 030 | Entretoise IPE 400 pour caisson linéaire | 0,275 | | 57,0 |
| 831 040 | Entretoise IPE 400 pour caisson linéaire | 0,55 | | 75,0 |
| 831 050 | Entretoise IPE 400 pour caisson linéaire | 1,10 | | 115,0 |
| 831 060 | Entretoise IPE 400 pour caisson linéaire | 1,65 | | 155,0 |
| 831 070 | Entretoise IPE 400 pour caisson linéaire | 2,20 | | 195,0 |
| 139 430 | Entretoise 108× 300 mm (vérin 98× 550 / 98× 700) | 0,30 | | 13,8 |
| 139 445 | Entretoise 108× 500 mm (vérin 98× 550 / 98× 700) | 0,50 | | 17,7 |
| 139 385 | Entretoise 108× 1.000 mm (vérin 98× 550 / 98× 700) | 1,00 | | 28,0 |
| 139 400 | Entretoise 108× 1.500 mm (vérin 98× 550 / 98× 700) | 1,50 | | 37,4 |
| 139 420 | Entretoise 108× 2.000 mm (vérin 98× 550 / 98× 700) | 2,00 | | 47,3 |
| 139 425 | Entretoise 108× 2.500 mm (vérin 98× 550 / 98× 700) | 2,50 | | 60,0 |
| 139 510 | Entretoise 121 × 500 mm (vérin 98 × 817) | 0,50 | | 25,1 |
| 139 470 | Entretoise 121 × 1 000 mm (vérin 98 × 817) | 1,00 | | 36,3 |

ACCES RAPIDE ET FACILE AU CHANTIER:

LES SYSTÈMES DE CHEMINS DE ROULEMENT

Les chemins de roulement sont parfaitement adaptés aux accès de chantiers, à l'élargissement de voies ou aux surfaces de stockage, mais également aux plateformes pour grues mobiles et de montage pour l'énergie éolienne, la construction de lignes électriques ou les installations solaires.

Chemin de roulement en polyéthylène


Notre chemin de roulement en polyéthylène se distingue par son faible poids et sa capacité de charge élevée. Il est facile à poser, assure une répartition optimale des charges et peut être utilisée sur presque tous les types de sols. Le chemin de roulement en polyéthylène est un véritable poids plume. Un seul camion peut transporter 75 panneaux. Les frais de transport sont donc réduits en conséquence. Pour garantir une flexibilité maximale, la prestation de pose est effectuée par le client. Cela permet de livrer les chemins de roulement à court terme. Le chemin de roulement en polyéthylène est donc une solution particulièrement économique pour de nombreuses applications. Elle convient aussi bien pour les voies d'accès aux chantiers, l'élargissement des chemins ou les surfaces de stockage que comme plate-forme de grue mobile et de montage. Avec un géotextile spécial, elle peut également être utilisée pour protéger des surfaces sensibles comme les pavés naturels ou en béton.





- Pas de besoin de véhicules spéciaux

Données clés

| Matériau | Polyéthylène haute densité | | |
|--------------------|----------------------------------------|--|--|
| Dimensions | 3,00 m× 2,50 m× 0,05 m | | |
| Poids | 295 kg / panneau | | |
| Dimensions | 3,00 m× 2,40 m× 0,05 m | | |
| Poids | 285 kg / panneau | | |
| Surface | profilés des deux côtés | | |
| Capacité de charge | env. 160 t/m² (en fonction du support) | | |
| Transport | 75 panneaux / camion | | |
| | · | | |







- Chemin de roulement en polyéthylène
- Connecteur d'angle
- Connecteur de chemin de roulement
- Chaîne à quatre brins
- Outil de levage
- Douille pour insertion outil de levage

Panneaux

| No d'art. | Brève description | l [m] | b [m] | t _{pi} [m] | A [m²] | G [kg] |
|------------|--------------------------------------------------|-------|-------|---------------------|--------|--------|
| 880 227 ST | Chemin de roulement en polyéthylène 3,00× 2,40 m | 3,00 | 2,40 | 0,046 | 7,20 | 285,0 |
| 880 224 | Chemin de roulement en polyéthylène 3,00× 2,40 m | 3,00 | 2,40 | 0,046 | 7,20 | 285,0 |
| 880 225 TK | Chemin de roulement en polyéthylène 3,00× 2,50 m | 3,00 | 2,50 | 0,047 | 7,50 | 295,0 |

Accessoires/pièces de rechange

| No d'art. | Brève description | l [m] | b [m] | d [m] | G [kg] |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 880 236 | Connecteur chemin de roulement, métal | 0,26 | 0,04 | 0,005 | 0,58 |
| IB 0260F | Vis M 16 × 30-8.8 | 0,03 | | 0,016 | 0,15 |
| 880 250 | Outil de levage chemin de roulement | | 1,15 | | |
| 300 077 | Connecteur d'angle, partie supérieure avec douille filetée pour les articles 880 224 & | | | 0,31 | |
| GV000483 | Connecteur d'angle, partie supérieure avec douille filetée pour l'article 880 227 ST | | | 0,80 | |
| CC 1188 E | Connecteur d'angle, partie inférieure pour articles 880 224 & 880 225 TK | | | | 0,24 |
| GV000482 | Connecteur d'angle, partie inférieure pour l'article 880 227 ST | | | | 0,22 |
| IA 0035 F | Écrou douille M 8× 20 | | | | - |
| IC 0111 F | Vis à tête bombée M 8× 30 | | | - | |
| IA 0036 F | Douille pour insertion outil de levage | | | | _ |

- Diamètre Epaisseur du panneau

Chemin de roulement en acier

Notre système de chemin de roulement E+S en acier garantit une grande liberté de mouvement et ouvre de nombreuses possibilités de conception techniques rentables. Le chemin de roulement se compose d'éléments longitudinaux résistants et de profilés spéciaux transversaux. Une construction simple et des éléments d'assemblage spéciaux assurent un montage facile. La vitesse de pose est élevée : un excavateur soulève les éléments de chemin de roulement au fur et à mesure que le camion recule. Ils sont ensuite reliés par des pièces de jonction.



Avantages


- Pour les exigences de charge les plus élevées
- Protection des sois pour les
- Pas de besoin de véhicules spéciaux
- Peut être posé sans travaux de terrassemen
- Montage facility
- Utilsation possible des chemins de roulemen dans les zones inondables

Données clés

| Longueur | 2,34 m |
|----------|---------------------------|
| Largeur | 3,80 m |
| Hauteur | 0,16 m |
| Poids | 869 kg |
| Surface | 8,9 m² |
| Charge | 12 t de charge a l'essieu |







Accessoires/pièces de rechange

| No d'art. | Brève description | l[m] | b [m] | A [m²] | G [kg] |
|-----------|--------------------------------|------|-------|--------|--------|
| 880 100 | Element de chemin de roulement | 2,34 | 3,80 | 8,89 | 869,0 |
| 880 150 | Pièce de fixation | | | | 4,8 |
| 880 200 | Rampe d'accès | 0,48 | 3,80 | 1,82 | 334,0 |
| 880 152 | Axe | | | | 3,4 |

I Longueur A Surface b_c Largeur utile G Poid

POUR DES EXIGENCES SPÉCIFIQUES : PRODUITS COMPLÉMENTAIRES POUR LES TRAVAUX PUBLICS

Emboîteur de tuyaux

Notre emboîteur de tuyaux permet d'assembler les collerettes sans les endommager. L'utilisation de l'emboîteur de tuyaux permet également d'éviter la destruction du lit de pose ou les extrémités des tuyaux par le godet de la pelle. Notre emboîteur de tuyaux est très compact : toutes les pièces fonctionnelles importantes, comme le vérin hydraulique, le groupe de commande et la pince de serrage double, se trouvent sur un chariot mobile. Une batterie de douze volts sert d'entraînement. L'ancrage vertical dans la collerette entre deux tuyaux est réalisé à l'aide d'un vérin. La force de traction est de 100 kN, la longueur de traction n'est pas limitée.



Avantages

- Avec un adaptateur supplémentaire, il est possible d'emboîter des tuyaux jusqu'à un diamètre de 2400 mm
- Construction compacte
- Pas de dommages aux extrémités des tuyaux

Données clés

| Force de traction 100 kN (attention aux valeurs de frotteme | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| Longueur de traction | 35 m / 50 m | |
| Levée (course) | 500 mm | |
| Moteur | 1,3 kW-2.400 U/min-12 V | |
| Diamètre du tuyau | 800 mm-2.400 mm | |
| Élingue de traction | 35 m / 50 m | |
| Alimentation en électricité | 12 V / 170 Ah | |
| Pression de travail | 160 bar | |

Emboîteur de tuyaux SZ 10

Longueur

| No d'art. | Brève description | | l [m] | d [m] | G [kg] |
|-----------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| GV000520 | Emboîteur de tuyaux SZ 10-M | | 380,0 |) | 380,0 |
| 284 970 | Barre de traction pour tuyaux -ø 800 à 1 000 mm | 0,80 | | 20,0 | 20,0 |
| 284 940 | Barre de traction pour tuyaux -ø 1 000 à 1 300 mm | 1,00 | | 32,0 | 32,0 |
| 284 950 | Barre de traction pour tuyaux -ø 1.300 à 1.800 mm | 1,30 | | 40,0 | 40,0 |
| 284 960 | Barre de traction pour tuyaux -ø 1.800 à 2.400 mm | 1,80 | | 42,0 | 42,0 |
| 139 380 | Rallonge ZW SB – 108 × 100 | 0,10 | | 5,5 | 5,5 |
| 139 415 | Rallonge ZW SB – 108 × 200 | 0,20 | | 10,0 | 10,0 |
| 139 430 | Rallonge ZW SB – 108 × 300 | 0,30 | | 13,8 | 13,8 |
| 139 445 | Rallonge ZW SB – 108 × 500 | 0,50 | | 17,7 | 17,7 |
| 139 385 | Rallonge ZW SB – 108 × 1 000 | 1,00 | | 28,0 | 28,0 |
| 139 400 | Rallonge ZW SB – 108 × 1 500 | 1,50 | | 37,5 | 37,5 |
| 138 030 | Axe 125 × 20 | 0,125 | 0,020 | 0,4 | 0,4 |
| 138 200 | Epingle de sécurité FS 92 × 5 | 0,092 | 0,005 | 0,1 | 0,1 |
| 284 830 | Elingue de traction 35 m, O 18 mm | 35,00 | 0,018 | 67,0 | 67,0 |
| 284 850 | Elingue de traction 50 m, O 18 mm | 50,00 | 0,018 | 89,0 | 89,0 |
| 853 090 | Chaîne à deux brins 16/1500 mm | | | 35,0 | 35,0 |
| GV000156 | Commande radio pour SZ 10-M | | | 0,25 | 0,25 |
| GV000559 | Chargeur pour SZ 10-M | | | 1,90 | 1,90 |
| 284 025 | Support de transport pour SZ 10-M | | | 166,0 | 166,0 |
| 281 475 | Vérou de blocage pour tuyau standard | | | 75,0 | 75,0 |
| 281 477 | Vérou de blocage pour tuyau ovoïde | | | 96,0 | 96,0 |
| 281 480 | Vérou de blocage pour tuyau rectangulaire | | | 76,0 | 76,0 |

Garde-corps à treillis

Le garde-corps à treillis sécurise la fouille de manière fiable et empêche la chute de personnes ou de matériaux. Le garde-corps est à la fois léger et extrêmement robuste. Le montage rapide du système en trois parties ne nécessite qu'une seule personne. Le treillis en acier remplace la protection latérale classique en 3 parties, car elle remplit simultanément les fonctions de main courante, de plinthe de butée et de lisse intermédiaire.


Composants

| No d'art. | Brève description | G [kg] | l [m] |
|-----------|------------------------------|--------|-------|
| GV000216 | Grille en acier 2,60× 1,18 m | 19,0 | 2,60 |
| GV000213 | Pince 150 | 4,8 | |
| GV000214 | Poteau 1500 | 3,5 | 1,50 |
| GV000558 | Outil de transport 25 | 60,0 | |
| GV000217 | Ouril de transport 60 | 98,0 | |



Pince à tuyaux RG 2500/RG 5000

Nos pinces à tuyaux ont fait leurs preuves depuis des années pour le transport et la pose en sécurité de tuyaux de tous types. Les deux types de construction fonctionnent de manière très simple grâce à la préhension automatique. Les bras de préhension sont automatiquement bloqués après la prise de la charge, sans intervention manuelle. Un verrouillage empêche le décrochage involontaire de la charge et assure ainsi une plus grande sécurité.



| No d'art. | Brève description | G [kg] | Capacité de charge [kg] |
|-----------|----------------------------------------|--------|-------------------------|
| 282 150 | Pince de préhension pour RK I / 2,5 t | 106,0 | 2.500,0 |
| 282 160 | Pince de préhension pour RK II / 5,0 t | 222,0 | 5.000,0 |



Bras de préhension

| No d'art. | Brève description | Diamètre extérieur du tuyau [mm] | G [kg] | Capacité de charge [kg] |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------------|
| 282 120 | Bras de préhension type 50 (RK I/2,5 t) | 275-640 | 30,0 | 2.500,0 |
| 282 130 | Bras de préhension type 80 (RK I/2,5 t) | 590-960 | 34,0 | 2.500,0 |
| 282 140 | Bras de préhension type 90 (RK II/5,0 t) | 700-1.090 | 42,0 | 5.000,0 |
| 282 100 | Bras de préhension type 125 (RK II/5,0 t) | 1.090-1.390 | 72,0 | 5.000,0 |
| 282 110 | Bras de préhension type 150 (RK II/5,0 t) | 1.300-1.740 | 80,0 | 5.000,0 |
| | | | | |


I Longueur G Poids

Echelle d'accès fond de fouille

L'échelle de blindage peut être utilisée dans tous les systèmes de blindage de tranchée courants. Des vis de réglage permettent un alignement d'aplomb des échelles, indépendamment du fait que l'on utilise un blindage caisson ou coulissant. L'échelle de blindage permet de descendre en toute sécurité jusqu'à 10 mètres de profondeur. Le modèle standard de trois mètres de long peut être étendu jusqu'à 10 mètres avec des Rallonges d'un mètre.

Composants

| No d'art. | Brève description | G [kg] | l [m] |
|-----------|-------------------------------------------|--------|-------|
| GV000210 | Echelle d'accès fond de fouille - entrée | 134,0 | 0,9 |
| GV000211 | Echelle d'accès fond de fouille - sortie | 92,0 | 2,1 |
| GV000212 | Echelle de blindage - pièce intermédiaire | 39,0 | 1,0 |



Garde-corps (Railguard)

Composants

| No d'art. | Brève description | G [kg] | l [m] |
|-----------|--------------------------------------------|--------|-------|
| 880 800 | Potelet garde-corps | 4,6 | 1,00 |
| 880 900 | Piece de fixation pour potelet garde-corps | 7,0 | |
| 880 801 | Prolongation potelet garde-corps | 2,6 | 0,50 |



MÜLLER Pince à palfeuilles

Composants

| No d'art. | Brève description | G [kg] | Poids admissible par palfeuille |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| GV000957 | Pince pour pose de palfeuilles MÜLLER MS-SSZ 3BL | 19,0 | 30 kN (3 to) |



Etrésillons de canalisation

Dans les zones urbaines, il est important d'excaver au plus vite et de poser les tuyaux rapidement. En cas de fouilles profondes, des problèmes peuvent toutefois surgir si les ancrages arrière ne peuvent pas être réalisés, notamment en présence de bâtiments adjacents. Dans ce cas, il est possible d'utiliser des étrésillons de canalisation pour maintenir les ceintures.









Etrésillon TITAN 60 selon DIN 4124

Étrésillon TITAN terra pour blindage en bois *

| Référence | Plage de réglage env. [cm] | Charge admissible [kN] | Poids env. [kg] |
|------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| terra Etrésillon | 30 | - | 2,1 |
| terra Gr. 1 | 50-80 | 38-30 | 3,6 |
| terra Gr. 1a | 60-90 | 36-29 | 4,0 |
| terra Gr. 2 | 80-110 | 34-29 | 4,6 |
| terra Gr. 3 | 110-140 | 29-23 | 5,5 |
| terra Gr. 4 | 140-170 | 26-22 | 6,5 |




| Référence | Plage de réglage env. [cm] | Charge admissible [kN] | Poids env. [kg] |
|-----------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| Ti 48/120 | 70-117 | 63-48 | 8,0 |
| Ti 48/150 | 90-150 | 61-45 | 10,0 |
| Ti 48/210 | 120-210 | 60-38 | 13,0 |

Étrésillon TITAN 60 pour blindage en bois *


| Référence | Plage de réglage env. [cm] | Charge admissible [kN] | Poids env. [kg] |
|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Ti 60 Etrésillon | 60 | = | 10,0 |
| Ti 60/150 | 90-150 | 113-99 | 17,0 |
| Ti 60/200 | 140-200 | 100-93 | 20,0 |
| Ti 60/250 | 190-250 | 95-84 | 23,0 |
| Ti 60/300 | 240-300 | 85-72 | 26,0 |

Étrésillon Gi-S pour support en acier (HEB)

| Numéro de vérification du type | Dénomination | Plage de réglage env. [cm] | Charge admissible [kN] | Poids env. [kg] |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| Etrésillon Gigant S TBG 3-Gi-S | Gi-S-120 | 70-120 | 210-177 | 26,0 |
| | Gi-S-170 | 105-170 | 210-177 | 32,0 |
| | Gi-S-210 | 140-210 | 184-156 | 36,0 |
| | Gi-S-260 | 190-260 | 176-140 | 40,0 |
| | Gi-S-310 | 240-310 | 157-138 | 45,0 |
| | | | | |




| Dénomination | env. [cm] | [kN] | env. [kg] |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gi-SV-210 | 140-210 | 548-290 | 69,0 |
| Gi-SV-260 | 190-260 | 471-260 | 81,0 |
| Gi-SV-310 | 240-310 | 424-260 | 92,0 |
| Gi-SV-380 | 310-380 | 310-380 | 107,0 |
| Gi-SV-450 | 380-450 | 380-450 | 122,0 |
| | Gi-SV-210 Gi-SV-260 Gi-SV-310 Gi-SV-380 | Dénomination env.[cm] Gi-SV-210 140-210 Gi-SV-260 190-260 Gi-SV-310 240-310 Gi-SV-380 310-380 | Dénomination env. [cm] [kN] Gi-SV-210 140-210 548-290 Gi-SV-260 190-260 471-260 Gi-SV-310 240-310 424-260 Gi-SV-380 310-380 310-380 |



| Numéro de vérification du type | Dénomination | Plage de réglage env. [cm] | Charge admissible [kN] | Poids env. [kg] |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Tête de vérin TBG 3-Gi-SV-I | Gi-SV-I | 72-97 | 448-393 | 50,0 |
| | Gi-SV-I/F | - | 448-393 | 5,0 |
| | | | | |

* uniquement à la vente















safety: efficient and sustainable

Siège social du groupe terra infrastructure GmbH Hollestr. 7a DE-45127 Essen Allemagne

T: +49 201 565 783 20

M: info@terra-infrastructure.com www.terra-infrastructure.com

